



Configuration des filtres ACL.

L'exemple présenté dans cette tâche montre comment bloquer le trafic IP en provenance d'un hôte ayant pour adresse IP 12.0.0.100. Voir la section [Basic SEFOS Topology](#) pour connaître la topologie de cette tâche.

Le type de filtre peut être étendu ou standard. Les filtres standard filtrent le trafic en fonction de l'adresse IP source et de l'adresse IP de destination. Les filtres étendus peuvent également indiquer l'ID de protocole, les numéros de port TCP/UDP, les valeurs DSCP et l'étiquette de flux. Dans cet exemple, les paquets IP ayant pour adresse source 12.0.0.100 sont filtrés.

Les filtres ACL filtrent les paquets sur le matériel en fonction de certains critères de filtrage configurés ou programmés dans le commutateur. Le commutateur examine chaque paquet pour déterminer s'il doit être bloqué ou transféré en fonction des listes d'accès configurées. Saisissez les commandes suivantes sur le commutateur SEFOS-1.

1. Vous connecter à SEFOS ;

Voir la section [Connect to SEFOS](#)

2. Configurez l'adresse IP du commutateur sur 12.0.0.1

```
3. SEFOS-1# configure terminal
4. SEFOS-1(config)# interface vlan 1
5. SEFOS-1(config-if)# shutdown
6. SEFOS-1(config-if)# ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
7. SEFOS-1(config-if)# no shutdown
8. SEFOS-1(config-if)# exit
9. SEFOS-1(config)# interface xl-ethernet 0/25
10. SEFOS-1(config-if)# no shutdown
11. SEFOS-1(config-if)# exit
12. SEFOS-1(config)# interface xl-ethernet 0/26
13. SEFOS-1(config-if)# no shutdown
14. SEFOS-1(config-if)# exit
```

Créez un filtre IP avec l'ID 11.

```
SEFOS-1(config)# ip access-list extended 11
```

Interdisez le trafic IP en provenance de l'hôte 12.0.0.100 vers un réseau ou un hôte.

```
SEFOS-1(config-ext-nacl)# deny ip host 12.0.0.100 any
SEFOS-1(config-ext-nacl)# end
```

Envoyez une commande ping de l'hôte A vers l'hôte B.

```
# ping 12.0.0.17
12.0.0.17 is alive
```

Appliquez le filtre IP 11 au port 25.

```
SEFOS-1(config)# interface xl-ethernet 0/25
SEFOS-1(config-if)# ip access-group 11 in
SEFOS-1(config-if)# exit
SEFOS-1(config)# vlan 1
SEFOS-1(config-vlan)# ports xl-ethernet 0/25 xl-ethernet
0/26 untagged xl-ethernet 0/25 xl-ethernet 0/26
```

Remarque - Vous risquez de voir s'afficher le message suivant si les ports 25 et 26 se trouvent déjà dans VLAN 1. Si vous voyez ce message, vous pouvez l'ignorer.

Affichez les détails de configuration.

```
SEFOS-1# show access-lists
...
IP address Type           : IPV4
...
In Port List              : X10/25
...
Filter Action             : Deny
Status                    : Active
```

Envoyez le trafic de transfert de l'hôte A vers l'hôte B en utilisant la même procédure que celle indiquée pour la commande ping entre l'hôte A et l'hôte B à [l'Step 5](#).

L'hôte B répond à la commande ping. Les paquets envoyés à partir de l'hôte A sont transférés vers le port 26. Les deux commandes consécutives ping suivantes montrent que l'action de filtrage deny définie dans la liste de contrôle d'accès a été appliquée à un port et supprimée d'un autre port.

```
# ping 12.0.0.17
no answer from 12.0.0.17
# ping 12.0.0.17
12.0.0.17 is alive
```

