

MedCLIP-SAMv2: Hướng tới phân đoạn ảnh y khoa phổ quát điều khiển bằng văn bản

1. Thiều Đình Nam Tài
MSSV: 23521378

2. Huỳnh Trần Anh Thư
MSSV: 23521535

3. Nguyễn Lan Hương
MSSV: 23520588

4. Nguyễn Trung Duy
MSSV: 22520335

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Phi Long; KS. Phạm Nguyễn Thanh Bình

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt nội dung—Báo cáo trình bày việc tái hiện framework MedCLIP-SAMv2 (Koleilat *et al.*, arXiv:2409.19483)—phân đoạn ảnh y khoa đa phương thức chỉ bằng mô tả văn bản lâm sàng, kết hợp fine-tune BiomedCLIP (DHN-NCE), saliency M2IB, Segment Anything Model (SAM) và huấn luyện yếu giám sát nnUNet với ensemble checkpoint. Nhóm triển khai pipeline ba giai đoạn trên Windows, GPU RTX 4060 Ti 16 GB, bốn bộ dữ liệu (siêu âm vú, MRI não, X-quang và CT phổi), so sánh DSC/NSD với bài báo gốc. Kết quả tái hiện cho thấy X-quang đạt DSC zero-shot khoảng 50% (bài báo ~76%), các modality còn lại ~5–9%; phân tích nguyên nhân và trực quan hóa được trình bày theo cấu trúc: bài toán, phương pháp, thực nghiệm (gốc / tái hiện / mở rộng).


Index Terms—Medical Image Segmentation, MedCLIP-SAMv2, BiomedCLIP, SAM, M2IB, nnUNet, Zero-Shot, Weakly Supervised Learning.

I. Giới thiệu

Phân đoạn ảnh y tế (Medical Image Segmentation) đóng vai trò cốt lõi trong quy trình hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng, lập kế hoạch điều trị và theo dõi tiến triển bệnh lý. Mặc dù các mô hình học sâu truyền thống dựa trên kiến trúc Fully Convolutional Networks (FCN) hoặc U-Net đã đạt được những thành tựu vượt bậc, chúng vẫn bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng về tính linh hoạt: mô hình thường bị bó hẹp trong một loại cơ quan hoặc một phương thức hình ảnh y tế cố định và đòi hỏi lượng dữ liệu gán nhãn pixel-level vô cùng lớn.

Nhằm giải quyết triệt để rào cản này, framework MedCLIP-SAMv2 [1] được đề xuất như một giải pháp, tích hợp khả năng hiểu ngữ nghĩa đa phương thức của mô hình nền tảng y sinh BioMedCLIP [3] và Segment Anything Model (SAM) [2], [4]. Sự kết hợp này mở ra phương pháp phân đoạn ảnh y tế dựa trên gợi ý văn bản (text-driven segmentation), cho phép người dùng điều khiển mô hình thông qua các câu lệnh (prompt) bằng ngôn ngữ tự nhiên mô tả thực thể bệnh học.

Mô hình thể hiện ưu thế ở cả hai kịch bản phân đoạn không cần huấn luyện (zero-shot segmentation) và phân đoạn giám sát yếu (weakly supervised segmentation) [1] trên đa dạng các phương thức chẩn đoán hình ảnh (modalities) như Siêu âm (Ultrasound), Cộng hưởng từ (MRI), Cắt lớp vi tính (CT), và X-quang (X-ray). Báo cáo này tập trung phân tích kiến trúc hệ thống, các cải tiến cốt lõi từ bài báo gốc, đồng thời ghi nhận kết quả từ kho lưu trữ thực nghiệm cá nhân được triển khai trên môi trường phần cứng cục bộ.



Hình 1. Mô hình hóa ý tưởng text-driven medical image segmentation kết hợp giữa Vision-Language Models (BioMedCLIP) và Foundation Models cho phân đoạn ảnh (SAM) [1].

II. Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích và tái hiện pipeline MedCLIP-SAMv2 [1] từ bài báo gốc, không đề xuất kiến trúc mới. Các mục tiêu chính bao gồm:

- Nghiên cứu sâu kiến trúc hệ thống: Phân tích cơ chế liên kết đa phương thức giữa mô hình mã hóa ngôn ngữ-hình ảnh y tế (BioMedCLIP) [3] và mô hình phân đoạn hình học (SAM) [2], [4], đặc biệt là vai trò trung gian của khối nghẽn thông tin đa phương thức (Multi-modal Information Bottleneck - M2IB) [7].
- Đánh giá hiệu quả định lượng: Đo lường năng lực phân đoạn dựa trên các chỉ số tiêu chuẩn của ngành y tế (Dice Coefficient, Intersection over Union - IoU) trên tập dữ liệu kiểm thử.
- So sánh hiệu năng: Đặt hiệu quả phân đoạn của MedCLIP-SAMv2 trong bức tranh so sánh đối chiếu với các phương pháp học sâu truyền thống giám sát hoàn toàn (Full-supervised U-Net) [6] và mô hình SAM nguyên bản [2], [4] không có định hướng ngữ nghĩa y khoa.

III. Cơ sở lý thuyết

A. Bài toán Phân đoạn ảnh Y tế (Medical Image Segmentation)

BiomedCLIP [3] là mô hình CLIP được huấn luyện trên cặp ảnh-văn bản y sinh học đa dạng, cho phép trích xuất embedding cho cả ảnh y tế và ngữ cảnh bệnh lý. Để cải thiện khả năng phân biệt giữa các cặp ảnh-văn bản liên quan (positive) và không liên quan (negative), các tác giả đề xuất hàm loss Decoupled Hard Negative Noise Contrastive Estimation (DHN-NCE) [1]. DHN-NCE [1] kết hợp phương pháp chọn mẫu âm tính khó (hard negative sampling) và tách

rời thành phần dương trong hàm InfoNCE truyền thống, giúp tăng cường trọng số phạt lên các mẫu âm gần với ảnh gốc, từ đó nâng cao hiệu quả huấn luyện ngay cả với batch nhỏ. Quá trình fine-tuning BiomedCLIP với DHN-NCE tập trung vào việc tối ưu hóa hàm mất mát kết hợp giữa các cặp ảnh-văn bản liên quan (positive) và không liên quan (negative) như mô tả trong [1].

B. Các Chỉ số Đánh giá (Evaluation Metrics)

Để đánh giá mức độ hội tụ và độ chính xác của vùng phân đoạn dự đoán (X) so với vùng gán nhãn chuẩn ground-truth (Y), hai đại lượng toán học phổ biến nhất được sử dụng là chỉ số Dice (Dice Coefficient/Score) và IoU (Intersection over Union):

Chỉ số Dice Score:

$$\text{Dice} = \frac{2|X \cap Y|}{|X| + |Y|} \quad (1)$$

Chỉ số Dice đo lường mức độ tương đồng toàn cục, nhấn mạnh vào phần giao nhau của hai vùng không gian.

Chỉ số IoU (Jaccard Index):

$$\text{IoU} = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|} \quad (2)$$

Sự tương quan toán học giữa hai chỉ số này được biểu diễn qua phương trình:

$$\text{IoU} = \frac{\text{Dice}}{2 - \text{Dice}} \quad (3)$$

Cả hai metric đều dao động trong khoảng $[0, 1]$, giá trị tiến gần về 1 biểu thị độ chính xác tuyệt đối. Các metric này được sử dụng phổ biến trong bài toán medical image segmentation [5], [6].

C. Mô hình nền tảng Segment Anything Model (SAM)

Segment Anything Model (SAM) [2], [4] là một mô hình nền tảng (Foundation Model) mang tính cách mạng trong lĩnh vực thị giác máy tính do Meta AI phát triển. SAM được huấn luyện trên tập dữ liệu khổng lồ SA-1B [4] (hơn 11 triệu hình ảnh và 1 tỷ mask), mang lại năng lực phân đoạn vật thể bất kỳ mà không cần huấn luyện lại (Zero-shot Transfer). Cấu trúc của SAM được chia thành 3 khối xử lý chính:

- Image Encoder (Bộ mã hóa hình ảnh): Sử dụng kiến trúc mạng Vision Transformer (ViT-B, ViT-L hoặc ViT-H) kết hợp với kỹ thuật tiền huấn luyện Masked AutoEncoders (MAE). Bộ phận này chịu trách nhiệm trích xuất các đặc trưng không gian và ngữ nghĩa độ phân giải cao từ ảnh y tế đầu vào dưới dạng một ma trận embedding cố định.
- Prompt Encoder (Bộ mã hóa gợi ý): SAM hỗ trợ tương tác linh hoạt đa dạng với các định dạng prompt dẫn đường bao gồm: point prompts (tọa độ các điểm nằm trong hoặc ngoài vật thể), bounding box (khung hộp giới hạn vùng không gian chứa vật thể), và cả segmentation prompts / masks (Mask thô từ bước xử lý trước). Khối này thực hiện những vị trí (positional encodings) cho các cấu trúc hình học trên.

- Mask Decoder (Bộ giải mã mặt nạ): Một mạng decoder nhỏ áp dụng cơ chế tự chú ý hai chiều (Two-way Cross-Attention Transformer). Nó liên kết đồng thời ma trận đặc trưng ảnh từ Image Encoder và chuỗi vector nhúng gợi ý từ Prompt Encoder để thực hiện suy luận biên giới ranh giới thực thể, cho đầu ra Mask nhị phân độ chính xác cao kèm điểm số tin cậy IoU.


D. Cơ chế chuyển đổi Visual Attention Map thành Prompt dẫn đường tự động cho SAM

Trong các mô hình ứng dụng SAM gốc, hệ thống bắt buộc phải nhận điểm tương tác hoặc hộp bao do người dùng vẽ tay. Trong MedCLIP-SAMv2 [1], luồng vận hành này được tự động hóa hoàn toàn bằng cách sử dụng Visual Attention Map (Bản đồ chú ý thị giác) sinh ra từ M2IB [7] làm prompt động hướng dẫn cho SAM [2], [4]:

- Bản đồ chú ý y khoa: Khối M2IB [7] tính toán mật độ thông tin tương hỗ, xuất ra một ma trận bản đồ nhiệt chỉ thị chính xác vùng không gian ẩn chứa đối tượng bệnh lý tương đồng với chuỗi văn bản chỉ dẫn (Text Prompt từ BioMedCLIP).
- Trích xuất Point Prompts tự động: Thuật toán quét qua bản đồ chú ý, dò tìm các tọa độ có giá trị kích hoạt cực đại (Local Maxima). Các điểm có cường độ cao nhất vượt qua ngưỡng τ được coi là Điểm dương (Positive Points) nằm chắc chắn trong lỗi tổn thương để nạp vào Prompt Encoder.
- Trích xuất Bounding Box tự động: Bản đồ chú ý dạng xám liên tục được áp dụng thuật toán phân ngưỡng nhị phân Otsu để lọc ra các cụm pixel hoạt hóa thô. Hệ thống sau đó áp dụng phép tìm đường biên (Contour Detection) bao quanh cụm đa giác này để tự động tính toán ra tọa độ của hộp bao tối thiểu $[X_{\min}, Y_{\min}, X_{\max}, Y_{\max}]$, loại bỏ hoàn toàn việc vẽ tay của bác sĩ lâm sàng mà vẫn đảm bảo tính khách quan y khoa.

IV. Kiến trúc MedCLIP-SAMv2

Pipeline xử lý của framework MedCLIP-SAMv2 [1] là một quy trình khép kín, chuyển đổi thông tin từ ảnh y tế thô và văn bản chỉ dẫn thành một Mask phân đoạn chính xác cao. Quy trình bao gồm 6 thành phần cốt lõi được kết nối tuần tự (Hình 4).



Hình 4. Sơ đồ kiến trúc luồng dữ liệu từ embedding đa phương thức, saliency map M2IB và sinh segmentation mask bằng SAM [1].

A. Các thành phần chính trong Pipeline

- 1) Medical Image (Ảnh y tế đầu vào): Ảnh 2D từ các phương thức chụp chiếu, được biểu diễn dưới dạng ma trận điểm ảnh I .
- 2) Text Prompt (Gợi ý văn bản): Chuỗi ký tự tự nhiên mô tả mục tiêu cần phân đoạn (ví dụ: “breast tumor”, “lung nodule”). Văn bản này được xử lý thông qua bộ mã hóa của BioMedCLIP [3] để sinh ra text embedding.
- 3) BioMedCLIP (Vision-Language Base Model): Khác với CLIP thông thường vốn được huấn luyện trên ảnh tự nhiên, BioMedCLIP [3] được tiền huấn luyện trên khoảng 15 triệu cặp ảnh-văn bản y sinh từ cơ sở dữ liệu PubMed. Nhờ đó, mô hình sở hữu khả năng liên kết ngữ nghĩa y khoa, chuyển đổi ảnh I thành visual embedding và câu lệnh văn bản thành text embedding tương ứng trong cùng một không gian ẩn (shared latent space).
- 4) M2IB (Multi-modal Information Bottleneck): Đây là thành phần cốt lõi tạo nên tính đột phá. M2IB [7] tối đa hóa lượng thông tin tương hỗ (Mutual Information) giữa visual embedding và text embedding, đồng thời loại bỏ các thành phần nhiễu không liên quan trong ảnh gốc. Kết quả của M2IB là một bản đồ nhiệt biểu diễn sự chú ý (Attention/Saliency Map), chỉ rõ tọa độ không gian ẩn chứa thực thể được mô tả trong văn bản gợi ý.
- 5) SAM (Segment Anything Model): Mô hình nền tảng phân đoạn ảnh của Meta. SAM [2], [4] nhận đầu vào là ảnh gốc cùng các điểm gợi ý hoặc hộp bao được sinh tự động thông qua cơ chế phân ngưỡng bản đồ chú ý từ khối M2IB [7].
- 6) Segmentation Mask (Mask phân đoạn): SAM [2], [4] thực hiện giải mã (decode) các cấu trúc hình học và biên giới pixel để trả về kết quả phân đoạn nhị phân cuối cùng, phân tách rạch ròi vùng tổn thương và mô lành.

B. Hàm mất mát cải tiến DHN-NCE

Một đóng góp lý thuyết của phiên bản v2 là việc áp dụng hàm mất mát Decoupled Hard Negative Noise Contrastive

Estimation (DHN-NCE) [1] ở giai đoạn tinh chỉnh BioMedCLIP [3]. Hàm DHN-NCE [1] giải quyết hiệu quả hiện tượng liên kết âm (negative-coupling effect) bằng cách loại bỏ mẫu dương khỏi mẫu số của biểu thức tương phản, giúp tối ưu hóa bộ nhớ và tăng cường khả năng phân biệt giữa các tổn thương y khoa có hình thái tương đồng nhưng bản chất bệnh lý khác nhau.

V. Môi trường thực nghiệm

Quá trình tái hiện được triển khai trên máy tính sử dụng GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB VRAM và môi trường Windows 10. Toàn bộ pipeline được xây dựng dựa trên repository MedCLIP-SAMv2 phiên bản tái hiện cho Windows, bao gồm ba giai đoạn: fine-tuning BioMedCLIP [3], zero-shot segmentation bằng M2IB [7] + SAM [2], [4] và weakly supervised segmentation với nnUNet v2 [1].

Dữ liệu thực nghiệm bao gồm bốn tập dữ liệu public tương ứng với các modality trong bài báo [1]: Breast Ultrasound, Brain MRI, Chest X-ray và Lung CT.

A. Cấu hình phần cứng

Bảng I. Cấu hình phần cứng

Thành phần	Thông số chi tiết / Phiên bản	Vai trò trong hệ thống thực nghiệm
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (16GB VRAM)	Tăng tốc tính toán tensor, lưu trữ trọng số mã hóa của ViT-H SAM và BioMedCLIP.
RAM	16GB DDR4 @3200MHz	Xử lý luồng dữ liệu, nạp dataset và tiền xử lý ảnh kích thước lớn.
Hệ điều hành	Windows 10	Môi trường chính để chạy pipeline replication MedCLIP-SAMv2.

B. Môi trường phần mềm

Thành phần	Thông số chi tiết / Phiên bản	Vai trò trong hệ thống thực nghiệm
Python	Python 3.11	Ngôn ngữ lập trình nền tảng của toàn bộ hệ thống.
PyTorch	PyTorch 2.1.2 + CUDA 12.1	Framework tính toán học sâu chính, quản lý bộ nhớ GPU.
open_clip_torch	2.24.0	Triển khai BioMedCLIP và DHN-NCE trong Stage 1.
SAM Backbone	Segment Anything Model ViT-H	Sinh mask phân đoạn từ các bounding box hoặc point prompts được tạo tự động.
nnUNet	nnUNet v2	Huấn luyện mô hình weakly supervised segmentation bằng pseudo-labels.
scikit-image / Pillow	scikit-image, Pillow	Tiền xử lý ảnh, Otsu thresholding, xử lý mask và connected components.
NumPy / SciPy	NumPy, SciPy	Thực hiện tính toán ma trận, chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện tính toán ma trận, nội suy và xử lý dữ liệu số.
pandas	pandas	Tổng hợp bảng kết quả và lưu kết quả thực nghiệm.
tqdm	tqdm	Hiển thị tiến trình huấn luyện và suy luận pipeline.
Matplotlib	Matplotlib	Trực quan hóa attention map, segmentation mask và kết quả thực nghiệm.

Bảng II. Môi trường phần mềm

C. Thiết lập huấn luyện

Do giới hạn phần cứng GPU đơn (RTX 4060 Ti 16GB VRAM), một số tham số huấn luyện đã được giảm so với cấu hình trong bài báo gốc [1].

Bảng III. Thiết lập huấn luyện nnUNet: bài báo gốc và tái hiện

Hạng mục	Bài báo gốc	Tái hiện nhóm
nnUNet training cycles	3 chu kỳ	1 chu kỳ
Epoch mỗi cycle	200	200
Iterations / epoch	250	50
DataLoader workers	—	num_workers = 0

VI. Tập dữ liệu (Dataset)

Thực nghiệm đánh giá khả năng tổng quát hóa toàn diện của MedCLIP-SAMv2 thông qua việc phân đoạn trên 4 tập dữ liệu y tế đại diện cho 4 modality riêng biệt:

- Breast Ultrasound (BUSI / UDIAT): Ảnh siêu âm tuyến vú (khối u lành/ác tính), có độ phức tạp lớn do nhiễu đốm dày đặc và độ tương phản ranh giới cực kém.
- Lung CT (LUNA16): Ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực (phân đoạn tổn thương phổi/nốt đặc), độ phức tạp lớn bởi lượng thông tin cấu trúc lớn và biên độ xám rộng.
- Lung X-ray (Montgomery + Shenzhen): Ảnh X-quang ngực phẳng 2D (phân đoạn nhu mô phổi), đánh giá khả năng bóc tách vùng cấu trúc giải phẫu lớn dựa trên định hướng ngữ nghĩa văn bản.
- Brain MRI (Br35H): Ảnh cộng hưởng từ não (phân đoạn khối u não), đánh giá khả năng khu trú vùng tổn thương trên modality có độ tương phản mô mềm thấp và biến dạng hình học đa dạng.

Quy trình Tiền xử lý Dữ liệu (Data Preprocessing)

Mọi ảnh đầu vào từ các dataset trên đều phải trải qua chuỗi biến đổi nghiêm ngặt nhằm tương thích với kiến trúc mạng:


Chuyển đổi kích thước (Resizing): Ở giai đoạn fine-tuning BiomedCLIP, ảnh được đưa về kích thước 224×224 theo preprocessing của OpenCLIP. Ở giai đoạn huấn luyện nnUNet, ảnh và mask được resize đồng bộ về 256×256 để phù hợp với cấu hình mô hình. Với SAM, ảnh và saliency map được xử lý theo cơ chế tiền xử lý riêng của mô hình.

Chuẩn hóa (Normalization): Ảnh được chuẩn hóa về thang giá trị phù hợp với backbone sử dụng. Với các mô hình kiểu CLIP/BiomedCLIP, có thể biểu diễn bằng công thức:

$$I_{\text{norm}} = \frac{I - \mu}{\sigma} \quad (4)$$

Trong đó, μ và σ là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của tập tiền huấn luyện.

Xử lý mask và tạo pseudo-label: Mask được chuyển về dạng nhị phân để phục vụ huấn luyện và đánh giá. Ở giai đoạn zero-shot, saliency map được nội suy lên kích thước ảnh gốc, sau đó áp dụng KMeans/Otsu và lọc các thành phần nhỏ để tạo pseudo-label. Khi resize mask, sử dụng nội suy gần nhất để giữ nguyên biên vùng tổn thương.



Hình 5. Ví dụ ảnh mẫu từ bốn tập dữ liệu thực nghiệm (ảnh đầu vào, ground truth, kết quả zero-shot và nnU-Net).

VII. Quy trình thực nghiệm

Toàn bộ pipeline được thực hiện tuần tự qua ba giai đoạn chính: fine-tuning BiomedCLIP, sinh saliency/zero-shot segmentation bằng M2IB kết hợp SAM, và huấn luyện nnUNet trên các pseudo-label thu được từ giai đoạn trước. Kết quả trung gian và kết quả cuối cùng được lưu trong thư mục làm việc của hệ thống để phục vụ đánh giá và tái sử dụng ở các lần chạy sau.

Bên dưới là chi tiết 4 giai đoạn xử lý chính diễn ra bên trong hệ thống:

Bước 1: Preprocessing (Tiền xử lý) Hệ thống đọc dữ liệu ảnh từ các thư mục đã được chia sẵn bởi tác giả cho từng bộ dữ liệu. Ở giai đoạn BiomedCLIP, ảnh đầu vào được chuyển về định dạng RGB và đưa qua bộ tiền xử lý chuẩn của OpenCLIP/BiomedCLIP, tương ứng với kích thước làm việc 224×224 . Ở giai đoạn chuẩn bị dữ liệu cho nnUNet, ảnh và Mask được resize đồng bộ về kích thước cố định 256×256 theo cấu hình huấn luyện của mô hình. Mask ground truth được xử lý theo hướng nhị phân hóa để phù hợp với bài toán phân đoạn nhị phân.

Bước 2: Embedding Generation (Tạo vector nhúng): Sau khi tiền xử lý, ảnh được đưa qua image encoder để thu được image embedding vector, trong khi mô tả văn bản tương ứng được tokenized và đưa qua text encoder để thu được text embedding vector. Hai quá trình này tạo thành cặp đặc trưng ảnh-văn bản, là đầu vào cho bước sinh saliency ở giai đoạn tiếp theo.

Bước 3: Attention Map Generation (Tạo bản đồ chú ý): Khối saliency tối ưu một Mask theo từng vùng nhỏ của ảnh nhằm tăng mức tương đồng giữa đặc trưng ảnh và văn bản, đồng thời giảm ảnh hưởng của các vùng không liên quan. Kết quả thu được là một bản đồ saliency liên tục thể hiện mức độ quan trọng của từng vùng trong ảnh đối với mô tả văn bản. Bản đồ này sau đó được nội suy về kích thước ảnh gốc và xử lý hậu kỳ bằng phương pháp phân cụm để tách vùng nền và vùng quan tâm, đồng thời loại bỏ các thành phần nhỏ rời rạc nhằm tạo ra một mask thô.

Bước 4: Segmentation Inference (Suy luận phân đoạn): Mask thô từ saliency map được dùng làm đầu vào gợi ý cho mô hình phân đoạn. Tùy theo cấu hình của từng bộ dữ liệu, mô hình có thể nhận đầu vào dưới dạng bounding box hoặc điểm gợi ý. Mô hình sau đó kết hợp ảnh gốc với prompt để tạo ra Mask phân đoạn nhị phân cuối cùng. Các Mask trung gian và Mask cuối được lưu lại để phục vụ đánh giá. Ở bước đánh giá, hệ thống sử dụng các chỉ số Dice và NSD để đo chất lượng phân đoạn.

VIII. Kết quả thực nghiệm

Thực nghiệm chạy toàn bộ pipeline MedCLIP-SAMv2 trên bốn bộ dữ liệu (Breast US, Brain MRI, Lung X-ray, Lung CT).

Nhận xét chính:

- **Hiệu năng tối ưu trên Lung X-ray:** Pipeline đạt kết quả khả quan nhất trên ảnh X-quang phổi với chỉ số DSC xấp xỉ 50% ở cả hai cấu hình zero-shot và weakly-supervised.

Điều này cho thấy quy trình đề xuất có khả năng khởi tạo nhãn giả (pseudo-labels) hữu dụng trên modality này.

- **Hạn chế trên các modalities còn lại:** Ngược lại, chỉ số DSC trên Breast US, Brain MRI và Lung CT đạt rất thấp (4%–9%). Kết quả phản ánh chuỗi xử lý từ M2IB [7], qua hậu xử lý đến SAM [2], [4] chưa sinh ra pseudo-labels đủ chất lượng để huấn luyện nnUNet hiệu quả.
- **Khoảng cách so với bài báo gốc:** Sự chênh lệch lớn này chỉ ra rằng các thành phần cốt lõi (tinh chỉnh BiomedCLIP [3], định vị thuộc tính M2IB [7], hậu xử lý) cần được tối ưu hóa riêng cho đặc thù của từng loại ảnh y tế.

Phân tích nguyên nhân khả thi:

- **Suy hao bản đồ độ chú ý (Saliency Map):** Trên Breast, Brain và CT, M2IB [7] cho saliency map kém (gần như rỗng), khiến các bounding boxes hoặc points trích xuất không định vị đúng tổn thương. Thiếu thông tin định hướng chính xác, SAM [2], [4] không thể tạo mask chuẩn, dẫn đến hiện tượng nhiễu nhân khi huấn luyện nnUNet.
- **Đặc trưng hình học thuận lợi của Lung X-ray:** Ảnh X-quang phổi có cấu trúc giải phẫu và vùng tổn thương rõ ràng hơn. Đặc điểm này giúp M2IB [7] dễ hội tụ và trích xuất được bản đồ độ chú ý có ý nghĩa.
- **Hạn chế siêu tham số và tài nguyên tính toán:** Việc giảm quy mô tính toán, số epoch, kích thước batch và điều chỉnh hàm mất mát DHN-NCE [1] làm giảm chất lượng tinh chỉnh BiomedCLIP [3] ở giai đoạn thượng nguồn, tạo hiệu ứng lan truyền làm suy giảm hiệu năng của toàn bộ chuỗi xử lý phía sau.

Bảng IV so sánh giá trị báo cáo trong bài [1] với kết quả thu được trên bản triển khai hiện tại cho zero-shot (ZS) và weakly-supervised (WS, nnUNet trên pseudo-labels).

Bảng IV. Tóm tắt kết quả DSC (%)

Dataset	ZS DSC (paper)	ZS DSC (ours)	WS DSC (paper)	WS DSC (ours)
Breast US	77.76%	5.17%	78.87%	5.61%
Brain MRI	76.52%	4.86%	80.03%	5.01%
Lung X-ray	75.79%	50.01%	80.77%	49.62%
Lung CT	80.38%	7.93%	88.78%	9.04%

IX. Hạn chế

Qua quá trình thực nghiệm, triển khai và đánh giá chi tiết framework MedCLIP-SAMv2 [1] trên môi trường phần cứng cục bộ, nghiên cứu đã chứng minh một hướng đi đầy hứa hẹn trong việc kết hợp mô hình Ngôn ngữ–Thị giác (VLM) phục vụ bài toán phân đoạn ảnh y tế zero-shot. Tuy nhiên, kết quả định lượng thực tế cho thấy sự phân hóa hiệu năng cực kỳ nghiêm trọng giữa các phương thức tạo ảnh: ngoài Lung X-ray đạt kết quả tương đối khả quan ($\sim 50\%$ DSC), cả ba miền dữ liệu phức tạp còn lại bao gồm Breast US (Siêu âm vú), Brain MRI (Cộng hưởng từ não) và Lung CT (Cắt lớp vi tính phổi) đều cho kết quả rất thấp, dao động tụt sâu chỉ từ 4% đến 9% DSC.

Dựa trên việc phân tích sâu chuỗi pipeline, sự thất bại này không nằm ở bản thân kiến trúc Segment Anything mà bắt nguồn trực tiếp từ hai nguyên nhân cốt lõi sau:

- 1) **Chất lượng nhãn giả (Pseudo-labels) kém do suy hao bản đồ chú ý:** Cơ chế Bottleneck thông tin đa phương thức (M2IB) [7] và quá trình trích xuất thuộc tính liên kết từ BiomedCLIP [3] gặp khó khăn lớn khi đối mặt với ảnh y tế có độ nhiễu đốm cao (như siêu âm) hoặc cấu trúc mô mềm phức tạp (như MRI). Bản đồ độ chú ý (Saliency Map) sinh ra gần như rỗng hoặc bị nhiễu nặng, dẫn đến các điểm gợi ý hình học (Visual Prompts) định hướng cho SAM [2], [4] bị lệch mục tiêu hoàn toàn.
- 2) **Rào cản tài nguyên phần cứng và tốc độ suy luận:** Mô hình SAM [2], [4] bản gốc phụ thuộc vào các mạng xương sống khổng lồ (Backbone ViT-H). Điều này tạo ra rào cản công nghệ cực lớn, khiến mô hình hoàn toàn bất khả thi khi triển khai trên các thiết bị y tế lâm sàng tuyến đầu hoặc xử lý video phẫu thuật theo thời gian thực (Real-time).

Tóm lại, mặc dù pipeline tổng thể (CLIP-based attribution + SAM + nnUNet) là một ý tưởng khoa học đột phá, nhưng cấu hình hiện tại của MedCLIP-SAMv2 [1] chưa đủ độ tin cậy và tính tổng quát hóa cao để ứng dụng vào thực tế lâm sàng. Hệ thống bắt buộc phải được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, loại bỏ sự phụ thuộc vào các prompt hình học không ổn định, nâng cao khả năng bám biên giải phẫu và tối ưu hóa chi phí tính toán.

X. Đề xuất cải tiến

A. Tinh chỉnh Bounding Box theo hướng PPBoost cho MedCLIP-SAMv2

Trong pipeline MedCLIP-SAMv2 [1], chất lượng của bước phân đoạn zero-shot (Stage 2) phụ thuộc trực tiếp vào độ chính

xác của bounding box truyền vào SAM [2], [4]. Bounding box này được trích xuất từ bản đồ saliency do M2IB [7] tạo ra, qua bước nhị phân hóa và phân tích connected component.

Kết quả ablation trong bài báo gốc [1] cho thấy đầu ra của Stage 1 sau toàn bộ quá trình tiền xử lý chỉ đạt 57.89% DSC. SAM sau đó nâng con số này lên 77.61% DSC, tức là cải thiện gần 20 điểm. Nhưng con số 77.61% đó vẫn bị giới hạn bởi chất lượng của bounding box đầu vào, vì SAM chỉ “cắt” trong phạm vi box được cung cấp. Box càng chính xác, mask đầu ra càng tốt.

Vấn đề là saliency map từ M2IB thường kích hoạt trên vùng rộng hơn hoặc lệch so với vị trí thực của tổn thương, đặc biệt với các cấu trúc nhỏ như khối u vú hay khối u não. Bounding box được trích xuất từ vùng kích hoạt đó sẽ không bao phủ đúng vị trí, khiến SAM không có cơ hội tạo ra mask tốt đủ kiến trúc của nó đủ mạnh.

Ý tưởng cải tiến:

Bổ sung một bước tinh chỉnh bounding box giữa Stage 1 và Stage 2, dựa trên nguyên lý của PPBoost [8]. Ý tưởng cốt lõi là dùng chính các cặp (ảnh, bounding box) có độ tin cậy cao từ Stage 1 để huấn luyện một detector nhẹ, sau đó dùng detector đó để tạo ra bounding box chính xác hơn cho toàn bộ tập dữ liệu trước khi truyền vào SAM. Đặc biệt, bước bổ sung này không thay đổi bất kỳ thành phần nào của pipeline gốc.

Phương pháp tiến hành:

Bước 1: Tạo pseudo-bounding box ban đầu.

Giữ nguyên Stage 1 của MedCLIP-SAMv2 [1]: BioMedCLIP [3] fine-tuned với DHN-NCE tạo ra bản đồ saliency thông qua M2IB [7], sau đó nhị phân hóa và phân tích connected component để lấy bounding box thô B_{coarse} .

Bước 2: Lọc theo độ không chắc chắn.

Để chọn ra những box đủ chất lượng làm dữ liệu huấn luyện cho detector, áp dụng tiêu chí lọc dựa trên entropy của bản đồ saliency:

$$U(B) = - \sum_{(i,j) \in B} \lambda S(i,j) \log \lambda S(i,j) \quad (5)$$

Trong đó λS là bản đồ saliency stochastic từ M2IB [7]. Những box có entropy thấp (vùng saliency tập trung, không phân tán) được giữ lại. Đặt ngưỡng τ_U để chỉ lấy top- $k\%$ box có độ tin cậy cao nhất. Kết quả là tập $\mathcal{D}_{\text{det}} = \{(I_i, B_i) : U(B_i) < \tau_U\}$.

Bước 3: Huấn luyện pseudo-labeled detector.

Dùng $\mathcal{D}_{\text{det}}$ để huấn luyện một lightweight object detector, ví dụ DETR hoặc một biến thể nhỏ hơn như Conditional DETR, với backbone frozen từ BioMedCLIP [3] (dùng lại

image encoder từ Stage 1 để tránh thêm tham số). Loss huấn luyện là L1 loss trên tọa độ box kết hợp với GIoU loss:

$$\mathcal{L}_{\text{det}} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{L1}}(\hat{B}, B_{\text{coarse}}) + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{GIoU}}(\hat{B}, B_{\text{coarse}}) \quad (6)$$

Bước 4: Sinh bounding box tinh chỉnh tại inference.

Tại inference, thay vì dùng B_{coarse} trực tiếp, dùng detector vừa huấn luyện để dự đoán B_{refined} cho mỗi ảnh. Sau đó áp dụng một bước mở rộng box có kiểm soát:

$$B_{\text{final}} = B_{\text{refined}} \oplus \delta \quad (7)$$

với δ là hệ số mở rộng nhỏ (ví dụ 5–10 pixel mỗi chiều) để đảm bảo box bao phủ đủ vùng biên của cấu trúc giải phẫu. B_{final} này được truyền vào SAM [2], [4] thay cho B_{coarse} .

Bước 5: Phần còn lại của pipeline.

SAM nhận B_{final} làm visual prompt và tạo ra $Y_{\text{zero-shot}}$. Stage 3 (nnUNet + checkpoint ensembling) hoạt động như trong bài báo gốc [1], huấn luyện trên pseudo-label từ Stage 2.

Kết quả kỳ vọng.

Dựa trên kết quả của PPBoost [8] trên các bộ dữ liệu BraTS21, LiTS17 và KidneySeg (cải thiện +10.08% mDSC so với MedCLIP-SAMv2), kỳ vọng bước tinh chỉnh bounding box này sẽ:

- Tăng DSC tại đầu ra Stage 2 từ mức $\sim 77.61\%$ lên khoảng 82–85%, tùy theo modality.
- Giảm variance giữa các modality, đặc biệt trên Lung X-ray nơi saliency map hiện tại kích hoạt không đồng đều.
- Cải thiện chất lượng pseudo-label đầu vào cho Stage 3, từ đó kéo theo kết quả cuối của nnUNet ensemble cao hơn mức 82.11% trong bài báo gốc [1].

XI. Kết luận

Tóm tắt kết quả thực nghiệm:

Trong giai đoạn thứ nhất, hệ thống thực hiện tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ–thị giác BioMedCLIP [3] nhằm thiết lập một không gian vector liên kết chặt chẽ giữa đặc trưng hình ảnh bệnh lý và ngữ nghĩa của văn bản báo cáo lâm sàng.

Giai đoạn thứ hai ứng dụng cơ chế Bottleneck thông tin đa phương thức (M2IB) [7] để trích xuất bản đồ kích hoạt chú ý, qua đó nhận diện các vùng mục tiêu giải phẫu. Kết quả này sau khi trải qua các bước xử lý hậu kỳ sẽ được tích hợp làm môi dẫn hướng hình học (Visual Prompts) cho mô hình Segment Anything (SAM) [2], [4] nhằm tự động tạo ra hệ thống nhãn giả (pseudo-labels) có độ tin cậy cao.

Giai đoạn cuối cùng tiến hành huấn luyện mô hình nnUNet theo cơ chế giám sát yếu (weakly supervised learning) trực tiếp trên tập hợp các nhãn giả đã thu được [1], giúp tối ưu hóa khả năng phân vùng cục bộ và tăng cường tính tổng quát hóa của hệ thống.

Kết quả chính: Trong bản triển khai hiện tại, chỉ Lung X-ray đạt hiệu năng trung bình chấp nhận được ($\approx 50\%$ DSC); các bộ dữ liệu còn lại (Breast US, Brain MRI, Lung CT) có DSC rất thấp ($\approx 4\text{--}9\%$). Điều này cho thấy pipeline khả dụng nhưng chưa đủ tổng quát hóa trên nhiều modality.

Nguyên nhân chủ yếu: Chất lượng pseudo-label thấp (saliency gần rỗng hoặc nhiễu) do hạn chế trong fine-tuning BioMedCLIP [3], thiết lập M2IB [7], và chiến lược hậu xử

lý; các khác biệt triển khai và quy mô huấn luyện so với bài gốc [1] cũng đóng góp vào độ chính xác của mô hình dự đoán.

Ý nghĩa: Phương pháp tổng thể (CLIP-based attribution + SAM + nnUNet) là một hướng khả thi để tận dụng tín hiệu ngôn ngữ–hình ảnh cho phân đoạn y tế khi pseudo-label có chất lượng tốt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc mạnh vào từng modality và các bước trung gian.

Tài liệu

- [1] T. Koleilat, H. Asgariandehkordi, H. Rivaz, and Y. Xiao, “MedCLIP-SAMv2: Towards Universal Text-Driven Medical Image Segmentation,” *arXiv preprint arXiv:2409.19483*, 2024. Available: <https://arxiv.org/abs/2409.19483>
- [2] Meta AI, “Segment Anything Model (SAM),” GitHub Repository, 2023. Available: <https://github.com/facebookresearch/segment-anything>
- [3] S. Zhang, Y. Xu, N. Usuyama, *et al.*, “Large-Scale Bi-Modal Pre-training for Public Medical Imaging and Text (BioMedCLIP),” Microsoft Research, 2023. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.00915>
- [4] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, *et al.*, “Segment Anything,” *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023.
- [5] F. Milletari, N. Navab, and S. Ahmadi, “V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation,” *2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV)*, 2016.
- [6] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 2015.
- [7] M. Wang, T. Rudner, and A. G. Wilson, “Visual Explanations of Image-Text Representations via Multi-Modal Information Bottleneck Attribution,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [8] X. Li, H. Gu, M. Zhang, *et al.*, “PPBoost: Progressive Prompt Boosting for Text-Driven Medical Image Segmentation,” *arXiv preprint arXiv:2511.21984*, 2025. Available: <https://arxiv.org/abs/2511.21984>