

作业3

题目数量:8道 分值:8分 截止时间：2023-10-10 09:01:53

单选题

多选题

判断题

掌握程度：

答对	4	1	3
答错	0	0	0
未答	0	0	0
总分	4	1	3

教师评语：

8分

满分：8分

单选题 多选题 判断题

单选题：共4道 满分：4分

单选题

1、下列方法中，可以将字符串中的字母全部转换为小写的是（ ）。

1分

- ☐ A、upper
- ☒ B、lower
- ☐ C、title
- ☐ D、capitalize

参考答案 :B

答案说明 :选项A将字符串中的字母全部大写，选项C将字符串中每个单词的首字母大写，选项D将字符串的第一个字母大写

2、下列格式化符号中，用来表示字符串的是（ ）。

1分

- ☐ A、%c
- ☒ B、%s
- ☐ C、%f
- ☐ D、%d

参考答案 :B

答案说明 :无

3、下列哪个选项不可以作为集合元素？（ ）

1分

- ☐ A、整型
- ☐ B、浮点型
- ☐ C、字符串
- ☒ D、字典

参考答案 :D

答案说明 :集合只能包含不可变类型，字典是可变类型。

正确

错误

未答

单选题：4分 共4分

1

2

3

4

多选题：1分 共1分

5

判断题：3分 共3分

6

7

8

4、请阅读下面的程序：

1分

```
tup1 = (12, 'bc', 34)
tup2 = ('ab', 23, 'cd')
tup3 = tup1 + tup2
print(tup3[2])
```

上述程序最终执行的结果为（）。

- ☐ A、bc
- ☐ B、12
- ☒ C、34
- ☐ D、ab

参考答案 :C

答案说明 :元组拼接后，默认在末尾追加元素

多选题

5、下列方法中，用于删除字典元素的是（）。

1分

- ☒ A、del
- ☐ B、delete
- ☒ C、clear
- ☐ D、drop

参考答案 :A,C

答案说明 :选项A可以删除指定元素，选项C用于清空字典

判断题

6、空集合只能用set()函数创建。

1分

- ☒ ✓
- ☐ ⊗

参考答案 :对

答案说明 :无

7、元组可以使用索引来修改其内部的元素。

1分

- ☐ ✓
- ☒ ⊗

参考答案 :错

答案说明 :元组属于不可变类型，不可以通过索引对元组中的数据进行修改

8、转义字符\'\'表示的是单引号。

1分

- ☐ ✓
- ☒ ⊗

参考答案 :错

答案说明 :表示单引号\'

