

PLANIFICACIÓN DE SPRINT Y TABLERO SCRUM

Proyecto: ERP Antuan S.A. Fecha de Emisión: 03 de Julio de 2026 Origen: Análisis Estático de Código Fuente

Nota metodológica: Conforme a los requerimientos del proyecto, se ha modificado la secuencia estándar de resolución de incidencias. Toda la suite de tareas asociadas a la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) y la respectiva gestión, segregación y control de roles en la interfaz de usuario se han postergado de forma planificada hacia el ciclo final (Sprint 5). Esto permite estabilizar de manera prioritaria la navegación, la consistencia visual del sistema y los fallos funcionales del núcleo de negocio.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE INCIDENCIAS

CRITICIDAD DE TAREA	CANTIDAD DETECTADA
Crítico	7
Alto	14
Medio	16
Bajo	6
Total de Casos	43

SPRINT 1: ESTABILIZACIÓN FUNCIONAL Y ENRUTAMIENTO CRÍTICO

Objetivo: Mitigar excepciones de renderizado en React, remover bloqueos de hilo por diálogos nativos y reestructurar rutas.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
B-7	Crítico	EmitirOC_OP.tsx	Resolver variable index no definida dentro del scope del mapeo de filas de la tabla (tr key). Evita excepciones en ejecución.
B-1	Crítico	EmitirOC_OP.tsx	Sustituir funciones nativas prompt() y alert() que bloquean el hilo principal de Electron por ventanas modales internas.
B-2	Crítico	EmitirOC_OP.tsx	Reemplazar alertas de confirmación del navegador por notificaciones de tipo Toast aprovechando la librería instalada.
N-1	Crítico	App.tsx	Eliminar la duplicidad de rutas para el componente NotaDeVenta (/registros-nv y /detalle-nv), unificando el control de la vista.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
N-2	Alto	App.tsx	Anidar la ruta /dashboard-op dentro de la jerarquía correspondiente al módulo de producción (/produccion/dashboard).
N-3	Alto	App.tsx	Normalizar e incluir la ruta /op-registro bajo el segmento del módulo productivo (/produccion/op-registro).
B-8	Alto	Sidebar.tsx	Corregir propiedad CSS no válida justifyBox reemplazándola por su equivalente normativo justifyContent.

SPRINT 2: NORMALIZACIÓN VISUAL E INTEGRACIÓN DE DATOS DEL NÚCLEO

Objetivo: Garantizar la adaptabilidad al esquema de diseño oscuro/claro y desacoplar los datos estructurados en código.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
D-1	Crítico	DashboardOP.tsx	Sustituir clases explícitas de color gris en modo claro por tokens de diseño globales compatibles con el tema del sistema.
D-2	Crítico	TableroComercial.tsx	Homogeneizar el archivo removiendo colores literales por los tokens CSS estandarizados en las demás vistas comerciales.
B-3	Crítico	EmitirOC_OP.tsx	Migrar el consumo de datos de simulación local (mockData) hacia llamadas de servicios API asíncronas del backend.
D-3	Alto	EmitirOC_OP.tsx	Adaptar la interfaz para que responda dinámicamente al cambio de tema del ERP en lugar de forzar el modo claro.
D-4	Alto	TableroOP.tsx	Corregir el encapsulamiento visual del seguimiento de órdenes de producción dentro del contenedor global oscuro.
B-4	Alto	TableroOP.tsx	Establecer el canal de comunicación con los endpoints del backend eliminando las estructuras de prueba internas.
D-5	Medio	DashboardOP.tsx	Refactorizar la función getCellColor para utilizar variantes cromáticas legibles tanto en entornos claros como oscuros.

SPRINT 3: LÓGICA OPERACIONAL Y CORRECCIÓN DE DATOS DE NEGOCIO

Objetivo: Solventar fallos de cálculo, persistencias erróneas en memoria y optimizar el flujo de exportaciones.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
B-5	Alto	DashboardOP.tsx	Programar la reactividad de los controladores temporales e inyectar la lógica de cálculo real por rango de fechas.
B-6	Alto	DashboardOP.tsx	Reemplazar los promedios numéricos fijos situados en el pie de tabla por operaciones aritméticas dinámicas sobre el set de datos.
B-9	Medio	EmitirOC_OP.tsx	Implementar el ciclo de limpieza del estado local ocltems durante los eventos de apertura y cierre del modal de órdenes.
B-10	Medio	EmitirOC_OP.tsx	Modificar la condición de búsqueda en handleProviderChange para emparejar campos mediante nombreProducto en vez de la propiedad incorrecta.
B-11	Medio	SolicitudCostos...	Actualizar la rutina de generación de documentos PDF de SCOS para recuperar y renderizar la razón social del cliente y no su identificador numérico.
B-12	Medio	SolicitudCostos...	Depurar el archivo fuente eliminando registros de consola de diagnóstico remanentes del proceso de desarrollo.
N-4	Medio	Sidebar.tsx	Subsanar el comportamiento asíncrono que provoca la pérdida del submenú seleccionado al alternar el estado del panel lateral.
N-5	Medio	Sidebar.tsx	Sanear la estructura del menú excluyendo la duplicación redundante de ítems compartidos entre Datos Maestros y Gestión de Usuarios.
B-13	Bajo	EmitirOC_OP.tsx	Estandarizar las propiedades del modelo de datos en la acción addItem para que correspondan exactamente con el renderizador de celdas.

SPRINT 4: INTERACTIVIDAD DE LA INTERFAZ Y ACCESIBILIDAD

Objetivo: Transformar elementos estáticos informativos en componentes reactivos y funcionales.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
ACC-1	Alto	Navbar.tsx	Vincular lógica operativa al control de búsqueda del sistema agregando propiedades controladas de entrada de texto.
ACC-2	Alto	Navbar.tsx	Asociar evento de enrutamiento o despliegue de opciones al componente interactivo de configuración global.
ACC-3	Alto	TableroComercial.tsx	Desarrollar e integrar el algoritmo de filtrado de datos asociado al disparador de la vista comercial.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
UX-1	Alto	Sidebar.tsx	Configurar la redirección del ítem Detalle de NV para evitar la inicialización del listado genérico sin un contexto de venta válido.
UX-2	Alto	TableroComercial.tsx	Ajustar la navegación por tarjetas para derivar al usuario al documento o registro específico en lugar del home del módulo.
ACC-4	Medio	DashboardOP.tsx	Asignar controladores de eventos clic a la segmentación por periodos del panel de control de producción.
ACC-5	Medio	EmitirOC_OP.tsx	Habilitar comportamiento interactivo real en las pestañas y filtros denominados Estado Planta y Recientes.
UX-3	Medio	Rutas Home	Redefinir el enlace del bloque Reportes y KPIs hacia un destino semánticamente más preciso y alineado a las expectativas del operador.
UX-6	Medio	Sidebar.tsx	Introducir capas informativas tooltip flotantes en los elementos interactivos que carecen de ellas en modo colapsado.
N-6	Medio	Sidebar.tsx	Remover el ítem Detalle de NV como enlace raíz independiente al tratarse de un estado subordinado.
N-7	Bajo	App.tsx	Vincular la ruta de órdenes de producción con la barra de navegación por pestañas de la sección comercial.

SPRINT 5: SEGURIDAD, AUTENTICACIÓN JWT Y ROLES (BLOQUE DE CIERRE)

Objetivo: Implementar la infraestructura de seguridad definitiva, control de accesos por token y personalización del entorno.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
A-1	Crítico	AuthContext.tsx	Suprimir la validación local estática por strings fijos. Conectar el formulario a los servicios de verificación del servidor remoto emitiendo tokens JWT legítimos.
A-2	Alto	AuthContext.tsx	Estructurar el mecanismo de hidratación de sesión desde el almacenamiento persistente seguro para prevenir cierres involuntarios tras refrescar el navegador.
A-3	Medio	LoginForm.tsx	Modificar las reglas de validación del formulario de inicio de sesión para requerir obligatoriamente una estructura de correo electrónico válida.
ACC-6	Medio	Navbar.tsx	Programar el menú desplegable adyacente a la identidad del usuario para dar salida a las opciones de perfil y desconexión de cuenta.

ID	PRIORIDAD	ARCHIVO / MÓDULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TAREA
UX-4	Medio	Sidebar.tsx	Sustituir el nombre del operador y cargo fijados estáticamente por las variables dinámicas provistas por el payload decodificado del token JWT.
UX-5	Medio	Sidebar.tsx	Consumir los datos institucionales del encabezado a partir de las configuraciones del sistema centralizado.
A-4	Bajo	AuthContext.tsx	Mapear y propagar jerarquías de roles a través del contexto global para controlar la visibilidad condicional de las opciones del Sidebar.

TAREAS DEL BACKLOG GENERAL Y TAREAS DE RENDIMIENTO

- **P-1 (Prioridad Media):** Implementar la función de retorno para limpieza de memoria (cleanup) en el gancho useEffect encargado de invocar load() en el archivo TableroComercial.tsx.
- **P-2 (Prioridad Media):** Implementar capturas individuales y políticas de reintento sobre cada promesa dentro del método Promise.all de Welcome.tsx para prevenir fallos silenciados de interfaz.
- **P-3 (Prioridad Baja):** Aislar la lógica del temporizador del Navbar.tsx en un subcomponente especializado Clock para prevenir ciclos innecesarios de renderizado en el layout maestro cada un segundo.
- **ACC-7 (Prioridad Baja):** Adicionar etiquetas aria-label a todos los elementos interactivos que carecen de contenido textual interno inteligible para los lectores de pantalla.
- **UX-7 (Prioridad Baja):** Actualizar el documento tablas.md o proveer indicadores visuales explícitos respecto al estado de desarrollo de los módulos complementarios configurados como no disponibles.
- **UX-8 (Prioridad Baja):** Diseñar una vista de contingencia clara que diferencie una respuesta sin registros debido a filtros restrictivos de una base de datos completamente vacía.