Checklist Pemeriksaan Manual Terjemahan Otomatis

Tanggal pemeriksaan otomatis: 7 Oktober 2026 · Lingkungan: Netlify + Supabase Edge Function + Google Gemini

Ringkasan saat draft dibuat: Fungsi aktif · versi 3 | CORS produksi · HTTP 200 | Request terjemahan · HTTP 502

Uji POST melewati endpoint Supabase, tetapi fungsi melaporkan HTTP 404 dari Gemini untuk model default `gemini-2.5-flash`. CORS dan deployment bukan lagi hambatan utama. Checklist di bawah membantu memastikan model, API key, payload, dan hasil langsung dari akun pemilik.

1. Pastikan proyek dan deployment yang diperiksa benar

Pemeriksaan	Langkah manual	Hasil
Proyek Supabase	Pastikan dashboard yang dibuka adalah proyek `racik media`, ref `bwyzqqetpgcqjnnwrzhh`.	☐
Edge Function	Dashboard → Edge Functions → `translate-page`. Pastikan status aktif dan source terakhir sudah memuat URL `generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/...:generateContent`.	☐
JWT verification	Pastikan verify JWT nonaktif untuk fungsi publik ini, sesuai konfigurasi dan header publishable key yang dipakai frontend.	☐
File situs	Pastikan Netlify menerbitkan folder/build dari proyek yang benar dan halaman memuat versi terbaru `assets/js/lang.js`.	☐

2. Periksa secrets tanpa menyalin atau membagikan nilainya

Secret	Yang perlu dicek	Hasil
`GEMINI_API_KEY`	Ada, tidak kosong, masih aktif, berasal dari proyek Google Cloud/AI Studio yang dimaksud, dan tidak kedaluwarsa/dicabut. Jangan menaruh nilainya di chat, screenshot, log publik, HTML, atau JavaScript browser.	☐
`GEMINI_TRANSLATION_MODEL`	Jika secret ini ada, nilainya menimpa default kode. Hapus/nonaktifkan override lama atau ubah ke model yang memang tersedia dan dapat dipanggil oleh API key tersebut.	☐
`APP_ALLOWED_ORIGINS`	Berisi origin persis `https://dapper-bienenstitch-b63263.netlify.app` (tanpa slash/path akhir). Jangan memakai wildcard.	☐
Nilai rahasia baru	Jika API key baru saja diganti, pastikan secret tersimpan pada proyek yang sama dengan fungsi, lalu deploy ulang fungsi jika dashboard mensyaratkan restart agar secret baru dimuat.	☐

3. Pastikan model dan akses Gemini

1. Buka Google AI Studio/API Keys dan pastikan key terikat ke proyek Google Cloud yang benar.
2. Di Google Cloud Console, pastikan **Generative Language API** aktif pada proyek terkait.
3. Pastikan pembatasan API key mengizinkan Generative Language API. Jangan menghapus pembatasan keamanan secara permanen hanya untuk mengatasi uji gagal.
4. Periksa model yang tersedia/diizinkan untuk key tersebut di dokumentasi atau daftar model resmi. Cocokkan nama model persis dengan `GEMINI_TRANSLATION_MODEL` atau default source.
5. Periksa status billing, kuota, rate limit, pembatasan wilayah, dan status layanan Google. HTTP 404 perlu dicocokkan dengan pesan provider; bisa berarti model/path tidak tersedia untuk konfigurasi itu.
6. Gunakan metode API dan model yang sama saat menguji manual. Jangan menyimpulkan hanya dari nama model yang terlihat di contoh lama.

Catatan keamanan: fungsi saat ini mengirim key ke Google melalui query parameter `?key=...` dari secret server, bukan dari browser. Query string dapat tercatat di sistem observabilitas/proxy; batasi akses log dan jangan pernah mencetak URL lengkap yang berisi key.

4. Tes jalur HTTP/CORS dan POST

A. Preflight CORS

Dari terminal, jalankan permintaan OPTIONS berikut. Respons yang diharapkan adalah HTTP 200 dan `Access-Control-Allow-Origin` yang tepat:

```
curl.exe -i -X OPTIONS "https://bwyzqqetpgcqjnnwrzhh.supabase.co/functions/v1/translate-page" `
  -H "Origin: https://dapper-bienenstitch-b63263.netlify.app" `
  -H "Access-Control-Request-Method: POST" `
  -H "Access-Control-Request-Headers: content-type,authorization,apikey"
```

Hasil aktual: _____ Tanggal/jam: _____

B. Uji POST lewat halaman situs

1. Buka situs Netlify secara normal, login bila deployment meminta autentikasi, lalu buka Developer Tools → Network.
2. Pilih English. Cari request `/functions/v1/translate-page`; pastikan method POST dan payload berisi `{"lang":"en","texts":[...]}`.
3. Pastikan request hanya mengirim teks halaman di body; frontend tidak mengirim URL halaman untuk di-fetch oleh fungsi.
4. Periksa response. Target sukses: HTTP 200, JSON `{"translations":["..."]}`, jumlah hasil sama dengan jumlah teks yang dikirim, dan hasil terjemahan tidak kosong.
5. Uji satu teks sederhana lebih dulu, kemudian ganti bahasa/halaman untuk melihat apakah teks terjemahan diterapkan dan tersimpan di cache.

Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil manual
POST 1 teks bahasa Indonesia	200 dan satu terjemahan Inggris	
POST beberapa teks	200 dan array urutannya tetap sama	
Ganti bahasa lalu kembali ke Indonesia	Teks kembali ke sumber tanpa duplikasi/teks rusak	
Reload dan buka halaman lain	Preferensi bahasa tetap konsisten	

5. Jika gagal, catat bukti yang aman

Gejala	Yang dicek berikutnya	Jangan dibagikan
Preflight bukan 200 / tidak ada ACAO	Origin persis, secret allowlist, deployment fungsi terbaru, dan domain aktual pada address bar.	Token/kunci, cookies, Authorization header.

Gejala	Yang dicek berikutnya	Jangan dibagikan
POST 401/403 dari Supabase	Fungsi yang aktif, verify JWT, publishable key frontend, dan origin allowlist.	Supabase secret/service-role key atau bearer token.
POST 502 dengan provider 404	Pesan error aman di Edge Function Logs, model aktif/override, proyek dan API key Google, Generative Language API.	URL provider lengkap bila mengandung `?key=...`.
POST 502 dengan provider 429/503	Kuota, billing, rate limit, permintaan sementara, dan retry setelah jeda.	Isi halaman sensitif yang ikut dikirim sebagai teks.
POST 200 tetapi UI masih bahasa sumber	JSON response, jumlah elemen/teks, cache browser, Console errors, dan apakah halaman dimuat via HTTPS/HTTP server.	Data pribadi pengunjung atau teks privat.

6. Catatan hasil pemeriksaan otomatis terakhir

- Fungsi Supabase `translate-page`: ACTIVE, versi 3 pada proyek yang diperiksa.
- Preflight CORS untuk origin Netlify: HTTP 200 dengan origin yang sesuai.
- POST dari halaman lokal ke fungsi: HTTP 502, provider Gemini HTTP 404 untuk model default `gemini-2.5-flash`.
- Secret `GEMINI_API_KEY` dan `APP_ALLOWED_ORIGINS` ditemukan di proyek saat listing secret; nilainya tidak dibaca untuk laporan ini.
- Situs Netlify merespons 401 pada pemeriksaan HTTP tanpa sesi. Verifikasi konten UI melalui browser dengan akses normal.

Catatan pemilik

Model yang diuji manual: _____

Pesan/status provider (hapus key/token): _____

Tindakan lanjutan: _____

Draft ini adalah daftar pemeriksaan, bukan bukti audit konfigurasi Google Cloud. Jangan menempelkan API key, JWT, service-role key, atau URL query yang mengandung key ke laporan.