CONTRACT



OKNO WINERGETIC PREMIUM PASSIVE.

STWORZONE DLA CIEPŁA



TERMOIZOLACJA.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE jako jedyne na świecie okno PVC jest wyposażone w nowatorskie wzmocnienie termiczne profilu SpaceBlock zaprojektowane przez OKNOPLAST. Ten innowacyjny system sprawia, że okno spełnia surowe wymogi budynków pasywnych. Parametry okna potwierdzone są certyfikatem renomowanego instytutu IFT Rosenheim.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu autorskiego, zaokrąglonego od zewnętrznej strony profilu, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE idealnie pasuje do klasycznych budynków. Jego wykonanie charakteryzuje precyzja i dbałość o detale. Do okna można wybrać tzw. "niewidoczne zawiasy", które podkreślą walory estetyczne okna i ułatwią utrzymanie czystości oraz montaż elementów żaluzji, rolet i okiennic.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, ponieważ jesteśmy pewni oferowanej jakości. Okna z serii WINERGETIC PREMIUM PASSIVE wyposażone są we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien przez wiele lat.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażyć w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, zwłaszcza dzieci.



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE.

stworzone dla ciepła

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST do domów energooszczednych.
- Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $UW = 0.57 W/(m^2K)^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ $Rw = 36 dB^*$



EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY







KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE

















biały*

beton

silbergrau

fenstergrau

quarzgrau

anthrazitgrau

anthrazitgrau seidenglatt

black jet

DREWNOPODOBNE

















sheffield oak

winchester

złoty dąb

orzech

siena rosso

real wood złoty dąb s**

real wood orzech s**

mahoń







antracyt wood





■ woodec woodec

turner oak malt

dark toffee

MATOWE















white matt basaltgrau matt fenstergrau quarzgrau matt umbragrau

kitami dark s-bronze matt

METALICZNE







aluminium gebürstet

alu over titan***

antracyt quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

^{*} kolor nieokleinowany

^{**} okleina z efektem drewnianej powierzchni

^{***} okleina z prawdziwego aluminium

KLAMKI OKIENNE.

PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.



jasnozłoty F3



złoty F4





grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9004





brązowy



biały

dESIGN+

Kształt uchwytu klamki dESIGN+ nadaje jej nowoczesny, minimalistyczny charakter. Dostepna również w wersji z kluczem.



jasnozłoty F1



złoty F4



grafitowy F9 srebrny F1





TBT (TILT BEFORE TURN)

To klamka do zadań specjalnych. Umożliwia otwieranie i ustawienie okna w następującej kolejności: w pozycji zamkniętej, uchylnej, otwartej. Idealna, gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia przed nieoczekiwanym otwarciem.





srebrny F1

HOPPE SECUFORTE

Klamka w nowym standardzie zabezpieczenia antywłamaniowego. Dostępna w dwóch liniach stylistycznych: Hamburg Standard i Toulon Standard. Klamki dostępne również w wersji z kluczem.

Hamburg Standard











Toulon Standard



jasnozłoty F3

złoty F4

biały

WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz. Zatrzask Win Click jest wyposażony w elegancki i ergonomiczny uchwyt o oryginalnym wyglądzie i wyjątkowej trwałości. Pochwyt wykonany jest z aluminium.



jasnozłoty F3



RAL 7016





brązowy

RAL 8017







srebrny F1 czarny 9004

biały **RAL 9016**

MOSKITIERY.

Moskitiery to skuteczny i ekonomiczny sposób na ochronę przed owadami. Pozwalają cieszyć się letnimi wieczorami zapewniając spokojny sen oraz dobrą cyrkulację powietrza. Można je montować zarówno w oknach rozwieralnych, jak i rozwieralno-uchylnych. Ich maksymalna powierzchnia może wynosić nawet 2,5 m².



SZYBY.


Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.



OKUCIA.

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone. okucie antywłamaniowe zwiększa zabezpieczenie przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie samego okucia w klasie RC1 lub RC2, a także certyfikowanej przez IFT Rosenheim stolarki antywłamaniowej w klasie RC2 lub RC2.

Okucia TBT (Tilt Before Turn, czyli "uchyl zanim otworzysz") to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i kolejności jego ustawień: w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Zmiana kolejności funkcji otwierania sprawdza się kiedy chcemy zabezpieczyć okno przed niezamierzonym otwarciem: w przedszkolach, szkołach lub hotelach. Okucia produkowane są z wysokiej jakości stali i pokryte 3-warstwową powłoką.







WARMATEC.

Ramka Warmatec zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą i podnosi termoizolacyjność całego okna. Ramki dostępne w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym. Dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się odpornością na wilgoć, parę wodną oraz promieniowanie UV.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

