

CocoLuxe Punta Cana

BRIEF TÉCNICO PARA EL DESARROLLADOR

HyperTrack · Live Tracking · Encuestas Post-Viaje · Dashboard · Sitio Web

Caribbean Matrix SRL · Confidencial · NDA Activo · Abril 2026

1. Visión General del Proyecto

Este documento es la guía técnica definitiva para el desarrollador de CocoLuxe Punta Cana. Cubre la integración de HyperTrack para tracking en tiempo real controlado por el cliente, el flujo de encuestas post-viaje con Google Reviews y TripAdvisor, la conexión del Dashboard interno con datos reales, y todas las notas de implementación relevantes.

Empresa	Caribbean Matrix SRL — Registro Mercantil #60842
Marca	CocoLuxe Punta Cana
Dominio	cocoluxepuntacana.com (registrado en Namecheap)
Stack Principal	Next.js 14 + Supabase + Vercel + Make + HubSpot
Tracking Service	HyperTrack (hypertrack.com) — plan Free hasta 1,000 viajes/mes
Automatizaciones	Make (ex-Integromat) — workflows en tiempo real
Chatbox	Tidio + Lyro AI — bot "Lux" — bottom-right — navy/gold
Pagos	PayPal Business + Azul (Banco Popular Dominicano)
Email	Resend — confirmaciones, encuestas, notificaciones
CRM	HubSpot — plan gratuito Fase 1
Flight Tracking	AviationStack — plan Starter \$49.99/mes
Dashboard	CocoLuxe_Dashboard_v1.html — conectar a Supabase Realtime

2. HyperTrack — Integración Completa

HyperTrack es el servicio de live location sharing elegido para CocoLuxe. La decisión clave es que el tracking es activado y controlado exclusivamente por el cliente desde su teléfono. El chofer — que puede ser externo y de terceros — no toca nada del sistema.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: *El cliente activa su viaje cuando quiere. Si no quiere activarlo, no pasa nada. CocoLuxe no rastrea al chofer ni al cliente sin consentimiento explícito. El cliente es dueño de su experiencia.*

2.1 — Cómo lo vive el cliente (flujo completo)

1	Confirmación de reserva	Cliente recibe email + SMS con enlace único de su reserva: cocoluxepuntacana.com/reserva/CL-48291 . El enlace incluye datos del servicio y el botón de tracking — inactivo hasta que él lo active.
2	Asignación notificada	Cuando se asigna la unidad, cliente recibe notificación automática vía Make + Resend: nombre de la empresa CocoLuxe, número de unidad y placa del vehículo que lo va a buscar. El cliente no necesita llamar a nadie.
3	Cliente activa el viaje	Una vez montado en la unidad — o cuando él quiera — toca "Iniciar mi viaje" en su teléfono. El navegador pide permiso al GPS. Él acepta. HyperTrack inicia el trip automáticamente.
4	Tracking en vivo	Cliente ve el mapa con su posición moviéndose, destino, tiempo estimado de llegada y datos de CocoLuxe. Puede tocar "Compartir viaje" y enviar el enlace a familia o al hotel que lo espera. El enlace es solo de lectura para quien lo recibe.
5	Viaje completado	HyperTrack detecta llegada al destino o el cliente marca "Llegué". El enlace de tracking expira automáticamente. Make recibe el webhook de trip_completed.
6	Encuesta post-viaje	Make espera 2 horas y envía email + SMS con opciones de review. El cliente elige: Google, TripAdvisor o encuesta interna. Todo opcional.

2.2 — Pasos de implementación para el desarrollador

PASO	ACCIÓN	DÓNDE	TIEMPO EST.
1	Crear cuenta en hypertrack.com y obtener Publishable Key + Secret Key	hypertrack.com → Settings → API Keys	1 hora
2	Guardar ambas keys en variables de entorno de Vercel	.env: HYPERTRACK_PK y HYPERTRACK_SK	15 min

3	Instalar SDK HyperTrack en Next.js	npm install hypertrack-sdk-javascript	30 min
4	Crear endpoint POST /api/trips/create en Next.js	Crea el trip en HyperTrack al confirmar reserva	2 horas
5	Crear página /reserva/[id] con botón "Iniciar mi viaje"	Usa HyperTrack SDK para activar GPS del cliente	3 horas
6	Configurar webhook HyperTrack → Make	hypertrack.com → Webhooks → URL de Make	1 hora
7	Crear flujo Make: trip_completed → esperar 2h → enviar encuesta	Make → Nuevo escenario → Webhook trigger	2 horas
8	Conectar datos HyperTrack a tabla trips en Supabase	Make escribe: duración, ruta, tiempos reales	2 horas
9	Mostrar trips activos en Dashboard módulo Reservas	Supabase Realtime → Dashboard HTML	3 horas
10	Testing con viaje de prueba completo end-to-end	Recorrido real con teléfono de prueba	2 horas

2.3 — Estructura de la página del cliente /reserva/[id]

Esta página es lo más importante del proyecto desde la experiencia del cliente. Debe verse impecable en móvil. Todo en el idioma en que reservó.

- Logo CocoLuxe en header — versión horizontal blanca sobre negro
- Número de confirmación visible y prominente (CL-XXXXX)
- Datos del servicio: tipo, fecha, hora, origen, destino
- Unidad asignada: número de placa y tipo de vehículo (cuando esté asignada)
- Botón "Iniciar mi viaje" — inactivo hasta que el cliente lo toca
- Al activar: mapa Google Maps en tiempo real con su posición
- Botón "Compartir viaje" — genera enlace de solo lectura para terceros
- Estado del viaje: En espera / En camino / Llegando / Completado
- Footer con nombre CocoLuxe, Punta Cana, Dominican Republic

NOTA CRÍTICA: La página debe funcionar perfectamente en iPhone y Android sin instalar ninguna app. Usar navigator.geolocation del navegador nativo — no depender de ninguna app de terceros. El cliente solo necesita un navegador.

3. Escenarios Operativos — Lógica de Activación

Son tres escenarios distintos. En todos el principio es el mismo: el cliente activa cuando está listo y si quiere. Nunca es automático sin su consentimiento.

Escenario 1 — Recogida en el aeropuerto (PUJ)

Situación	Cliente aterriza, recoge equipaje, está listo para subir a la unidad
Quién activa	El cliente — desde su teléfono en el momento que quiere
Cuándo activar	Cuando ya está físicamente sentado en el vehículo
Qué ve	Su ruta desde PUJ hacia su hotel/resort en tiempo real
Compartir	Puede enviar el enlace a familia, hotel o quien quiera
Chofer externo	No necesita hacer nada — no tiene acceso al sistema

Escenario 2 — Recogida en hotel o Airbnb

Situación	Chofer va solo al hotel a buscar al cliente para transfer o tour
Quién activa	El cliente — desde su teléfono cuando el chofer llega y sube
Valor añadido	Cliente puede ver en su página que la unidad ya está asignada con nombre y placa antes de que llegue
Notificación	Make envía SMS/email cuando el chofer está en camino (si se implementa GPS en unidad como fase 2)
Sin GPS unidad	En Fase 1 sin GPS en el vehículo: cliente activa tracking propio al subir

Escenario 3 — Tour o excursión

Situación	Grupo sube al vehículo para excursión (Isla Saona, Buggy, etc.)
Quién activa	Cualquier cliente del grupo que quiera — desde su teléfono
Valor familiar	Quien se quedó en el hotel puede ver en tiempo real dónde está el grupo
Enlace compartido	Un cliente activa y comparte con todos los del grupo y con familiares
Fin automático	HyperTrack detecta regreso al destino o cliente marca completado

4. Encuestas Post-Viaje — Flujo Completo

El objetivo es capturar reviews públicas en Google y TripAdvisor que generan nuevos clientes, y feedback interno que mejora las operaciones. Todo es opcional para el cliente.

4.1 — Timing y canal de envío

REGLA DE ORO: 2 horas después del evento `trip_completed` de HyperTrack. No antes — el cliente necesita llegar e instalarse. No después — pierde el detalle del viaje en la memoria.

Make recibe el webhook de HyperTrack, espera exactamente 120 minutos, y ejecuta el flujo de encuesta. El mensaje llega por email y por SMS simultáneamente.

4.2 — Contenido del mensaje al cliente

El mensaje está en el idioma en que el cliente reservó (EN/ES/FR/PT). El texto es cálido, no transaccional. Ejemplo en inglés:

"Thank you for traveling with CocoLuxe. We hope your experience was exceptional. If you have a moment, sharing your thoughts helps other travelers find us — and helps us keep improving."

Debajo del texto aparecen tres opciones claramente diferenciadas:

OPCIÓN	PLATAFORMA	DESTINO	PROPÓSITO	OBLIGATORIO
Botón 1	☆ Google Reviews	Enlace directo a Google Business de CocoLuxe Punta Cana	SEO local — aparece en búsquedas de Google	No
Botón 2	● TripAdvisor	Enlace directo al perfil CocoLuxe en TripAdvisor	Travelers's Choice badge — prueba social en sitio web	No
Enlace 3	📄 Encuesta rápida	Página interna <code>cocoluxepuntacana.com/feedback/[id]</code>	Datos operativos internos → Supabase + HubSpot	No

4.3 — La encuesta interna (3 preguntas máximo)

Si el cliente elige la encuesta interna, ve una página branded de CocoLuxe — negro y dorado — con exactamente estas preguntas:

- ¿Cómo calificarías tu experiencia? — Escala 1 a 5 estrellas (obligatoria para enviar)
- ¿Qué fue lo mejor del servicio? — Campo de texto libre, opcional
- ¿Hay algo que podríamos mejorar? — Campo de texto libre, opcional

Ninguna pregunta de datos personales — el sistema ya sabe quién es el cliente por el ID de la reserva.

4.4 — Qué hace Make con las respuestas

- Guarda la respuesta en tabla feedback de Supabase vinculada al ID de la reserva
- Actualiza la propiedad "Satisfacción" del contacto en HubSpot (1-5)
- Si calificación es 4 o 5: envía agradecimiento automático en el idioma del cliente
- Si calificación es 1, 2 o 3: notifica inmediatamente a Kelmin para seguimiento personal
- El Dashboard módulo CRM muestra el promedio de satisfacción por cliente y por tipo de servicio

4.5 — Google Business Profile — Paso previo obligatorio

ANTES DE IMPLEMENTAR: El perfil de CocoLuxe Punta Cana debe estar creado y verificado en business.google.com. Sin ese perfil, el enlace de Google Reviews no funciona. El desarrollador no puede hacer esto — lo hace Kelmin con el email corporativo de Caribbean Matrix SRL.

5. Dashboard — Conexión a Datos Reales

El archivo `CocoLuxe_Dashboard_v1.html` es el prototipo visual de referencia. El desarrollador lo convierte en una aplicación Next.js que lee datos reales de Supabase en tiempo real.

5.1 — Arquitectura de datos del Dashboard

MÓDULO	FUENTE DE DATOS	ACTUALIZACIÓN	TABLA SUPABASE
Resumen General	Supabase Realtime + HyperTrack webhooks via Make	Tiempo real	bookings, trips, leads
Reservas	Supabase tabla bookings	Tiempo real	bookings
Finanzas	Supabase tabla payments	Al recibir pago	payments, expenses
Flota	Supabase tabla vehicles + choferes	Manual + HyperTrack	vehicles, drivers, trips
CRM Clientes	HubSpot API + Supabase tabla clients	Cada nuevo lead/reserva	clients, bookings
Real Estate	HubSpot Deals API + Supabase tabla re_leads	Tiempo real via Make	re_leads
Blog / SEO	Google Search Console API + Analytics API + Supabase	Cada 24 horas (job nocturno)	blog_posts, seo_data

5.2 — Google Search Console API (SEO en el Dashboard)

Para que el módulo Blog muestre datos de SEO reales — posición en Google, clics, impresiones — el desarrollador sigue estos pasos:

4. Crear Service Account en Google Cloud Console (console.cloud.google.com)
5. Habilitar Search Console API en el proyecto
6. Descargar el archivo JSON de credenciales y guardarlo en Vercel como variable de entorno
7. Dar acceso a la Service Account en Search Console: Settings → Users → Add User
8. Crear endpoint GET `/api/seo` en Next.js que llame a la API con las keywords objetivo
9. Crear job en Vercel Cron que corre cada noche a las 2 AM y guarda resultados en Supabase tabla `seo_data`
10. Dashboard lee `seo_data` — carga instantánea sin depender de tiempos de Google

5.3 — Supabase Realtime (viajes activos en vivo)

El módulo de Reservas muestra viajes activos en tiempo real sin recargar la página. El desarrollador implementa Supabase Realtime con este patrón:

```
const { data } = supabase
  .channel('active-trips')
  .on('postgres_changes', { event: '*', schema: 'public', table: 'trips' },
    payload => updateDashboard(payload))
```



```
.subscribe()
```

Cada vez que Make escribe un nuevo estado de viaje en Supabase, el Dashboard lo muestra inmediatamente sin que el operador recargue la página.

5.4 — Autenticación del Dashboard

PRODUCCIÓN: Usar *NextAuth.js* con *JWT*. Dos roles: *ADMIN* (Kelmin, Eleazar — ven todo) y *DRIVER_READONLY* (choferes externos — solo ven su servicio del día). *bcrypt* para contraseñas. Sesión expira en 8 horas. Sin 2FA en Fase 1 — añadir en Fase 2.

La URL del dashboard en producción es cocoluxepuntacana.com/admin — protegida por NextAuth. No depende de combinaciones de teclas. Funciona en cualquier dispositivo con navegador.

6. Estructura de Tablas Supabase

TABLA	CAMPOS PRINCIPALES	RELACIONES	PARA QUÉ SIRVE
bookings	id, client_id, type, from, to, date, time, vehicle, flight, adults, children, extras, total, deposit, status, lang	clients, vehicles, trips	Todas las reservas del sistema
clients	id, name, email, phone, country, language, source, hubspot_id, total_bookings, total_spent	bookings	CRM de clientes
trips	id, booking_id, hypertrack_trip_id, start_time, end_time, duration_real, status, client_shared	bookings	Datos de viajes HyperTrack
payments	id, booking_id, amount, method, gateway_fee, net, status, gateway_ref	bookings	Registro de pagos y comisiones
vehicles	id, name, plate, type, capacity, status, km, insurance_exp, next_service	—	Estado de la flota
drivers	id, name, phone, languages, is_external, vehicle_id, status	vehicles	Choferes propios y externos
re_leads	id, name, phone, email, property_type, budget, date_pref, status, hubspot_deal_id	—	Pipeline de Real Estate
feedback	id, booking_id, client_id, rating, comment, improvement, source, created_at	bookings, clients	Encuestas post-viaje
blog_posts	id, title_en, title_es, title_fr, title_pt, slug, status, views, published_at	—	Artículos del blog
seo_data	id, page_url, keyword, position, clicks, impressions, ctr, date	blog_posts	Datos SEO de Search Console
expenses	id, category, amount, date, description, vehicle_id	vehicles	Costos operativos para finanzas

7. Make — Flujos de Automatización Completos

Make conecta todos los servicios. Cada flujo es un escenario separado en Make. El desarrollador los configura en este orden de prioridad.

PRIORIDAD	NOMBRE DEL FLUJO	TRIGGER	ACCIONES	SERVICIOS
● #1	Nueva Reserva	Webhook POST /api/bookings	Crear en Supabase → HubSpot Contact + Deal → Email confirmación (Resend) → SMS cliente → HyperTrack crear trip	Supabase, HubSpot, Resend, HyperTrack
● #2	Viaje Completado	HyperTrack webhook trip_completed	Actualizar Supabase trips → Esperar 2h → Enviar encuesta por email + SMS (Resend)	HyperTrack, Supabase, Resend
● #3	Pago Recibido	PayPal/Azul webhook	Registrar en Supabase payments → Actualizar HubSpot Deal → Notificar equipo	Supabase, HubSpot
● #4	Delay de Vuelo	AviationStack webhook / poll cada 15 min	Detectar delay → Notificar cliente → Actualizar hora en booking → Notificar chofer	AviationStack, Supabase, Resend
● #5	Lead Real Estate	Webhook POST /api/re-lead	Supabase re_leads → HubSpot Deal (Property Inquiry) → Email + SMS al agente → Confirmar al cliente	Supabase, HubSpot, Resend
● #6	Encuesta Respondida	Webhook POST /api/feedback	Guardar en Supabase → HubSpot actualizar → Si rating < 3: notificar a Kelmin inmediatamente	Supabase, HubSpot, Resend
○ #7	Recordatorio 24h	Supabase scheduled: 24h antes del servicio	Email + SMS de recordatorio al cliente con enlace de tracking y datos de la unidad	Supabase, Resend
○ #8	SEO Diario	Vercel Cron 2 AM diario	Llamar Search Console API → Analytics API → Guardar en Supabase seo_data	Google APIs, Supabase
○ #9	Reactivación CRM	Supabase: cliente sin reserva 90 días	Email personalizado con oferta → HubSpot actualizar etapa a Reactivation	Supabase, HubSpot, Resend

8. Costos Adicionales con HyperTrack

SERVICIO	PLAN	COSTO/MES	INCLUYE	CUÁNDO ACTUALIZAR
HyperTrack	Free	\$0	1,000 viajes/mes — suficiente para primeros 6 meses	Al superar 1,000 viajes/mes
HyperTrack	Growth	\$149	10,000 viajes/mes + analytics avanzado + SLA	Mes 6-8 de operación
Google Maps Platform	Pay as you go	~\$2-5	Por cada 1,000 sessions de tracking del cliente	Costo variable según uso
Resend	Free	\$0	3,000 emails/mes — confirmaciones + encuestas	Al superar 3,000 emails
Typeform (opcional)	Free	\$0	Encuesta interna — alternativa al formulario propio	Si se prefiere Typeform vs página propia

TOTAL ADICIONAL FASE 1: *HyperTrack \$0 + Google Maps ~\$2-5 variable = menos de \$5/mes adicionales al stack actual. Costo completamente justificado por el diferenciador de marca que genera.*

9. Checklist de Implementación

Para el desarrollador — en orden estricto

Semana 1 — Fundamentos

- Crear cuenta HyperTrack y obtener API keys
- Configurar variables de entorno en Vercel (HYPERTRACK_PK, HYPERTRACK_SK)
- Crear tabla trips en Supabase con estructura del punto 6
- Crear endpoint POST /api/trips/create en Next.js
- Instalar HyperTrack SDK: `npm install hypertrack-sdk-javascript`

Semana 2 — Página del cliente

- Construir página /reserva/[id] completa (ver sección 2.3)
- Implementar botón "Iniciar mi viaje" con HyperTrack SDK
- Implementar botón "Compartir viaje" con enlace único de solo lectura
- Testing en iPhone y Android — sin app instalada

Semana 3 — Automatizaciones Make

- Configurar webhook HyperTrack → Make (trip_completed)
- Flujo Make #2: trip_completed → esperar 2h → encuesta
- Flujo Make #1: nueva reserva → HyperTrack crear trip
- Crear página /feedback/[id] para encuesta interna
- Testing end-to-end completo con reserva real

Semana 4 — Dashboard y SEO

- Crear Service Account Google Cloud para Search Console API
- Configurar Vercel Cron para job de SEO nocturno
- Conectar Dashboard a Supabase Realtime para viajes activos
- Implementar NextAuth.js con roles ADMIN y DRIVER_READONLY
- Conectar módulo Finanzas del Dashboard a tabla payments real

Para Kelmin — acciones previas necesarias

- **Crear y verificar Google Business Profile para CocoLuxe Punta Cana en business.google.com**
- **Crear cuenta en TripAdvisor para propietarios y reclamar el listado**
- **Dar acceso a la Service Account (email del desarrollador) en Google Search Console**
- **Activar Google Analytics 4 en el dominio cocoluxepuntacana.com**

10. Nota Final

El diferenciador principal de CocoLuxe frente a cualquier competidor en Punta Cana no es el vehículo ni el precio — es la experiencia digital que el cliente tiene antes, durante y después del servicio. HyperTrack es el puente entre la reserva y esa experiencia. El cliente que activa su tracking, lo comparte con su familia y recibe la encuesta dos horas después no está usando un transfer más. Está usando **CocoLuxe**.
