CONCURS MATE-INFO martie 2014 INFORMATICĂ VARIANTA 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subjectul I (30 puncte)

- a) Ce înțelegeți prin *variabilă globală*, *variabilă locală* și *domeniu de vizibilitate* al unei variabile? Dați câte un exemplu sugestiv pentru a ilustra noțiunea de variabilă globală, respectiv locală. Pentru fiecare exemplu veți indica domeniul de vizibilitate al variabilei considerate în exemplu.
- b) Să se scrie o funcție care are ca parametri un număr natural n și un șir X de numere naturale cu n elemente ($1 \le n \le 500$, $1 \le X_i \le 1000$) și returnează cel mai mic multiplu comun al numerelor din șir.
- c) Să se scrie două variante de implementare pentru o funcție nerecursivă care are ca parametru un număr natural *n* (cu maxim 9 cifre) și care returnează numărul obținut mutând prima cifră a numărului *n* pe ultima poziție. Spre exemplu, dacă numărul este 4273, se va returna 2734.
 - c1). Se vor folosi structuri repetitive.
 - c2). Fără a utiliza structuri repetitive.

Subjectul II (30 puncte)

Se dă următorul algoritm:

```
Citeste a;

s←0;

Pentru i←1,4 executa

Citeste b;

x←a; y←b; z←0

Cat timp x≠0 executa

Daca x mod2 =1 atunci z ←z+y;

SfDaca;

x ←x div 2; y ←y*2;

SfCatTimp;

s←s+z; a ←b;

SfPentru

Tipareste s;
```

Se cere:

a) Ce se va afişa dacă se citesc valorile: 4, 16, 40, 15, 8?

Justificați răspunsul.

- b) Determinați un set de date de intrare nenule care să înceapă cu valoarea 4 astfel încât valoarea afișată să fie egală cu 63. Justificati.
- c) Precizați care este efectul algoritmului în condițiile în care numerele citite sunt naturale.

Prin "x **mod** y" s-a notat restul împărțirii lui x la y. Prin "x **div** y" s-a notat câtul împărțirii lui x la y.

Subjectul III (30 puncte)

Se citeşte de la tastatură o matrice pătratică A cu n linii şi n coloane conținând numere naturale ($3 \le n \le 50$, $1 \le a_{i,j} \le 20000$). Scrieți un program care determină şi apoi tipăreşte şirul X, conținând în ordine descrescătoare, numerele "superprime" distincte, care apar în triunghiul stâng sau cel drept al matricei A. Şirul X se va construi direct ordonat, fără a face ordonarea ulterioară. În cazul în care şirul X este vid, se va tipări mesajul "Şirul este vid".

Un număr se numește "superprim" dacă toate prefixele sale sunt numere prime (de ex. 239 este "superprim" deoarece 2, 23 si 239 sunt prime, dar numărul 241 nu este "superprim" deoarece 24 nu este prim).

Se vor scrie subprograme pentru:


- a). citirea unei matrici pătratice
- b). tipărirea unui șir
- c). verificarea dacă un număr este prim
- d). verificarea dacă un număr este "superprim"
- e). inserarea unei valori într-un șir ordonat descrescător
- f). construirea sirului X.

Exemplu Pentru *n*=4 și matricea

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 241 & 15 & 8 \\ 239 & 3 & 2 & 79 \\ 241 & 100 & 5 & 239 \\ 12 & 92 & 241 & 19 \end{pmatrix}$$

şirul X va fi X = (239, 79).

Notă. Triunghiul stâng al matricei este cel marcat cu 2, iar triunghiul drept este cel marcat cu 3 în figura de mai jos.



Pentru n=4, triunghiul stâng al matricei A conține elementele a_{21} și a_{31} iar triunghiul drept conține elementele a_{24} și a_{34} . Nu se iau în considerare elementele de pe cele două diagonale.

Programul se poate scrie într-unul dintre limbajele studiate la liceu (Pascal, C++ etc). Folosiți comentarii pentru a ușura înțelegerea soluției date (explicarea semnificației identificatorilor folosiți, descrierea detaliilor de implementare etc).

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

CONCURS MATE-INFO –martie 2014 INFORMATICĂ

BAREM

Corectare INFORMATICĂ VARIANTA 2

SUBIECT I

| a) 10p din care | | |
|---|----------------------------|------------|
| - variabilă globală | 2p | |
| variabilă locală | 2p | |
| domeniu de vizibilitate | 2p | |
| fiecare exemplu (+domeniu vizibilitate) | 2p | |
| b) 10p | | |
| c) 10p din care | | |
| c1) 5p | | |
| c2) 5p | | |
| SUBIECT II | | |
| a) - Se afiseaza valoarea 1424. | | 4p |
| - Justificare | | 4p |
| b) – de ex. 4 1 2 19 1 | | 7 p |
| - Justificare | | 7 p |
| c) Suma produselor a câte două numere consecutiv | ve citite | 8p |
| SUBIECT III | | |
| Subprograme: | | 23p |
| a). citirea unei matrici pătratice | | 1p |
| b). tipărirea unui șir | | 1p |
| c). verificarea dacă un număr este prim | | 3p |
| d). verificarea dacă un număr este "superprim" | | 8p |
| e). inserarea unei valori într-un șir ordonat descres | scător | 5p |
| f). construirea șirului <i>X</i> . | | 5p |
| Program principal | | 2 p |
| Stil | | 5 p |
| comentarii, indentare, folosirea subprogran | | gramelor, |
| comunicarea între subprograme și program | ul apelant prin parametri. | |

Comisia de concurs