

Arquitectura y Desarrollo de Sistemas Web: Análisis Integral del Entorno HTML5, Semántica Estructural y Depuración Técnica

El desarrollo de la World Wide Web ha transitado desde la entrega de documentos científicos estáticos hasta la creación de ecosistemas digitales complejos que sustentan la economía global contemporánea. En el núcleo de esta transformación reside el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), una especificación técnica que proporciona la estructura fundamental sobre la cual se edifican la accesibilidad, el posicionamiento en motores de búsqueda y la experiencia del usuario.¹ La implementación profesional de una página web requiere no solo el dominio de la sintaxis del lenguaje, sino una comprensión profunda del entorno de desarrollo, la jerarquía semántica y la capacidad analítica para identificar y corregir inconsistencias técnicas mediante herramientas de inspección avanzada.³

El Entorno de Desarrollo para la Web Moderna

La eficiencia en la producción de software web está intrínsecamente ligada a la robustez de las herramientas utilizadas. Un entorno de desarrollo (IDE) o un editor de texto avanzado no es simplemente un soporte para la escritura de caracteres; es una plataforma de ingeniería que facilita la gestión de archivos, la automatización de tareas repetitivas y la validación en tiempo real de la lógica estructural.²

Visual Studio Code: La Estándar de la Industria

Visual Studio Code (VS Code) se ha posicionado como la herramienta predominante en el desarrollo front-end debido a su arquitectura modular, su ligereza y su integración nativa con tecnologías web. A diferencia de los entornos de desarrollo integrados tradicionales, que suelen ser pesados y rígidos, VS Code opera bajo un modelo de extensibilidad que permite al desarrollador adaptar la herramienta a las necesidades específicas de cada proyecto.³

Procesos de Instalación y Configuración Técnica

El despliegue de VS Code en entornos Windows se realiza habitualmente mediante un instalador que ofrece dos configuraciones críticas: el instalador de usuario y el instalador de sistema.³ La elección entre ambos depende del nivel de privilegios y de la administración de actualizaciones deseada en la máquina de desarrollo.

Configuración	Instalador de Usuario	Instalador de Sistema
Directorio de Instalación	%LocalAppData%\Programs\Microsoft VS Code	C:\Program Files\Microsoft VS Code
Privilegios de Administración	No requeridos para instalación o actualización.	Obligatorios para cualquier modificación.
Flujo de Actualizaciones	Automático y transparente en segundo plano.	Requiere elevación de privilegios manual.
Uso Compartido	Disponible únicamente para el usuario actual.	Disponible para todos los usuarios del sistema.
Recomendación Profesional	Preferido por desarrolladores individuales por su agilidad.	Ideal para entornos corporativos controlados.

Durante el proceso de instalación, es imperativo asegurar la integración del editor con la interfaz de línea de comandos (CLI) del sistema operativo. Al añadir VS Code a la variable de entorno %PATH%, el desarrollador adquiere la capacidad de invocar el comando code. desde cualquier consola, lo que abre instantáneamente el directorio de trabajo en el editor, optimizando el flujo de navegación entre el sistema de archivos y el entorno de codificación.³ Para escenarios donde la movilidad es prioritaria, el modo "Portable" permite que VS Code resida en una unidad externa, manteniendo la integridad de las configuraciones y extensiones en diferentes estaciones de trabajo.⁶

El Potencial de la Extensibilidad y Automatización

El verdadero diferencial competitivo de un editor como VS Code radica en su capacidad para interpretar el código y asistir al desarrollador mediante funciones integradas. La tecnología Emmet, integrada de forma nativa, permite la generación de estructuras HTML complejas mediante la expansión de abreviaturas taquigráficas.⁷ Un desarrollador puede, por ejemplo, generar una estructura de navegación completa escribiendo `nav>ul>li*5>a` y presionando la tecla Tab, lo que resulta en un ahorro significativo de tiempo y una reducción drástica de errores de sintaxis manual.⁸

Además, el uso de extensiones específicas como *Live Server* transforma el flujo de trabajo estático en un entorno de desarrollo en caliente. Esta herramienta levanta un servidor web local que detecta cambios en los archivos .html o .css y refresca el navegador automáticamente al guardar, permitiendo una validación visual inmediata de las

modificaciones realizadas.¹⁰ Complementariamente, extensiones como *Path IntelliSense* y *Prettier* aseguran que las rutas de los archivos sean correctas y que el código mantenga un formato consistente, lo cual es vital para el mantenimiento a largo plazo y la colaboración en equipos multidisciplinarios.¹⁰

El Inspector de Elementos: La Ventana al DOM

El navegador no es un mero visualizador de páginas, sino un entorno de ejecución y depuración extremadamente potente. Las herramientas para desarrolladores (DevTools), integradas en navegadores como Chrome, Firefox y Edge, actúan como el puente entre el código fuente y el Modelo de Objetos del Documento (DOM).⁴

El inspector de elementos permite al desarrollador interactuar con la página en tiempo real. Es posible seleccionar cualquier nodo del DOM para examinar sus atributos, modificar su contenido textual o incluso alterar sus etiquetas de forma dinámica. Esta capacidad es fundamental para probar ajustes rápidos de diseño o para identificar por qué un elemento no se está renderizando según lo previsto.¹² Por ejemplo, si un desarrollador nota que un botón no responde adecuadamente a los estilos, puede usar el inspector para verificar si existen reglas de CSS que estén sobrescribiendo el comportamiento deseado o si hay errores de anidamiento que impidan la correcta interpretación del navegador.⁴

Principios Arquitectónicos del Lenguaje HTML

HTML es un lenguaje de marcado basado en etiquetas que define la estructura y el propósito del contenido web. No debe confundirse con un lenguaje de programación lógico; su función es puramente descriptiva y estructural, proporcionando el "esqueleto" sobre el cual se aplican las capas de presentación (CSS) y comportamiento (JavaScript).¹

La Anatomía del Elemento HTML

Un elemento HTML estándar consta de una etiqueta de apertura, el contenido y una etiqueta de cierre. La precisión en la delimitación de estos componentes es lo que garantiza que el navegador pueda construir un árbol DOM coherente.¹⁶

- **Etiqueta de apertura (<p>):** Establece el inicio del efecto o la función del elemento.¹⁶
- **Etiqueta de cierre (</p>):** Indica el término del alcance del elemento.¹⁶
- **Atributos:** Proporcionan metainformación o configuran comportamientos específicos. Se declaran siempre en la etiqueta de apertura y siguen el formato `nombre="valor"`.¹⁶
- **Elementos de autocierre:** Ciertas etiquetas, como `<img>`, `<br>` o `<meta>`, no contienen texto y no requieren una etiqueta de cierre separada, ya que su función es insertar un recurso o un metadato puntual.¹⁵

La Estructura del Documento Maestro

Todo documento HTML5 profesional debe comenzar con una declaración de tipo de documento que evite el "modo quirks" de los navegadores antiguos y asegure una interpretación estándar moderna.²

Elemento	Propósito Técnico	Implicación en el Desarrollo
<!DOCTYPE html>	Declaración de estándar HTML5.	Obliga al navegador a usar el motor de renderizado más moderno. ²
<html lang="es">	Raíz del documento.	Define el contexto lingüístico, esencial para lectores de pantalla y buscadores. ¹
<head>	Contenedor de metadatos.	No es visible para el usuario, pero controla la codificación, el título y los enlaces a recursos. ¹⁶
<meta charset="UTF-8">	Codificación de caracteres.	Permite la representación de casi todos los caracteres de idiomas humanos (ñ, tildes, emojis). ¹⁶
<title>	Título de la pestaña.	Crítico para la usabilidad y la identificación en los marcadores del navegador. ¹⁶
<body>	Contenedor de contenido.	Aloja todo el texto, imágenes y componentes visuales que el usuario consumirá. ¹⁵

La correcta configuración de la sección <head> incluye también la etiqueta viewport, la cual es indispensable para el diseño responsivo, indicando al navegador cómo debe escalar el contenido en dispositivos móviles con diferentes anchos de pantalla.²

Semántica, Accesibilidad y el Ecosistema SEO

El advenimiento de HTML5 introdujo un cambio de paradigma desde el diseño basado en contenedores genéricos (<div>) hacia un diseño basado en el significado del contenido. El HTML semántico es la práctica de utilizar etiquetas que describen lo que el contenido es, no cómo se ve.¹

La Importancia Estratégica de la Semántica

El uso de etiquetas semánticas tiene beneficios tangibles en tres áreas críticas: la indexación por motores de búsqueda, la accesibilidad universal y la mantenibilidad del código.²⁰

- Optimización para Motores de Búsqueda (SEO):** Los rastreadores de búsqueda como Googlebot priorizan la información contenida en etiquetas semánticas. Una palabra clave dentro de un <h1> o un <header> tiene más peso algorítmico que la misma palabra dentro de un contenedor genérico. El uso de <article> y <section> ayuda a los buscadores a entender la jerarquía y relevancia del contenido, mejorando el posicionamiento orgánico del sitio.²¹
- Accesibilidad (A11y):** Los usuarios que utilizan tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla, navegan a través de la página saltando de un punto de referencia semántico a otro. Al identificar correctamente un área con la etiqueta <nav>, el usuario puede omitir la lectura de todo el menú de navegación y pasar directamente al contenido principal marcado con <main>. Esto reduce la carga cognitiva y mejora la experiencia de usuario para personas con discapacidades visuales o motoras.²¹
- Preparación para la Inteligencia Artificial y Agentes Web:** En la era actual, el contenido web no solo es consumido por humanos, sino también por modelos de lenguaje y agentes automatizados. Una estructura semántica clara facilita que estas herramientas extraigan información precisa, transformando una página web en una fuente de datos estructurada y confiable.²⁴

Catálogo de Etiquetas Semánticas y sus Casos de Uso

Etiqueta	Función	Ejemplo de Uso
<header>	Introducción de una página o sección.	Contiene el logo de la empresa y el título del sitio. ²⁰
<nav>	Bloque de enlaces de navegación principal.	Menú superior que permite moverse entre las páginas del sitio. ²¹

<main>	Contenido único y principal del documento.	El cuerpo central de un artículo o la descripción de un producto. ¹
<article>	Contenido autónomo e independiente.	Una entrada de blog, un comentario o un widget de noticias. ²
<section>	Agrupamiento temático de contenido relacionado.	Una sección de "Testimonios" o de "Características del Producto". ²⁰
<aside>	Contenido tangencial o relacionado indirectamente.	Barras laterales con enlaces a archivos o anuncios publicitarios. ²³
<footer>	Información de cierre, legal o de contacto.	Derechos de autor, enlaces a redes sociales y política de privacidad. ²⁰

Es fundamental destacar que la etiqueta <main> debe ser única en cada página web y no debe anidarse dentro de otros elementos estructurales para mantener su claridad jerárquica frente a los navegadores.²⁰

Gestión de Activos y Sistemas de Rutas en Proyectos Escalables

Un sitio web moderno es una amalgama de diversos recursos digitales (assets) que deben ser referenciados de manera precisa para asegurar su correcta carga y visualización. La organización de estos archivos y la lógica de sus rutas de acceso definen la portabilidad y la robustez del proyecto.²⁶

Navegación entre Directorios: Rutas Absolutas vs. Relativas

La localización de un archivo dentro de un sistema informático se realiza mediante rutas. En el desarrollo web, la elección entre rutas absolutas y relativas es determinante para la facilidad de migración entre entornos de desarrollo, pruebas y producción.²⁸

- **Rutas Absolutas:** Especifican la dirección completa de un recurso, comenzando desde la raíz del sistema de archivos o incluyendo el dominio del sitio web (ej. <https://www.ejemplo.com/images/logo.png>). Son indispensables para enlazar recursos externos alojados en otros servidores o Redes de Entrega de Contenidos (CDN).²⁸ Sin

embargo, presentan el inconveniente de que si el dominio cambia, todos los enlaces se rompen, lo que aumenta los costos de mantenimiento.²⁹

- **Rutas Relativas:** Definen la ubicación de un archivo en relación con la posición actual del documento que lo invoca. Son la práctica estándar para la navegación interna del proyecto porque permiten que todo el sitio sea movido a diferentes carpetas o servidores sin perder las conexiones entre archivos.²⁷

Notación de Ruta	Acción en el Sistema de Archivos	Ejemplo Práctico
archivo.ext	Referencia a un archivo en la misma carpeta.	<code></code> ²⁷
subcarpeta/archivo	Accede a una carpeta interna.	<code><link href="css/styles.css"></code> ³⁰
../	Sube un nivel en la jerarquía de carpetas.	<code></code> ²⁸
../../	Sube dos niveles en la jerarquía.	<code></code> ³⁰
/	Apunta a la raíz del sitio web.	<code></code> ²⁸

Un error común en el desarrollo en Windows es el uso de barras invertidas (\) en las rutas de HTML. Aunque el sistema operativo las soporte localmente, los estándares de la web dictan el uso exclusivo de barras diagonales (/) para garantizar la compatibilidad entre plataformas y servidores basados en Linux/Unix.²⁷

Estructura de Directorios Profesional

La organización física de los archivos influye directamente en la velocidad de desarrollo y en la prevención de errores de carga. La estructura recomendada por las mejores prácticas de la industria separa los tipos de recursos en directorios lógicos y descriptivos.²⁷

Un proyecto web básico estructurado de manera incremental debería presentar la siguiente jerarquía:

- **index.html:** El punto de entrada principal del sitio, ubicado siempre en la raíz.²⁷

- **/assets o /images:** Directorio exclusivo para recursos visuales, multimedia e iconos. Es vital comprimir estas imágenes antes de su publicación para no penalizar la velocidad de carga.³²
- **/css o /styles:** Contenedor de las hojas de estilo que definen la estética y el diseño del sitio.²⁷
- **/js o /scripts:** Carpeta para la lógica de programación en el cliente.²⁷
- **README.md:** Documentación técnica que explica el propósito del proyecto y cómo desplegarlo.³²

Esta separación no solo facilita la organización personal, sino que permite la implementación de flujos de trabajo profesionales donde diferentes desarrolladores pueden trabajar simultáneamente en el diseño, la estructura o la lógica sin interferencias.³²

Metodologías de Depuración y Validación de Inconsistencias

El desarrollo web es inherentemente propenso al error debido a la naturaleza permisiva de los navegadores. A diferencia de un lenguaje compilado que detiene su ejecución ante una falta de ortografía, el navegador intentará "arreglar" el código HTML mal formado para mostrar algo al usuario, lo que a menudo resulta en diseños rotos o comportamientos impredecibles.⁵

Tipos de Errores en el Desarrollo HTML

Es crucial distinguir entre errores sintácticos y errores lógicos para aplicar la técnica de depuración adecuada.⁵

1. **Errores Sintácticos:** Fallos en la escritura del lenguaje. Los más comunes incluyen la omisión de etiquetas de cierre, el uso incorrecto de comillas en los atributos o el anidamiento cruzado (ej. `<strong><em>texto</strong></em>`). Estos errores pueden causar que un estilo se aplique a toda la página de forma accidental o que un enlace desaparezca por completo.⁵
2. **Errores Lógicos:** El código es sintácticamente correcto, pero el resultado no es el esperado. Por ejemplo, utilizar una ruta relativa incorrecta para una imagen hará que el navegador busque un archivo que no existe en esa ubicación, resultando en un error 404 Not Found.⁵

El Proceso de Depuración con DevTools y Validación Externa

La detección sistemática de inconsistencias se apoya en dos pilares: la inspección dinámica y la validación estática.⁵

Inspección Dinámica

Mediante el panel de *Network* de las herramientas para desarrolladores, el profesional puede

observar el "cascada" de carga de recursos. Si un asset no se visualiza, el panel resaltará la solicitud fallida en color rojo, permitiendo identificar rápidamente si el problema es una ruta mal escrita o un archivo inexistente.⁴ Asimismo, el panel de *Console* arrojará advertencias de seguridad, como el uso de contenido mixto (HTTP en sitios HTTPS), que pueden bloquear funcionalidades críticas.⁴

Validación Estática (W3C Validator)

Para proyectos de gran escala, la inspección visual es insuficiente. El servicio de validación del W3C analiza el código fuente contra los estándares internacionales de HTML5. Este proceso identifica problemas sutiles que el navegador podría estar ignorando pero que afectan la accesibilidad o la interoperabilidad.

Mensaje de Error Común	Causa Probable	Acción Correctiva
"End tag li implied, but there were open elements."	Falta un cierre de etiqueta en un elemento previo.	Revisar que cada o <a> tenga su correspondiente cierre. ⁵
"Unclosed element strong."	Etiqueta de apertura sin cierre.	Añadir donde deba terminar el énfasis. ⁵
"End tag violates nesting rules."	Etiquetas cerradas en orden incorrecto.	Asegurar que el último elemento abierto sea el primero en cerrarse. ⁵
"End of file reached when inside an attribute value."	Comillas de cierre faltantes en un atributo.	Cerrar correctamente el valor del atributo entre comillas. ⁵

Caso Práctico: Implementación de una Solución Web Corporativa

Para demostrar la aplicación integrada de los conceptos de semántica, rutas y estructura, se presenta a continuación la resolución de un requerimiento técnico para una página de servicios profesionales.³⁶

Requerimiento del Proyecto

Se solicita la creación de una página web básica que incluya:

- Una estructura semántica completa con encabezado, área principal y pie de página.

- Una sección de servicios con una lista ordenada que utilice letras minúsculas para su enumeración.
- Un enlace externo que dirija a una página de soporte y que se abra obligatoriamente en una pestaña nueva.
- Un pie de página que contenga enlaces funcionales para enviar un correo electrónico y realizar una llamada telefónica, además de la marca de copyright utilizando entidades de caracteres.³⁶

Implementación del Código Fuente

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Soporte Técnico - Innovación Digital</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Innovación Digital S.A.</h1>
    <p>Expertos en infraestructura y desarrollo web de alta disponibilidad.</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="nosotros.html">Nosotros</a></li>
      <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Acerca de Nuestra Misión</h2>
      <p>Proporcionamos soluciones tecnológicas escalables para empresas en crecimiento, utilizando los estándares más exigentes de la industria.</p>
```

```


</section>

<section>
  <h2>Servicios Especializados</h2>
  <ol type="a">
    <li>Auditoría de Ciberseguridad</li>
    <li>Migración de Infraestructura a la Nube</li>
    <li>Desarrollo de Aplicaciones Full-Stack</li>
  </ol>
  <p>Para consultas técnicas, visite nuestro <a href="https://externo.com/soporte"
target="_blank">portal de ayuda externa</a>.</p>
</section>
</main>

<footer id="contacto">
  <h2>Contacto Directo</h2>
  <a href="mailto:consultas@innovacion.com">Enviar Correo Electrónico</a><br>
  <a href="tel:+34912345678">Llamar a la Oficina</a><br>

  <p>© 2024 Innovación Digital. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Análisis de la Solución Implementada

La resolución de este problema técnico demuestra un reconocimiento de los principios fundamentales de HTML. El uso de la etiqueta `<!DOCTYPE html>` asegura que el navegador no entre en modos de compatibilidad heredados.¹⁵ La inclusión de metadatos de codificación y viewport garantiza que la página sea legible y adaptable a cualquier dispositivo.²

Desde el punto de vista de la arquitectura de la información, el uso de las etiquetas `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>` crea una jerarquía que los motores de búsqueda pueden interpretar fácilmente, lo que aumenta la probabilidad de que el sitio aparezca en resultados relevantes para los servicios ofrecidos.²⁰ El cumplimiento del requerimiento de la lista alfabética mediante el atributo `type="a"` y el uso del protocolo `mailto:` y `tel:` demuestran una capacidad para codificar soluciones interactivas que responden a las necesidades reales del usuario final.³⁶

Finalmente, la organización de los activos mediante rutas relativas (css/main.css, assets/images/oficina.jpg) asegura que el proyecto sea completamente portable. Si esta carpeta de proyecto se traslada a un servidor web en producción, todos los recursos se cargarán correctamente sin necesidad de reescribir una sola línea de código.²⁷

Conclusiones

La construcción de una presencia web profesional hoy en día es una tarea que exige precisión técnica y visión estratégica. HTML5 ha dejado de ser una simple herramienta de presentación para convertirse en el pilar de la accesibilidad digital y la optimización de datos. El dominio del entorno de desarrollo, ejemplificado por Visual Studio Code, permite al desarrollador operar con una eficiencia que era inimaginable en las primeras décadas de la web, gracias a la automatización de la sintaxis y la previsualización en tiempo real.³

Sin embargo, las herramientas son tan efectivas como el conocimiento de quien las opera. La implementación del HTML semántico es el factor diferenciador entre una página web que simplemente "funciona" y una que es verdaderamente inclusiva y competitiva en los ecosistemas de búsqueda modernos.²¹ La capacidad de gestionar activos mediante sistemas de rutas coherentes y de depurar inconsistencias utilizando las herramientas integradas del navegador no es solo una habilidad técnica, sino una garantía de calidad y profesionalismo en el desarrollo de software.⁴ En última instancia, el éxito de una implementación web radica en la armonía entre una estructura de código limpia, una semántica con propósito y una validación técnica rigurosa frente a los estándares internacionales.

Obras citadas

1. La estructura HTML5 | Jairo García Rincón, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.jairogarciarincon.com/clase/maquetacion-web-responsive/la-estructura-basica-html5>
2. HTML5: Qué es, estructura y cómo usarlo en el desarrollo web - GoDaddy, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.godaddy.com/resources/latam/disenio/html5-que-es>
3. Visual Studio Code on Windows, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>
4. Cómo Usar el Inspector del Navegador para Depuración y Análisis Web - PluginsWeb, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.pluginsweb.es/inspector-navegador/>
5. Depurar el HTML - Aprende desarrollo web | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Debugging_HTML
6. Setting up Visual Studio Code, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://code.visualstudio.com/docs/setup/setup-overview>
7. Emmet in Visual Studio Code, fecha de acceso: febrero 7, 2026,

- <https://code.visualstudio.com/docs/languages/emmet>
8. Las 7 MEJORES EXTENSIONES para comenzar con VSCode - EDteam, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://ed.team/blog/las-7-mejores-extensiones-para-comenzar-con-vscode>
 9. HTML in Visual Studio Code, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/html>
 10. Visual Studio Code: Las 6 mejores extensiones - CodeSpace Academy, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://codespaceacademy.com/mejores-extensiones-visual-studio-code/>
 11. Las 30 Mejores Extensiones de VS Code para Mejorar la Experiencia de Programación, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://kinsta.com/es/blog/extensions-vscode/>
 12. Comienza a ver y cambiar el DOM | Chrome DevTools, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://developer.chrome.com/docs/devtools/dom?hl=es-419>
 13. Cómo inspeccionar elementos en Chrome: Guía para principiantes - Hostinger, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://www.hostinger.com/es/tutoriales/inspeccionar-elemento-chrome>
 14. Cómo inspeccionar elementos de un sitio web paso a paso - Hosting TG, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://www.hostingtg.com/blog/inspeccionar-elementos/>
 15. Cómo hacer una página web en HTML: guía para principiantes, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.superprof.pe/blog/hacer-pagina-web-html/>
 16. Conceptos básicos de HTML - Aprende desarrollo web | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/our_first_website/Creating_the_content
 17. HTML For Beginners The Easy Way: Start Learning HTML & CSS Today », fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://html.com/>
 18. HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto - MDN Web Docs, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
 19. Cómo hacer una página web en HTML: Tutorial desde cero - Ciudadano 2.0, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-pagina-web-en-html/>
 20. Referencia de Elementos HTML - HTML: Lenguaje de etiquetas de ..., fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements>
 21. HTML semántico y SEO: Cómo mejorar la relevancia de tu sitio web - Agencia Digital, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
<https://www.marketerosagencia.com/blog/seo/html-semantico-seo/>
 22. HTML: Una buena base para la accesibilidad - Aprende desarrollo web | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026,
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML
 23. HTML: A good basis for accessibility - Learn web development | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026,

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML
24. Agentes web y la importancia del HTML semántico y accesible - Natzir Turrado, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://natzir.com/posicionamiento-buscadore/agentes-web-y-la-importancia-del-html-semantico-y-accesible/>
 25. Estructura web y documentación - Aprende desarrollo web | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Structuring_documents
 26. Create Your First Local HTML/CSS Project - Codecademy, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.codecademy.com/article/f1-u2-create-first-prj>
 27. Manejo de archivos - Aprende desarrollo web | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/Environment_setup/Dealing_with_files
 28. Diferencias entre navegación relativa y absoluta en HTML - KeepCoding, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://keepcoding.io/blog/navegacion-relativa-y-absoluta-en-html/>
 29. URL absoluta vs URL relativa: ¿Cuál es la diferencia y cuál deberías usar? - SEOptimer, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.seooptimizer.com/es/blog/url-absoluta-vs-url-relativa/>
 30. Rutas absolutas y relativas: Guía SEO - El blog de Hostalia, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://blog.hostalia.com/hostalia/guia-rutas-absolutas-relativas/>
 31. Ruta absoluta, todo lo que hay que saber - OBS Business School, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.obsbusiness.school/blog/ruta-absoluta-todo-lo-que-hay-que-saber>
 32. Estructura tu proyecto HTML/CSS: Buenas prácticas - Mike Codeur, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://blog.mikecodeur.com/post/estructura-tu-proyecto-htmlcss-buenas-practicas>
 33. Organiza los archivos de tu sitio web - YouTube, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=j4wFlq4-Vjk>
 34. Guía de inicio rápido Creación de una carpeta de Assets sin encabezado | Adobe Experience Manager, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://experienceleague.adobe.com/es/docs/experience-manager-65/content/implementing/developing/headless/getting-started/create-assets-folder>
 35. Cómo organizar las carpetas de un proyecto de JavaScript en 8 pasos - Web Reactiva, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.webreactiva.com/blog/organizar-estructura-proyecto-incremental>
 36. Ejercicios resueltos HTML - Eniun, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.eniun.com/ejercicios-resueltos-html/>
 37. Los mejores ejemplos HTML y HTML5 - freeCodeCamp, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/los-mejores-ejemplos-html-y-html5>

