Arquitectura Semántica y Estructuración Técnica de Documentos mediante el Estándar HTML5

El desarrollo de la World Wide Web ha transitado por diversas etapas evolutivas, desde la simplicidad de los documentos de hipertexto estáticos hasta la complejidad de las aplicaciones web progresivas contemporáneas. En este ecosistema, el lenguaje HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) se erige como la piedra angular que permite la estructuración del contenido, proporcionando no solo un marco para la visualización de información, sino también una capa de significado semántico esencial para la interoperabilidad, la accesibilidad y la indexación por parte de los motores de búsqueda.[1] La adopción de HTML5 supuso una ruptura con los paradigmas anteriores al introducir etiquetas que describen explícitamente la función de cada componente dentro del documento, facilitando que las tecnologías de asistencia y los algoritmos de búsqueda interpreten la arquitectura de la información con una precisión sin precedentes.[3]

Fundamentos y Características Evolutivas del Lenguaje HTML5

La transición hacia HTML5 no representó meramente una actualización técnica, sino un cambio filosófico en la forma en que se concibe el desarrollo web. Antes de esta iteración, los desarrolladores dependían excesivamente de etiquetas genéricas para la organización visual, lo que generaba documentos con una "divitis" crónica: una estructura saturada de elementos que carecían de significado intrínseco para las máquinas.[4] HTML5 resolvió esta deficiencia mediante la introducción de una gramática semántica rica, soporte nativo para multimedia sin necesidad de complementos externos y una clara separación entre la estructura del contenido y su presentación estética.[1]

Las características primordiales de HTML5 se centran en la robustez y la simplicidad. El estándar introdujo una declaración de tipo de documento simplificada, <!DOCTYPE html>, que eliminó la complejidad de las versiones anteriores basadas en SGML.[2] Asimismo, el lenguaje se diseñó para ser retrocompatible, asegurando que los navegadores modernos puedan procesar documentos antiguos mientras ofrecen capacidades avanzadas como almacenamiento local, geolocalización y renderizado de gráficos complejos mediante la API de Canvas.[2] Esta versatilidad convierte a HTML5 en el esqueleto indispensable sobre el cual actúan CSS3 para el estilo y JavaScript para la interactividad.[1]

Característica	Descripción Técnica	Beneficio para el Desarrollo
Semántica Nativa	Etiquetas como <header>, <article> y <main>.	Mejora el SEO y la accesibilidad para lectores de pantalla.
Multimedia Integrada	Etiquetas <audio> y <video>.	Elimina la dependencia de plugins como Flash.
Gráficos en Tiempo Real	Elemento <canvas> y soporte para SVG.	Permite animaciones y visualizaciones de datos complejas.
Formatos de Entrada	Nuevos tipos de input (email, date, number).	Simplifica la validación de datos en el cliente.
Almacenamiento Web	APIs de LocalStorage y SessionStorage.	Permite guardar datos en el navegador de forma persistente.

La implementación de estas características permite que un documento web sea algo más que una simple página; se convierte en una estructura de datos navegable que puede ser consumida de manera eficiente por diversos dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta terminales de lectura para personas con discapacidad visual.[8]

Identificación de la Estructura Básica de un Documento HTML5

Todo documento HTML5 debe seguir una jerarquía estricta de etiquetas para ser considerado válido y procesable por los navegadores. Esta estructura básica se divide en dos secciones fundamentales: el encabezado del documento (head), que contiene metadatos y recursos invisibles para el usuario, y el cuerpo (body), donde reside el contenido visualizable.[1]

La Declaración DOCTYPE y el Elemento Raíz

El documento se inicia invariablemente con la etiqueta <!DOCTYPE html>. Aunque técnicamente no es una etiqueta HTML, esta instrucción indica al navegador que el contenido debe interpretarse bajo el estándar de HTML5, evitando que el navegador entre en un "modo de compatibilidad" que podría alterar el renderizado de los estilos CSS modernos.[2] Inmediatamente después, se abre el elemento raíz <html>, que debe incluir el atributo lang para especificar el idioma principal de la página (por ejemplo, <html lang="es">). Este atributo es crítico, ya que permite que los sintetizadores de voz utilicen la fonética correcta y que los motores de búsqueda clasifiquen el contenido geográficamente.[1]

El Bloque Head: Metadatos y Configuración Técnica

El elemento <head> funciona como un contenedor de metadatos, definidos como datos sobre el documento que no se muestran directamente en la pantalla.[6] La configuración adecuada de este bloque es determinante para la visibilidad del sitio en la web.[4]

Dentro del <head>, los elementos más relevantes incluyen:

- **<meta charset="utf-8">**: Esta etiqueta es esencial para garantizar la correcta visualización de caracteres especiales, tildes y símbolos de diversos alfabetos, estableciendo la codificación de caracteres universal UTF-8.[2]
- **<title>**: Define el título del documento que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda. Es uno de los elementos con mayor peso para el SEO on-page.[1]
- **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">**: Instrucción vital para el diseño responsivo, asegurando que el sitio se escale correctamente en dispositivos móviles al ajustar el ancho del contenido al ancho de la pantalla del dispositivo.[2]
- **<link>**: Se utiliza principalmente para vincular archivos CSS externos mediante <link rel="stylesheet" href="style.css">, o para definir el favicon del sitio a través de <link rel="icon" href="/favicon.ico">.[4]
- **<meta name="description">**: Proporciona un resumen del contenido de la página que los buscadores suelen mostrar en sus listas de resultados, influyendo directamente en la tasa de clics de los usuarios.[1]

El Bloque Body: El Contenedor de la Experiencia de Usuario

El elemento <body> es el destino de todos los elementos visuales, desde párrafos y títulos hasta imágenes y formularios.[6] Es la parte del documento que el navegador renderiza para el internauta.[1] En la web moderna, el body no es simplemente una lista de elementos, sino una estructura organizada semánticamente que refleja la arquitectura de la información diseñada por el desarrollador.[6]

Etiquetas de Estructura del Cuerpo y Organización de

Contenidos

Uno de los pilares de HTML5 es la introducción de etiquetas de seccionamiento que reemplazan la dependencia de los contenedores genéricos con clases arbitrarias. Estas etiquetas permiten que el navegador identifique las regiones funcionales de la página de manera automática.[4]

Definición de Regiones Funcionales

La organización lógica de una página web estándar suele seguir un patrón que divide el contenido en secciones de navegación, contenido principal y áreas complementarias.[4]

Etiqueta	Función Semántica	Ubicación y Uso Típico
<header>	Encabezado de la página o de una sección.	Contiene logos, títulos y navegación principal.[4]
<nav>	Bloque de enlaces de navegación.	Menús de cabecera, barras laterales o migas de pan.[4]
<main>	Contenido principal y único del documento.	Encapsula el núcleo del mensaje de la página actual.[4]
<section>	Agrupación temática de contenido relacionado.	Capítulos de un libro, secciones de noticias o servicios.[2]
<article>	Contenido autónomo e independiente.	Entradas de blog, noticias o comentarios de usuarios.[5]
<aside>	Contenido tangencial o relacionado indirectamente.	Barras laterales, publicidad o biografías de autores.[8]
<footer>	Pie de página o sección.	Información de contacto, avisos legales y redes sociales.[13]

Lógica de Implementación Semántica

El uso de estas etiquetas no es obligatorio para que un sitio funcione, pero es fundamental para su calidad técnica. Por ejemplo, el elemento <header> puede utilizarse varias veces dentro

de un mismo documento: una vez para el encabezado global del sitio y otras veces dentro de elementos <article> para contener los títulos y autores de publicaciones específicas.[5] Del mismo modo, el elemento <main> debe ser único por página, ya que representa el propósito central por el cual el usuario ha accedido a esa URL específica.[8]

El elemento <nav> es particularmente relevante para la accesibilidad. Al envolver los enlaces principales en esta etiqueta, se indica a los lectores de pantalla que esa zona es crucial para el desplazamiento por el sitio, permitiendo que los usuarios salten directamente a la navegación o la omitan si ya conocen la estructura.[7] Por otro lado, el elemento <aside> debe utilizarse para información que, aunque valiosa, no es indispensable para comprender el hilo principal del contenido alojado en <main>.[4]

Jerarquía de Información: Encabezados y Contenedores

La organización de la información dentro de las secciones mencionadas anteriormente se basa en el uso de encabezados jerárquicos y elementos de agrupación que guían la lectura tanto humana como robótica.[9]

La Escala de Encabezados H1 a H6

Los encabezados (<h1> a <h6>) representan los niveles de importancia de los títulos de una página. El <h1> es el nivel más alto y debe utilizarse para el título principal del documento, funcionando de manera similar al título de un libro.[8] Una página bien estructurada no debe saltarse niveles; por ejemplo, no es recomendable pasar de un <h1> directamente a un <h3>.[9]

Nivel	Importancia	Uso Recomendado
<h1>	Máxima	Título único de la página (equivalente al tema central).[8]
<h2>	Alta	Títulos de las secciones principales definidas por <section>.[9]
<h3>	Media	Subtítulos dentro de una sección <h2>.[9]
<h4>-<h6>	Baja	Detalles granulares o subapartados técnicos.[9]

Respecto a la existencia de un nivel H7, el estándar HTML oficial y los navegadores actuales solo reconocen y aplican estilos predeterminados hasta el nivel <h6>.[16] Si un desarrollador utiliza una etiqueta <h7>, el navegador la tratará como un elemento desconocido, renderizándolo como texto normal sin valor semántico intrínseco, a menos que se utilicen atributos ARIA como role="heading" y aria-level="7" para inyectar significado manualmente.[18]

El Elemento DIV: El Contenedor de Último Recurso

A pesar de la riqueza semántica de HTML5, el elemento sigue siendo una herramienta indispensable. Sin embargo, su propósito ha cambiado: ya no debe usarse para definir la estructura lógica (donde se prefieren <header>, <main>, etc.), sino para agrupar elementos con fines puramente estéticos o para la manipulación mediante JavaScript cuando no existe una etiqueta semántica adecuada.[4] El div es un contenedor de bloque sin significado, lo que lo hace perfecto para envolver grupos de elementos que requieren un estilo CSS específico, como un contenedor centrado para todo el sitio o una tarjeta de diseño complejo que no constituye un artículo o sección temática.[1]

Estructuración de Formularios para la Captura de Datos

Los formularios son el puente interactivo que permite a los usuarios enviar información al servidor.[20] En HTML5, los formularios han ganado una complejidad significativa en términos de tipos de datos y validación nativa.[21]

Anatomía del Contenedor Form

El elemento <form> envuelve todos los controles de entrada y botones necesarios para la transacción de datos.[6] Sus atributos principales definen el comportamiento de la comunicación:

- **action**: Especifica la URL o el script del servidor que procesará la información enviada.[20]
- **method**: Determina el método HTTP utilizado. GET envía los datos adjuntos a la URL (útil para búsquedas), mientras que POST envía los datos de manera interna en el cuerpo de la petición, siendo más seguro y capaz de manejar grandes volúmenes de información.[20]
- **name**: Identifica el formulario dentro del documento, permitiendo su manipulación mediante scripts.[20]

Controles de Entrada y Tipologías

La etiqueta <input> es el componente más versátil de un formulario, adaptándose a diversas necesidades mediante el atributo type.[20]

Tipo de Input	Aplicación Práctica	Atributos Relacionados
text	Entrada de texto de una sola línea (nombres, direcciones).	maxlength, placeholder, size.[20]
password	Entrada de texto enmascarado para seguridad.	required, pattern.[21]
radio	Selección de una opción entre un grupo excluyente.	name (debe ser igual para el grupo), value.[20]
checkbox	Selección múltiple de opciones independientes.	checked.[20]
submit	Botón que dispara el envío de los datos.	value (texto del botón).[20]
email	Validación automática de formato de correo electrónico.	multiple.[21]

Además de los inputs, los formularios modernos utilizan elementos especializados como <select> para listas desplegables de opciones (<option>), y <textarea> para bloques extensos de texto.[20] Es fundamental el uso de la etiqueta <label> vinculada a cada control mediante el atributo for (que debe coincidir con el id del input), ya que esto no solo mejora la accesibilidad para usuarios con discapacidad, sino que también aumenta el área de clic para el usuario común.[6]

Gestión de Assets y Navegación mediante Rutas Relativas

La construcción de un sitio web no se limita a un solo archivo. La integración de imágenes, estilos, scripts y enlaces a otras páginas requiere una gestión precisa de las rutas de archivos para asegurar que los recursos se carguen correctamente independientemente del servidor.[4]

Filosofía de las Rutas Relativas

A diferencia de las rutas absolutas, que incluyen el dominio completo (ej. https://sitio.com/img/foto.jpg), las rutas relativas se definen en función de la posición del

archivo HTML actual dentro de la jerarquía de carpetas del proyecto.[24] Esta técnica es vital para la portabilidad; permite que un desarrollador mueva toda la carpeta del proyecto a un servidor diferente o a un entorno local sin que se rompan los enlaces o las imágenes.[25]

Sintaxis de Direccionamiento de Archivos

La navegación por el sistema de archivos se realiza mediante una serie de convenciones de caracteres que indican al navegador cómo "moverse" entre directorios.[26]

- **Mismo nivel**: Si el recurso está en la misma carpeta que el archivo HTML, se usa directamente el nombre del archivo (ej. contacto.html).[24]
- **Bajar un nivel (subcarpetas)**: Se indica el nombre de la carpeta seguido de una barra diagonal (ej. assets/logo.png). Cada barra diagonal representa un descenso en la jerarquía.[24]
- **Subir un nivel (carpeta padre)**: Se utilizan dos puntos y una barra diagonal ../ para retroceder un nivel en la estructura de directorios.[24] Se pueden encadenar para subir múltiples niveles (ej. ../../index.html sube dos niveles).[26]
- **Rutas relativas a la raíz**: Comienzan con una barra diagonal / y siempre parten de la carpeta principal del dominio. Son extremadamente útiles para garantizar que recursos críticos como el CSS global se carguen correctamente desde cualquier profundidad de subcarpetas.[24]

Inserción de Recursos Multimedia

Para las imágenes, se utiliza la etiqueta autoconclusiva <img>, la cual requiere al menos dos atributos fundamentales: src para la ruta del archivo y alt para el texto alternativo.[12] El atributo alt es obligatorio por estándares de accesibilidad, ya que proporciona una descripción de la imagen para usuarios ciegos y se muestra si el archivo no puede cargarse.[2]

Para los hipervínculos, se emplea el elemento <a> con el atributo href. Este elemento permite conectar el documento actual con otros archivos locales mediante rutas relativas o con sitios externos mediante rutas absolutas.[7] La capacidad de navegar entre páginas es lo que define la "red" en la World Wide Web.[1]

Organización Avanzada de Datos: Listas y Tablas

La presentación de datos complejos requiere estructuras que permitan al usuario comparar información y seguir secuencias lógicas.[30]

Listas Ordenadas, Desordenadas y Anidadas

Las listas en HTML se utilizan para agrupar elementos relacionados.

1. **Listas Desordenadas (<ul>)**: Utilizan viñetas y se aplican cuando el orden de los elementos no es relevante (ej. una lista de características o un menú).[31]

2. **Listas Ordenadas (<ol>)**: Utilizan números o letras y son ideales para procesos secuenciales o clasificaciones.[31]
3. **Listas de Definición (<dl>)**: Consisten en términos (<dt>) y sus correspondientes descripciones (<dd>), perfectas para glosarios o metadatos de productos.[31]

El **anidamiento de listas** permite crear subapartados. La regla técnica fundamental es que una sublista debe estar contenida dentro de una etiqueta <li> de la lista superior para mantener la validez del DOM.[32] Esta estructura es la base de los menús desplegables multinivel en el diseño web.[14]

Arquitectura de Tablas en HTML5

Las tablas son herramientas potentes para mostrar datos estadísticos o comparativos, pero su uso para diseño visual está prohibido en las prácticas modernas de desarrollo.[30] Una tabla bien estructurada en HTML5 utiliza componentes semánticos para separar las diferentes partes de la información.[30]

- **<thead>**: Contiene las celdas de encabezado (<th>) que definen las columnas. Ayuda a los navegadores a repetir los títulos si la tabla se imprime en varias páginas.[30]
- **<tbody>**: Contiene el cuerpo principal de datos representados en filas (<tr>) y celdas estándar (<td>).[30]
- **<tfoot>**: Se usa para resúmenes, totales o notas de pie de tabla.[30]
- **<caption>**: Proporciona un título visible para la tabla, mejorando la comprensión inmediata del usuario y la accesibilidad.[30]

Para tablas donde las celdas deben fusionarse, se utilizan los atributos colspan (para abarcar múltiples columnas) y rowspan (para abarcar múltiples filas).[35]

Atributo	Función	Aplicación Común
colspan="n"	Expande la celda horizontalmente a través de *n* columnas.	Títulos de categorías que engloban varias subcolumnas.[40]
rowspan="n"	Expande la celda verticalmente a través de *n* filas.	Etiquetas laterales para grupos de datos en varias filas.[40]

Implementación de un Prototipo de Contenido Navegable

El objetivo final de dominar estas etiquetas es la creación de un prototipo funcional que resuelva un requerimiento de información específico.[2] Un prototipo navegable es un conjunto de archivos HTML interconectados que demuestran la arquitectura de un sitio antes de aplicar estilos complejos o interactividad avanzada.[2]

Diseño de la Navegación Interna

Para que un prototipo sea navegable, se debe implementar un sistema de enlaces consistente. Generalmente, esto se logra mediante una barra de navegación global alojada en el <header> de cada página, que utiliza el elemento <nav> y una lista <ul> para ofrecer acceso a las secciones principales del sitio (Inicio, Servicios, Contacto, etc.).[7]

El uso de identificadores (id) permite además la navegación interna o "marcadores". Al asignar un id="seccion1" a un elemento <section> y crear un enlace <a href="#seccion1">, el navegador se desplazará automáticamente a esa parte de la página al hacer clic.[12] Esta técnica es fundamental para sitios de una sola página (*One Page Sites*) donde la estructura del cuerpo es extensa.[2]

Integración de Assets y Estructura Semántica

Un prototipo robusto organiza sus archivos de manera lógica:

1. **Directorio Raíz**: Contiene los archivos HTML principales (index.html, nosotros.html).
2. **Carpeta css/**: Contiene las hojas de estilo externas.
3. **Carpeta img/**: Almacena todos los activos visuales (logos, fotografías, iconos).
4. **Carpeta js/**: Archivos de script para interactividad.

Esta organización facilita el uso de rutas relativas como img/foto.jpg para las imágenes y ../index.html si se está navegando desde un archivo alojado en una subcarpeta de documentación o blog.[24] La coherencia entre la estructura de carpetas y el marcado HTML es lo que permite que un prototipo escale hacia un producto de software final sin necesidad de reescribir la lógica de vinculación.[25]

Consideraciones Finales sobre la Estructura Web Moderna

La estructuración del contenido web mediante HTML5 ha evolucionado de un simple etiquetado de texto a una verdadera ingeniería de la información. La identificación correcta de la estructura básica (html, head, body) y la implementación de metadatos precisos aseguran que la página sea técnicamente válida y descubrible.[1] Sin embargo, es el uso disciplinado de la semántica del cuerpo (header, nav, section, article, footer) lo que otorga verdadera accesibilidad y valor a largo plazo al proyecto.[3]

La integración de formularios para la captura de datos y la gestión eficiente de activos mediante rutas relativas cierran el ciclo de desarrollo de un documento HTML5 funcional.[20] Al

seguir estos estándares, los desarrolladores no solo crean páginas que se ven bien en los navegadores actuales, sino que construyen una web más inteligente, donde el contenido está estructurado de manera que pueda ser interpretado y aprovechado por cualquier tecnología presente o futura.[1] La maestría en el lenguaje HTML5 no reside en conocer todas las etiquetas disponibles, sino en saber aplicar la etiqueta con el significado exacto para cada pieza de información, garantizando así una web universal, accesible y eterna.[3]

Obras citadas

1. Qué es HTML, para qué sirve y cómo funciona | Blog UE, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://universidadeuropea.com/blog/que-es-html/
2. HTML5: Qué es, estructura y cómo usarlo en el desarrollo web - GoDaddy, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.godaddy.com/resources/latam/diseno/html5-que-es
3. HTML Semántico: Qué Es y Cómo Usar Etiquetas Semánticas en HTML5 - Introducción a Docs: Tutoriales sobre desarrollo web, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://docs.div.zone/docs/html-basics/semantic-tags
4. Estructura web y documentación - Aprende desarrollo web | MDN, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Structuring_documents
5. 3-8: Introducing HTML5 footer, header, nav, article, section and aside elements, fecha de acceso: marzo 24, 2026, http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/chapter-3-your-first-web-page-learning-html-and-css/introducing-html5-footer-header-nav-article-section-and-aside-elements/
6. HTML Tags: esquema de los comandos más importantes - IONOS, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/html-tags/
7. Introducción a HTML5 para comenzar con tus proyectos del IoT - Programar Fácil, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://programarfacil.com/blog/programacion/introduccion-a-html5/
8. Semantic HTML tags in Webflow - Client-First - Finsweet, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://finsweet.com/client-first/docs/semantic-html-tags
9. How to Optimize H1–H6 Headings for SEO, AEO, and Visibility - Conductor, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.conductor.com/academy/headings/
10. What's in the head? Web page metadata - Learn web development ..., fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Webpage_metadata
11. Guía Básica de HTML5: Estructura y Etiquetas - Gorilat, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.gorilat.com/guia-basica-html5
12. ¿Qué es una etiqueta HTML y cuáles son las más importantes? - IEBS, fecha de acceso: marzo 24, 2026,

https://www.iebschool.com/hub/que-es-etiqueta-html-analitica-usabilidad/
13. Semantic HTML: header, footer, nav, section, article, aside, main - DEV Community, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://dev.to/sharique_siddiqui_8242dad/semantic-html-header-footer-nav-section-article-aside-main-2480
14. Barra de navegacion en HTML5 - YouTube, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=_gMvIbPJwDk
15. HTML 5 Semantic Elements | header, nav, section, article, aside, footer Example (Part- 2), fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=nl6efRr2zSU
16. **– : The HTML Section Heading elements - MDN Web Docs - Mozilla, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/Heading_Elements**
17. Header Tags: A Simple (But Complete) Guide To H1, H2 and H3 HTML Heading Tags For SEO - SEO Sherpa, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://seosherpa.com/header-tags/
18. Is it possible to create HTML tags h7, h8, h9 and so on? [duplicate] - Stack Overflow, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://stackoverflow.com/questions/22638799/is-it-possible-to-create-html-tags-h7-h8-h9-and-so-on
19. How can I make new heading tag numbers, such as h7, h8, etc.? - Stack Overflow, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://stackoverflow.com/questions/14908463/how-can-i-make-new-heading-tag-numbers-such-as-h7-h8-etc
20. Basic Forms | basic inputs:
21. HTML Forms Tutorial: Input Types, Radio, Checkbox, Select ..., fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://tutorial.techaltum.com/htmlform.html
22. Referencia de Atributos HTML - HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Attributes
23. - HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto - MDN Web Docs, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/input/radio
24. Acerca del establecimiento de vínculos y la navegación - Adobe, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://helpx.adobe.com/la/dreamweaver/using/linking-navigation.html
25. Rutas de archivos en HTML - Diferencias entre rutas absolutas y relativas - Cuarzo.dev, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://newsletter.cuarzo.dev/p/rutas-de-archivos-en-html-diferencias-entre-rutas-absolutas-y-relativas-mejores-practicas
26. Rutas absolutas y relativas: Guía SEO | Hostalia - El blog de Hostalia, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://blog.hostalia.com/hostalia/guia-rutas-absolutas-relativas/

27. (23) — Rutas Relativas a la Raíz en HTML — Curso de HTML5 - YouTube, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=R7bRY_1Xkiw
28. Uso de imágenes y rutas de archivo en HTML - Formosa Estudia en Casa, fecha de acceso: marzo 24, 2026, http://educacionvirtual.formosa.gob.ar/mod/resource/view.php?id=4326
29. HTML. Etiquetas para la creación de contenido y texto - Eniun, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.eniun.com/etiquetas-contenido-texto-html/
30. Tablas HTML: estructura, ejemplos y buenas prácticas - Clases particulares, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.superprof.uy/blog/tablas-html/
31. Listas y tablas en HTML - Cursa, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://cursa.app/es/pagina/listas-y-tablas-en-html
32. Listas HTML | Manual Web, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.manualweb.net/html/listas-html/
33. Guia de Listas en HTML, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://eliseovega.github.io/etiquetas_listas.html
34. Listas HTML - Sin orden ul, ordenadas ol y de definición dl, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://disenowebakus.net/listas-html.php
35. listas y tablas - Desarrollos de Pasos de Jesús en Github, fecha de acceso: marzo 24, 2026, http://pasosdejesus.github.io/Aprendiendo_HTML_y_CSS/cap2.html
36. (27) — Cómo Hacer Listas Anidadas en HTML — Curso de HTML5 - YouTube, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=6Qt9sg32gNI
37. Tablas HTML ejemplos básicos y avanzados - thead tbody tfoot - YouTube, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=IKGGoThiUys
38. Tablas HTML ejemplos básicos y avanzados - thead tbody tfoot - Diseño Web akus.net, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://disenowebakus.net/tablas-html.php
39. Tablas. HTML. Páginas web HTML y hojas de estilo CSS. Bartolomé ..., fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-tablas.html
40. Conceptos básicos de las tablas HTML - Aprende desarrollo web ..., fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_table_basics
41. Ejemplos de tablas, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.uv.es/jac/guia/tablaeje.htm
42. Desarrollo de prototipo de sitio web con HTML5, CSS3 y Javascript - Parte 1 - YouTube, fecha de acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ayCQqQzzQ8w