

Guía Completa para Desplegar y Utilizar DVWA en Kali Linux con Docker

Para aprender técnicas de explotación web en un entorno seguro, se recomienda el uso de aplicaciones diseñadas con vulnerabilidades intencionadas. Una de las más conocidas es **DVWA (Damn Vulnerable Web Application)**. Esta guía te mostrará cómo instalarla de manera rápida y segura en Kali Linux mediante **Docker**, una herramienta de virtualización ligera y eficiente.

Paso 1 – Instalar Docker en Kali Linux

Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para instalar Docker:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker.io -y
```

Luego, inicia el servicio y habilita su ejecución automática con:

```
sudo systemctl start docker
```

```
sudo systemctl enable docker
```

Para verificar que el servicio Docker esté en funcionamiento, ejecuta:

```
sudo systemctl status docker
```

Debería indicar que el servicio está activo (**active (running)**).

Paso 2 – Ejecutar DVWA con Docker

Una vez que Docker esté instalado y activo, ejecuta el siguiente comando para descargar e iniciar automáticamente DVWA:

```
sudo docker run --rm -it -d -p 80:80 vulnerables/web-dvwa
```

Este comando hace lo siguiente:

- `--rm`: elimina el contenedor una vez que se detenga.
- `-it`: habilita una sesión interactiva.
- `-d`: ejecuta el contenedor en segundo plano (detached).
- `-p 80:80`: enlaza el puerto 80 del contenedor al puerto 80 de la máquina anfitriona.
- `vulnerables/web-dvwa`: es la imagen oficial de DVWA disponible en Docker Hub.

Después de unos segundos, DVWA estará corriendo. Abre un navegador y accede a:

`http://localhost`

Si estás usando una máquina virtual o red en modo puente, usa la IP correspondiente de tu sistema.

Las credenciales por defecto para iniciar sesión en DVWA son:

- **Usuario:** `admin`
- **Contraseña:** `password`

Paso 3 – Configurar el Nivel de Seguridad en DVWA

Una vez dentro del panel de DVWA:

1. Dirígete a la pestaña **DVWA Security** en el menú lateral.
2. Cambia el nivel de seguridad de “Medium” a **Low**.
3. Guarda los cambios.

Este nivel de seguridad facilita la explotación de las vulnerabilidades con fines educativos.

Paso 4 – Explorar las Vulnerabilidades Disponibles

DVWA contiene múltiples secciones para poner en práctica ataques conocidos. Algunas de ellas son:

- **SQL Injection**
- **Command Injection**
- **Cross-Site Scripting (XSS)**
- **File Upload**
- **Brute Force**

Para este ejercicio, nos centraremos en **SQL Injection**.

Haz clic en **SQL Injection** y observarás un campo de entrada llamado “User ID”. Este campo es vulnerable a inyecciones SQL en su configuración por defecto.

Paso 5 – Verificación de la Vulnerabilidad SQLi

Realiza una prueba básica de inyección SQL con el siguiente payload:

```
' OR '1'='1
```

Este código lógico engaña a la consulta SQL interna para que siempre se evalúe como verdadera, lo que en aplicaciones mal protegidas devuelve múltiples registros.

1. Pega el payload en el campo de “User ID”.
2. Haz clic en el botón “Submit”.
3. Si se muestran múltiples usuarios en la respuesta, la vulnerabilidad está activa y el entorno está correctamente configurado.

Paso 6 – Validar el Entorno de Pruebas

Asegúrate de que todo esté funcionando:

- Docker está activo (`sudo systemctl status docker`)
- DVWA está accesible desde el navegador (`http://localhost`)
- Ingreso exitoso con usuario `admin` y contraseña `password`
- Prueba de SQLi (`' OR '1'='1`) devuelve múltiples resultados

