登录 | 注册

andoop的博客

:= 目录视图

₩ 摘要视图



个人资料



果风

(

访问: 20655次

积分: 435

等级: **BLOG** 2

排名: 千里之外

原创: 19篇 转载: 0篇 译文: 0篇 评论: 10条

文章搜索

异步赠书:9月重磅新书升级,本本经典 CSDN新版博客内测群495397560期待你加入 程序员9月书讯 每周荐书:ES6、虚拟现实

标签: android 应用信息 UsageStats 前台应用

2016-01-27 13:54 7259人阅读

评论

■ 分类: android (15) ▼

物联网(评论送书)

■ 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

目录(?)

• UsageStatsManager就是使用情况统计管理者,通过它可以获取应用的

UsageStatsManager怎样使用问题详解和获取应用使用信息

- 它是Android 5.0 才有的API。
- 使用它之前需要在清单文件中配置 "android.permission.PACKAGE_US
- 用户必须在 **设置-安全-有权查看使用情况的应用**中勾选相应的应用
- 对应设备 Android 5.0 及其以上。
- 魅族和小米手机不能通过UsageStatsManager获取应用使用情况



人工辅助受孕



移动不限流量卡



种头发的危害



种头发危害

文章分类

android (16)

Android API Guides 学习 (2)

Android bugs (1)

文章存档

2017年08月 (1)

2017年05月 (2)

2017年03月 (1)

2016年10月 (2)

2016年09月 (7)

展开

阅读排行

UsageStatsManager怎样 (7229)

RxJava和RxAndroid使用 (2953)

Json数据手动解析 (2798)

Android MacAddress 适图 (1024)

DroidPlugin插件框架 - 《 (965)

Android常用多渠道打包7 (924)

VideoView 万能适配 (803)

好用的mate-date查看工具 (619)

dl插件框架 - 《Andriod必 (514)

javax.net.ssl.SSLProtocc (463)

划分级别有4个:

1.日长短级别数据: Daily data

最长7天内的数据

2.星期长短级别数据: Weekly data

最长4个星期内的数据

3.月长短级别数据: Monthly data

最长6个月内的数据

4.年长短级别数据: Yearly data

最长2年内的数据,也就是说,数据最长保存2年

对于每一个应用来说,系统会记录以下信息

- 1. 应用最后一次被用的时间
- 2. 对应存储的4个级别,应用在前台的总共时间



人工辅助受孕



移动不限流量卡



种头发的危害



种头发危害

评论排行

UsageStatsManager怎样 (7)Json数据手动解析 (2)Android常用多渠道打包7 (1)AndFix热修复学习 - 《Ar (0)DroidPlugin插件框架 - 《 (0)dl插件框架 - 《Andriod必 (0)动态加载 - 《Andorid必备 (0)iavax.net.ssl.SSLProtocc (0)ListView的setEmptyView (0)Android "渡劫" 之"源码情 (0)

推荐文章

- * CSDN新版博客feed流内测用户 征集令
- * Android检查更新下载安装
- * 动手打造史上最简单的 Recycleview 侧滑菜单
- * TCP网络通讯如何解决分包粘包 问题
- * SDCC 2017之大数据技术实战 线上峰会
- * 快速集成一个视频直播功能

最新评论

UsageStatsManager怎样使用问; youwhut: 楼主,同问啊long endt = calendar.getTimeInMillis();//结 束时...

Json数据手动解析 PCPBook: 666, 没得说, 高手 3. 时间戳:一个组件一天之内改变状态的时刻(从前台到后台,或从后台到前台),这个组件可以通过包名或 activity的名字来唯一标示。

4. 时间戳:设备配置信息改变的时刻,如:横竖屏切换。

android5.0以后通过UsageStatsManager获取前台应用进程

5.0之前:

```
public String getForegroundApp(Context context) {
           ActivityManager am = (ActivityManager) context.getSystemService(Context.ACTIVITY SEF
 2
           List<RunningAppProcesInfo> lr = am.getRunningAppProcesses();
           if (lr == null) {
              return null:
 6
           for (RunningAppProcessInfo ra : Ir) {
 7
 8
             if (ra.importance == RunningAppProcessInfo.IMPORTANCE VISIBLE
                | | ra.importance == RunningAppProcessInfo.IMPORTANCE_FOREGROUND) {
 9
10
                    return ra.processName;
11
12
```

5.0之后(魅族除外)

return null:

13

14

15

```
1 @SuppressLint("NewApi")
2 private String getForegroundApp() {
3 Calendar calendar=Calendar.getInstance();
4 calendar.setTime(new Date());
5 long endt = calendar.getTimeInMillis();//结束时间
```



移动不限流量卡



种头发的危害



● 无线宽带 体验卡

种头发危害

UsageStatsManager怎样使用问题 Bruceveviling:

Calendar.DAY OF MONTH 是 说今天是这个月的第几天

Json数据手动解析

Array If: 写的太好了 没有丰富工 作经验 直写不出这么好的东西

Android常用多渠道打包方式实践 AndreaH: 写的不错

UsageStatsManager怎样使用问题 zqzhs: @andoop:原来如此,感 谢大神的指导!

UsageStatsManager怎样使用问题

果风: @zgzhs:如果你在60s内什 么都不干,60s后就会获取为空, 这个时间间隔大概可以理解为从





液态硬盘





移动不限流量 典当行手范





人工辅助受孕

牙膏去黑头





唇部怎么脱毛

冰点脱毛价 17

UsageStatsManager怎样使用问题详解和获取应用使用信息 - andoop的博客 - CSDN博客

```
6
         calendar.add(Calendar.DAY OF MONTH, -1);//时间间隔为一个月
 7
         long statt = calendar.getTimeInMillis();//开始时间
 8
         UsageStatsManager usageStatsManager=(UsageStatsManager) getSystemService(USAGE STATS SERVICE);
 9
         //获取一个月内的信息
         List<UsageStats> queryUsageStats = usageStatsManager.queryUsageStats(UsageStatsManager.INTERVAL
10
11
12
         if (queryUsageStats == null || queryUsageStats.isEmpty()) {
             return null;
13
14
         }
15
16
         UsageStats recentStats = null;
17
         for (UsageStats usageStats : gueryUsageStats) {
18
             if(recentStats == null || recentStats.getLastTimeUsed() < usageStats.getLastTimeUsed</pre>
19
                  recentStats = usageStats;
20
21
22
23
24
         return recentStats.getPackageName();
25
26
```

关闭

UsageStatsManager 的方法 queryUsageStats。

queryUsageStats的三个参数说明:



- beginTime 开始的时间
- endTime 结束的时间





人工辅助受孕

移动不限流量卡





种头发的危害

种头发危害

正如上面的代码,我们可以通过queryUsageStats这个方法获取指定时间段内的应用使用情况信息

- long endt = calendar.getTimeInMillis();//结束时间
- calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1);//时间间隔为一个月
- long statt = calendar.getTimeInMillis();//开始时间
- UsageStatsManager usageStatsManager=(UsageStatsManager) getSystemService(USAGE_STATS SERVICE)
- //获取一个月内的信息
- List<UsageStats> queryUsageStats = usageStatsManager.queryUsageStats(UsageStatsManager.INTERVA

但是在指定时间段的时候要注意了:有可能获取的数据为空。

很多人喜欢这样用:

- long st = System.currentTimeMillis();







移动不限流量 典当行手乳





人丁辅助受孕

牙膏去黑头





唇部怎么脱毛 冰点脱毛价 "

这种情况下, 很容易获取到空的数据, 如果在执行这段代码之前, 有 了),在这个间隔内系统没有记录应用使用情况的信息(应用什么时候

容),这样就导致系统数据库中没有对应这个时间段的数据,所以就为

关于第一个参数: interval Type 是时间间隔的类型:

- INTERVAL DAILY 天存储级别的数据
- INTERVAL_WEEKLY 星期存储级别的数据
- INTERVAL_MONTHLY 月存储级别的数据
- INTERVAL YEARLY 年存储级别的数据
- INTERVAL BEST 根据提供的时间间隔(根据与第二个参数和第三个





人工辅助受孕

移动不限流量卡






种头发的危害

种头发危害

如代码:

- Calendar calendar=Calendar.getInstance();
- calendar.setTime(new Date());
- long endt = calendar.getTimeInMillis();//结束时间
- calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1);//时间间隔为一个月
- long statt = calendar.getTimeInMillis();//开始时间
- UsageStatsManager usageStatsManager=(UsageStatsManager) getSystemService(USAGE_STATS_SERVICE);
- 8 //获取一个月内的信息
- List<UsageStats> queryUsageStats = usageStatsManager.queryUsageStats(UsageStatsManager





关闭



液态硬盘





人工辅助受孕 牙膏去黑头





唇部怎么脱毛 冰点脱毛价节

- Json数据手动解析
- Anroid API Guides 翻译学习——Introduction to Android (android







相关文章推荐

- Android 通过UsageStatsManager获取App使用情况
- Android 自带的应





种头发的危害

种头发危害

- 用户画像系统应用与技术解析--汪剑
- android5.0用UsageStatsManager来获取程序运行...
- 实时流计算平台Blink在阿里集团的应用实践--陈守元
- Android UsageStatsService:要点解析
- Java 9新特性解读
- Android UsageStatsService源码
- Cocos2d-x 实战演练基础篇

- Unity3D移动端实战经验分享
- 如何判断是否得到"android.permission.PACKAGE...
- 程序员如何转型AI工程师--蒋涛
- Android5.0 以上获取系统正在运行应用信息包
- UsageStatsManager怎样使用问题详解和获取应用...
- AppUasge统计app的使用情况,启动次数,启动时...
- OpenGrok源码搜索引擎搭建





怎样挽回老公 液态硬盘





移动不限流量 典当行手疗





人工辅助受孕 牙膏去黑头





唇部怎么脱毛 冰点脱毛价 **











胸大且下垂

查看评论

4楼 youwhut 2017-08-04 17:29发表



楼主,同问啊

long endt = calendar.getTimeInMillis();//结束时间 calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1);//时间间隔为一个月 long statt = calendar.getTimeInMillis();//开始时间 这个间隔不是一天吗,为啥是一个月

3楼 Bruceyeyiling 2017-03-21 01:52发表



Calendar.DAY_OF_MONTH 是说今天是这个月的第几天


2楼 zqzhs 2016-08-09 10:14发表



感谢博主的分享!!!我有些不理解,为什么使用下面的代码,会出现数据为空的情况

[java]

1. long st = System.currentTimeMillis();





人工辅助受孕

移动不限流量卡





种头发的危害

种头发危害

UsageStatsManager怎样使用问题详解和获取应用使用信息 - andoop的博客 - CSDN博客

02. List<UsageStats> gueryUsageStats = usageStatsManager.gueryUsageStats(UsageStatsManager 2*1000, st);

这个似乎和时间有这挺大的关系,如果设定间隔时间在60s,在同一个应用上获取包名,一分多钟后会出现包名为空的情况,请问这是 怎么回事呀?

Re: 果风 2016-09-01 23:54发表



回复zqzhs:如果你在60s内什么都不干,60s后就会获取为空,这个时间间隔大概可以理解为从你调用这个方法之前一段时 间内,应用的使用情况,只记录变化值,如果你设定60s,那你前60s都在当前应用下,那么就会为空的

Re: zgzhs 2016-09-08 09:17发表



回复果风:原来如此,感谢大神的指导!

1楼 快乐学习 2016-03-23 16:09发表



液态硬盘

牙膏去黑头

怎样挽回老公

人工辅助受孕

移动不限流量 典当行手范

请问一下,魅族和小米不支持UsageStatsManager 吗?如果不支持,用什么方法让程序适配所有手机呢?

Re: 果风 2016-09-01 23:49发表



回复快乐学习:好像vivo也不支持,没有更好的方法,我们后来使用不同策略了,后来我也没有再深入研究了这个走迟到的

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场





webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知


9-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved





人工辅助受孕





唇部怎么脱毛 冰点脱毛价 **

8/8

关闭

无线宽带 体验卡

移动不限流量卡