

立即体



ß

23

 \odot




步骤1-依赖

主工程App的build中要加入librarydemo 这个依赖model:

```
1 dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
     compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.2.0'
     compile project(':librarydemo')
5 }
```

步骤2- 载library种编写task

当你编译完工程后其实library的所有java文件已经生成了包含class 的classes.jar包,如下图所示:





蓝牙通信-搜索附近的蓝牙设备 (http://blo

g.csdn.net/ta893115871/article/details/87

21170

在线课程




ß

23

 \Box

 \odot

ಹ



这个为了方便给出一个task 将改classes.jar 导出到library的build/libs/下,并修改名字为mysdk.jar (名字随意)。




在android studio 提供的Terminal中(目录默认伟当前工程的)键入 ./gradlew makeJar 回车看到如下所示就 OK了:



 \odot

ಹ



生成的jar包在你的library那个的build下的libs下,然后就可以使用了。

声明:打出来的jar只有源代码的.class 文件,不包含资源文件

看到那么多人踩的,那么多人遇到问题,在这里说明下并解决



常见问题

有人问:

怎么把资源(图片,布局,string等)打进jar包呢?

答案是: 既然不包含那我们就把jar包中用到的资源放到你使用该jar的工程里面,然后通过反射即可。 这里给出反射类:

ß

23

<u>...</u>

ಹ

□□□□♥

____.


```
1 public class MResource {
 2 public static int getIdByName(Context context, String className, String resName) {
         String packageName = context.getPackageName();
 5
         try {
           Class r = Class.forName(packageName + ".R");
           Class[] classes = r.getClasses();
           Class desireClass = null;
 9
           for (Class cls : classes) {
10
             if (cls.getName().split("\\$")[1].equals(className)) {
11
               desireClass = cls;
12
13
            }
14
15
           if (desireClass != null) {
16
             id = desireClass.getField(resName).getInt(desireClass);
17
18
         } catch (Exception e) {
           e.printStackTrace();
19
20
        }
21
         return id;
22 }
23 }
```

个人觉得还是用as为我们提供的aar包比较好,编译完就生成了aar了,而且也不用担心资源问题,万一你漏了一个呢。

生成的aar在你的library的 / build / outputs / aar /

说明下,评论中出现的问题大多是因为名字或者代码结构问题,

效果图





最后附上该demo的地址:

https://github.com/ta893115871/MakeJar (https://github.com/ta893115871/MakeJar)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

Я



相关文章推荐

Android Studio生成自定义jar包(同时将assets目录打入jar包)(一)(by 星空武哥)(http...

转载请标注原创地址: 众所周知android studio会在library所依赖的app运行或者build之后自动生成jar,路径为build/interm ediates/bundles/..

Android实战技巧之十九: android studio导出jar包 (Module) 并获得手机信息 (http://blog.c...

AS中并没有独立的Module 工程,但是可以在普通的Project中加入Module。所谓的Module就是我们通常所指的模块化的一个 单元,并常常以jar包的形式存在。下面以一个获取手机信息的例子演...





一个普通程序员的内心独白....躺枪!躺枪!

我,一个普普通通程序员,没有过人的天赋,没有超乎寻常的好运,该如何逆袭走上人生巅峰?

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF pyfqnHmknjDLnjT0IZ0qnfK9ujYzP1nsrjD10Aw-

5Hc3rHnYnHb0TAq15HfLPWRznjb0T1dbP1PhmWuhrHfsPvm4n17B0AwY5HDdnHcLrHTsrj60lgF_5y9YIZ0lQzquZR8mLPbUB48ugfEXyN9T-KzUvdEIA-EUBqbugw9pysEn1qdIAdxTvqdThP-

5yF UvTkn0KzujYk0AFV5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHc4rj6kP0KWpyfqP1cvrHnz0AqLUWYs0ZK45HcsP6KWThnqnHcLnWR)



Delphi7高级应用开发随书源码 (http://download.csdn.net/download/chenx...

/http://download / 2003年04月30日 00:00 676KB 下载

Android Studio 如何生成jar包 (http://blog.csdn.net/qq_35581716/article/details/53518369)

eclipse 我们都会生成jar 包,那么Android Studio 如何生成呢?第一步:切换成Android 找到Gradle 下的app 第二步: 屏蔽ap plication 创建li...



📞 qq 35581716 (http://blog.csdn.net/qq 35581716) 2016年12月08日 14:57 🕮 3844

Android studio导出jar包,作为插件化jar包的步骤 (http://blog.csdn.net/anhenzhufeng/artic...

1、一般会在主工程里面新增一个module,类型为Android Library,命名为dexlibs 2、该module里面编写我们的插件内容,比 如: 3、选择build, make该li...



■ anhenzhufeng (http://blog.csdn.net/anhenzhufeng) 2017年06月24日 13:04 □615



一学就会的 WordPress 实战课

学习完本课程可以掌握基本的 WordPress 的开发能力,后续可以根据需要开发适合自己的主题、插 件,打造最个性的 WordPress 站点。

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF_pyfgnHmknjfvP1m0IZ0gnfK9ujYzP1f4Pjnz0Aw-

5Hc4nj6vPjm0TAq15Hf4rjn1n1b0T1dBmvR4njDdPyfznAndnAmv0AwY5HDdnHcLrHTsrj60IgF_5y9YIZ0IQzqMpgwBUvqoQhP8QvIGIAPCmgfEmvq_lyd8Q1N9nHmvnj7hnHPWnjFhPAD1Pyn4uW99ujqdIAdxTvqdThP-5HDknWw9mhkEusKzujYk0AFV5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHnsnj0YnsKWpyfqP1cvrHnz0AqLUWYs0ZK45HcsP6KWThnqPj63n16)

Android Studio 将公共工具库打成iar包和arr包的方法!(http://blog.csdn.net/github 36962...

首先说下jar包和arr包的区别,打jar包里只能将库里的源码打进去,而资源什么的不能打进去,所以在使用jar包的时候,如果要使用jar包里的资源就要使用反射来实现不然就会有问题!而打arr包的时候A...

android studio如何生成带混淆的jar包 (http://blog.csdn.net/wangwangli6/article/details/72...

今天我就给大家交给大家studio如何生成带混淆的jar包,其实和上一篇文章差不多,只不过是多了一些混淆文件。首先我们先 新建一个module(我把它新建成了一个library)。在用AndroidSt...

🍏 wangwangli6 (http://blog.csdn.net/wangwangli6) 2017年06月01日 15:50 🕮 1566

用Android studio 生成jar包--->亲测可用 (http://blog.csdn.net/tiankongcheng6/article/detai...

1.新建library类型的module 2.将libs加入当前的项目依赖 3.生成classes.jar文件 在as Terminal输入命令 ./gradle..

AndroidStudio项目打包成jar (http://blog.csdn.net/linidserggbvxdsefgh/article/details/785...

首先备注一下什么是AAR,与JAR区别*.jar:只包含了class文件与清单文件,不包含资源文件,如图片等所有res中的文件。 *.aar:包含所有资源,class以及res资源文件全...

🖒 linidserggbvxdsefgh (http://blog.csdn.net/linidserggbvxdsefgh) 2017年11月14日 10:08 🕮65

用Android studio2.3打jar包失败,没有生成相应的jar包。 (http://blog.csdn.net/Builder_Tao...

使用Android studio2.3打jar包的一些问题。

Builder_Taoge (http://blog.csdn.net/Builder_Taoge) 2017年04月14日 11:32
 □2313

android studio自定义生成jar包基础篇 (http://blog.csdn.net/fengding123456/article/details/...

第一步:在项目中新建一个moudle mylibrary作为library 第二步:并将项目中原有的app moudle依赖此mylibrary 第三步:运行该app或者build该app后会...

G fengding123456 (http://blog.csdn.net/fengding123456)
2017年10月12日 14:28
□ 117



Delphi7高级应用开发随书源码 (http://download.csdn.net/download/chenx...

/http://download / 2003年04月30日 00:00 676KB 下载

AndroidStudio项目导出成jar包 (http://blog.csdn.net/JQ_Motee/article/details/53173110)

前言:怕忘了,记录一下,后边有用。 1.将文件的plugin改为apply plugin: 'com.android.library',或者开始就创建library项目。 2.build.gradle...

P JQ_Motee (http://blog.csdn.net/JQ_Motee) 2016年11月15日 16:46 二7719

23

 \Box

 \odot

જુ

AndroidStudio导出jar包 (http://blog.csdn.net/hjq842382134/article/details/38538097)

在网上看到许多朋友问怎么可以像Eclipse一样导出jar包,其实我们只要知道它的原理就可以了。 用jar命令就可以打包你所需要的资源,并指定jar包名。希望我的做法能给你帮助…

約 hjq842382134 (http://blog.csdn.net/hjq842382134) 2014年08月13日 17:18 単12319

Android Studio将library手动打成jar包 (http://blog.csdn.net/hard_working1/article/details/...

以这个library为例,我们要将com.zxxk.httputils目录下的内容打成jar包 1. 执行make project,执行完之后我们打开如下图所示的目录即可看到class文件 ...

🧑 hard_working1 (http://blog.csdn.net/hard_working1) 2016年09月23日 17:04 🕮7773

AndroidStudio将项目打包成jar包的简单方法 (http://blog.csdn.net/wxr_feixiang/article/deta...

以下内容是根据网上的方法进行验证后的总结。 在AndroidStudio中将项目打包成jar包的方法: 在build.gradle文件中,修改下面两个地方: (1)apply plugin:"...

🦲 wxr_feixiang (http://blog.csdn.net/wxr_feixiang) 2016年12月26日 16:11 🔲 2893

运用插件直接Android studio打包jar (http://blog.csdn.net/ltJavawfc/article/details/62227129)

AndroidStudio 和Eclipse将资源文件打包成jar包方法是不一样的,AS不像Eclipse那么直接!基本上都是在build.gradle 文件中新建一个task. 网上有很多的方法,下...

Android studio 打包jar包 (http://blog.csdn.net/T_double/article/details/65436853)

在Android前期的开发时,我们使用的IDE工具大多是Eclipse,所以对其熟练度相信大家都是OK的,所以对于如何将一个项目导出为jar包,供其它项目使用的操作都是没问题的。 那么现在问题来...

AndroidStudio工具将Module项目导出成Jar和arr库 (http://blog.csdn.net/liulei823581722/ar...

该篇首先讲述利用AndroidStudio如何把一个module项目导出并转化成jar,大家都知道eclipse将项目导出jar是非常容易的,由于eclipse已经过时,这里就不多说了,下面跟我一起去...

⑤ liulei823581722 (http://blog.csdn.net/liulei823581722) 2016年10月25日 10:57 □2366

Android Studio导出jar包 (http://blog.csdn.net/lsziri/article/details/53406390)

Android Studio导出jar包1、修改bulid.gradle文件apply plugin: 'com.android.library'task deleteOldJar(type: Del...

Isziri (http://blog.csdn.net/Isziri) 2016年11月30日 12:30 □254

23

 \Box



