BOM / Darabjegyzék

1. Nyomtatott alkatrészek - Bambu A1 / 0,4 mm / PETG

Jel	Megnevezés	Db	Anyag / megjegyzés
P01	Fali konzol	1	PETG; egyben nyomtatva
P02	Belső vezetőkeret / Auto-Swivel	1	PETG; egyben nyomtatva
P03	Csúszóvilla a két tartókarral	1	PETG; egyben nyomtatva
P04L	Bal első zárófül	1	PETG; külön bal alkatrész
P04R	Jobb első zárófül	1	PETG; külön jobb alkatrész
P05L	Bal excenter a forgó tengellyel	1	PETG; egyben nyomtatva
P05R	Jobb excenter a forgó tengellyel	1	PETG; egyben nyomtatva
P06	Alsó, levehető horonygerenda	1	PETG; egyben nyomtatva

Összesen: 8 nyomtatott alkatrész, 8 külön STL-fájl.

A P01 konzol, a P03 csúszóvilla a két tartókarral és a két P05 excenter a tengelyével egy-egy összefüggő test. A szereléshez külön szükséges elemek külön fájlban vannak.

STL-mappa: Nyomtatandó alkatrészek
A fájlnevek elején a BOM-mal és a robbantott ábrával azonos jelölés szerepel. Az STL-ek méretegysége mm; jelenleg a szerelési koordinátákban állnak, a nyomtatási tájolást a szeletelőben kell beállítani.

Kiinduló nyomtatási beállítás: 0,20 mm réteg, 6 fal, 8 alsó/felső réteg, 50-60% kitöltés. A filamenthez tartozó PETG-profilt használd. A támaszokat és az illesztéseket alkatrészenként ellenőrizni kell; ez nem előre szeletelt nyomtatási profil.

Állapot: a CAD és a zárt STL-hálók ellenőrizve. Fizikai nyomtatási, összeszerelési és terhelési próba még nem történt. Az 5 kg tervezési bemenet, nem igazolt teherbírás.

Vásárolandó elemek

2. Rugók, kötőelemek és gitárvédő betétek - méretek mm-ben

Jel	Megnevezés	Db	Méret / specifikáció
H01	Fém nyomórugó	2	Külső Ø8; szabad hossz 25; huzal Ø0,6 mm. Végleges rugó: lásd megjegyzés.
H02	Acél illesztőcsap	2	Ø2 × 8 mm; excenterhez
H03	Belső kulcsnyílású csavar	2	M4 × 40; fej Ø7 × 4 mm
H04	Lapos alátét M4	2	Külső Ø9; belső Ø4,3; vastagság 0,8 mm
H05	Hatlapú anya M4	2	Laptáv 7; magasság 3,2 mm
H06	Hatlapfejű csavar	1	M5 × 40; laptáv 8; fejmagasság 3,5 mm
H07	Lapos alátét M5	2	Külső Ø10; belső Ø5,3; vastagság 1 mm
H08	Önzáró anya M5	1	CAD-burkolat: laptáv 8; magasság 4 mm; tényleges méret ellenőrizendő
H09	Vezető- és biztosítócsavar	2	M3 × 40; fej Ø5,5 × 3 mm
H10	Horonygerenda csavarja	2	M3 × 20; fej Ø5,5 × 3 mm
H11	Lapos alátét M3	8	Külső Ø7; belső Ø3,2; vastagság 0,5 mm
H12	Puha gitárvédő csőbetét	2	Belső Ø14; külső Ø22; hossz 25 mm; lakkozással igazoltan kompatibilis
H13	Önzáró anya M3	4	CAD-burkolat: külső Ø6,35; magasság 4 mm

H01 rugó: a megadott méretek névleges tervezési adatok, nem kiválasztott cikkszám. Nyitott szerelési hossz kb. 16 mm, teljes löketnél 10,6 mm. Olyan rugót kell választani, amely ezt a munkatartományt felütés és túlterhelés nélkül elviseli; a szükséges erőt adatlap és fizikai visszanyitási próba alapján kell véglegesíteni.

Fali rögzítés: külön 3 db, a falazathoz méretezett csavar és szükség szerint dübel. A talp furata Ø4,5 mm. A falhoz való elemeket a modell nem tartalmazza.
Beszerzés: a tényleges fej-, anya- és alátétméreteket ellenőrizd; a menet és néhány anya a CAD-ben egyszerűsítve szerepel. A H12 betét anyaga legyen igazoltan kompatibilis a hangszer lakkozásával.