BOM / Darabjegyzék

1. Nyomtatott alkatrészek - Bambu A1 / 0,4 mm / PETG

Jel	Megnevezés	Db	Anyag / megjegyzés
P01	Fali konzol	1	PETG; egyben nyomtatva
P02	Belső T-vezeték és vezérlőhíd	1	PETG; egyben nyomtatva
P03	Alsó teherviselő ház	1	PETG; egyben nyomtatva
P04	Felső ház és csapágyfedelek	1	PETG; egyben nyomtatva
P05	Bal zárófül tengellyel és excenterrel	1	PETG; egyben nyomtatva, bal oldali darab
P06	Jobb zárófül tengellyel és excenterrel	1	PETG; egyben nyomtatva, jobb oldali darab

Összesen: 6 nyomtatott alkatrész, 6 külön STEP-fájl.

Mind a hat alkatrész egy-egy összefüggő test. A bal és a jobb zárófül (P05, P06) tükörpár, külön fájlban.

A fájlnevek elején a BOM-mal és a robbantott ábrával azonos jelölés szerepel. A STEP-fájlok méretegysége mm; a nyomtatási tájolást és a szeletelést a szeletelőben kell beállítani.

Kiinduló nyomtatási beállítás: 0,20 mm réteg, 6 fal, 8 alsó/felső réteg, 50-60% kitöltés. A filamenthez tartozó PETG-profilt használd. A támaszokat és az illesztéseket alkatrészenként ellenőrizni kell; ez nem előre szeletelt nyomtatási profil.

Állapot: a v3 CAD-modell elkészült. Fizikai nyomtatási, összeszerelési és terhelési próba még nem történt.

Vásárolandó elemek

2. Rugó, kötőelemek és nyakvédő betétek - méretek mm-ben

Jel	Megnevezés	Db	Méret / specifikáció
H01	Központi nyomórugó	1	Crom M01LE5952; külső Ø10,8; szabad hossz 30 mm
H02	Acél illesztőcsap	2	Ø3 × 8 mm; excenterhez
H03	Belső kulcsnyílású főcsavar	1	M5 × 40; fej Ø8,5 mm
H04	Lapos alátét M5	1	Külső Ø10; vastagság 1 mm
H05	Önzáró anya M5	1	Laptáv 8; magasság 5 mm
H06	Összefogó csavar	2	M3 × 25; fej Ø5,5 mm
H07	Önzáró anya M3	2	Laptáv 5,5; magasság 4 mm
H08	Nyitható puha nyakvédő	2	Belső Ø16; külső Ø24; hossz 22 mm

H01 rugó: a központi nyomórugó a Crom M01LE5952 cikkszámú rugó. A visszanyitáshoz szükséges erőt fizikai próbával ellenőrizd.

Fali rögzítés: külön 3 db, a falazathoz méretezett csavar és szükség szerint dübel. A konzol furata Ø4,5 mm. A falhoz való elemeket a modell nem tartalmazza.

Beszerzés: a tényleges fej-, anya- és alátétméreteket ellenőrizd; a menet és néhány anya a CAD-ben egyszerűsítve szerepel. A H08 nyakvédő anyaga legyen igazoltan kompatibilis a hangszer lakkozásával.