

PRÁCTICA 1. Perfiles de Usuario

Para entregar, captura la pantalla durante los puntos 3 y 12.

- Arranca la máquina virtual de Windows 10 y entra con un usuario que tenga privilegios de Administrador. Comprueba que el usuario elegido tenga privilegios de administrador.
- Cambia la opción en el Explorador de Archivos para que se vean siempre las extensiones de los ficheros. Acostúmbrate a trabajar así.




 Desde la consola de administración de equipos crea un usuario llamado usr1, la contraseña será usr1 la cual no caducará y no deberá cambiar al inicio de su sesión. El usuario será miembro del grupo existente Usuarios.




• Abre el explorador de Windows y comprueba que en la carpeta \Users aún no


seha creado la carpeta correspondiente al usuario usr1.



• En la misma carpeta \Users hay una carpeta oculta llamada Default. Entra en esa carpeta y crea dentro una nueva carpeta llamada Películas. La carpeta Default es la que contiene el perfil de usuario por defecto sobre el cual se crearán los nuevos perfiles de usuario.



- Cierra sesión
- Abre sesión como el usuario **usr1**. Fíjate que el primer inicio de sesión siempre es más costoso, pues está creando el perfil de usuario.
- Abre el explorador de Windows y comprueba que ya se ha creado la carpeta personal del usuario usr1. Además de Documentos, Imágenes, etc, debe incluir una carpeta llamada Películas.




- Entra en la carpeta **Documentos** y crea con el botón secundario del ratón un nuevo fichero de texto. Llámalo como quieras y escribe algo dentro de él.
- Cierra sesión.
- Abre sesión con el usuario **del punto 1,** que **es** administrador.
- Vamos a eliminar el usuario creado. Siempre que vayamos a crear usuarios o eliminarlos o modificarlos, lo haremos desde la consola de administración de equipos. Esta vez lo vamos a hacer desde el panel de control. Accede al Panel de Control, Cuentas de Usuario. Elimina la cuenta usr1, pero conservando los archivos.


¿Está seguro de que desea eliminar la cuenta de user1?

La cuenta se eliminará, pero se conservarán los archivos.

user1 no podrá volver a iniciar la sesión y se eliminarán todas las configuraciones de user1. Pero se guardarán los archivos de user1 en el escritorio en una carpeta llamada "user1".




Elige el usuario que quieres cambiar



Agregar un nuevo usuario en Configuración


• Comprueba que hay una carpeta nueva en tu escritorio. Entra y revisa qué hay y qué no hay en ella.




PRÁCTICA 2. Usuarios y Grupos

Para entregar, captura la pantalla durante el punto 16.


 Configura el sistema para que la longitud mínima de las contraseñas sean 5caracteres.




 Del mismo modo, el sistema debe guardar un historial de 2 contraseñas para cadausuario, de manera que no pueda poner 2 veces consecutivas la misma contraseña.




 Habilita que se bloqueen las cuentas después de 3 intentos no válidos deponer la contraseña.



- Crea los siguientes usuarios (las contraseñas son las que hay entre paréntesis):1. adm11 (adm11).
 - 2. adm12 (adm12).
 - 3. usr11 (usr11).
 - 4. usr12 (usr). No debería dejarte poner esa contraseña. Pon usr12
- 1. Los usuarios admXX serán administradores. Deben pertenecer por tanto al grupo Administradores.




- Los usuarios usrXX serán usuarios restringidos (usuarios normales).
- Crea un grupo llamado Buenos y otro grupo llamado Malos.
- Los usuarios adm12 y usr12 pertenecerán al grupo Malos y el usuario usr11 yadm11 pertenecerá al grupo Buenos.




- Cierra sesión.
- Intenta abrir sesión con el usuario adm11, pero equivócate 3 veces en la

contraseña. Se debe bloquear la cuenta.




• Entra como Alumno (administrador) y desbloquea la cuenta.




PRÁCTICA 3. Permisos

Para entregar, captura la pantalla durante los puntos 35 y 40.


- Estando como el usuario Alumno (administrador) crea una carpeta en la raíz (C:\) llamada **Docs**
- Dentro de la carpeta crea un archivo de texto llamado Nombre.txt
- En los permisos (pestaña Seguridad) de la carpeta, modifica lo necesario para queel usuario **Alumno** (el propietario de la carpeta) tenga Control Total.
- Elimina los permisos de Usuarios Autentificados, System, Administradores y Usuarios. Son permisos heredados, hay que tenerlo en cuenta para poder eliminarlos.
- Permite que el grupo Buenos tenga permisos de Control Total en dicha carpeta.




- Cierra sesión y entra como el usuario adm12.
- El usuario adm12 es administrador, pero pertenece al grupo malos. Si todo ha idobien no debe poder acceder a la carpeta. Compruébalo.





- Cierra sesión y entra como el usuario usr11.
- El usuario usr11 no es administrador, pero pertenece al grupo buenos. Si todo haido bien debe poder acceder a la carpeta y escribir algo en ella. Compruébalo.




- Cierra sesión y entra como el usuario Alumno.
- Crea una carpeta llamada Pública dentro de Docs.
- Configura la carpeta Pública para que el grupo Todos (un grupo del sistema que engloba a todos los usuarios dados de alta) puedan tener acceso de Control Total a la carpeta, excepto el usuario usr11 que no tendrá ningún tipo de acceso. Hazlo todo sin cambiar los permisos de Docs. (Deberás tocar la herencia de los permisos). Haz varias capturas de pantalla.








- Cierra sesión y entra como el usuario adm12.
- Este usuario debería poder entrar en la carpeta llamada Pública, pero al encontrase dentro de Docs (que no tiene acceso) no puede navegar hasta ella desde el explorador de Windows. Compruébalo.



 Para poder entrar en la carpeta Pública deberás teclear la ruta absoluta de dicha carpeta en la barra de direcciones del explorador de ficheros de Windows.




• Comprueba que sí se puede entrar y grabar ficheros en dicha carpeta.




Ahora, aprovechando que el usuario adm12 es administrador, y aunque no tenga permisos sobre la carpeta Docs, vamos a acceder a las propiedades de seguridad de dicha carpeta y vamos a determinar que el nuevo propietario

de la carpeta es el usuario adm12 (esto lo podemos hacer por ser administrador).




- Cerramos las propiedades y las volvemos a abrir para que surtan efecto los cambios.
- Veremos que ahora podemos cambiar los permisos y permitir o denegar el acceso desde el usuario adm12.



PRÁCTICA 4. Gestión de Procesos

Para entregar, captura la pantalla durante al punto 45.

- Cierra sesión y entra como el usuario Alumno (administrador).
- Ejecuta el Notepad (bloc de notas). No lo cierres. Ejecuta la calculadora. No la cierres.
- Ve al administrador de tareas, en la pestaña de detalles selecciona las columnas siguientes a visualizar: PID, Uso de CPU, Tiempo de CPU, Uso deMemoria y Prioridad Base.



• En el administrador de tareas comprueba que en la pestaña aplicaciones están lacalculadora y el bloc de notas.

Nombre	PID	CPU	Memoria
Aplicaciones (3)			
> Administrador de tareas	8860	4.1%	24.1 MB
> Bloc de notas	5044	0%	1.1 MB
> Example Calculator (2)		0%	10.7 MB
Procesos en segundo plano (26	5)		

 Finaliza desde el administrador de <u>procesos</u> los 2 programas lanzados a ejecución(calculadora y notepad).




• Cierra el administrador de tareas.


PRÁCTICA 5. Instalación de programas y Gestión de Servicios

Para entregar, captura la pantalla durante los puntos 51 y 52.


• Ve a la pantalla donde aparecen todos los servicios y comprueba que en Windows 10 no aparece el servicio FTP de Microsoft (el servidor de FTP). Este protocolo se utiliza para la transferencia de archivos. Es posible configurar nuestro equipocomo un servidor FTP.




• En el panel de control, ve a Programas Activar Características de Windows y Activa el Servidor FTP (se encuentra dentro de Internet Information Services)




• Ya debe aparecer el servicio del servidor FTP. Arranca el servicio FTP y configúralo para que se inicie unos minutos después de cada vez que se arranque el equipo.






 Ejecuta la herramienta de configuración del sistema (desde el panel de control o ejecutando el mandato msconfig) y desactiva para que en el iniciodel sistema no se inicie el servicio FTP.





PRÁCTICA 6. Planificación de tareas

Para entregar, captura la pantalla durante el punto 53.

Crea una tarea automática para que el último lunes de cada mes, a las 21,00, se ejecute el comando chkdsk c: (especifica como comando chkdsk y como parámetro c:). Hay que indicarle que se ejecute con los privilegios más altos.








• Para comprobar que está correctamente configurada la tarea automática se lepuede decir Ejecutar ahora. Debe hacer un chequeo de disco.





PRÁCTICA 7. Restaurar el sistema

Para entregar, captura la pantalla durante el punto 60.


• Crea un punto de restauración del sistema manual.







- Con el botón secundario del ratón haz clic sobre el icono Equipo del escritorio. En el menú contextual selecciona la opción Propiedades.
- Entra en la opción Administrador de Dispositivos del panel de la izquierda.
- Aparecen todos los dispositivos del sistema. Accede al desplegable de la opción Unidades de DVD o CD-ROM y sobre el dispositivo de DVD, con el botón secundario, haz clic en la opción Deshabilitar del CD-ROM
- Cierra las ventanas. Entra en Equipo y comprueba que la Unidad de DVD ha desaparecido.
- Restaura el sistema desde el punto de restauración creado manualmente.



• Comprueba que vuelve a aparecer la unidad de DVD