

Replication lab

Setup

Na początku:

```
./initdb -D ~/test_db
```

Korzystam ze swojego usera: przemek. Mogę normalnie korzystać z programów w `/usr/lib/postgresql/12/bin` ale był problem z odpalenie serwera:

```
2024-04-29 15:28:05.031 CEST [25297] FATAL:  could not create lock file
"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5440.lock": Permission denied
```

Rowiązanie było nadanie uprawnień do katalogu mojemu userowi:

```
sudo chmod a+w /var/run/postgresql
```

Zmieniłem port i utworzyłem bazę:

```
./pg_ctl -D /home/przemek/test_db -l ~/test_db/logfile start
```

Test setupu

Łączę się z bazą:

```
psql -p 5440 -U przemek -d postgres
```

Tworzę tabelę i wykonuje kilka prostych operacji:

```
postgres=# create table tbl (id int PRIMARY KEY, name varchar);
CREATE TABLE
postgres=# select * from tbl
postgres-# ;
 id | name
----+-----
(0 rows)

postgres=# INSERT INTO tbl (id, name) VALUES (1, 'Przemek');
```

```

INSERT 0 1
postgres=# INSERT INTO tbl (id, name) VALUES (2, 'Ola fasola');
INSERT 0 1
postgres=# INSERT INTO tbl (id, name) VALUES (3, 'Mati');
INSERT 0 1
postgres=# select * from tbl
;
 id |      name
----+-----
  1 | Przemek
  2 | Ola fasola
  3 | Mati
(3 rows)

postgres=# INSERT INTO tbl (id, name) VALUES (4, 'Lechu');
INSERT 0 1

postgres=# DELETE FROM tbl where id < 3;
DELETE 2
postgres=# select * from tbl;
 id | name
----+-----
  3 | Mati
  4 | Lechu
(2 rows)

postgres=# DELETE FROM tbl;
DELETE 2
postgres=# select * from tbl;
 id | name
----+-----
(0 rows)

postgres=# DROP TABLE tbl;
DROP TABLE
postgres=# select * from tbl;
ERROR:  relation "tbl" does not exist
LINE 1: select * from tbl;

postgres=# \q

```

Zamykam instancję:

```
./pg_ctl -D /home/przemek/test_db -l ~/test_db/logfile stop
```

Ćwiczenie 1 - replikacja strumieniowa fizyczna

Utworzenie instancji primary

Tworzymy instancję primary:

```
./initdb -D ~/primary_db
```

Zmieniam config:

```
listen_addresses = '*'  
port = 5440
```

Uruchamiam:

```
./pg_ctl -D /home/przemek/primary_db -l ~/primary_db/logfile start
```

Nowy user:

```
./createuser repuser --replication -p 5440
```

W pliku `pg_hba.conf` dodaję:

```
local replication repuser trust
```

i resetuję instancję serwera.

Utworzenie repliki

Wykonuję:

```
./pg_basebackup -h 127.0.0.1 -U repuser -p 5440 -D ~/replica_db -R -C -S  
slot_name -c fast
```

```
przemek@przemek-laptop:~/replica_db$ ls -la  
total 136  
drwx----- 19 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 .  
drwxr-xr-x 99 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 ..  
-rw----- 1 przemek przemek 225 Apr 29 16:22 backup_label  
drwx----- 5 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 base  
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 global  
-rw----- 1 przemek przemek 5255 Apr 29 16:22 logfile  
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_commit_ts
```

```

drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_dynshmem
-rw----- 1 przemek przemek 4831 Apr 29 16:22 pg_hba.conf
-rw----- 1 przemek przemek 1636 Apr 29 16:22 pg_ident.conf
drwx----- 4 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_logical
drwx----- 4 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_multixact
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_notify
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_replslot
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_serial
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_snapshots
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_stat
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_stat_tmp
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_subtrans
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_tblspc
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_twophase
-rw----- 1 przemek przemek      3 Apr 29 16:22 PG_VERSION
drwx----- 3 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_wal
drwx----- 2 przemek przemek 4096 Apr 29 16:22 pg_xact
-rw----- 1 przemek przemek   309 Apr 29 16:22 postgresql.auto.conf
-rw----- 1 przemek przemek 26753 Apr 29 16:22 postgresql.conf
-rw----- 1 przemek przemek      0 Apr 29 16:22 standby.signal

```

Odpalamy:

```
./pg_ctl -D /home/przemek/replica_db -l ~/replica_db/logfile start
```

Sprawdzamy `pg_stat_replication` w bazie primary.

```

postgres=# select * from pg_stat_replication;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
pid           | 67016
usesysid      | 16385
username      | repuser
application_name | walreceiver
client_addr   | 127.0.0.1
client_hostname |
client_port   | 40880
backend_start  | 2024-04-29 20:06:32.955219+02
backend_xmin   |
state         | streaming
sent_lsn      | 0/30001C0
write_lsn     | 0/30001C0
flush_lsn     | 0/30001C0
replay_lsn    | 0/30001C0
write_lag     |
flush_lag     |
replay_lag    |
sync_priority  | 0
sync_state    | async

```

```
reply_time | 2024-04-29 20:09:33.65523+02
```

Test replikacji

W primary bazie:

```
postgres=# create table test_tbl (id int primary key, name varchar);
CREATE TABLE
postgres=# insert into test_tbl (id, name) values (1, 'Ola');
INSERT 0 1
postgres=# insert into test_tbl (id, name) values (2, 'ALa');
INSERT 0 1
postgres=# insert into test_tbl (id, name) values (3, 'Kot');
INSERT 0 1
postgres=#
```

w bazie replice:

```
postgres=# select * from test_tbl;
 id | name 
----+-----
  1 | Ola
  2 | ALa
  3 | Kot
(3 rows)
```

Baza primary:

```
postgres=# delete from test_tbl where id >= 1;
DELETE 3
postgres=# truncate table test_tbl;
TRUNCATE TABLE
```

Replika:

```
postgres=# select * from test_tbl;
 id | name 
----+-----
(0 rows)
```

Awaria bazy głównej:

```
./pg_ctl -D /home/przemek/primary_db -l ~/primary_db/logfile stop
```

Promocja repliki:

```
przemek@przemek-laptop:/usr/lib/postgresql/12/bin$ ./pg_ctl -D  
/home/przemek/replica_db -l ~/replica_db/logfile promote  
waiting for server to promote.... done  
server promoted
```