

**愿望：**灵活，高效、易读，易维护。参考 C++、Python、JS、C#、Go、Swift、Rust、Mathematica 等等。强类型，静态类型。有继承、多态，泛型。



**特性：**无 GC，无生命期管理。有依赖管理、指针、运算符重载、字符串模板、Unicode、宏、模板、元编程、反射、trait、async、coroutine、多线程、异构计算（如 GPU TPU）、goto、longjmp，异常。可选边界和溢出检查（未来可能有带 GC 和沙盒的 VM 模式）。

**场景：**机器学习、科学计算、后端、嵌入式、脚本、游戏、移动和桌面开发，等等。

**计划：**编译到 IR 再编译到多种目标。计划先接入 OpenCV 和 MXNet 的 C++ 接口，再加上异步和多线程，代替目前所用的 Python 代码，在生产中测试和完善。

## 1. Hello World

Basis 与 Python 类似，初次使用需定义，但可省略类型（此时类似 C++ 1x 的 auto，编译期推断静态类型）。注意，Basis 是“披着 Python 皮的 C++”，不是“静态类型的 Python”。Basis 的大部分特性可编译到 C++ 1x。

<pre> module main import sys.console as console  tellPrime : (n)   n ≤ 1 : 'bad'   for i = 2, i * i ≤ n, i++     n % i == 0 : 'bad'   return 'good'  main :   print = console.writeLine   print(tellPrime(17))         </pre>	<pre> module main import sys.console as console  tellPrime : (int n) =&gt; string   if n ≤ 1     return 'bad'   for i = 2, i * i ≤ n, i++     if n % i == 0       return 'bad'   return 'good'  main : void   print = console.writeLine   print(tellPrime(17))         </pre>	<pre> module main import sys.object.* import sys.console as console  tellPrime(int n) : string {   if n ≤ 1 { return 'bad' }   for i = 2, i * i ≤ n, i++ {     if n % i == 0 { return 'bad' }   }   return 'good' }  void main() {   print = console.writeLine   print(tellPrime(17)) }         </pre>
---	---	--

上文三栏，都是合法的 Basis 程序，效果相同。在 Basis 中，您可自由混搭出各种风格，自由选择喜爱的编程风格。

Basis 的编译器会很复杂，也可能会有未知的歧义，欢迎您关注和参与 Basis 项目，多提宝贵意见。

值得一提，Basis 中的冒号代表“定义映射”，如左边所示，它甚至可代替 if 语句。

## 2. 基本语法例程

Basis 的设计不追求“凡事只有一种方法”，而是希望提供多种选择。例如，定义函数至少有 4 种方法：

TYPE f(TYPE x) :	f(TYPE x) : TYPE	f : (TYPE x) TYPE	(TYPE x) TYPE f :
------------------	------------------	-------------------	-------------------

本文使用 Python 风格，用缩进控制域。但是，Basis 也支持用 { } 控制域的 Cxx 风格。

下文的程序，旨在演示多种语义风格和特性。在实际编程中，建议统一风格。

```
module main                                # 定义模块
import sys.object.*                        # 注意，int 等等不是关键字，而是来自 sys.object.int 等等
import sys.nn.*                            # 稍后用到神经网络库（也会有通往流行 DL 框架的接口）
import sys.console as console             # 稍后用到 sys.console.WriteLine
                                           # 此外，远程模块可类似 import "xxx://xxx" as xxx 引入

bool isPrime(int n) :                     # 函数用 A : B 定义
    if n ≤ 1                               # 类似 Python，并省略冒号
        return false
    for i = 2, i * i ≤ n, i++              # 等价于 for i in 2 .. sys.math.sqrt(n).int()+1
        if n % i == 0 { return false }    # 这样可将 if 写成一行，稍后用冒号有更简练的写法
    return true

bool isOdd(int x) : {x % 2 == 1}          # 写在单行时，必须加花括号，此时会自动 return 结果

string myDict[bool] = [true: 'good', false: 'bad'] # 字典必须写明类型；字符串支持 ' ' 和 " "
                                           # 字典用中括号列表

int[] arr = [1, 2, 3]                    # 数组也用中括号列表

# 同时 Basis 支持多种风格，可自由使用，下文的箭头用 => 输入

isEven : (x) => {x % 2 == 0}              # 箭头风格，这里省略类型，自动用 auto 机制推断
isEvenFoo : (int x) => bool {x % 2 == 0}  # 写明类型的箭头风格，
isEvenBar : (int x) => bool               # 多行的箭头风格
    return x % 2 == 0

isEvenAAA : (int x) bool {x % 2 == 0}    # 也可省略箭头
isEvenBBB : bool (int x) {x % 2 == 0}    # 也可将 (x) y 写成 y (x)

# 下文介绍 Basis 的特殊语法糖：冒号语法

myDictFoo : [bool] string [true: 'good', false: 'bad'] # 字典也有箭头风格
myDictBar : [bool] string                       # 多行的字典，有点像函数。字典和函数都是映射，都是运算符重载
    true   : 'good'                             # 因此，这种冒号语法，可视为某种自动 return 的 if 语句
    false  : 'bad'                             # 显然，不能写成 false = 'bad'，这是 : 和 = 的区别之一例

sayNumberSilly : (int x) string               # 函数也可用冒号语法，在冒号的左边需写明完整的条件
    x == 6     : 'six'                         # 实际语义，完全等于自动 return 的 if 语句
    x % 2 == 0 : 'some even number'           # 但，冒号语法，更符合“定义映射”的思想
                                           # 若左边是 true，可省略，并推荐省略

isEvenBaz(int x) : bool                      # 这是一种常见风格，Basis 同样支持
    return x % 2 == 0

# 下文介绍简单的 OOP 特性，后续章节介绍多态等高级特性
```

```

MY_COMPLEX : <object>                                # 定义类，必须写明基类，这里继承 sys.object.object
    double re = 0.0, im = 0.0                        # 浮点常数默认是 double 类型

# Basis 将构造函数视为一种运算符重载，这里的函数定义省略返回类型，自动推断返回类型
op (double re, double im) :                          # 也可写成 op : (double re, double im)
    this.re = re                                     # 有歧义时，加上 this
    this.im = im
    return new(this)                                # 记得最后返回一个新对象

op + (MY_COMPLEX v) :                                # 注意，对象永远是传引用，在此无需说明是传引用
    res = MY_COMPLEX(re + v.re, im + v.im)          # 注意，生成对象的语法和 C++ 不同
    return res

op string :                                          # 类型转换重载
    return string(re) + '+' + string(im) + 'i'      # 用 + 连接字符串

op copy : { return copy(this) }                    # 默认赋值时只做浅拷贝。这里定义深拷贝（用默认的深拷贝）

toStringFoo : string                               # 这是一个普通的类方法，实际是 () => string，做了省略
    return this.string()                            # 注意 x.string() 等于 string(x)，语义相同

# 下面的函数定义省略一切类型，则等于 (int argc, char** argv) => var 全自动推断
MY_COMPLEX.print : { console.WriteLine(toStringFoo()) }    # 目前这实际是静态地给类添加方法

MY_COMPLEX_FOO : (double re, double im)             # 也可模仿 JS，由函数定义类
    double re = re, im = im                         # 这样的类会自动继承 sys.object.function
    return this.new()                               # 记得返回新对象，this.new() 也等于 new(this)

main :                                              # 主函数
    console.WriteLine('hello world')

    print = console.WriteLine                      # 这实际是传递一个函数指针
    print(isPrime(17) : 'good' else 'bad')         # 三元操作符，注意和 C 的不同
    print('this is ' + myDict[isOdd(x: 17)])        # 类似 Python，可用明确的参数名调用函数

    COMPLEX = MY_COMPLEX                          # 不需要 typedef 关键字
    COMPLEX aa = COMPLEX(1, 2)                    # 完整的写法
    bb = COMPLEX(3, 4)                            # 简单的写法
    (aa+bb).print()                               # 调用类的方法

    A = tensor(shape: (10, 5), ctx: gpu)          # 完整的写法，sys.nn.tensor 和 sys.nn.gpu 都是类

    B = tensor(5, 1, cpu)                          # 简单的写法
    C = tensor(5, 1).cpu()                         # 也可这样写
    D = cpu(tensor(5,1))                          # 也可这样写
    E = cpu(5, 1)                                  # 偷懒的写法

    X = cpu(A * gpu(B))                            # 在 gpu 运算，再传回 cpu
    print(string(X))                               # 强类型，所以需明确转为 string

```

例程到此结束。下面总结函数定义，可省略部分或全部类型：

```
f : (TYPE x) TYPE      # 完整的函数定义
f : TYPE                # 自动输入，等于 f : (int argc, char** argv) => TYPE
f : (TYPE x)            # 自动输出，等于 f : (TYPE x) => var
f : (x)                 # 等于 f : (var x) => var
f :                     # 自动输入输出，等于 f : (int argc, char** argv) => var
f : () => void           # 这是一个必须无输出，无输出的函数
```

若函数中未使用 `argc`, `argv`, 会自动优化。

还有更多写法，因为，可说明 `f` 的类型，也可说明 `f(TYPE x)` 的类型：

```
TYPE f(TYPE x) :      # 传统写法
(TYPE x) TYPE f :     # 因为 (TYPE x) => TYPE 也是一种 TYPE
f(TYPE x) : TYPE      # 还可这样写
```

再以字典为例，下面只是部分写法：

```
string myDict[bool] = [true: 'good', false: 'bad']
myDict = [bool] string [true: 'good', false: 'bad']
myDict = string[bool] [true: 'good', false: 'bad']
myDict[bool] = string [true: 'good', false: 'bad']
string[bool] myDict = [true: 'good', false: 'bad']
[bool] string myDict = [true: 'good', false: 'bad']
```

从运算符角度而言，重载 `()` 的是函数。重载 `[]` 的是字典。重载 `.` 的是类。其余是普通变量。

### 3. 基本语法的简单说明

每个代码文件的构造，首先是文件头：

```
module xxx
import xxx
```

后续的外层语句，有且仅有 4 种可能。其中 `:` 也可能是 `=`。

<code>TYPE x : v</code>	<code>TYPE x : v</code>	<code>x : TYPE v</code>	<code>x : TYPE v</code>
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

- 目前 `x` 包括 `x` `x(a)` `x[a]` `x.y`
- 目前 `v` 包括 `v {v}` `[v]`
- 目前 `TYPE` 包括 `x`, `(x) => y`, `[x] => y`, `x[n]`, `<x>`, 且可部分或全部省略
- 同时 `TYPE` 可省略箭头，例如下列三者等价：`(x) => y`, `(x) y`, `y (x)`

举例，之前的例程，外层语句如下：

```
package xxx
```

```

import xxx
TYPE x :          # x 为 isPrime(int n), TYPE 为 bool
    v
TYPE x : {v}      # x 为 isOdd(int x), TYPE 为 bool
TYPE x = [v]      # x 为 myDict[bool], TYPE 为 string
TYPE x = [v]      # x 为 arr, TYPE 为 int[]
x : TYPE {v}      # x 为 isEven, TYPE 为 (x) ⇒ 这实际是半省略的形式, 等价于 (var x) ⇒ var
x : TYPE {v}      # x 为 isEvenFoo, TYPE 为 (int x) ⇒ bool
.....
x : TYPE          # x 为 MY_COMPLEX, TYPE 为 <object>
    v
.....

```

在 `TYPE` 不完整时, 如何推断? 目前有 4 种可能: 变量, 函数, 字典、类。

- 字典必须写明类型。于是解决字典的歧义。
- 类必须写明基类。于是解决类的歧义。
- 变量必须用 `A = B` 定义, 函数必须用 `A : B` 定义。于是解决余下的歧义。