

IV. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು

ಕಬ್ಬು

ಕಬ್ಬು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಕಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹಗುರ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ತಟಸ್ಥ ರಸಸಾರ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲದ (ಜವಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ), ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಕಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.

ತಳಿಗಳ ವಿವರ

ತಳಿಗಳು	ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳು)	ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲ
ಸಿಟಿಸಿ-671	ಅಲ್ಪಾವಧಿ (10-11)	ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್
ಸಿಟಿ-92005	ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ (12-14)	ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್
ಸಿಟಿ-ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆ.-7632	ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ (12-14)	ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್
ಸಿಟಿ-ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆ.-7680	ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ (12-14)	ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್
ಸಿಟಿ-ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆ.-7337	ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ (12-14)	ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್

ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೇಸಾಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

- ♦ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಬೀಜದ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳು : 10,000-14,000
- ♦ ಬೀಜದ ಕಬ್ಬು (ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ) :
 - ಸಿಟಿ-ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆ.7632 : 3.2-4.4 ಟನ್
 - ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಗಳು : 2.8-4.0 ಟನ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	16.5 ಟನ್
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ	2.0 ಟನ್
ಸಂಪದ್ಧರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬರ (ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್)	2.0 ಟನ್
ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ	2.0 ಟನ್
ಬೆಳೆದ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ	
ಬೇವಿನಹಿಂಡಿ	200 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು

ಅರ್ಯೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್	4.0 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ	4.0 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ

ಜೈವಿಕ ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳು

ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಹಾರ್ಬಿಯಾನಮ್	2.0 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ
ಮೆಟರ್ಯೆಜಿಯಂ ಎನಿಸೊಪ್ಲಿಯಾ	5.0 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಕಿಲೊನಿಸ್	1,00,000

ಸಾವಯವ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು

ಬೀಜಾಮೃತ	1000 ಲೀ.
ಜೀವಾಮೃತ (ಪ್ರತಿ ಸಲ 200 ಲೀ. ನಂತೆ 5 ಬಾರಿ)	1000 ಲೀಟರ್
ಪಂಚಗವ್ಯ (ಪ್ರತಿ ಸಲ 6 ಲೀ. ನಂತೆ 2 ಬಾರಿ)	12 ಲೀಟರ್

ಸೂಚನೆ: ಈ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪು.ಸಂ. 51, 52 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು

ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ, ಬೋದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಂಪದ್ಧರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ 2 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಅರ್ಯೋಸ್ಪಿರಿಲಂ ಮತ್ತು 2 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಬೀಜದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಹಾರ್ಬಿಯಾನಮ್ ಜೈವಿಕ ಪೀಡೆನಾಶಕದಿಂದ (ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ) ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. 90 ಅಥವಾ 120 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲು ಸಣಬನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆ 45 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೋದು ಹೊಡೆದು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಿತ್ತಿದ 30, 60 ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೈಗಳೆ ಮಾಡಿ, ಎಡೆ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 120 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಹರಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉಳಿದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲು ಮಣ್ಣೇರಿಸಬೇಕು.

ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅತೀ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕರಗುವ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸವಳು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಬೆಲ್ಲದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಾಗ 8-10 ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾಗಿ, ಮರಿ ಒಡೆಯುವಾಗ 10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಾಗುವಾಗ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ◆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೀಜದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 5 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪೀಡೆನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಬೀಜಾಮೃತದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು.
- ◆ ಶೇ. 3 ರ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು 60 ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ◆ ಸುಳಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು : ಸುಳಿ ಒಣಗಿದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಕಿಲೊನಿಸ್ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬು ನೆಟ್ಟ 4 ವಾರಗಳ ನಂತರ 5 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 20,000 ದಂತೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 6 ಮತ್ತು 10 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣೇರಿಸಬೇಕು. 100 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವಾಗ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 60 ಮತ್ತು 90 ದಿನದ ನಂತರ ಬೇವುಜನ್ಯ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 3 ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀ. ದ್ರಾವಣ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

◆ **ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಳು :** 5 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಮೆಟಾರೈಡಿಯಂ ಎನಿಸೋಪ್ಲಿಯಾ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 500 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು.

ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಕಬ್ಬು	: 40-50 ಟನ್
ಹಸಿರು ಮೇವು	: 8-9 ಟನ್
ರವದಿ	: 1.6-2.0 ಟನ್

ಸೂಚನೆ

- ◆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಮನಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ◆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷ ಶೇ. 34ರಷ್ಟು, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಶೇ. 12ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಮನಾದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಾವಯವ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆ: ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಅರೆದು ತೆಗೆದ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ತುಕ್ಕು ರಹಿತವಾದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ/ಗಂಗಳ/ಕಡಾವಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು.

- ◆ **ಸುಣ್ಣದ ಬಳಕೆ:** ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ರಸಸಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 1000 ಲೀಟರ್ ಕಬ್ಬಿನ ರಸಕ್ಕೆ 500-1000 ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ರಸಸಾರ ನುರಿಸಿದಾಗ 5.2 ರಿಂದ 5.4 ಇರುವುದು. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೆಂಟಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ರಸಸಾರವನ್ನು 5.4 ರಿಂದ 6.5 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು 6.7 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
- ◆ **ಬೆಂಡಿ ಲೋಳೆ ರಸ:** 1000 ಲೀ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ರಸಕ್ಕೆ 2.0 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಬೆಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಡುಬೆಂಡಿ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ 15 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇದರ ಲೋಳೆಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.
- ◆ **ಮಳ್ಳಿ ತೆಗೆಯುವುದು :** ಮೊದಲನೆಯ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ 30-45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೇಲಾಡುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜಾಳಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು.

ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 60 ರಿಂದ 65 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ (85 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಉಳಿದ ಕಲ್ಮಶವು ಬಿರುವು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸುವುದು. ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಸ್ಯಮೂಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸಿ ಜಾಳಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮಳ್ಳಿ/ಬುರುಗು ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. 99-100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಬುರುಗು ಬಂದು ಉಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

- ◆ **ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ :** 104 ರಿಂದ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದ್ದಾಗ 200 ಮಿ.ಲೀ. ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 1000 ಲೀ. ಕಬ್ಬಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. 118 ರಿಂದ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಇಳಿಸಿ, ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಕವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. 2-3 ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದ ಶಾಖ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದಾಗ ಗಮಗೆ/ಬಕೇಟಿಗೆ ತುಂಬಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
- ◆ **ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :** 120 ರಿಂದ 122 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಇಳಿಸಿ, 2-3 ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಣ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಗ್ವಾರಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಒಣಗಿಸಿ ಶೇ. 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟಿದ್ದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 1.5 ರಿಂದ 2 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ನಂತರ 2.3 ಮಿ.ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಜಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ, 400 ಗೇಜ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.