

HW5

radiks-server环境搭建

MongoDB安装

- 安装命令

```
$ sudo apt-get install -y mongodb
```

- 检查服务启动状态

```
$ sudo systemctl status mongodb
```

```
● mongodb.service - An object/document-oriented database
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-03-31 19:45:16 CST; 30s ago
     Docs: man:mongod(1)
  Main PID: 2393 (mongod)
    Tasks: 23 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/mongodb.service
           └─2393 /usr/bin/mongod --unixSocketPrefix=/run/mongodb --config /etc/mongodb.conf
```

- 版本查看

```
$ mongod --version
```




```
db version v3.6.3
git version: 9586e557d54ef70f9ca4b43c26892cd55257e1a5
OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018
allocator: tcmalloc
modules: none
build environment:
  distarch: x86_64
 target_arch: x86_64
```

- 图形工具安装

参考：<https://www.techrunnr.com/install-robomongo-robo-3t-on-ubuntu-18-04/>

下载地址：<https://robomongo.org/download>

```
$ wget https://download-test.robomongo.org/linux/studio-3t-robo-3t-linux-double-pack.tar.gz
```



radiks-server安装

- 安装命令

```
$ npm install -g radiks-server
```

- 服务启动

```
$ radiks-server  
radiks-server is ready on http://localhost:1260
```

radiks安装

```
[BlockstackPan] (master)$ npm install --save radiks
```

```
[BlockstackPan] (master)$ git diff package.json
```

```
diff --git a/package.json b/package.json
```

```
index 562dab8..bdf5266 100644
```

```
--- a/package.json
```

```
+++ b/package.json
```

```
@@ -13,6 +13,7 @@
```

```
  "license": "MIT",
```

```
  "dependencies": {
```

```
    "blockstack": "^19.2.5",
```

```
+   "radiks": "^0.2.2-beta.1",
```

```
    "react": "^16.8.6",
```

```
    "react-dom": "^16.8.6",
```

```
    "react-router-dom": "^4.3.1",
```

跑通feature-radiks分支

留言板消息提交

留言框

Hello jason

提交

jasonrx.id.blockstack

Hello jason

登录操作

- 用户使用Blockstatck ID登录时，完成radiks-server账号的注册

save操作

- 代码片段

```
JS MessageList.js × JS Message.js
src > JS MessageList.js > MessageList > render > message
92
93   render() {
94     const { classes } = this.props;
95
96     const message = new Message({
97       from : "jasonrx.id.blockstack",
98       content : "Hello blockstack",
99       flag: true
100   });
101 }
```

- 点击SAVE按钮

- 页面查看数据

<https://gaia.blockstack.org/hub/18emJW4mhvbAmZDWo8GahMJAZzSCPoB9LA/Message/21835d14c2af-4f12-b7d0-0ac4570bc7a1>

- MongoDB查数据

ID: 21835d14c2af-4f12-b7d0-0ac4570bc7a1

update操作

- 代码片段

```
JS MessageList.js × JS Message.js
src > JS MessageList.js > MessageList > render > handleUpdate
109   await message.save()
110 }
111
112   const handleUpdate = async() =>{
113     const newAttributes = {
114       from : "jasonrx.id.blockstack",
115       content: "Hello blockstack V2",
116       flag: false
117     }
118     await message.update(newAttributes)
119   }
120 }
```

- 先后点击update和save按钮

可见未加密的flag字段已被更新。

query操作

- 代码片段

- 查询结果

完成自己的Radiks Model设计

```
import { Model } from 'radiks';

export default class FileStore extends Model {
  static className = 'FileStore';

  static schema = {
    // 文件名
    fileName: String,
    // 文件二进制数据
    fileData: String,
    // 文件哈希
    fileSha256: {
      type: String,
      decrypted: true
    },
    // 文件大小
    fileSize: {
      type: Number,
      decrypted: true
    },
  },
}

static defaults = {
  content: "Welcome to Jason BlockstatckPan"
}
}
```