第五课作业

008 王扬 wangyang.id.blockstack

1、配置 radiks-server 环境（参考资料 radiks-server 库）

MongoDB 启动



Radiks 安装

cnpm install -g radiks-server



2、跑通 feature-radiks 分支，将 save，update 对应的相关截图保存在 pdf 中

start



Save



Update



3、完成自己产品的 Model 设计，将 Model 的 代码实现放在 pdf 中，并加以注释解读。

Room

owner 为房间创建人，members 保存聊天室成员，可以由 owner 拉人和踢人

```
import { Model } from 'radiks';

export default class Room extends Model {
  static className = 'Room';
  static schema = {
    owner: String, //创建人
    members: Array, //聊天室成员
  }
  static defaults = {
    content: "welcome to Room"
  }
}
```

Message

roomId 为聊天记录所属的聊天室

From 为发信人

Content 为消息内容

Type 为消息类型，根据不同的类型解析 content 内的内容

```
import { Model } from 'radiks';

export default class Message extends Model {
  static className = 'Message';
  static schema = {
    from: String, //消息发送人
    rommId: String, //房间 id
    content: String, //消息内容
    type: {
      type: String,
      decrypted: true
    }, //消息类型 文字 图片 视频...
  }
```

```
  static defaults = {
    content: "welcome to message board"
  }
}
```