

Banco de Dados Avançado

Aula 2

Views

View

View

É uma tabela lógica baseada em uma tabela ou em outra view, que não contém dados próprios. As tabelas nas quais uma view se baseia são denominadas tabelas-base.

View

Vantagens

Restringem o acesso aos dados porque podem exibir colunas seletivas da tabela.

Podem ser usadas para fazer consultas simples a fim de recuperar os resultados de consultas complexas.

View - Tipos

Simples

Cria dados a partir de uma tabela somente

Não contém funções nem grupos de dados

View - Tipos

Complexas

Cria dados a partir de várias tabelas

Contém funções ou agrupamentos

View

Sintaxe em Oracle

Create [or replace] [force|noforce] view *nome_view*

As subquery

[with check option [constraint restrição]]

[with read only];

View

Create -> Cria view, se já existe ocorre erro

Create or Replace -> Cria, se já existe “recria”

Force -> Força a criação da view mesmo que as tabelas não existam

View

Noforce -> Não permite a criação da view se as tabelas não existem. É o default

with check option constraint [nome constraint] -> Significa que somente as linhas que seriam recuperadas na subconsulta poderão ser inseridas, atualizadas ou removidas

with read only -> significa que só podem ser lidas as linhas da tabela base da view

Banco de Dados Avançado

```
create table depto (coddepto integer not null,  
                    departamento varchar(30) not null,  
                    primary key (coddepto))
```

```
insert into depto values (1, 'Recursos Humanos');
```

```
insert into depto values (2, 'Informatica');
```

```
insert into depto values (3, 'Contabilidade');
```

Banco de Dados Avançado

```
create table empregado (codemp integer not null,  
    nome varchar (30) not null,  
    salario float not null,  
    salario_ant float null,  
    coddepto integer not null,  
    primary key (codemp),  
    foreign key (coddepto) references depto);  
  
insert into empregado values (1, 'Pedro', 1200, null, 1);  
insert into empregado values (2, 'Marta', 1500, null, 2);  
insert into empregado values (3, 'Paulo', 2200, null, 2);  
insert into empregado values (4, 'Mauro', 2700, null, 2);
```

Banco de Dados Avançado

Exemplo 1

```
CREATE VIEW visao_emp AS  
SELECT nome, salario*12 salario_anual  
FROM empregado  
WHERE coddepto = 2;
```

Banco de Dados Avançado

Exemplo 2

```
CREATE VIEW visao_emp2 AS  
SELECT codemp, nome, salario, coddepto  
FROM empregado  
WHERE coddepto = 2  
With check option constraint depto_2;
```

Banco de Dados Avançado

Inserção

`insert into visao_emp2 values (6, 'Aline', 1200, 3) ->`
Não é possível inserir devido a cláusula with check option

`insert into visao_emp2 values (6, 'Aline', 1200, 2) ->`
É possível inserir na view, pois a cláusula with check option é atendida

Banco de Dados Avançado

Exemplo 3

```
CREATE VIEW visao_emp3 AS  
SELECT codemp, nome, salario, coddepto  
FROM empregado  
WHERE coddepto = 2 and upper(nome) like 'M%'  
With check option constraint depto_2_nome_m;
```

Banco de Dados Avançado

Inserção

`insert into visao_emp2 values (7, 'Aline', 1200, 3) ->`
Não é possível inserir devido a cláusula with check option

`insert into visao_emp2 values (8, 'Marcos', 1200, 2)`
-> É possível inserir na view, pois toda a cláusula with check option é atendida

Banco de Dados Avançado

Exercícios de view

Peso 1,0 no G1