

2.1 Äquivalenzklassen

1. Fahrrad ist ein E-Bike (ungültig)
2. Fahrrad ist ein Gravel-Bike (ungültig)
3. Fahrrad ist ein anderes (gültig)
4. Kunde hat ≥ 1 weitere Aufträge (ungültig)
5. Kunde hat $= 0$ weitere Aufträge (gültig)
6. Es gibt ≥ 5 weitere Aufträge (ungültig)
7. Es gibt ≥ 4 weitere Aufträge (gültig)

Grenzwerte

Untere Grenze;

0 Aufträge im Shop (gültig)

Obere Grenze

4 andere Aufträge im Shop (gültig)

5 andere Aufträge im Shop (ungültig)

Testfälle:

Testfall	Fahrradtyp	Aufträge (Kunde)	Aufträge shop
1	E-Bike	0	2
2	Gravel-Bike	0	2
3	Race	0	2
4	Race	1	2
5	Race	0	2
6	Race	0	5
7	Race	0	4

2.2 Mocking 1

Da der Shop noch nicht fertig implementiert ist funktionieren die Methoden (z.B. Order) noch nicht.

Um den abhilfe zu schaffen nutzen wir Mocking um Testfälle zu schreiben.

Somit können wir schon mit erwarteten Werten testen bevor wir das konkrete Verhalten implementieren.