

MEMO - BALISES DE FORMULAIRE - NON EXHAUSTIF

*Ceci est un mémo rapide !!! Balises & attributs complémentaires sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element>
!!!! Vérifier la compatibilité <http://caniuse.com/>*

`<form>` : définition du formulaire

Attributs : `name` `method` `action`

`<input>`

`<input type="text">` : champ de texte basique et universel

`<input type="number">` : nombre

`<input type="email">` : adresse email

`<input type="url">` : adresse web

`<input type="tel">` : numéro de téléphone

`<input type="date">` : affiche un calendrier ou autre aide à l'encodage

`<input type="color">` : affiche un sélecteur de couleur

`<input type="range">` : affiche un slider numérique basique

`<input type="hidden">` : champ masqué

`<input type="file">` : upload !!! `<form enctype="multipart/form-data" ... >`

`<input type="password">` : un mot de passe (contenu masqué) !!! GET !!!

`<input type="search">` : champ de recherche

`<input type="checkbox">` : case à cocher !!!! même name pour un groupe de cases à cocher

`<input type="radio">` : bouton radio !!!! même name pour un groupe de cases à cocher

`<input type="submit">` : bouton d'envoi du formulaire

`<input type="reset">` : bouton RAZ

`<textarea>` : champ de texte à plusieurs lignes

`<select>` et `<option>` : menu déroulant

`<label for="...">` : libellé du champ

`<datalist>` : associe une liste de suggestions à un champ de texte input

LES ATTRIBUTS DES CHAMPS DE FORMULAIRE – NON EHAUSTIF

`value` : valeur par défaut du champ

`name` : nom du contrôle qui est envoyé avec les données du formulaire

`placeholder` : indication grisée dans le champ (disparaît au clic)

`readonly` : en lecture seule, ne peut être modifié par l'utilisateur

`disabled` : champ non pris en compte, ne peut être modifié par l'utilisateur

`maxlength` : nombre de caractères autorisé

`autofocus` : champ sélectionné au chargement de la page

`require` : champ obligatoire

`min` et `max` : minimum et maximum pour les champs de type `number`

`step` : fonctionne avec les attributs `min` et `max` pour limiter l'incrément lors de l'utilisation du `type="range"`

`pattern` : validation à la volée grâce à une expression régulière

`autocomplete` : peut-être ou non complétée par le navigateur

Exemple de formulaire

```
<form name="inscription" method="get" action="#">
  <input type="text" name="nom" id="nom" required="required" size="33"
    placeholder="Votre nom" />
  <input type="number" name="age" id="age" placeholder="Votre âge" />

  <label for="pays">Choix du pays</label>
  <select name="pays" id="pays">
    <option value="fr">France</option>
    <option value="es">Espagne</option>
    <option value="it">Italie</option>
  </select>

  <!-- checkbox - plusieurs choix possibles-->
  <fieldset>
    <legend>Choix des cours</legend>
    <input type="checkbox" name="crs" value="1" id="html" /><label
for="html">Html 5</label>
    <input type="checkbox" name="crs" value="2" id="css" /><label
for="css">CSS 3</label>
    <input type="checkbox" name="crs" value="3" id="poo"/><label
for="poo">POO PHP</label>
    <input type="checkbox" name="crs" value="4" id="jq" /><label
for="jq">Jquery</label>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Choix des seconds cours</legend>
    <input type="checkbox" name="scdCrs" value="1" id="photo" /><label
for="photo">Photoshop</label>
    <input type="checkbox" name="scdCrs" value="2" id="illu" /><label
for="css">Illustrator</label>
    <input type="checkbox" name="scdCrs" value="3" id="ergo"/><label
for="ergo">Ergonomie</label>
  </fieldset>

  <input type="submit" value="Allez zou ! on s'inscrit" />
</form>
```