Technische Hochschule Nürnberg

Fakultät Informatik

My title.

Bachelorarbeit im Studiengang Medieninformatik

vorgelegt von

Christian Gügel

Matrikelnummer 364 3206

Erstgutachter: Prof. Dr. Ulrich von Zadow

Zweitgutachter: Prof. Dr. Tobias Bocklet

© 2026

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Hinweis: Diese Erklärung ist mit Originalunterschrift (nicht gescannt) in das Papierexemplar der Abschlussarbeit fest einzubinden. Eine Spiralbindung ist nicht zulässig. Das digitale Exemplar enthält einen Scan der Erklärung mit Unterschrift.

Prüfungsrechtliche Erklärung der/des Studierenden

Angaben des bzw. der Studierenden:

Name: Vorname: Matrikel-Nr.:

Fakultät: Studiengang:

Semester:

Titel der Abschlussarbeit:

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe. Außerdem versichere ich, dass der Hauptteil des Papierexemplares und des digitalen Exemplares identisch sind. Das digitale Exemplar enthält, falls gefordert, lediglich weitere Anlagen.

Ort, Datum, Unterschrift Studierende/Studierender

Erklärung der/des Studierenden zur Veröffentlichung der vorstehend bezeichneten Abschlussarbeit

Die Entscheidung über die vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung der Abschlussarbeit liegt grundsätzlich erst einmal allein in der Zuständigkeit der/des studentischen Verfasserin/Verfassers. Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) erwirbt die Verfasserin/der Verfasser einer Abschlussarbeit mit Anfertigung ihrer/seiner Arbeit das alleinige Urheberrecht und grundsätzlich auch die hieraus resultierenden Nutzungsrechte wie z.B. Erstveröffentlichung (§ 12 UrhG), Verbreitung (§ 17 UrhG), Vervielfältigung (§ 16 UrhG), Online-Nutzung usw., also alle Rechte, die die nicht-kommerzielle oder kommerzielle Verwertung betreffen.

Die Hochschule und deren Beschäftigte werden Abschlussarbeiten oder Teile davon nicht ohne Zustimmung der/des studentischen Verfasserin/Verfassers veröffentlichen, insbesondere nicht öffentlich zugänglich in die Bibliothek der Hochschule einstellen.

Hiermit ☐ genehmige ich, wenn und soweit keine entgegenstehenden Vereinbarungen mit Dritten getroffen worden sind,

☐ genehmige ich **nicht,**

dass die oben genannte Abschlussarbeit durch die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, ggf. nach Ablauf einer mittels eines auf der Abschlussarbeit aufgebrachten Sperrvermerks kenntlich gemachten Sperrfrist

von Jahren (0 - 5 Jahren ab Datum der Abgabe der Arbeit),

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Falle der Genehmigung erfolgt diese unwiderruflich; hierzu wird der Abschlussarbeit ein Exemplar im digitalisierten PDF-Format an die Betreuer übermittelt. Bestimmungen der jeweils geltenden Studien- und Prüfungsordnung über Art und Umfang der im Rahmen der Arbeit abzugebenden Exemplare und Materialien werden hierdurch nicht berührt.

Ort, Datum, Unterschrift Studierende/Studierender

Datenschutz: Die Antragstellung ist regelmäßig mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten Daten durch die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm verbunden. Weitere Informationen zum Umgang der Technischen Hochschule Nürnberg mit Ihren personenbezogenen Daten sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.th-nuernberg.de/datenschutz/

Kurzdarstellung

In dieser Arbeit wird die Effizienz von Smartphone-Sensordaten als Basis für die Klassifizierung von Bodenbelägen für Fahrradfahrer untersucht. Als Basis für die Klassifizierung werden die Analysemethoden der Logistischen Regression und des Long Short-Term Memory (LSTM) genutzt. Über mehrere Monate wurden mit einem Citybike (Pegasus Solero SL7) und einem Handelsüblichen Smartphone (Samsung Galaxy S23) die benötigten Test- und Trainingsdaten für unterschiedliche Straßenbeläge aufgenommen. Dabei kam die Applikation Phyphox zum Einsatz, die direkten Zugriff auf die Sensoren des Smartphones zur Aufnahme ermöglicht. Die Daten werden in die Kategorien Asphalt, Kopfstein, Verbundspflaster und Feldweg unterteilt, die die häufigsten Kategorien von Fahrradweg in einer europäischen Stadt darstellen. Zusätzlich werden sie in die Güteklassen gut, mittel und schlecht unterteilt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass das LSTM mit einer Accuracy von 0,75 die besten Ergebnisse liefert. Allerdings ist die logistische Regression deutlich leichtgewichtiger, was sie zu einer besseren Option für den aktiven Einsatz unter der Fahrt macht.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**
1.1. KI und das Fahrrad im Alltag 1
1.2. Zielsetzung 2
1.2.1. And an even more important subsection 2

2. Stand der Technik **3**
2.1. Die verwendeten Machine Learning Verfahren 3
2.1.1. Logistische Regression 3
2.1.2. Convolutional Neural Network 3
2.1.3. Long Short Term Memory 3
2.2. Verwandte Abhandlungen zur Klassifikation von Straßenqualität 4

3. Method **7**

4. Experiments **9**

5. Outlook **11**

6. Summary **13**

A. Supplemental Information **15**

Abbildungsverzeichnis **17**

Tabellenverzeichnis **19**

List of Listings **21**

Literaturverzeichnis **23**

Glossar **25**

Kapitel 1.

Einleitung

1.1. KI und das Fahrrad im Alltag

Das Fahrrad ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken, vor allem in der Stadt. In Zeiten der steigenden Benzinpreise, wachsenden Stadtbevölkerung und steigenden Unterhaltskosten sind die Menschen mehr denn je auf das Fahrrad angewiesen. Umso verwerflicher ist der fehlende Support in vielen Karten- und Routenprogrammen, vor allem wenn es um die Berücksichtigung vom entscheidenden Faktor der Straßenqualität geht.

Plattformen wie OpenStreetMap bieten zwar unterschiedliche Modelle zur Routenberechnung an, doch nur eines von ihnen bezieht die Straßenqualität in ihre Wegfindung wirklich mit ein. Zwar gibt es das plattformeigene Qualitätsmerkmal ßmoothnessüm über Straßenqualität zu entscheiden, doch sind diese Einordnungen subjektiv und werden erst nach dem Hochladen reviewt. Es ist diese Subjektivität, weswegen nicht alle Routenberechnungsmodelle „smoothness“ verwenden. Nur das Graphhopper-Modell hat es seit dem 4.0 release standardmäßig für Fahrräder in Benutzung.[1]

Diese Methode ist natürlich sehr zeitintensiv. Die benötigten Daten müssen händisch aufgenommen und mit den zugehörigen Tags hochgeladen werden. Danach werden sie erst auf Unstimmigkeiten reviewt. [2] Diese Methode benötigt dazu natürlich auch Einarbeitungszeit auf der Seite der Benutzer. Doch mithilfe von heutigen Machine Learning Methoden sind wir nicht mehr exklusiv auf subjektive Einschätzungen angewiesen. Es besteht die Möglichkeit, auch große Mengen an Straßendaten aufzunehmen und auszuwerten - im besten Fall auch ohne den Belag selbst mühselig untersuchen zu müssen.

Machine Learning ist ein Anwendungsbereich des Felds der Künstlichen Intelligenz. Diese Algorithmen erarbeiten eigenständig Muster und Features aus zugeführten Daten um aus ihenen zu lernen und vergleichbare Muster in neuen Daten wiederzuerkennen. Für die längste

[1] [Andr 21]
[2] $https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contribute_{m}ap_{d}ata$

Zeit waren diese Anwendungen wegen mangelnder Hardwareleistung für den durchschnittlichen Benutzer unbrauchbar, doch mit den Entwicklungen in diesem Feld über die letzten Jahre, und den voranschreitenden Kapazitäten handelsüblicher Hardware lässt sich ein solcher Algorithmus sogar auf einem durchschnittlichen Smartphone betreiben. Die Grundlage für ein crowdbasiertes Sammeln und Klassifizieren von Daten ist heutzutage problemlos gegeben.

1.2. Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Grundlage für ein einfach zu erlernendes und gruppentaugliches Sammeln und objektiveres Klassifizieren von Daten zur Straßenqualität für Fahrradfahrer zu schaffen, das keine längeren Review-Prozesse benötigt. Hierzu werden mehrere Classifier präsentiert, der mithilfe von Smartphone-Sensordaten unterschiedliche Arten von Bodenbelägen und deren Qualität ermittelt, sowie eine Übersicht über die gesammelten Daten ausgeben. Bei der Qualtitätseinschätzung wird sich an den internationalen Standards für Oberflächenqualtiät wie dem IRI orientiert. Das Modell soll dazu leicht um neue Daten und Features erweiterbar sein.

library as an example.

1.2.1. And an even more important subsection

Kapitel 2.

Stand der Technik

2.1. Die verwendeten Machine Learning Verfahren

2.1.1. Logistische Regression

2.1.2. Convolutional Neural Network

2.1.3. Long Short Term Memory

Das LSTM gehört zur Gattung der Rekurrenten Neuronalen Netze (RNN) und ist darauf ausgelegt, einige fundementale Probleme die sowohl herkömmlichen CNNs als auch RNNs zu eigen sind zu lösen. Das RNN an sich setzt ein Konzept um, das den CNNs vorenthalten bleibt und theoretisch von hoher Bedeutung für diese Arbeit ist: das Behalten und Verwenden von vorher aufgenommenen Informationen zu einem späteren Zeitpung. Dies ermöglicht das Arbeiten mit sequentiellen Reihen an Daten, und das Verwenden früherer Zusammenhänge als Kontext für die Auswertung des Jetzigen, wie es sie in diesen Versuchen benötigt wird. Die Messreihe an Sensordaten stellt so eine Sequenz dar, und ist in ihrem Muster über einen Zeitraum aussagekräftiger als in den vereinzelten Ausschlägen ihrer Sensoren.

Doch das Problem mit herkömmlichen RNNs ist ihre Unfähigkeit Informationen über längere Zeitintervalle zu behalten. Josef Hochreiter hat dies in seiner 1997 erschienen Arbeit bereits thematisiert. In dieser spricht er vom sogenannten "decaying error back flow"(heute besser bekannt als das vanishing gradient problem), das bei zu langem Rückpropagieren der Fehler im Neuronalen Netz dazu führt, dass das Problem alsbald verschwindet und folglich die früheren Einheiten nichts mehr aus ihm lernen können. Analog hierzu ist das exploding gradient problem, bei dem der Fehler exponentiell ansteigt und so zu stark schwankenden Gewichten und unzuverlässigem Lernen führt. Um dieses Problem zu lösen, führt Hochreiter das "Constant Error Carouselëin. Dieses wird in eine "Memory Cell"mit Input und Output Gates integriert. So können Informationen über lange Zeiträume gespeichert und für einen

konstanten Fehlerfluss gesort werden. Die Gates sorgen dafür, dass nur relevante Informationen hinein und hinausgelangen.[1]

Moderne LSTMs lösen immer noch diese Probleme, haben jedoch einen abgewandelten Ansatz. In ihrer modernen Form (wie sie auch die in den Tests verwendete PyTorch Library implementiert) verfügen die Netze über sogenannte Forget Gates. Diese 1999 von Felix Gers beschriebenen Gates stellen sicher, dass die Memory Units des Netzes nicht fortwärend Daten ansammeln, die über die Zeit irrelevant werden. So werden Blöcke mit veralteten Daten resettet.[2]
Ein weiterer Forstschritt sind die ebenfalls von Gers erfundenen "Peephole Connections", die dem Netz ermöglichen präzise Zeitabstände zu messen und Rhytmen vorherzusagen.[3] Diese werden in dieser Arbeit, jedoch nicht verwendet.

2.2. Verwandte Abhandlungen zur Klassifikation von Straßenqualität

Auch wenn sich die optimale Lösung noch nicht ergeben hat, wird diesem Thema weiterhin eine Vielzahl an Forschungen und Versuchen gewidmet.
In der Abhandlung von Massow et. Al. wird komplett auf Machine Learning verzichtet. Das Ziel der Autoren ist es, eine allgemein nutzbare Methode zum Erfassen von Straßenqualität über Handysensoren zu finden. Hierfür vergleichen sie verschiedene Berechnungsmethoden und führen in detaillierten Schritten die Vorverarbeitung der Daten vor. Als Berechnungsmethoden werden verglichen: den Pavement Condition Index (PCI), der über das Zählen von Anomalien in der Straße erhalten wird, der International Roughness Index (IRI) in verschiedenen Varianten, basierend auf dem quadratischen Mittelwert der Sensorbeschleunigungen, und die über die Fourier Transformation gewonnene Power Spectral Density (PSD) für Frequenzanalysen. In der Auswertung geht der IRI in einer Variante, in der er mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit über eine festgelegte Distanz verrechnet wird als Sieger hervor, da er Straßen in Abstufung von Schlecht, Mittelgut und Gut verlässlich und in Abstufungen unterscheiden kann. Die genaue Art des Belags wird dabei aber nicht unterschieden.[4] Diese Arbeit baut auf den Ergebnissen und Herangehensweisen Massows und seines Teams auf.

Aufbauend auf Massow haben Tarkiainen und Ikonen eine Studie zu Einflussfaktoren auf die Aufnahme von Smartphonesenoren beim Fahrradfahren durchgeführt. Wie auch in dieser

[1] [Hoch 97]
[2] [Gers 99]
[3] [Gers 00]
[4] [Mass 24]

Arbeit wird das Smarphone mit einer Halterung am Lenker montiert, um verschiedene Faktoren wie den Neigungswinkel, die Aufnahmefrequenz und den Fahrradtyp zu testen. Dabei werden die Daten nicht klassifiziert, sondern statistisch und visuell in Matlab analysiert. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass eine horizontale Aussrichtung des Smartphones auf dem Lenker die besten Ergebnisse für Acceleratoren-Messungen hervorbringt. Dazu kommt das Paper zu dem Entschluss, dass eine niedrigere Aufnahmefrequenz weniger "Noiseïn die Daten bringt. Dies bietet Vorteil für die visuelle Erfassung, womit begründet wird, dass eine höhere Aufnahmefrequenz nicht unbedingt besser ist. Von Interesse ist auch die Berechnung der Acceleratorenfrequenz im vertikalen Bereich, die anders als bei Massow über eien Projektion des Accelerationsvektors in Richtung des Schwerkraftvektors erfolgt. [5]
Da das Paper sich mit der Analyse von Anamolien auf der Straße im Allgemeinen befasst und nicht um die Bestimmung verschiedener Beläge wird in dieser Arbeit eine höhere Aufnahmefrequenz gewählt, um feinere Unterschiede feststellen zu können. Auch wird das Smartphone in einem Winkel positioniert, was zwar für die Messungen suboptimal ist, aber eine deutlich natürlichere Position für den alltäglichen Gebrauch darstellt.

[5] [Tark 25]

Kapitel 3.

Method

In this chapter, we're actually using some code!

```
x = 1
if x == 1:
    # indented four spaces
    print("x is 1.")
```

Listing 3.1: This is an example of inline listing

You can also include listings from a file directly:

```
x = 1
if x == 1:
    # indented four spaces
    print("x is 1.")
```

Listing 3.2: This is an example of included listing

Kapitel 4.

Experiments

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Kapitel 5.

Outlook

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Kapitel 6.

Summary

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A.

Supplemental Information

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

List of Listings

3.1. This is an example of inline listing 7
3.2. This is an example of included listing 7

Literaturverzeichnis

[Afen 20] A. Afenika, P. H. Gunawan, and D. Tarwidi. "Classification of Road Surface Quality Based on SVM Method". *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 1641, No. 1, p. 012064, nov 2020.

[Andr 21] Andreas. "GraphHopper Routing Engine 4.0 Released". https://www.graphhopper.com/blog/2021/09/29/graphhopper-routing-engine-4-0-released/, 2021. Besucht am: 12. Oktober 2025.

[Gers 00] F. Gers and J. Schmidhuber. "Recurrent nets that time and count". In: *Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN 2000. Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millennium*, pp. 189–194 vol.3, 2000.

[Gers 99] F. Gers, J. Schmidhuber, and F. Cummins. "Learning to forget: continual prediction with LSTM". In: *1999 Ninth International Conference on Artificial Neural Networks ICANN 99. (Conf. Publ. No. 470)*, pp. 850–855 vol.2, 1999.

[Heid 21] J. Heidt and K. Dorer. "Classification and Prediction of Bicycle-Road-Quality using IMU Data". *Artificial Intelligence - Application in Life Sciences and Beyond*, Vol. 2112.05657, 2021.

[Hoch 97] S. Hochreiter and J. Schmidhuber. "LONG SHORT-TERM MEMORY". *Neural Computation*, Vol. 9, No. 8, 1997.

[Hoff 13] M. Hoffmann, M. Mock, and M. May. "Road-quality Classification and Bump Detection with Bicycle-Mounted Smartphones.". In: *UDM@ IJCAI*, p. 39, 2013.

[Mass 24] K. Massow *et al.* "Crowd-Based Road Surface Assessment Using Smartphones on Bicycles". In: *Proc. of International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA 2024)*, 2024.

[Rany 22] E. Ranyal, A. Sadhu, and K. Jain. "Road Condition Monitoring Using Smart Sensing and Artificial Intelligence: A Review". *Sensors*, Vol. 22, No. 8, 2022.

[Satt 18] S. Sattar, S. Li, and M. Chapman. "Road Surface Monitoring Using Smartphone Sensors: A Review". *Sensors*, Vol. 18, No. 3845, 2018.

[Scha 21] K. Schäfer and F. Quint. "Artificial Intellgence - Application in Life Sciences and Beyond. The Upper Rhine Artificial Intelligence Symposium UR-AI 2021". *CoRR*, Vol. abs/2112.05657, 2021.

[Shub 24] Shubham and et al. "Enhanced Road Surface Classification using CNN and Random Forest Models". In: *Proceedings of 2nd International Conference on Sustainable Computing and Smart Systems*, 2024.

[STMi 23] STMicroelectronics. *LSM6DSO: always-on 3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope*. 2023.

[Tark 25] S. Tarkiainen and J. Ikonen. "Effects of Sensor and Environmental Factors on Smartphone-Based Bicycle Road Monitoring". In: *2025 International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech)*, pp. 1–8, 2025.

[Varo 20] B. Varona, A. Monteserin, and A. Teyseyre. "A deep learning approach to automatic road surface monitoring and pothole detection". *Personal and Ubiquitous Computing*, Vol. 24, No. 4, pp. 519–534, 2020.

[Wu 20] S. Wu and A. Hadachi. "Road Surface Recognition Based on DeepSense Neural Network using Accelerometer Data". In: *IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, 2020.

[Yili 26] B. Yiliguoqi and et al. "Research on the evaluation and analysis of road surface roughness based on smartphone sensors and SVM". *Scientific Reports*, Vol. 16, No. 4409, 2026.

Glossar

library A suite of reusable code inside of a programming language for software development. i, 2

shell Terminal of a Linux/Unix system for entering commands. i