ScrollGuard Annotation Guide

Independent labeling for benchmark validation · about 40-60 minutes
벤치마크 라벨 검증을 위한 독립 라벨링 안내 · 약 40~60분

Rules / 규칙

1. Label **alone**. Do not discuss cases with the other annotator or the team until you submit.
   혼자 작성하세요. 제출 전까지 다른 라벨러나 팀원과 사례를 이야기하지 마세요.
2. Use **only** the sheet you received. Do not open other files in the repository (especially `benchmark_labels.csv` and `benchmark_meta*.csv`).
   받은 시트만 보세요. 저장소의 다른 파일(특히 정답 파일)은 열지 마세요.
3. There is no time pressure per case, but do not go back and change many answers at the end. Your first careful judgment is what we need.
   사례마다 충분히 생각하되, 마지막에 답을 대거 바꾸지는 마세요. 처음의 신중한 판단이 필요해요.
4. Some rows look almost identical and differ only in a few numeric columns (for example swipe values). This is intentional. Label each row on its own.
   거의 같아 보이고 일부 숫자 열(예: 스와이프 값)만 다른 행이 있어요. 의도적으로 넣은 것이니 각 행을 따로 판단하세요.

1. Your task / 할 일

Each row describes one moment of someone's smartphone use. Imagine you are ScrollGuard, an assistant that should **not disturb intentional use** and should **gently step in only when the person seems to be scrolling on autopilot**. Choose one action per row and write it in the `annotator_action` column.
각 행은 한 사람의 스마트폰 사용 순간이에요. 의도적인 사용은 방해하지 않고, 무의식적으로 스크롤할 때만 부드럽게 개입하는 비서 ScrollGuard라고 생각하고, 행마다 행동 하나를 골라 `annotator_action` 열에 적으세요.

Write exactly / 정확히 입력	Meaning / 의미
`no_intervention`	Intentional or normal use. Do nothing. 의도적이거나 정상적인 사용. 아무것도 하지 않음.
`gentle_prompt`	Autopilot use. Without blocking, fade the screen to grayscale and show a small pop-up or voice (TTS) check-in. The person can always continue. 자동조종(무의식적) 사용. 차단 없이 화면을 흑백으로 바꾸고 작은 팝업이나 음성(TTS)으로 확인. 사용자는 언제든 계속할 수 있음.
`ask_context`	Signals conflict, or key information is missing. Ask what the person is trying to do. 신호가 충돌하거나 핵심 정보가 없음. 지금 무엇을 하려는지 먼저 물어봄.

2. Columns / 열 설명

Column	Meaning / 의미
`time_of_day`, `entry_trigger`, `app_type`	Current time; how the app was opened (self_open / notification / search); kind of app. 현재 시각, 앱을 연 계기(직접 / 알림 / 검색), 앱 종류
`user_stated_goal`	What the person typed when ScrollGuard asked for a goal. If they gave none, the reason is shown in brackets (skipped, turned off, closed the window). ScrollGuard 목표 질문에 사용자가 입력한 문장. 입력하지 않았으면 괄호 안에 그 이유가 있어요.
`user_state`	Who the person is, what kind of day it is, and where they are / what they are doing right now. 누구인지, 어떤 날인지, 지금 어디서 무엇을 하는 중인지
`recent_context`	An observation log in 5 parts: **Entry** (how the app was opened) | **In app** (what happened inside the app) | **App switches** | **Interactions** (counts of searches, saves, likes, comments) | **Schedule/settings** (calendar, bedtime goal, timers). It lists only what was observed. **Usually the most important column.** 5칸짜리 관찰 기록: 진입 / 앱 안 행동 / 앱 전환 / 상호작용 횟수(검색·저장·좋아요·댓글) / 일정·설정. 관찰된 것만 적혀 있어요. 보통 가장 중요한 열이에요.
`usage_minutes` ... `usage_quadratic`	Usage in the last 60 minutes, number of sessions, median session length (sec), usage concentration (0-1). 최근 60분 사용 시간, 세션 수, 중앙 세션 길이(초), 사용 집중도
`swipe_interval_cv`, `avg_dwell_sec`	How uniform the swipes are (lower = more regular) and average seconds per item. Empty if the app has no scrolling. 스와이프 간격의 균일함(낮을수록 일정), 콘텐츠당 평균 체류(초). 스크롤 없는 앱이면 빈칸
`self_reported_mood`, `typical_usage_minutes`	Mood the person reported (1-6, higher = better) and their usual phone use per hour (median minutes from their other records). Both are real values from the source dataset. 기분 자기보고(1~6, 높을수록 좋음)와 평소 1시간 사용량 중앙값(분). 둘 다 원본 데이터의 실제 값이에요.

3. Decision criteria / 판단 기준

Action	Choose it when / 이럴 때 선택
`no_intervention`	Behavior matches the stated goal, **or** goal-directed actions are observed (searching, saving, writing, editing, paying, switching to a related app), **or** short utility use (maps, messages, music), **or** use within a time limit the person set. 선언 목표와 행동이 일치하거나, 목적 행동(검색·저장·작성·편집·결제·관련 앱 전환)이 보이거나, 짧은 유틸리티 사용이거나, 스스로 정한 시간 안의 사용.
`gentle_prompt`	**Two or more** independent autopilot signals **and** no evidence of a purpose. Signals: no goal-directed action at all; drifting into a feed after a notification or after finishing a task; going past a stated goal, timer or bedtime; use that conflicts with the schedule; repeatedly reopening or refreshing. 독립된 자동조종 신호가 **2개 이상**이고 목적의 증거가 없을 때. 신호: 목적 행동 없음, 알림 뒤나 과업 종료 뒤 피드로 이탈, 선언 목표·타이머·취침 목표 초과, 일정과 충돌, 반복 재실행·새로고침.
`ask_context`	Purpose signals and drifting signals both appear, **or** key information is blocked while the usage is notable. When a wrong intervention seems likely, asking is better. 목적 신호와 이탈 신호가 함께 보이거나, 사용량은 눈에 띄는데 핵심 정보가 막혀 있을 때. 잘못 개입할 것 같으면 묻는 게 나아요.

Boundary rules / 경계 규칙

- Respect explicit declarations (e.g. "I want to watch tonight's live football match"). 명시적인 선언은 존중해요.
- **Numbers alone are not enough.** Long usage, late night, or regular swipes do not by themselves mean autopilot; base your decision on what the person was doing. 숫자만으로 판단하지 마세요. 오래 썼다, 심야다, 스와이프가 일정하다는 것만으로는 자동조종이 아니에요. 실제 행동을 보고 판단하세요.
- Exceeding a time limit is one signal, not two. 시간 초과는 신호 1개예요.
- Very short use (1-3 minutes) with little information: `no_intervention`, not a question. 1~3분짜리 짧은 사용은 정보가 적어도 질문하지 않아요.

4. Suggested order / 판단 순서 (참고)

1. Read `user_stated_goal` and `recent_context` first. 목표와 최근 맥락을 먼저 읽어요.
2. Is there a clear purpose (goal matched, goal-directed actions, short utility, self-set limit)? → `no_intervention`
3. Are there 2+ autopilot signals and no purpose? → `gentle_prompt`
4. Mixed signals, or key information blocked? → `ask_context`
5. Use the numbers only to support what the text shows. 숫자는 문장 내용을 보조하는 용도로만 써요.

5. How to fill and submit / 작성과 제출

1. Open the CSV in Excel or Google Sheets. If text looks broken in Excel, use *Data → From Text/CSV* and choose **UTF-8**.
   엑셀이나 구글 시트로 여세요. 엑셀에서 글자가 깨지면 데이터 → 텍스트/CSV에서 UTF-8로 여세요.
2. Fill **all 81 rows** of `annotator_action` with one of the three values, spelled exactly. Do not change any other cell or the row order.
   81행 모두 세 값 중 하나를 철자 그대로 입력하세요. 다른 칸이나 행 순서는 바꾸지 마세요.
3. Save as **CSV UTF-8** with the file name you were given (`annot_a.csv` or `annot_b.csv`) and send it back.
   CSV UTF-8 형식으로, 받은 파일명 그대로 저장해서 보내 주세요.

Thank you! Your answers are compared with the other annotator and the designer's labels (Cohen's kappa) to check whether the labels are clear enough. There are no right or wrong annotators. / 결과는 다른 라벨러, 설계자 라벨과의 일치도를 보는 데만 쓰여요. 라벨러에게 맞고 틀림은 없어요.