ScrollGuard 벤치마크 수정 계보

시행착오 기록과 에이전트 설계·평가에 대한 통찰 · 생성형인공지능특론(Agentic AI) Phase 2 · 2026-11-09 (#21 · 본 실행 결과 반영)
저장소: github.com/Blue-dogy/Advance_Topics_Generative-AI-ScrollGuard (PR #1 ~ #27)

이 문서가 답하는 질문

1. 벤치마크와 에이전트 실행기를 만들면서 **무엇이 잘못됐고**, 어떻게 발견했고, **코드를 어떻게 바꿨고**, 그 결과 **수치가 어떻게 바뀌었나**
2. 그 경험에서 얻은, 에이전트를 만들 때 **코드 수준**과 **개념 수준**에서 확인해야 할 것
3. 각 시행착오가 강의(Ch03 Evaluating LLMs, Ch04 Prompt Engineering, Ch05 RAG, Ch11 Function Calling, Ch12 Memory, Ch13 Agent)의 어떤 내용과 연결되는가

각 항목은 **증상 → 원인 → 코드 전후 → 결과 변화 → 강의 연결 → 교훈** 순서로 적었다. 코드는 저장소의 실제 코드를 그대로 옮겼고, `빨간 줄` 은 수정 전, `초록 줄` 은 수정 후다.

0. 한눈에 보는 계보

#	분류	발견한 문제	고친 방법	결과 (전 → 후)
1	데이터	스와이프 CV 하나로 정답 76%	제스처 반례 쌍 12개, B3 기준선	CV 규칙 0.76 → 0.52
2	데이터	체류 시간·목표 유무 등 단일 단서 지름길	지름길 반례 24개	최고 단일 규칙 0.72 → 0.57
3	평가	"항상 묻기"가 비용 점수 1위	질문 비용 상향, 민감도 분석	항상 묻기 0.65 → 0.47
4	데이터	"no search" 같은 부정어가 정답 단서	5칸 관찰 기록으로 재작성	부정어 규칙 0.60 → 0.42
5	데이터	문장과 숫자가 모순 (24회 vs 세션 10)	`{s}` 자리표시자, 정합성 검사	모순 0건 (자동 검사)
6	데이터	목표 빈칸 49개, 사용자 정보 부족	사용자 상태 + 실제 기분·평소 사용량	입력 12열 → 15열
7	평가	설계자 혼자 정한 정답	라벨러 2명, kappa, 다수결 판정	라벨러 간 kappa 0.68
8	실행기	출력 150토큰 제한	300토큰, 대기 120초	(예방 조치)
9	실행기	탐욕적 정규식 파서	괄호 짝 파서, 형식 실수 허용	코드 블록·JSON 여러 개 처리
10	실행기	통계를 내려면 숫자 39개를 다시 적어야 함	`{"field": ...}` 인자	도구 직후 PARSE_ERROR 연속 → 5%
11	실행기	"Usage concentration"을 주의력으로 오해	열 설명 다시 쓰기	오해 표현 44% → 0%
12	실행기	CV 방향만 있고 눈금이 없음	0 / 0.3 / 1 기준점 명시	불규칙을 "균일"로 부른 비율 50%
13	평가	원문을 버려서 파서 수정마다 재실행	원문 저장, `--reparse`, 시험 실행	파서 수정 시 재실행 불필요
14	관찰	트랙 B: 균일한 스와이프를 "집중"으로 해석	**고치지 않음** (측정 대상)	같은 모델 A 0.63, B 0.36
15	실행기	출력 키 순서가 행동 → 근거	근거 → 행동으로 변경	(본 실행에서 측정)
16	실행기	#15 직후 시험 실행에서 PARSE_ERROR 5/10	토큰 한도 1000·잘림 표시, 깨진 JSON에서 행동·근거 복구	PARSE_ERROR 5/10 → 0/10
17	실행기	트랙 B: 도구 이름을 `action` 키에 씀	도구 이름이면 도구 호출로 해석	최종 행동 "compute_stats" 1건 → 도구 호출
18	실행기	트랙 A만 `gentle_prompt`에 "하려는 일을 확인"이 붙어 `ask_context`와 겹침	두 트랙·라벨링 지침의 행동 정의를 글자 그대로 통일. 더 강한 정의 분리안은 ablation 후 채택하지 않음	트랙 간 정의 차이 3곳 → 0곳. 분리안: 묻기 +2, 불필요 개입 +3
19	평가	모델이 3회 모두 틀린 24개 중 11개가 라벨러 이견 사례. `ask_context` 정답 15개 중 합의는 5개	`--agreed-only`로 합의된 65개 기준을 함께 보고. 정답은 바꾸지 않음	Qwen A 0.63 → 합의 기준 0.71 (순위 불변)
20	실행기	EXAONE 본 실행의 새 형식 습관 4가지	복구 규칙 + 오탐 방지, 트랙 B `--reparse` (갈라지면 RERUN)	PARSE_ERROR A 1→0, B 4→0. 실험 8건만 재실행
21	관찰	트랙 B의 낮은 맥락 확인: 도구 순서 때문인가, 모델 때문인가	맥락 도구를 목록 맨 앞으로 옮긴 비교 실험	맥락 확인 Qwen 13% → 100%, EXAONE 0% → 3%

1. 데이터 설계의 시행착오

#1 스와이프 CV 하나로 정답의 76%를 맞힐 수 있었다

증상. 초기 45개 사례에서 `swipe_interval_cv < 0.6`이면 개입한다는 규칙 하나가 정확도 0.76, 탐지율 1.00을 냈다. 같은 데이터에서 EXAONE 7.8B는 0.60이었다. 문장을 한 글자도 읽지 않는 규칙이 LLM보다 높았다.

원인. 사례를 만들 때 제스처 값을 정답에 맞춰 넣었다. 자동조종 사례에는 항상 낮은 CV, 의도적 사례에는 항상 높은 CV. 반례(adversarial) 9개도 "사용 시간만 보면 틀리게"만 설계했고, 제스처 기준으로는 반례가 아니었다.

```
# 수정 전: 이런 사례만 있었다 (의도적 = 높은 CV)
("long","21:10","search","long_video",
1.10
, 260, "운영체제 중간고사 대비 강의 시청", ...)
# 수정 후: build_benchmark.py CF_PAIRS — 같은 맥락, 제스처만 반대 (정답은 둘 다 맥락으로 결정)
("P1","long","14:00","self_open","comic","주말에 완결 웹툰 정주행", "...1화부터 순서대로 열람, 현재 23화...",
 IN, NO, "선언 목표와 행동 일치(제스처와 무관)", (0.15, 6), (0.95, 40)),   # a: 매우 균일 / b: 불규칙
```

```
# evaluate.py: 지름길 자체를 기준선으로 만들고, 쌍 지표 추가
def base_swipe_cv(d, th=0.6):  # 제스처 숫자 하나만 보는 지름길
    return pd.Series(np.where(d.swipe_interval_cv < th, "gentle_prompt", "no_intervention"), index=d.index)
pair_both_correct=pg.ok.all().mean()       # 쌍 두 개를 모두 맞힌 비율
gesture_flip=(pg.p.nunique() > 1).mean()   # 제스처만 바꿨는데 판단이 바뀐 비율
```

지표	수정 전	수정 후
CV 규칙 정확도	0.76	0.52
B3 pair_both_correct / gesture_flip	—	0.00 / 1.00
EXAONE 트랙 A pair_both_correct / gesture_flip	—	**1.00 / 0.00**

> **강의 연결.** Ch03 p.60 Reward hacking — 에이전트가 과제를 푸는 대신 채점기의 허점을 이용한다. 이 데이터에서는 "CV를 보면 정답"이 그 허점이었다. Ch03 p.40 Goodhart의 법칙 — 측정치가 목표가 되면 좋은 측정치가 아니게 된다.

> **교훈.** 데이터를 만든 사람의 습관이 데이터에 새겨진다. "이 규칙 하나로 몇 %를 맞히나"를 **모든 입력 열에 대해** 자동으로 재야 한다. 그리고 지름길은 지우기보다 **기준선으로 만들어** 에이전트가 그것을 넘는지 보여 주는 편이 설득력 있다.

#2 다른 단일 단서도 지름길이었다

증상. #1을 고친 뒤 모든 열을 점검하자 평균 체류 시간 임계값 0.72, "목표를 선언했으면 개입 안 함"(개입 안 함 24개 중 18개가 목표 있음), "SNS·숏폼이면 개입", "제스처 값이 없으면 개입 안 함" 같은 규칙이 다수 클래스(0.42)보다 크게 높았다.

```
# build_benchmark.py SC_CASES — 지름길과 반대 방향인 사례를 일부러 넣는다
("long","23:30","self_open","sns_feed", 0.20, 6, "", "해외에 사는 가족과 영상통화 후 ... 좋아요와 댓글 작성, 사진 3장 업로드",
 IN, NO, "shortcut", "심야·SNS지만 생산적 상호작용"),     # 심야 + SNS + 균일 + 짧은 체류인데 의도적
("mid","08:50","self_open","news", 0.70, 45, "오늘 날씨 확인", "날씨 확인 후 연예 기사로 이동해 연속 열람, 캘린더: 09:00 수업",
 UN, GP, "shortcut", "선언 목표에서 이탈+일정 충돌"),     # 목표 있음 + 뉴스 + 불규칙 + 긴 체류인데 자동조종
```

결과. 81개 기준 최고 단일 규칙 0.72 → 0.53 (라벨 판정 후 0.57).

> **교훈.** 지름길은 하나를 막으면 다음 것이 드러난다. 반례는 **여러 지름길과 동시에 반대 방향**이 되게 설계해야 효율적이다(위 첫 사례는 심야·SNS·균일·짧은 체류 네 가지를 한 번에 깬다).

#4 문장 속 부정어가 정답을 알려 주고 있었다

증상. 숫자 지름길을 막은 뒤 문장을 분석하자 **"문장에 no/not/without이 있으면 개입"**이라는 규칙만으로 0.60이 나왔다. 개입 안 함 32개 중 28개는 부정어가 없었다.

원인. 맥락 문장을 라벨 기준의 체크리스트처럼 썼다. 기준이 "목적 행동이 없으면 자동조종 신호"이니, 자동조종 사례에 "검색 없음, 저장 없음"을 적어 준 셈이다. 실제 감지 장치는 "없었다"를 따로 알려 주지 않는다.

```
# S039 recent_context
"Entered via a notification, then watched only the recommended feed continuously, no search input, no switching to other apps"
"Entry: tapped a recommended-video notification | In app: played 412 short videos in a row from the recommended feed |
 App switches: — | Interactions: searches 0, saves 0, likes 0, comments 0 | Schedule/settings: class tomorrow 09:00"
```

두 번째 시행착오. 처음 다시 쓴 판에서는 "searches 0" 같은 0 카운트를 자동조종 사례에만 적어서, **부정어를 숫자로 바꾼 같은 단서**가 생겼다. 또 "calendar is empty"는 판단 보류에만, "next event"는 개입 안 함에만 몰렸다. 그래서 **상호작용 칸을 모든 사례에 같은 형식으로** 넣고 일정 표현을 통일했다. 이를 재려고 정답으로 학습하는 단어 분류기 B4(진단용)를 만들었다.

```
# evaluate.py — 문장 단어만 보는 나이브 베이즈, 사례 하나씩 빼고 학습 (leave-one-out)
def base_text_words(d, y):
    """정답을 보고 학습하므로 경쟁 상대가 아니라 '문장에 정답 단서가 얼마나 남았는가'를 재는 진단 도구"""
```

단서	전	관찰 기록 1차	최종
부정어 규칙	**0.60**	0.40	0.42
B4 단어 분류기	**0.72**	0.72 (템플릿 단서)	0.60~0.63
정답별 문장 길이(단어)	15 / 20 / 18	35 / 37 / 37	44 / 44 / 46

> **강의 연결.** Ch03 p.29~30 Contamination·과적합 — 모델이 과제 대신 표면 패턴을 학습한다. Ch13 p.22 "에이전트가 실패하는 두 이유: 모델이 부족하거나, 필요한 정보를 받지 못했거나" — 반대로, **너무 친절하게 정리된 정보**도 평가를 망친다. Ch05 p.32~35 키워드 매칭(BM25)과 의미 검색의 대비 — B4는 키워드(단어 빈도) 방식이라, B4가 높으면 **의미가 아니라 단어 표면**만으로 정답이 갈린다는 뜻이다.

> **교훈.** 평가 입력은 **판단을 대신해 주는 요약**이 아니라 **관찰된 사실**이어야 한다. 그리고 형식(칸 구성, 길이, 템플릿 문구)이 정답과 무관하게 **모든 사례에서 같아야** 한다. 남은 구분 단어(feed, searched, notes)가 의미를 담은 단어인지까지 확인한다.

#5 문장과 숫자가 서로 모순됐다

증상. S062는 "메신저를 **24번** 열었다 닫음"인데 세션 수는 **10**. S042는 "52분짜리 영상을 끝까지 봄"인데 사용 시간은 47.7분. 사용량 숫자는 실제 데이터에서 무작위로 뽑고 문장은 따로 썼기 때문이다. 에이전트가 이 모순을 보고 "판단 보류"를 고르면 오히려 합리적인데 오답 처리된다.

```
# build_benchmark.py — 문장 속 횟수를 실제 세션 수로 채운다
"새 메시지 없이 메신저 실행 후 바로 종료 반복 24회, 캘린더: 공부 시간"
"... / 앱 안: 메신저 {s}회 실행, 실행 때마다 새 메시지 0개, 바로 종료 / ..."
recent_context=ctx.format(m=int(round(minutes))),
recent_context=ctx.format(m=int(round(minutes)), s=int(r.Usage_num_int_all)),
```

```
# check_consistency.py — 네 가지를 자동 점검 (진입 계기 · 반복 횟수 = 세션 수 · 앱 안 시간 ≤ 사용 시간 · 항목 수 × 체류 ≤ 사용 시간)
for n in re.findall(r"opened the (?:app|messenger|browser|mail app) (\d+) times", inapp):
    if int(n) != int(r.usage_sessions):
        problems.append((r.case_id, f"실행 {n}회 vs 세션 수 {r.usage_sessions}"))
```

> **교훈.** 여러 출처(실제 데이터 + 직접 작성)를 섞으면 반드시 어긋난다. 사람의 눈이 아니라 **검사 스크립트**로 지켜야 하고, 문장 안의 숫자는 가능하면 **데이터에서 생성**해야 한다.

#6 사용자 정보가 비어 있었다 — 그리고 새 단서를 또 만들 뻔했다

증상. 81개 중 49개가 목표 빈칸이었고 사용자가 누구인지 정보가 없었다. 사용자 상태를 추가하고, 원본 데이터의 **실제** 기분(valence)과 같은 사용자의 다른 기록으로 구한 **실제** 평소 사용량을 넣었다.

```
# user_states.py — 빈칸 대신 '왜 비었는지'를 정답과 무관하게(사례 번호 % 3) 배정
def goal(i, lang):
    return GOALS[i][k] if i in GOALS else BLANK_REASONS[i % 3][k]
# build_benchmark.py — 같은 사용자의 다른 측정 기록에서 평소 사용량을 계산 (실제 값)
other = g[g.es_questionnaire_id != q]
typical.append(round(other.Usage_sum_duration.median() / 60, 1))
```

시행착오. 처음 쓴 사용자 상태에서는 **"침대에 누워 있음"이 자동조종 사례에만 15번, 나머지에는 0번**이었다. 침대에서 목적 있게 쓰는 사례를 넣고 일부 자동조종 사례의 장소를 바꿔 고르게 했다. B4는 0.62 → 0.60.

> **강의 연결.** Ch12 Memory — ChatGPT의 Interaction Metadata, Model Set Context처럼 에이전트는 사용자에 대한 장기 정보를 함께 본다. `typical_usage_minutes` 는 "이 사용자의 평소 패턴"이라는 의미 기억(semantic memory)의 역할을 한다.

> **교훈.** 정보를 추가할 때마다 **그 정보가 새 지름길이 되지 않는지** 같은 검사를 다시 돌린다. 사람이 쓴 문장은 무의식적으로 정답과 연관된다.

2. 평가 방법의 시행착오

#3 "항상 묻기"가 비용 점수 1위였다

증상. 정확도 0.22로 가장 낮은 "항상 ask_context" 규칙이 비용 점수 0.65로 가장 좋은 규칙(0.64)을 이겼다.

```
# evaluate.py — COST[정답][예측]
"no_intervention": {"no_intervention": 0.0, "ask_context": 0.5, "gentle_prompt": 1.0},
"gentle_prompt":   {"gentle_prompt": 0.0, "ask_context": 0.4, "no_intervention": 0.8},
"no_intervention": {"no_intervention": 0.0, "ask_context": 0.8, "gentle_prompt": 1.0},  # 질문도 방해다
"gentle_prompt":   {"gentle_prompt": 0.0, "ask_context": 0.5, "no_intervention": 0.8},
```

왜 바뀌나. 수정 전에는 어떤 정답이든 "묻기"로 틀리면 벌점이 0.5 이하였다. 판단하지 않는 것이 가장 덜 잃는 전략이었다. 항상 묻기의 평균 벌점 = (32×0.5 + 31×0.4)/81 = 0.35 → 점수 0.65. 수정 후 = (32×0.8 + 31×0.5)/81 = 0.51 → 점수 0.49 (판정 후 0.47). 가중치 4세트로 순위가 유지되는지 보는 `--sensitivity` 도 추가했다.

> **강의 연결.** Ch03 p.40 Goodhart의 법칙, p.60 약한 검증기(weak verifier) — 빈 답이 성공으로 세어지는 τ-bench 사례와 같은 구조. Ch04 p.66 "프롬프트의 행동을 재는 eval을 만들어라".

> **교훈.** 지표를 만들면 **상수 전략(항상 같은 답)**으로 그 지표를 찍어 봐야 한다. 상수 전략이 이기면 지표가 틀린 것이다.

#7 정답은 설계자 한 명의 판단이었다

증상. 사례·정답·규칙·점검을 모두 같은 설계자(LLM)가 했다. 실제로 점검 중 개입 사례 3개(S002, S022, S044)가 "독립 신호 2개 이상" 규칙을 스스로 어기고 있었다. 또 Claude가 만든 벤치마크를 Claude로 평가하면 "출제자와 같은 생각"이 점수로 나올 위험이 있었다.

비교 (판정 전)	일치율	kappa
라벨러 A vs 설계자 / 라벨러 B vs 설계자	0.84 / 0.81	0.75 / 0.71
라벨러 A vs B / 세 명 Fleiss	0.80 / —	**0.68** / 0.71

라벨러 피드백에서 "직장인인데 일정이 수업"(5건)을 고쳤고, "중복"으로 보인 6쌍은 의도된 반례 쌍이라 안내문에 설명을 넣었다. 두 라벨러가 함께 설계자와 다른 5개는 다수결로 고쳤다. 라벨러가 엑셀로 다시 저장한 파일(행 전체가 따옴표로 묶임)을 읽도록 `agreement.py` 도 고쳤다.

> **강의 연결.** Ch03 p.26 Human evaluation의 단점 "Inter-annotator disagreement". 판단 보류 범주의 일치도(0.56, 0.33)가 가장 낮았다 — 사람도 갈리는 범주는 정답 자체가 불확실하다.

교훈. 설계자의 자체 점검은 **일관성**만 보여 주고 **타당성**은 보여 주지 못한다. 판정 후 일치도는 낙관적이므로 신뢰도는 판정 전 값으로 보고한다.

#13 원문을 버리고 있었다 — 그래서 파서를 고칠 때마다 다시 돌려야 했다

```
# run_agent.py — 원문을 저장하고, 모델 없이 현재 파서로 재해석
act, why = parse(call_llm(SYSTEM_PROMPT_EN if a.lang == "en" else SYSTEM_PROMPT, build_user_message(r, a.lang), a))
raw = call_llm(SYSTEM_PROMPT_EN if a.lang == "en" else SYSTEM_PROMPT, build_user_message(r, a.lang), a)
act, why = parse(raw)
f.write(json.dumps({"case_id": r["case_id"], "run": run, "action": act, "reason": why, "raw": raw}) + "\n")
ap.add_argument("--reparse", ...)   # 저장된 원문(.jsonl)을 현재 파서로 다시 해석
ap.add_argument("--cases", ...)     # 시험 실행: S001,S039 ... 만
```

교훈. 가장 비싼 것(모델 호출)의 결과는 **가공하기 전 원형 그대로** 남긴다. 본 실행 전에는 대표 사례 12개로 **시험 실행**을 하고 판단 근거를 사람이 읽는다. 무엇을 바꾸면 재실행이 필요한지(입력·프롬프트·도구)와 필요 없는지(파서·지표)를 미리 구분해 두고, 시험 실행 후에는 **동결**한다.

#19 모델이 계속 틀린 사례에 논쟁적인 정답이 몰려 있었다

발견. Qwen 본 실행(트랙 A)에서 3회 모두 틀린 24개를 라벨러 판단과 대조했다.

	전체 81개	3회 모두 틀린 24개
라벨러 2명 중 1명 이상이 최종 정답과 다르게 고른 사례	16 (20%)	**11 (46%)**

- `ask_context` 정답 15개 중 두 라벨러가 모두 동의한 것은 **5개**뿐이다.
- S040, S075는 세 명(설계자, 라벨러 A·B)이 모두 다르게 골라 2:1 다수결이 성립하지 않았고, 설계자의 정답이 그대로 남아 있었다. #7에서 이 경우를 따로 적지 않았다.

```
# evaluate.py — 두 라벨러가 모두 최종 정답과 같게 고른 사례만 채점하는 옵션
ap.add_argument("--agreed-only", action="store_true", help="독립 라벨러 2명이 모두 최종 정답과 같게 고른 사례만 채점")
keep = lab.index[(ann[0] == lab.expected_action) & (ann[1] == lab.expected_action)]   # 65개
```

정확도	전체 81개	합의된 65개
Qwen 트랙 A	0.63	0.71
EXAONE 트랙 A	0.61	0.68
B2 규칙 기준선	0.53	0.62
Qwen `ask_recall`	0 / 15	0 / 5

순위는 두 기준에서 같다. 그리고 두 라벨러가 모두 동의한 `ask_context` 5개에서도 두 모델은 한 번도 묻지 않았다. "묻지 않는다"는 결과는 정답이 애매해서 생긴 착시가 아니다.

정답은 왜 바꾸지 않았나. 모델 결과를 본 뒤 틀린 사례의 정답을 고치면 점수는 오르지만, 그것은 벤치마크를 모델에 맞추는 일이다. 정답은 모델과 무관한 절차(독립 라벨링, 2:1 다수결)로 정했고, 그 절차가 정답을 믿을 근거다. 대신 논쟁적인 사례를 따로 떼어 **두 숫자를 함께** 보고한다.

강의 연결. Ch03 p.26 Human evaluation — 평가자 간 불일치는 없앨 대상이 아니라 보고할 대상이다. Ch03 p.40 Goodhart — 결과를 본 뒤 정답을 고치면 측정치를 목표로 삼게 된다.

교훈. 모델의 오답을 분석할 때 정답의 신뢰도부터 본다. 라벨러 이견 정보를 버리지 않고 채점에 쓸 수 있게 남겨 두면, 결과가 논쟁적인 사례에 얼마나 기대는지 바로 확인할 수 있다.

3. 실행기(하네스)의 시행착오

#8 출력 길이 제한 150토큰

```
model=a.model, max_tokens=150, temperature=a.temperature,
model=a.model, max_tokens=300, temperature=a.temperature,
ap.add_argument("--timeout", type=float, default=90, ...)
ap.add_argument("--timeout", type=float, default=120, ...)
```

EXAONE은 실제로 응답을 ```` ```json ... ``` ```` 코드 블록으로 감싸고 근거를 2~3문장 썼다. 150토큰이면 긴 근거에서 JSON 끝이 잘려 형식 오류가 된다. 실행 전 예방 조치라 효과를 수치로 재지는 않았다.

> **강의 연결.** Ch04 p.46 출력 토큰이 비용과 지연을 정한다 — 그래서 줄이고 싶지만, 너무 줄이면 출력 형식이 깨진다.

#9 파서가 너무 순진했다

```
# 수정 전: 첫 '{'부터 마지막 '}'까지를 한 덩어리로 (탐욕적 정규식)
m = re.search(r"\{.*\}", text, re.S)
d = json.loads(m.group(0))
# 수정 후: 괄호 짝으로 덩어리를 하나씩 꺼내 첫 번째 유효한 것, 코드 블록·끝 쉼표 허용
t = (text or "").replace("```json", "").replace("```", "")
for cand in _objects(t):                    # 문자열 안의 { } 는 건너뛰는 괄호 짝 탐색
    for c in (cand, re.sub(r",\s*([}\]])", r"\1", cand)):
        ... if isinstance(d, dict) and "action" in d: return d
```

모델 출력	수정 전	수정 후
`Let me check. {"tool": ...} then {"action": "x"}`	**PARSE_ERROR (두 JSON을 한 덩어리로)**	**첫 번째 도구 호출**
`{"action": "gentle_prompt", "reason": "late night",}`	**PARSE_ERROR**	**정상**
`I think the user is on autopilot.`	PARSE_ERROR	PARSE_ERROR (그래야 맞다)

> **강의 연결.** Ch04 p.37 Structured Output — "프롬프트로만 JSON을 요구하면 키가 빠지고 설명이 섞이고 JSON이 깨진다 → parse-and-retry 코드". 로컬 모델에는 Structured Outputs(제약 디코딩)가 없어서 이 단계를 우리가 직접 견고하게 만들어야 했다.

#10 통계를 내려면 숫자 39개를 다시 적어야 했다

증상. 트랙 B 본 실행에서 `get_touch_log` 바로 다음에 `PARSE_ERROR`가 연달아 났다 (S068, S070, S071, S072 ...).

원인. 터치 기록은 간격·속도·방향 각 39개였다. 통계를 보려면 에이전트가 그 숫자를 JSON 안에 직접 다시 적어 `compute_stats`에 넘겨야 했다. 7B 모델은 `[33.1, 43.3, ...]` 처럼 중간을 생략했고, 형식 오류 기회는 1번뿐이었다.

```
# run_agent_tools.py
x = np.array([float(t) for t in (args or {}).get("values", [])])
field = str(args.get("field", "")).strip()
if field or not isinstance(vals, list) or len(vals) < 2:   # 필드 이름이면 터치 기록에서 바로 계산
    vals = log.get(field if field in ("swipe_intervals_sec", "swipe_speed_px_per_s") else "swipe_intervals_sec", [])
- compute_stats: args {"values": [numbers]} -> n, mean, ...
- compute_stats: args {"field": "swipe_intervals_sec"} or {"field": "swipe_speed_px_per_s"} -> ...
if format_errors > 1:
if format_errors > 2:          # 안내 2번, 안내문에 field 방식 예시
```

결과. 재실행에서 `compute_stats`는 102번 모두 `field` 방식으로 호출됐고, 형식 오류는 4건(5%)으로 줄었다. 남은 4건은 `{"get_user_context": {}}`처럼 도구 이름을 키로 쓴 경우다.

> **강의 연결.** Ch04 p.44 **"Don't make the LLM compute what your program can"** — 계산·집계·조회는 코드가 하고 LLM은 이해와 판단만. Ch11 p.12 "Offload the burden from the model … Don't make the model fill arguments you already know", "Pass the intern test". Ch03 p.59·66 같은 모델도 하네스에 따라 점수가 3~20점 이상 달라진다.

> **교훈.** 도구 인자는 **모델이 이미 받은 데이터를 다시 옮겨 적게** 설계하면 안 된다. 모델은 "무엇을"(어느 필드)만 고르고, 데이터는 실행기가 들고 있어야 한다. 이 버그는 모델의 판단력이 아니라 **하네스의 결함**이 점수를 깎은 경우다.

#11 "Usage concentration"을 주의력 점수로 읽었다

증상. EXAONE 트랙 A의 판단 근거 중 **72%**가 "concentration"을 언급했다. 예: *"The high concentration level and positive self-reported mood indicate intentional study behavior."* 이 값이 높으면 개입하지 않는 경향도 보였다(개입 안 함 예측 중앙값 0.76, 개입 예측 0.50).

원인. `usage_quadratic`은 "1시간 사용이 긴 세션 하나에 몰린 정도"다. 세션이 1개면 항상 1.0이고 세션 수와 상관 −0.67. 하지만 프롬프트의 이름표는 "Usage concentration (0-1)"뿐이었다.

```
# run_agent.py FIELDS_EN (트랙 B OBS도 동일)
("usage_quadratic", "Usage concentration (0-1)")
("usage_quadratic", "Session concentration (0-1): share of the hour's use packed into one long session,
                     1 = a single session; not a measure of attention")
```

같은 12개 사례, EXAONE 트랙 A	수정 전	수정 후
정확도	0.58	0.58
같은 답을 고른 사례	12개 중 11개	
근거에 "concentration" 언급	78%	33%
"high concentration level"(주의력 해석)	**44%**	**0%**

수정 후 근거는 *"The high **session** concentration … indicate intentional engagement"*처럼 **사용 패턴**으로 읽었고, S066에서는 같은 값을 자동조종 쪽 근거로 썼다. **판단 결과는 거의 같았지만 판단 근거가 바뀌었다.** 정확도만 봤다면 찾지 못했을 결함이다.

> **강의 연결.** Ch11 p.12 "Write clear and detailed … parameter descriptions … what the output represents", Ch13 p.24 "Write descriptions well understood by LLMs". Ch04 p.39 Rule 7 — 하지 말 것만이 아니라 무엇인지를 말하라 ("not a measure of attention" + 무엇을 재는지).

#12 CV의 방향만 알려 주고 눈금은 알려 주지 않았다

증상. "uniform swipe"라고 말한 근거 20건 중 **10건이 CV 0.75~2.0인 불규칙한 사례**였다. S030(CV 2.0)을 *"consistent reading pattern … uniform swipe intervals"*로 읽었다.

```
("swipe_interval_cv", "Swipe interval coefficient of variation (lower = more uniform)")
("swipe_interval_cv", "Swipe interval variability, CV (0 = perfectly regular; about 0.3 or lower = very regular;
                      about 1 or higher = irregular)")
("usage_sessions", "Number of sessions")
("usage_sessions", "Number of sessions in the last 60 minutes")
("avg_dwell_sec", "Average dwell per item (sec)")
("avg_dwell_sec", "Average time on each item (post or video) before swiping (sec)")
```

지름길 위험은 없나. "CV가 낮으면 자동조종"이라는 **판단**을 적으면 #1의 지름길(B3)을 가르치게 된다. 여기서는 **숫자를 읽는 법**(0.3과 1이 각각 무엇인지)만 적었다.

> **강의 연결.** Ch04 p.39 Rule 6 **"give numbers, not adjectives"** — "lower = more uniform"은 형용사형 설명이었고, 기준점 숫자가 필요했다. Ch04 p.45 "시각 대신 경과 시간을 알려 줘라"도 같은 원리다 — 우리가 일정에 "bedtime goal 24:00 (70 min past)"처럼 경과 시간을 미리 계산해 넣은 이유.

> **교훈 (#11, #12 공통).** 열 이름과 설명은 **사람에게 자명해도 모델에게는 아니다**. 판단 근거(`reason`)를 열별로 검색해 "이 열을 어떻게 읽었나"를 확인하는 것이 가장 빠른 점검 방법이었다. 설명은 ① 무엇을 재는지 ② 단위·기간 ③ 눈금의 기준점 ④ 흔한 오해(무엇이 아닌지)를 담는다.

#15 출력 키 순서가 "행동 → 근거"였다

발견. 수정 계보를 정리하며 강의 자료를 다시 읽다가 찾았다. 실제 실행 결과에서 증상으로 드러난 것이 아니라 **설계 검토**에서 찾은 결함이다.

```
# run_agent.py SYSTEM_PROMPT_EN (트랙 B의 최종 결정 형식도 동일)
Output only one line of JSON: {"action": "<one of the three above>", "reason": "<1-2 sentences of reasoning>"}
Output only one line of JSON. Write the reason first, then the action that follows from it:
{"reason": "<1-2 sentences of reasoning>", "action": "<one of the three above>"}
```

왜 결과가 바뀌나. 자기회귀 생성에서는 토큰 y_t가 앞에서 생성된 $y_1 \cdots y_{t-1}$만 볼 수 있다. 수정 전 형식에서는 `"action"` 값이 근거보다 **먼저** 정해지고, `"reason"`은 이미 고른 행동을 정당화하는 문장으로 나온다. 수정 후에는 근거 토큰이 이미 맥락에 있는 상태에서 행동을 고르므로 판단이 근거에 실제로 의존할 수 있다(구조화된 출력 안의 chain-of-thought).

영향	내용
판단	근거를 먼저 정리한 뒤 고르므로, 판단 보류처럼 신호를 종합해야 하는 범주에서 차이가 날 수 있다. 효과는 본 실행에서 측정한다
판단 근거의 의미	수정 전 `reason`은 사후 정당화일 수 있었다. 이 문서의 #11·#12·#14에서 인용한 EXAONE 근거는 **수정 전 형식**의 실행이므로 "어떤 정보를 언급했는가"의 증거로만 쓴다
호환성	파서는 키 순서와 무관하게 읽으므로 이전 순서로 답해도 정상 처리된다. 예측 파일(`case_id, run, action, reason`) 형식은 그대로다

> **강의 연결.** Ch04 p.42 "Reason first, then act", p.43 "Schema key order = generation order — evidence → verdict, analysis → score, rationale → label".

> **교훈.** 출력 스키마의 **키 순서는 형식이 아니라 계산 순서**다. 판단을 요구하는 출력에서는 근거 → 결정 순서로 둔다. 또 이 결함은 실행 결과가 아니라 강의 자료를 다시 읽는 **설계 검토**로 찾았다. 실행 전 체크리스트로 점검할 수 있는 종류의 결함이다.

#16 근거를 먼저 쓰게 하자 PARSE_ERROR가 10개 중 5개 났다 — 그리고 첫 진단은 틀렸다

증상. #15를 적용한 뒤 EXAONE 트랙 A로 10개 시험 실행을 하자 5개(S002, S003, S005, S006, S008)가 `PARSE_ERROR`였다. 모두 응답이 ```` ```json ````으로 시작했다.

1차 진단: 출력 잘림 (틀림). 근거가 맨 앞으로 오자 성공한 응답의 `reason`이 350~420자로 길어졌다(수정 전 중앙값 181자, 최대 301자). 근거가 길어져 한도에 걸리면 맨 끝의 `action`이 잘린다고 보고, 한도를 올리고 잘림을 표시하게 했다.

```
# run_agent.py, run_agent_tools.py
model=a.model, max_tokens=300, ...                    # 트랙 B는 600
MAX_TOKENS = 1000   # 근거를 먼저 쓰므로 한도에 걸리면 action이 잘린다. 잘림 방지용 여유
return r.choices[0].message.content
return r.choices[0].message.content, r.choices[0].finish_reason == "length"
if act == "PARSE_ERROR" and cut:
    why = "TRUNCATED (max_tokens): " + why               # .jsonl에도 "truncated" 저장
```

원문으로 확인한 진짜 원인: 쉼표를 문자열 안에 넣는 습관. 2차 시험 실행의 원문(`.jsonl`)을 보니 잘린 응답은 **0/10**이었고, 가장 긴 근거도 약 110토큰이었다. 대신 EXAONE은 근거 문자열을 `.,"`로 끝내는 습관이 있었다.

```
# predictions_pilot_A.jsonl, S003 원문 (2차 시험 실행)
{"reason": "High frequency of refreshing comments ... catching news updates quickly.,"  "action": "gentle_prompt"}
# S010: action이 객체 밖으로 나감
{"reason": "User is navigating to a new location ... at this moment.,"}
"action": "gentle_prompt"
```

쉼표가 따옴표 **안**에 있으니 두 키 사이의 구분 쉼표가 없어 JSON이 깨진다. 수정 전 형식에서는 `reason`이 마지막 값이라 `"... quickly.","}`가 되어 **우연히 유효한 JSON**이었다. #15로 `reason` 뒤에 키가 하나 더 붙자, 원래 있던 습관이 형식 오류로 드러난 것이다.

고친 방법: 깨진 JSON에서 행동과 근거를 복구.

```
ACT_RE = re.compile(r'"action"\s*:\s*"\s*(no_intervention|gentle_prompt|ask_context)\s*"')
def salvage(t):        # JSON으로 읽히지 않을 때만. 정확한 행동 이름이 없으면(잘린 응답) 복구하지 않는다
    m = ACT_RE.search(t)
    # 1차(PR #17): 근거를 "...", "action" 패턴으로 찾음 → 쉼표가 문자열 안에 있으면 근거가 빈칸
    w = re.search(r'"reason"\s*:\s*"(.*)"\s*,\s*"action"', t, re.S)
    # 2차(PR #18): reason 키부터 action 키 앞까지를 근거로, 남은 따옴표·쉼표·괄호는 정리
    w = REASON_KEY.search(t); end = m.start() if m.start() > w.end() else len(t)
    return m.group(1), t[w.end():end].strip().rstrip('{}," \n').strip()
```

EXAONE 트랙 A 시험 실행 10개	1차 (#15 직후)	2차 (복구 1차)	2차 재해석 (복구 2차)
PARSE_ERROR	5	0	0
근거가 빈 응답	—	3 (S003·S004·S010)	0
엄격한 JSON 기준 형식 오류	(원문 미확인)	3 / 10	
토큰 한도에 걸린 응답	(원문 미확인)	0 / 10	

2차 재해석은 모델을 다시 부르지 않고 저장된 원문을 `--reparse`로 읽은 것이다(#13). 1차 시험 실행의 원문은 확인하지 못해, 그 5건이 모두 같은 원인이었는지는 확정할 수 없다. 2차의 표본이 같은 습관을 3/10 보였으므로 같은 원인이었을 가능성이 높다.

왜 복구가 정당한가. 복구는 `"action"` 키 바로 뒤에 **세 행동 이름 중 하나가 정확히** 있을 때만 한다. 모델이 분명히 고른 행동을 구두점 하나 때문에 버리면, 판단력이 아니라 형식 습관을 채점하게 된다. 반대로 행동이 없는 응답(잘린 응답, 설명만 있는 응답)은 여전히 `PARSE_ERROR`다.

> **강의 연결.** Ch04 p.37 Structured Output — 프롬프트로만 JSON을 요구하면 깨지고, 그래서 파싱·재시도 코드가 필요하다. 제약 디코딩(Structured Outputs)을 쓸 수 있으면 이 문제 자체가 사라진다. Ch03 p.59·66 하네스 의존성 — 키 순서 하나를 바꿨더니 같은 모델의 유효 응답이 50%로 떨어졌다. 고치지 않았다면 #15의 "효과"로 잘못 보고했을 것이다.

> **교훈.** ① 출력 형식을 바꾸면 **그 모델의 형식 습관과 새로 부딪힌다**. 형식 변경 하나에도 시험 실행이 필요하다. ② 1차 진단은 CSV에 남은 앞 200자만 보고 한 추측이었고 틀렸다. **원문을 먼저 봤다면** 한 번에 찾았을 것이다(#13의 교훈을 다시 확인). 잘림 표시를 넣은 덕분에 이제 "잘렸는가"는 추측이 아니라 기록으로 답한다.

#17 트랙 B: 도구 이름을 `action` 키에 썼다

증상. 트랙 B 시험 실행 10개 중 S005의 최종 행동이 `compute_stats`로 기록됐다. 세 행동 중 하나가 아니므로 무효 응답이다. S002도 첫 시도에서 같은 형식을 썼다(그때는 JSON이 깨져 형식 오류 안내를 받음).

```
# pilot_B.jsonl, S005 원문
{"reason": "Swipe intervals show significant variability ... compute stats to confirm regularity pattern",
 "action": "compute_stats", "args": {"field": "swipe_intervals_sec"}}
```

원인. 최종 결정 형식이 `{"reason", "action"}`이 되자, 모델은 근거를 쓰고 나서 "다음 할 일"을 `action`에 적었다. 그 할 일이 결정이 아니라 도구 호출이었다. 도구 호출 형식 `{"tool", "args"}`와 결정 형식이 키 이름으로만 구분되는데, "action"이라는 이름이 두 경우 모두에 자연스럽게 읽힌다.

```
# run_agent_tools.py run_case
if isinstance(d, dict) and str(d.get("action", "")).strip() in TOOLS:   # 도구 이름을 action에 쓴 경우: 도구 호출로 본다
    d = {"tool": str(d["action"]).strip(), "args": d.get("args", {})}
# parse: 깨진 JSON 속의 도구 호출도 도구 이름(과 field)만 정확히 일치하면 살린다
TOOL_RE = re.compile(r'"(?:tool|action)"\s*:\s*"\s*(get_touch_log|compute_stats|get_user_context)\s*"' ...)
```

결과. 시험 실행 원문을 새 파서로 다시 읽으면 S005와 S002의 해당 응답은 모두 `compute_stats` 도구 호출로 해석된다. 대화가 이어지는 효과는 본 실행에서 확인한다.

같이 넣은 예방 조치. 본 실행 전에 형식 실수 목록을 직접 실행기에 넣어 점검했고, 아직 나오지 않았지만 의도가 분명한 형식도 받게 했다. ① 대소문자·공백만 다른 행동 이름(`Gentle_prompt`, `gentle prompt`)은 표준 이름으로 바꾼다. ② 작은따옴표 dict도 읽는다. ③ 트랙 B에서 도구 이름을 키로 쓴 호출(`{"get_user_context": {}}`, #10에서 4건 남았던 형식)과 함수 호출 API 형식(`{"name": ..., "arguments": ...}`)을 도구 호출로 받는다. ④ 트랙 B에서 세 행동 밖의 값(`"maybe"`)은 바로 무효로 끝내지 않고 형식 오류로 보고 다시 묻는다(트랙 A는 재시도가 없으므로 무효로 채점). `"gentle_prompt or ask_context"`처럼 둘 중 무엇인지 모호한 값은 어느 트랙에서도 복구하지 않는다.

프롬프트는 왜 고치지 않았나. "도구는 `tool` 키로만"이라고 덧붙일 수도 있었다. 하지만 본 실행 직전에 프롬프트를 또 바꾸면 #11·#12·#15와 효과가 더 섞인다. 모델의 의도가 분명한 경우라 실행기에서 받아 주는 쪽을 택했다.

> **강의 연결.** Ch11 p.12 "Principle of least surprise", 명확한 이름 — 결정 키와 도구 호출이 헷갈리지 않게 이름을 정해야 했다. Ch11 p.7 모델이 학습한 도구 형식을 쓰면 이런 혼동이 줄어든다. 우리는 모든 모델에 같은 조건을 주려고 JSON 한 줄 프로토콜을 써서 직접 다뤄야 했다(#9·#10과 같은 대가).

> **교훈.** 출력 스키마를 바꾸면 **다른 스키마와의 경계**도 다시 봐야 한다. #15는 결정 형식만 바꿨지만, 그 결과 도구 호출 형식과의 구분이 흐려졌다. 결정 값은 허용 목록으로 검사하고, 목록 밖의 값이 "다른 형식의 정상 응답"인지 먼저 확인한다.

#18 트랙 A만 행동 정의가 달랐다 — "확인"과 "묻기"가 겹쳤다

발견. "이제 설계 결함은 없는가"라는 질문에 답하려고 두 실행기의 프롬프트를 줄 단위로 비교하다 찾았다. 실행 결과가 아니라 **점검으로** 찾은 두 번째 결함이다(#15 다음).

```
# run_agent.py SYSTEM_PROMPT_EN (트랙 A)
- gentle_prompt: ... show a small pop-up or TTS check-in about what the user wants to do. The user can always continue.
- gentle_prompt: ... show a small pop-up or TTS check-in. The user can always continue.
# 그대로: ask_context: ... Ask the user what they are trying to do first.
# 한국어도 같은 차이: "지금 하려는 일을 확인한다" → "확인한다", 그 밖의 표기 차이 2곳도 트랙 B와 같게
```

왜 문제인가.

- **두 행동이 겹쳤다.** 트랙 A의 `gentle_prompt`도 "하려는 일을 확인"하고, `ask_context`도 "하려는 일을 묻는다". 모델 입장에서는 흑백 전환이 붙느냐 말고는 차이가 없었다. 애매한 사례에서 `gentle_prompt`를 골라도 "어차피 묻는 것"이 된다. 시험 실행에서 두 모델 모두 트랙 A에서 `ask_context`를 한 번도 고르지 않았다(정답이 `ask_context`인 3개 × 2모델).
- **트랙 A와 B의 비교가 공정하지 않았다.** 트랙 B와 라벨링 지침에는 이 구절이 없다. #14의 "같은 모델 A 0.63 / B 0.36"은 행동 정의가 다른 상태에서 잰 값이다.
- **라벨러가 본 정의와도 달랐다.** 정답은 지침의 정의(구절 없음)로 정했다. 모델이 다른 정의를 보고 답했다면, 틀린 이유가 판단이 아니라 정의 차이일 수 있다.

고친 방법. 트랙 A의 행동 정의를 트랙 B와 글자 그대로 같게 했다. 지침의 정의와도 같다. 두 행동의 차이는 원래 설계대로 남는다: `gentle_prompt`는 자동조종이라고 **판단한 뒤** 마찰(흑백·확인)을 주고, `ask_context`는 판단하기 **전에** 묻는다.

영향. 이 구절이 `ask_context`를 고르지 않은 원인인지는 알 수 없다. 본 실행 4개는 모두 고친 정의로 돌리므로 모델 간·트랙 간 비교는 공정해진다. 이전 결과와의 비교에는 #11·#12·#15와 함께 또 하나의 변경이 섞인다.

후속 실험: 두 행동을 더 강하게 갈라 주면 묻기 시작하는가 (ablation)

구절을 뺀 뒤에도 `gentle_prompt`는 "확인(check-in)", `ask_context`는 "묻기"라 여전히 비슷해 보였다. 그래서 두 행동을 **판단 상태 · 마찰 · 질문 여부**로 가르고, 묻기의 쓰임과 부담을 한 문장 덧붙인 변형(`distinct`)을 만들어 본 실행 전에 비교했다.

```
# run_agent.py --prompt-variant distinct (본 실행 기본값 aligned와 다른 3줄)
- gentle_prompt: You judge that the user is on autopilot. Add light friction without blocking: ... nudge that points out the patter
n.
- ask_context: You cannot tell yet whether the use is intentional (...). Add no friction; first ask one neutral question ...
... When you cannot tell, asking is cheaper than a wrong decision, but asking when the answer is clear is also a burden.
```

설계. Qwen2.5-7B, 트랙 A, 같은 30개 사례(정답 `ask_context` 15 · `no_intervention` 8 · `gentle_prompt` 7), 각 1회. **판단 규칙은 결과를 보기 전에 정했다**: 묻기가 늘고 개입은 비슷하면 채택, 묻기는 비슷하고 개입만 늘면 기각, 1~2건 차이는 해석하지 않는다. 비교 스크립트는 `ablation.py`.

Qwen 트랙 A, 30개	aligned (본 실행)	distinct (분리안)
`ask_recall` (정답 AC 15개 중 물음)	0 / 15	2 / 15
`question_burden` (정답 NO 8개 중 물음)	0 / 8	0 / 8
`false_intervention` (정답 NO 8개 중 개입)	**0 / 8**	**3 / 8**
`detect_rate` (정답 GP 7개 중 개입)	6 / 7	5 / 7
정확도	0.47	0.40

결정: 채택하지 않았다. 묻기는 2건 늘어 미리 정한 해석 기준(1~2건) 안이고, 불필요한 개입은 0 → 3건(S027, S037, S060)으로 늘었다. 분리안은 `gentle_prompt`를 "**가벼운** 마찰"로 설명하는데, 이것이 개입을 덜 부담스럽게 보이게 했을 수 있다.

근거에서 보인 것. 두 변형 모두 모델은 충돌하는 신호를 근거에 직접 쓰고도 한쪽을 골랐다. 예: S059 *"late at night, which could indicate mindless scrolling. However, ... some intentional use like saving posts"* → `gentle_prompt`. 정의를 분명히 해도 판단을 보류하지 않는다는 점에서, `ask_context`를 고르지 않는 것은 정의 문제라기보다 **모델의 성향**에 가깝다. 이 관찰은 근거를 먼저 쓰게 한 #15 덕분에 볼 수 있었다.

이 실험이 말하지 못하는 것. ① 각 변형을 1회만 돌렸고(temperature 0.3), 같은 프롬프트를 두 번 돌렸을 때 답이 얼마나 바뀌는지 모른다. 30개 중 12개가 변형에 따라 바뀌었는데, 그중 일부는 표본 잡음일 수 있다. ② #18 전 문구(`before18`)는 돌리지 않아서, 그 구절이 원인이었는지는 검증하지 않았다. ③ 분리안은 정의와 비용 문장을 함께 바꿔 둘의 효과를 나누지 못한다.

> **강의 연결.** Ch03 p.59·66 하네스 의존성 — 비교하려는 조건(트랙) 말고 다른 조건(행동 정의)이 같이 바뀌면 차이를 해석할 수 없다. Ch03 p.26 Human evaluation — 모델이 받는 과제 정의와 라벨러가 받는 정의가 같아야 정답과 비교할 수 있다. Ch04 p.39 Rule 7 명확한 지시 — 선택지의 정의가 서로 겹치지 않아야 한다. Ch03 p.46~47 반복 시행 — 1회 비교로는 변형의 효과와 표본 잡음을 나누지 못한다. Ch03 p.40 Goodhart — 묻기(`ask_recall`) 하나만 올리려다 불필요 개입이 늘었다. 지표를 함께 봐야 하는 이유다.

> **교훈.** ① 설계상 "더 맞아 보이는" 수정도 부작용이 있을 수 있다. 분리안은 정의로서는 더 분명했지만 개입을 늘렸다. 실험 없이 채택했다면 6~7시간의 본 실행이 끝난 뒤에야 알았을 것이다. ② 판단 규칙을 **결과를 보기 전에** 정해 두면, 결과를 본 뒤 마음에 드는 해석을 고르는 일을 막을 수 있다. ③ 같은 과제를 여러 실행기·여러 언어·라벨링 지침에 **따로 적으면** 조금씩 어긋난다. 행동 정의처럼 비교의 기준이 되는 문장은 한 곳에 두고 모든 곳이 그것을 가져다 쓰게 하거나, 최소한 **글자 단위 비교를 자동 검사**로 둔다. 선택지 정의는 서로 겹치지 않는지도 따로 읽는다.

#20 EXAONE 본 실행의 새 형식 습관 — 그리고 대화를 다시 읽는 법

증상. 시험 실행 10개에서 보이지 않던 습관이 본 실행(트랙 A 243건, 트랙 B 81건)과 도구 순서 실험에서 나왔다.

습관	원문 예	영향
근거와 행동을 JSON 두 개로 나눔	`{"reason": "..."} {"action": "gentle_prompt"}`	근거가 빈 응답 5개 (A)
행동을 JSON 밖에 따옴표 없이	`{"reason": "..."} **action: gentle_prompt**`	PARSE_ERROR 1 (A)
근거 문자열을 닫지 않고 키를 이어 씀	`"reason": "..., action": "no_intervention"}`	PARSE_ERROR (B)
근거 끝줄에 행동	`"reason": "...\nAction: gentle_prompt"`	PARSE_ERROR (B)
같은 습관으로 **도구**를 부름	`"reason": "..., action": "get_touch_log"`	도구 대신 형식 오류 안내를 받음 → 도구 없이 결정 (실험 8건)

고친 방법과 오탐 방지. 다섯 가지를 모두 읽게 했다. 다만 근거 문장 속 단어를 행동으로 읽으면 판단을 지어내게 된다. 첫 수정은 실제로 `"the action: gentle_prompt might help"`를 행동으로 읽었고, 테스트에서 잡았다. 그래서 따옴표 없는 행동은 **JSON 밖**에서만, 근거 안의 행동은 **근거의 맨 끝**에 있을 때만 읽는다.

```
# run_agent_tools.py — 저장된 대화를 현재 파서로 다시 읽는다 (--reparse)
kind, x, y = interpret(m["content"], len(tools_used), max_tools)
if (kind == "tool") != nxt.startswith("Tool result:"):   # 해석이 바뀌어 원래 대화와 갈라지면
    return "RERUN", ...                                  # 이후 응답은 쓸 수 없다: 지어내지 않고 다시 돌린다
```

결과. 트랙 A는 원문 재해석만으로 PARSE_ERROR 1 → 0, 빈 근거 5 → 0이 됐고, 다른 답은 하나도 바뀌지 않았다. 트랙 B의 4건은 모델의 첫 결정에서 끝났다. 도구 순서 실험은 30개 중 대화가 갈라진 **8개만** 다시 돌렸다. Qwen과 EXAONE 본 실행의 대화를 다시 읽으면 결과가 완전히 같았다(회귀 없음).

> **강의 연결.** Ch04 p.37 Structured Output — 제약 디코딩이 없는 로컬 모델에서는 형식 복구를 실행기가 떠안는다. Ch03 p.59·66 하네스 의존성 — 형식 오류를 어떻게 처리하느냐가 도구 사용 기록 자체를 바꿨다(도구 대신 안내문을 받은 8건).

> **교훈.** ① 형식 습관은 모델마다, 실행 길이에 따라 계속 새로 나온다. 시험 실행 10개로는 다 볼 수 없다. ② 복구 규칙은 **오탐 테스트와 짝**으로 만든다. ③ 대화형 에이전트의 재해석은 응답 하나가 아니라 **대화의 경로**를 따져야 한다. 해석이 바뀌어 경로가 갈라지면 그 뒤의 응답은 다른 상황에 대한 답이다. #13의 원문 저장이 이번에도 재실행을 8건으로 줄였다.

4. 본 실행 결과와 고치지 않은 것

본 실행(v3) 결과 — 영어 입력, 근거 → 행동 형식, 같은 행동 정의, temperature 0.3. 트랙 A 3회, 트랙 B 1회.

	EXAONE A	Qwen A	EXAONE B	Qwen B	B2 규칙
정확도 (합의 65개)	0.61 (0.68)	0.63 (0.71)	0.48 (0.51)	0.42 (0.51)	0.53 (0.62)
비용 점수	0.70	0.73	0.58	0.56	0.66
자동조종 탐지율	0.88	0.62	0.78	0.16	0.34
불필요한 개입	0.36	0.10	0.50	0.15	0.06
`ask_recall`	0	0	0.13	0	0
반례 쌍 둘 다 정답	0.83	0.89	0.50	0.67	0.50
맥락 확인율 (트랙 B)	—	—	0.01	0.09	—

같은 정확도, 반대 방향의 오류. 트랙 A에서 두 모델의 정확도는 거의 같지만, EXAONE은 정답이 `no_intervention`인 34개 중 15개에 개입했고(첫 회), Qwen은 3개였다. 대신 Qwen은 선언 목표가 있는 자동조종을 15%만 잡았다(EXAONE 63%). Qwen은 "목표가 있으면 의도적", EXAONE은 "목표가 없으면 자동조종"이라는 서로 반대의 지름길을 썼다. 정확도 하나로는 이 차이가 보이지 않는다.

두 모델 모두 묻지 않았다. 트랙 A 486번의 판단 중 `ask_context`는 2번이고, 둘 다 정답이 `gentle_prompt`인 사례였다. 그래서 신호가 섞인 경계형 사례의 정확도가 두 모델 모두 0.15~0.19다.

#14 트랙 B: 균일한 스와이프를 "집중"으로 읽고, 맥락은 40%만 확인했다

설명 수정 전, 하네스 수정 후의 결과다.

EXAONE 7.8B	정확도	탐지율	불필요 개입	맥락 확인율
트랙 A (정보를 한 번에 받음)	0.63	0.79	0.25	— (항상 있음)
트랙 B (도구로 스스로 모음)	0.36	0.12	0.06	0.40

```
# predictions_exaone_B.jsonl, S039 (밤 11:50, 알림으로 진입해 쇼츠 412개 연속 재생) — 실제 대화
a: {"tool": "get_touch_log", "args": {}}
u: Tool result: {"swipe_intervals_sec": [6.8, 6.4, 5.9, 6.1, ...], ...}
a: {"tool": "compute_stats", "args": {"field": "swipe_intervals_sec"}}
u: Tool result: {"n": 40, "mean": 6.01, "median": 5.95, "std": 0.74, "cv": 0.123, ...}
a: {"tool": "get_user_context", "args": {}}
u: Tool result: {... "recent_context": "Entry: tapped a recommended-video notification | In app: played 412 short videos ..."}
a: {"action": "no_intervention", "reason": "The user's swipe patterns show consistent engagement typical of intentional viewing
..."}
```

피치 덱의 "균일한 스와이프 = 좀비 스크롤"과 정반대로 읽었다. 맥락까지 확인한 뒤에도 처음 본 터치 통계의 인상을 따랐다. **이것은 고치지 않는다.** #11·#12는 벤치마크가 **잘못되거나 모호한 설명**을 준 결함이지만, 여기서는 설명이 정확한데 **모델이 다르게 해석**했다. "받은 데이터를 맥락과 함께 올바르게 해석하는가"가 바로 트랙 B가 재려는 능력이다.

본 실행(v3)에서 다시 잰 결과. 설명 수정(#11·#12), 근거 우선(#15), 정의 통일(#18) 후에도 같은 현상이 더 뚜렷했다. 맥락 확인율은 Qwen 9%, EXAONE 1%였다. 두 모델 모두 터치 기록 하나로 결정했는데, 해석 방향이 서로 반대였다.

	Qwen B	EXAONE B	피치 덱
터치 기록 해석	일정하면 → 집중 ("regular"라고 쓴 41건 중 36건이 개입 안 함)	불규칙하면 → 자동조종 ("irregular·variable"이라고 쓴 60건 중 44건이 개입)	균일하면 → 좀비 스크롤
결과	탐지율 0.16	불필요 개입 0.50	
그 밖	도구를 목록 순서대로 호출	도구를 1개만 부르고 결정(77/81). 계산하지 않은 CV 값을 근거에 씀(7건). `ask_context` 9번 중 6번이 스와이프 기록이 빈 앱	

반례 쌍(같은 맥락, 반대 제스처) 때문에 어느 한쪽 통념으로는 다 맞힐 수 없게 설계돼 있어, 두 모델 모두 트랙 A보다 크게 떨어졌다. 이 현상이 **도구 순서라는 설계 선택** 때문인지는 #21에서 따로 쟀다.

> **강의 연결.** Ch13 p.4~5·16~18 **AI Workflow vs AI Agent** — 트랙 A는 정해진 정보 흐름(워크플로)에, 트랙 B는 스스로 도구를 고르는 에이전트에 가깝다. 강의의 권고 "First, try AI Workflows"가 작은 모델에서는 그대로 맞았다. Ch13 p.22 "필요한 정보를 받지 못하면 실패한다" — 트랙 B는 정보를 **받을 수 있었는데 고르지 않았다**. Ch03 p.46 에이전트 벤치마크는 답 하나가 아니라 궤적을 채점한다 — 그래서 `context_check_rate`를 따로 잰다.
> **Ch05 p.2~4 근거 없는 생성(deviation)** — 외부 정보가 없으면 LLM은 자기 사전 지식으로 답한다. 맥락을 확인하지 않은 사례의 EXAONE은 "일정한 스와이프 = 집중"이라는 통념으로 판단했다. **Ch05 p.50 Agentic RAG** — "LLM이 필요한 정보를 스스로 찾게 한다"가 바로 `get_user_context`이고, 작은 모델은 그것을 40%만 찾았다. Ch13 p.25~26은 이 때문에 **항상 넣어 주는 정보(RAG) + 필요할 때 찾는 정보(agentic retrieval)의 하이브리드**를 권한다. Phase 3에서 이 벤치마크로 에이전트를 만든다면 선언 목표와 관찰 기록은 처음부터 넣어 주고, 터치 기록만 도구로 찾게 하는 설계가 첫 번째 개선 후보다.

#21 맥락을 안 본 건 모델 탓인가, 도구 순서 탓인가

의문. Qwen 트랙 B의 대화 81개는 모두 목록 순서(`get_touch_log` → `compute_stats` → `get_user_context`)를 따랐다. 맥락을 확인한 7번은 모두 네 번째이자 마지막 허용 호출이었다. 피치 덱이 제스처 추적을 강조해서 터치 도구를 맨 앞에 둔 것이 결과를 만든 것은 아닐까.

선행 연구로 본 예상. 약한 오픈소스 모델일수록 도구 목록의 위치 편향이 강하고(Stability of Tool Learning, 2024), 선택지 순서만 바꿔도 성능이 크게 흔들린다(Zheng et al., ICLR 2024). 작은 모델은 정보를 충분히 모으기 전에 결정하는 경향도 있다(Disentangling Exploration of LLMs, 2025). 그래서 "크게 오르지만 100%는 아님"을 가장 그럴듯한 결과로 예상했다. 이 연구들은 초록과 요약으로만 확인했다.

```
# run_agent_tools.py --tool-order context_first — 설명 문구는 그대로, 목록 순서만 바꾼다
lines[idx[0]:idx[0] + 3] = [block[2], block[0], block[1]]     # get_user_context를 맨 앞으로
```

설계. 행동 정의 실험과 같은 30개, 각 1회. 판단 규칙은 미리 정했다: 맥락 확인율이 두 배 이상(약 20% 이상)으로 오르면 순서가 주원인이다.

30개	Qwen 기본	Qwen 맥락 먼저	EXAONE 기본	EXAONE 맥락 먼저
맥락 확인율	0.13	**1.00**	0.00	0.03
정확도	0.23	0.33	0.27	0.27
자동조종 탐지율	0.14	0.43	0.57	0.43
불필요한 개입	0.25	0.12	0.62	0.38
`ask_recall`	0	0	0.13	0

이 30개는 정답이 `ask_context`인 사례가 절반이라 정확도의 절대값이 낮다(같은 30개에서 Qwen 트랙 A는 0.42).

결과: 같은 현상, 다른 원인.

- **Qwen은 목록을 위에서부터 실행했다.** 맥락 도구를 맨 앞에 두자 30개 모두 맥락부터 봤다. 맥락을 안 본 건 필요 없다고 판단해서가 아니라 **목록 끝까지 가지 않았기 때문**이다. 다만 맥락을 본 뒤 터치 기록까지 이어 간 14개는 다시 스와이프 해석으로 결정했고(정확도 0.14), 맥락만 보고 멈춘 16개(0.50)보다 나빴다. 마지막에 본 정보가 판단을 좌우했다.
- **EXAONE은 순서와 상관없이 터치 기록부터 찾았다.** 첫 응답에서 터치 기록 23번, 맥락 1번이었다. 도구 목록보다 "이 제품의 핵심은 제스처"라는 자기 판단을 따랐다.
- **묻는 행동은 맥락을 다 봐도 나오지 않았다.** Qwen은 맥락 확인 100%에서도 `ask_context` 0이었다. 정의 실험(#18)과 함께 보면 묻지 않는 것은 정보 부족이 아니라 모델의 성향이다.

#14의 결론을 고친다. "작은 모델은 맥락을 찾지 않는다"가 아니라 **"Qwen은 필요에 따라 도구를 고르지 않고 목록 순서를 따르고, EXAONE은 순서와 무관하게 사전 지식을 따른다"**이다. 트랙 B의 점수는 모델 능력만큼이나 도구 순서라는 하네스 설계에 좌우됐다. 실험이 없었다면 두 모델의 같은 현상을 같은 원인으로 보고했을 것이다.

> **강의 연결.** Ch03 p.59·66 하네스 의존성 — 도구 목록 순서 하나로 같은 모델의 맥락 확인율이 13%에서 100%로 바뀌었다. Ch11 p.12 함수 정의 — 설명뿐 아니라 **제시 순서**도 도구 사용을 바꾼다. Ch13 p.25~26 하이브리드 — 항상 필요한 정보(목표, 관찰 기록)는 처음부터 넣고 터치 기록만 도구로 찾게 하는 Phase 3 설계가, 순서 편향과 사전 지식 편향을 모두 피하는 방법이다.

> **교훈.** ① 도구 순서도 평가 조건이다. 도구 사용 벤치마크는 순서를 사례마다 섞어(counterbalancing) 평균을 내거나, 순서와 함께 결과를 보고해야 한다. ② 같은 실패라도 원인이 다를 수 있다. 원인을 가르는 작은 실험 하나가 결론을 바꿨다. ③ 판단 규칙을 결과 전에 정해 두는 방식(#18)을 다시 썼고, 결과가 기준을 크게 넘어 해석이 분명했다.

5. 통찰: 에이전트를 만들 때 확인할 것

5.1 코드 수준

확인할 것	구체적인 방법	근거
도구 인자에 모델이 옮겨 적을 데이터가 있는가	모델은 이름·ID·필드만 고르고, 실제 데이터는 실행기가 들고 있게 한다 (`{"field": "swipe_intervals_sec"}`)	#10 · Ch04 p.44, Ch11 p.12
출력 파서가 흔한 형식 실수를 견디는가	코드 블록, 앞뒤 설명, JSON 여러 개, 끝 쉼표를 테스트 케이스로 만든다. 설명만 있는 응답은 여전히 오류여야 한다. 가능하면 Structured Outputs를 쓴다	#9 · Ch04 p.37
형식 오류 시 기회와 안내가 충분한가	재시도 횟수, 안내 문구에 올바른 예시 포함. 형식 오류율을 지표로 따로 잰다	#10
출력 토큰 한도가 형식을 자르지 않는가	모델의 실제 출력 길이(코드 블록 포함)를 보고 여유를 둔다. 한도에 걸린 응답은 `finish_reason`으로 기록해 추측하지 않는다	#8·#16 · Ch04 p.46
모델 원문을 저장하는가	가공 전 원문을 `.jsonl`로. 파서·지표를 고쳐도 재실행 없이 재채점	#13
입력 열마다 설명이 충분한가	무엇을 재는지, 단위·기간, 눈금 기준점, 흔한 오해. "인턴 테스트": 이 설명만으로 사람이 정확히 읽을 수 있나	#11·#12 · Ch11 p.12
출력 스키마의 키 순서	근거 → 결정 순서로. 결정이 근거에 실제로 의존하게 한다. 바꾼 뒤에는 반드시 다시 시험 실행한다	#15·#16 · Ch04 p.42
결정 형식과 도구 호출 형식이 헷갈리지 않는가	결정 값은 허용 목록으로 검사한다. 목록 밖의 값이 도구 이름이면 도구 호출로 받는다	#17 · Ch11 p.12
모든 실행기와 지침의 과제 정의가 같은가	행동 정의를 트랙·언어·라벨링 지침마다 글자 단위로 비교한다. 선택지끼리 겹치는 표현이 없는지 읽는다	#18 · Ch03 p.26
도구 목록 순서가 결과를 좌우하지 않는가	목록 순서를 바꿔 도구 호출 순서와 맥락 확인율을 비교한다. 평가에서는 사례마다 순서를 섞는다	#21 · Ch11 p.12
재해석이 대화의 경로를 지키는가	대화형 에이전트는 응답 하나가 아니라 경로를 다시 읽는다. 해석이 바뀌어 경로가 갈라지면 재실행한다	#20
파서 복구가 판단을 지어내지 않는가	정확한 행동 이름이 있을 때만 복구한다. 엄격한 JSON 기준 형식 오류율도 따로 센다	#16
계산은 코드가 했는가	경과 시간, 횟수, 통계는 미리 계산해 준다 ("bedtime goal 24:00 (70 min past)")	Ch04 p.45

5.2 개념 수준

확인할 것	구체적인 방법	근거
이 데이터를 맥락 없이 풀 수 있는가	모든 열·단어에 대해 단일 규칙 정확도를 재고, 진단용 분류기(B4)로 문장 단서를 잰다. 지름길은 기준선으로 만든다	#1·#2·#4 · Ch03 p.60
지표를 찍기로 이길 수 있는가	상수 전략(항상 같은 답)으로 모든 지표를 계산해 본다. 가중치는 민감도 분석으로 보고	#3 · Ch03 p.40
정답이 설계자만의 판단인가	독립 라벨러, 판정 전 kappa로 신뢰도 보고, 범주별 일치도 확인	#7 · Ch03 p.26
입력이 판단을 대신해 주지 않는가	요약("검색 없음")이 아니라 관찰("검색 0", 모든 사례에 같은 칸)	#4 · Ch13 p.22
결함과 측정 결과를 구분하는가	벤치마크가 잘못된 정보를 줬으면 고친다(#11·#12). 정보는 옳은데 모델이 틀렸으면 기록한다(#14)	#14
점수뿐 아니라 근거를 읽는가	설명 수정 후 정확도는 같았지만 근거가 바뀌었다. 판단 근거를 열별로 검색한다	#11 · Ch04 p.66
오답이 논쟁적인 정답에 기대고 있지 않은가	라벨러 이견 정보를 남겨 두고, 합의된 사례만의 점수를 함께 보고한다. 결과를 본 뒤 정답을 고치지 않는다	#19 · Ch03 p.26·40
같은 실패의 원인이 같은가	원인을 가르는 작은 실험을 한다. 같은 "맥락 미확인"이 Qwen은 순서, EXAONE은 사전 지식 때문이었다	#21
워크플로로 충분한가, 에이전트가 필요한가	같은 모델로 둘 다 재 본다. 작은 모델은 정보를 스스로 고르게 하면 크게 떨어졌다(0.63 → 0.36)	#14 · Ch13 p.17~18
꼭 필요한 정보를 넣어 주는가, 찾게 하는가	판단에 항상 필요한 정보(선언 목표, 관찰 기록)는 처음부터 넣고, 비싸거나 가끔 필요한 정보(터치 기록)만 도구로 찾게 한다. 찾게 했다면 실제로 찾았는지 (`context_check_rate`)를 잰다	#14 · Ch05 p.50, Ch13 p.25~26
프롬프트 변경을 비교 실험으로 확인했는가	같은 사례로 변경 전후를 비교하고(ablation), 판단 규칙과 해석 기준(몇 건 차이부터 의미가 있나)을 결과 전에 정한다. 주 지표 하나가 아니라 부작용 지표를 함께 본다	#18 · Ch03 p.40·46
원인을 원문으로 확인했는가	CSV의 요약이나 앞부분만 보고 추측하지 않는다. #16의 첫 진단(잘림)은 틀렸고, 원문을 보자 바로 진짜 원인(쉼표 습관)이 보였다	#13·#16
실제 모델로 일찍 돌려 봤는가	mock과 가짜 응답은 형식만 확인한다. 대표 사례로 시험 실행 → 근거 확인 → 동결 → 본 실행	#10~#13

6. 강의 내용과의 대응

강의 (슬라이드)	내용	이 프로젝트에서 겪은 일
Ch03 p.26 Human evaluation	평가자 간 불일치, 재현성	#7 라벨러 2명, kappa 0.68~0.75, 판단 보류 범주가 가장 불일치, #19 합의된 65개 기준 별도 보고
Ch03 p.29~30, p.60 Contamination · Reward hacking	과제 대신 허점을 푸는 모델	#1·#2·#4 CV·체류·부정어 지름길, B3·B4로 측정
Ch03 p.40 Goodhart의 법칙	측정치가 목표가 되면 망가진다	#3 항상 묻기가 비용 점수 1위, 여러 지표를 함께 성공 기준으로
Ch03 p.46~47 Agentic benchmark	궤적 채점, 반복 시행, pass^k	트랙 B 도구 사용 지표, 3회 실행 일관성
Ch03 p.59, p.66 하네스 의존성	같은 모델도 하네스에 따라 점수가 크게 바뀜	#10 숫자 복사 도구 → 연속 형식 오류, #14 같은 모델 A 0.63 / B 0.36, #16 키 순서 변경 → 유효 응답 50%, #18 트랙마다 다른 행동 정의, #21 도구 순서 하나로 맥락 확인 13% → 100%
Ch04 p.37 Structured Output	프롬프트로만 JSON 요구 → 깨짐 → 파싱·재시도	#8·#9 출력 한도, 견고한 파서, #16 깨진 JSON에서 행동·근거 복구, #20 EXAONE 형식 습관 5가지와 오탐 방지
Ch04 p.39 Rule 6·7	형용사 대신 숫자, 하지 말 것 대신 할 것	#11 "not a measure of attention" + 정의, #12 CV 기준점 0 / 0.3 / 1
Ch04 p.42~43 Reason first	스키마 키 순서 = 생성 순서	#15 action → reason을 reason → action으로 변경 (부작용 #16·#17)
Ch04 p.44~45 계산은 코드로	조회·계산·경과 시간은 프로그램이	#10 `field` 인자, 일정의 "(70 min past)"
Ch04 p.66 Build evals	프롬프트 행동을 재는 평가를 만들어라	#13 시험 실행, 판단 근거 열별 검색
Ch05 p.2~4 RAG의 필요성	외부 근거가 없으면 사전 지식으로 답하다 빗나감(deviation)	#14 맥락을 확인하지 않은 판단은 "일정 = 집중"이라는 통념을 따름
Ch05 p.32~35 Keyword vs Vector search	단어 일치와 의미 유사도의 차이	#4 B4(단어 빈도 분류기)로 문장 표면 단서를 측정, 의미 단어만 남김
Ch05 p.50 Agentic RAG (+ Ch13 p.25~26 하이브리드)	LLM이 스스로 정보를 찾게 함, RAG와 섞는 전략	#14 트랙 B 맥락 확인율 40%, Phase 3 개선 방향으로 하이브리드 제안
Ch11 p.7 도구 프롬프트 형식	모델이 학습한 도구 형식을 따르는 편이 정확	모든 모델에 같은 조건을 주려고 JSON 한 줄 프로토콜 사용 → 형식 오류를 직접 다뤄야 했음(#9·#10)
Ch11 p.12 함수 정의 모범 사례	명확한 설명, 최소 놀람, 인턴 테스트, 모델 부담 줄이기	#10 도구 인자, #11·#12 열 설명, #17 결정 키와 도구 호출의 혼동
Ch12 Memory	사용자 메타데이터, 의미 기억	#6 사용자 상태, 평소 사용량(실제 값)을 사용자 기억처럼 제공
Ch13 p.4~5, 16~18 Workflow vs Agent	먼저 워크플로를 시도하라	#14 작은 모델에서 트랙 A(워크플로형) > 트랙 B(에이전트형), 본 실행에서도 0.61~0.63 vs 0.42~0.48. #21 그 차이의 일부는 도구 순서 때문
Ch13 p.19~24 Context engineering	필요한 정보를 적절히, 도구 설명은 명확히	#4 관찰 기록, #14 맥락 확인율 40%, #11·#12 설명

정직하게 남겨 둘 한계

- 설계와 실행기를 만든 쪽(Claude)은 실제 모델을 직접 돌릴 수 없는 환경에서 작업했다. 형식 오류(#10)와 해석 문제(#11·#12)가 사용자의 실제 실행에서야 드러난 가장 큰 이유다. 결과적으로 "실제 모델로 일찍 시험 실행"이 가장 비용 대비 효과가 큰 점검이었다.
- #11·#12·#15·#18은 모두 본 실행(v3)에 함께 들어갔다. 수정 전 결과(`docs/results/pre_field_fix/`)와의 차이는 이 변경들의 합이고, 각각의 효과는 분리하지 못한다.
- #18의 ablation은 Qwen 한 모델, 30개 사례, 각 1회다. 같은 프롬프트의 반복 실행 간 차이를 재지 않아 효과와 잡음을 구분하지 못한다. 결정은 미리 정한 기준(불필요 개입 증가)에 따른 것이고, 분리안이 "효과가 없다"고 증명한 것은 아니다.
- #14의 트랙 A 0.63 / B 0.36은 행동 정의가 트랙마다 달랐던 상태(#18)에서 잰 값이다.
- #14의 첫 수치(EXAONE A 0.63 / B 0.36)는 수정 전 실행이다. 본 실행 수치는 4장 표에 따로 적었다.
- 이 문서에서 인용한 EXAONE의 판단 근거는 모두 #15 수정 전(행동 → 근거) 실행이라 사후 정당화일 수 있다. 근거 분석은 "모델이 어떤 정보를 언급했는가"의 증거로만 쓴다.
- #16·#17의 복구 때문에 `invalid_rate`는 "행동을 알아볼 수 없는 응답"의 비율이다. 엄격한 JSON 기준 형식 오류율은 이보다 높다(EXAONE 트랙 A 시험 실행 3/10).
- #21의 실험은 30개, 각 1회, 바꾼 순서 하나(맥락 먼저)뿐이다. 맥락 확인율처럼 차이가 큰 지표는 해석하지만, 정확도 같은 몇 건 차이는 해석하지 않는다. 순서를 모두 섞는 완전한 균형 설계는 하지 않았다.
- 트랙 B는 1회만 돌려 일관성을 재지 않았다. EXAONE 트랙 A는 243건 중 2건이 시간 초과(두 트랙을 동시에 돌린 탓)로 비어 있는 상태의 수치다.
- #19의 합의 기준은 라벨러 2명에 기댄다. 라벨러가 더 많았다면 합의 사례의 범위가 달라질 수 있다.