

A: 4 threads × 4 elements, 2 warps

```
mov.u32          %r1, %tid.x
mul.wide.u32     %rd1, %r1, 16
add.s64          %rd2, %rd0, %rd1
// %rd2 = %rd0 + 16t, t = 0..3
ld.global.f32    %f1, [%rd2]
ld.global.f32    %f2, [%rd2+4]
add.f32          %f3, %f1, %f2
...
shfl.sync.bfly.b32 %f4, %f3, 1, 31, -1
add.f32          %f5, %f3, %f4
st.shared.f32    [%rd6], %f5
bar.sync         0
ld.shared.f32    %f7, [%rd7]
add.f32          %f8, %f5, %f7
setp.eq.s32      %p1, %r1, 0
@%p1 st.global.f32 [%rd4], %f8
```

B: 8 threads × 2 elements, 1 warp

```
mov.u32          %r1, %tid.x
and.b32          %r2, %r1, 7
shl.b32          %r3, %r2, 3
cvt.u64.u32      %rd1, %r3
add.s64          %rd2, %rd0, %rd1
// %rd2 = %rd0 + 8t, t = 0..7
ld.global.f32    %f1, [%rd2]
ld.global.f32    %f2, [%rd2+4]
add.f32          %f3, %f2, %f1
shfl.sync.bfly.b32 %f4, %f3, 1, 31, -1
add.f32          %f5, %f3, %f4
...
setp.eq.s32      %p1, %r1, 0
@%p1 st.global.f32 [%rd4], %f5
```

one signature: add.f32, height 4, first offset 1