客户端性能标准

2024年质量中心推荐分档							
平台	档次	FPS（30帧）	FPS（45帧）	内存峰值	流畅度	基线	机型
Android	高	TP90≥25	TP90≥40	≤3500	≥90%	骁龙888及以上设备	Redmi K60（8 Gen1+）（8G）（19档）
							vivo X80（天玑9000）（8G）（19档）
	中	TP90≥25	TP90≥40	≤3000	≥90%	骁龙855及以上设备 (其他芯片参考骁龙7Gen1、天玑1100)	小米10（骁龙865）（8G）（18档）
							华为P40 pro（麒麟990）（8G）（17档）
	低	TP90≥18	/	≤2000	≥85%	骁龙750G及以上设备 (其他芯片参考Exynos 850、Helio G95)	荣耀70（骁龙778G）（8G）（17档）
							iQOO Z3（骁龙768G）（6G）（16档）
	极低	TP90≥18	/	≤2000	≥85%	骁龙750G以下设备	荣耀9X（麒麟810）（4G）（15档）
							OPPO Reno（骁龙710）（6G）（13档）
	推荐覆盖骁龙680芯片及以上的设备，覆盖用户93.1%						
iOS	高	TP90≥25	TP90≥40	≤2200	≥90%	A15及以上	iPhone13 pro（A15）（6G）（16档）
	中	TP90≥25	TP90≥40	≤1800	≥90%	A14	iPhone12（A14）（4G）（14档）
	低	TP90≥18	/	≤1600	≥85%	A14以下	iPhone11（A13）（4G）（13档）
							iPhone XR（A12）（3G）（12档）
	推荐覆盖A12芯片及以上的设备，覆盖用户83.0%						

TP90：

红米 K60	>=40
小米10	>=25
OPPO Reno2	>=25
荣耀20i	>=18
iPhone 14 pro max	>=40
iPhone 12	>=25
iPhone XR	>=25
iPhone 8P	>=18

IOS：

【高】

	A	B	C	D	E	F	G
1	iPhone14P						
2	手动调整（4）-45帧						
3	地图场景	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>25帧占比	初始值内存	avgPSS
4							
5					(%)	(MB)	(MB)
6	性能基线		>=40	>=40	>90%		<2200

注：iphone12 容易发热降频，TP90 最低基线为 25，尽量保证≥35

	A	B	C	D	E	F	G
1	iPhone12						
2	默认画质（3）-45帧						
3	地图场景	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>25帧占比	初始值内存	avgPSS
4							
5					(%)	(MB)	(MB)
6	性能基线		>=25	>=25	>90%		<1600

【中】

	A	B	C	D	E	F	G
1	iPhoneXR						
2	默认画质（2）-30帧						
3	地图场景	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>25帧占比	初始值内存	avgPSS
4							
5					(%)	(MB)	(MB)
6	性能基线		>=25	>=25	>90%		<1400

Android：

【高】

	A	B	C	D	E	F	G
1	红米K60						
2	手动调整（4）-45帧						
3	地图场景	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>25帧占比	初始值内存	avgPSS
4							
5					(%)	(MB)	(MB)
6	性能基线		>=40	>=40	>90%		<3500

注：小米 10 容易发热降频，TP90 最低基线为 25，尽量保证≥35

	A	B	C	D	E	F	G
1	小米10						
2	默认画质（3）-45帧						
3	地图场景	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>25帧占比	初始值内存	avgPSS
4							
5					(%)	(MB)	(MB)
6	性能基线		>=25	>=25	>90%		<2600

【中】

	A	B	C	D	E	F	G
1	OPPO Reno2						
2	默认画质（2）-30帧						
3	地图场景	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>25帧占比	初始值内存	avgPSS
4							
5					(%)	(MB)	(MB)
6	性能基线		>=25	>=25	>90%		<1800