



Họ & tên: _____

MSHV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Lựa chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Nộp lại đề.

Câu 1. Loại dữ liệu chỉ có 2 mức thông tin 0 và 1 gọi là dữ liệu ...

- (A) Digital (B) Analog (C) Mã hoá
(D) Các câu còn lại đều sai

Câu 2. Hệ thống thông tin quản lý MIS là viết tắt của...

- (A) Management Information System (B) Mobile Information Server
(C) Monthly Income Scheme (D) Made in Sweden

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) TCP/IP có thể được sử dụng trong hội thoại trực tuyến
(B) HTTPS thường sử dụng port 8080
(C) VLAN được dùng để chỉ các thiết bị trên mạng có cùng chung một giao thức định tuyến
(D) Trong dịch vụ DNS, record CNAME thường được dùng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP

Câu 4. Hãy chỉ ra câu lệnh để xóa một thư mục (folder) trong UNIX/LINUX

- (A) rdir (B) rm -f (C) rmdir (D) delete

Câu 5. Chọn câu sai

- (A) Ổ cứng SSD có khả năng tránh khỏi hư hại do tác động của các tác nhân vật lý
(B) Trừ phi có hư hỏng vật lý, thông tin được lưu trên secondary storage sẽ tồn tại vĩnh viễn
(C) Chi phí của secondary storage thường sẽ rẻ hơn chi phí của primary storage có cùng dung lượng lưu trữ
(D) Primary storage và secondary storage chỉ có thể lưu trữ được dữ liệu nhị phân.

Câu 6. Trong ngữ cảnh của một hệ thống phần mềm quản lý thông tin, TPS là viết tắt của...

- (A) Transaction processing system (B) Traffic Protected Switch
(C) Temporary Protected Status (D) Toyota Production System

Câu 7. Trong kiến trúc Von Neumann, đĩa cứng (HDD) là

- (A) Thiết bị ngoại vi (I/O)
(B) Bộ nhớ
(C) Một phần của CPU
(D) Các câu khác đều sai

Câu 8. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int array[] = {10, 20, 30};
    cout << -2[array];
    return 0;
}
```

☐ (A) -30

☐ (B) -60

☐ (C) -10

☐ (D) Đáp án khác

Câu 9. Trong các chương trình sau, chương trình nào cung cấp tính năng video conference:

☐ (A) Zoom

☐ (B) Skype

☐ (C) Hangout

☐ (D) Các đáp án trên đều đúng

Câu 10. Giao thức trao đổi thông tin phổ biến trên Internet là ...

☐ (A) TCP/IP

☐ (B) HTTP

☐ (C) FTP

☐ (D) Telnet

Câu 11. Trong giờ thực hành tại phòng lab H6, Sinh viên A bị sự cố không vào được mạng, qua kiểm tra, thấy tín hiệu đèn tại cổng kết nối dây mạng không sáng. Lỗi kết nối xảy ra tại lớp mạng nào trong mô hình TCP/IP?

☐ (A) Network layer

☐ (B) Physical layer

☐ (C) Link layer

☐ (D) Transport layer

Câu 12. Các phần mềm trên máy tính có thể chia ra phần mềm ứng dụng và phần mềm...

☐ (A) Hệ thống

☐ (B) Văn phòng

☐ (C) Hệ điều hành

☐ (D) Lập trình

Câu 13. Mạng LAN là

☐ (A) Một nhóm các máy tính được kết nối để có thể giao tiếp với nhau bằng cáp nối hoặc wifi

☐ (B) Một máy tính có nhiệm vụ phân giải một tên miền thành một địa chỉ IP

☐ (C) Một nhóm máy tính có thể kết nối vào Internet

☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 14. Hãy chọn khai báo HỘP LỆ trên C++ cho dãy arr gồm 4 phần tử có kiểu là **char** và được khởi tạo các giá trị lần lượt là a, b, c, và d?

☐ (A) char arr[] = {"a", "b", "c", "d"};

☐ (B) char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};

☐ (C) char arr[] = "abcd";

☐ (D) char arr[] = 'abcd';

Dữ kiện này được sử dụng cho 2 câu hỏi dưới đây.

Công ty ABC cung cấp dịch vụ ứng dụng Blockchain trong hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Dịch vụ bao gồm một hệ sinh thái các ứng dụng hỗ trợ quản lý sản xuất, mua bán, thanh toán, giao vận, quản lý kho giữa đơn vị cung ứng và các đơn vị phân phối trung gian (bán lẻ), các đơn vị giao vận và bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Câu 15. Mô hình kinh doanh của các đơn vị cung ứng và phân phối đến tay người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng trên thuộc hình thức thương mại điện tử nào?

☐ (A) B2B B2C

☐ (B) B2B C2C

☐ (C) B2C C2C

☐ (D) B2B

Mã đề: 1911.....

Câu 16. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây mà công ty ABC cung cấp thuộc dạng ?

- ☐ (A) SaaS:Software as a Service ☐ (B) IaaS:Infrastructure as a Service
☐ (C) PaaS:Platform as a Service ☐ (D) BaaS:Blockchain as a Service

Câu 17. Chuyện gì xảy ra khi xóa một con trỏ đang nhận giá trị NULL? `int *ptr = NULL; delete ptr;`

- ☐ (A) Không có lỗi ☐ (B) Lỗi thực thi
☐ (C) Lỗi biên dịch ☐ (D) Lỗi truy xuất vùng nhớ

Câu 18. Giao thức nào thường được dùng để gửi email giữa các máy chủ trên mạng Internet?

- ☐ (A) POP3 ☐ (B) SMTP ☐ (C) IMAP
☐ (D) Cả 3 giao thức trên

Câu 19. Cho đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    int i = 0, j = 0, k;
    i++;
    j++ ++;
    k = (i++) + j;
    cout << i;
    cout << j;
    cout << k;
    return 0;
}
```

Kết quả xuất ra màn hình

- ☐ (A) 224 ☐ (B) 123
☐ (C) 124 ☐ (D) Lỗi biên dịch

Câu 20. Kiểu nào sau đây là kiểu dữ liệu trừu tượng(abstract data type)?

- ☐ (A) Class ☐ (B) bool ☐ (C) int ☐ (D) double

Câu 21. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char str[5] = "ABC";
    cout << str[3];
    cout << str;
    return 0;
}
```

- ☐ (A) ABC ☐ (B) AABC
☐ (C) CABC ☐ (D) Đáp án khác

Câu 22. Các thiết bị lưu trữ nào là secondary storage

- ☐ (A) Network Attached Storage (NAS) ☐ (B) Direct Attached Storage (DAS)
☐ (C) Direct Attached Storage (DAS) ☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 23. Với mô hình kinh doanh e-Commerce

- ☐ (A) Người dùng có thể chọn lựa sản phẩm trực tuyến thay vì đến trực tuyến cửa hàng
☐ (B) Người dùng có thể thanh toán trực tuyến trước khi mua hàng
☐ (C) Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi hàng được giao đến nơi
☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 24. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for (int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j - -)  
2:     cout << i << endl;
```

- ☐ (A) 1 ☐ (B) 2 ☐ (C) 3 ☐ (D) 4

Câu 25. Các đặc điểm của thiết bị lưu trữ chính (primary storage) và thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage) là

- ☐ (A) Việc lưu trữ trên primary storage chỉ có tính nhất thời, sẽ bị xoá khi máy tính bị cúp nguồn điện
☐ (B) Việc truy xuất trên secondary storage thường sẽ rất chậm so với primary storage
☐ (C) Secondary storage là ổ đĩa lưu trữ thứ cấp, có thể là những ổ đĩa ảo sử dụng công nghệ điện toán đám mây hoặc là ổ đĩa mạng
☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 26. Công ty XYZ kinh doanh bằng cách thu thập các thảo luận trên mạng xã hội về chất lượng các mặt hàng, sau đó phân tích các thảo luận này và bán lại thông tin cho các hãng kinh doanh sản xuất ra các mặt hàng trên. Hình thức kinh doanh của công ty XYZ là

- ☐ (A) B2C ☐ (B) B2B B2C ☐ (C) B2B ☐ (D) C2C

Câu 27. HTML là

- ☐ (A) Higher Template Markup Language ☐ (B) Hyper Text Market Language
☐ (C) Đáp án khác ☐ (D) Hitting Target Markup Language

Câu 28. Một web site để người dùng lấy thông tin và đặt mua các app mobile gọi là

- ☐ (A) App store ☐ (B) E-commerce system
☐ (C) Shopping center ☐ (D) Các lựa chọn khác đều sai

Câu 29. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

- ☐ (A) cin > a; ☐ (B) cin » a; ☐ (C) cin « a; ☐ (D) cin < a;

Câu 30. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;  
2: z = ++(x + y);
```

- ☐ (A) 7 ☐ (B) 8
☐ (C) 9 ☐ (D) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi

Câu 31. Đầu là thứ tự đúng trong quy trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước

- (A) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Triển khai
- (B) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Kiểm thử -> Hiện thực -> Triển khai
- (C) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử
- (D) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Đánh giá

Câu 32. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;  
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

Câu 33. Kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
struct Point{  
    int x;  
    int y;  
};  
int main(){  
    Point *p = new Point;  
    cout << p->x;  
    cout << p->y;  
}
```

- (A) Đáp án khác
- (B) Lỗi thực thi
- (C) 00
- (D) 0

Câu 34. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     int a = 5;  
5:     switch (a/2){  
6:         case 1: a = a + 4;  
7:         default: a++;  
8:         case 2: a = a - 4;  
9:         case 3: a = a * 4;  
10:    }  
11:    cout << a;  
12:    return 0;  
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 9
- (D) Các chọn lựa khác đều sai.

Câu 35. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x , int y, int z){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

☐ (A) 30

☐ (C) 0

☐ (B) 10

☐ (D) Đáp án khác

Câu 36. Giả sử ta khai báo:

1: `int m[] = {5, 4, 3, 2, 1}, i = 4;`

Hãy cho biết câu lệnh nào dưới đây KHÔNG hợp lệ khi truy xuất phần tử của mảng m:

☐ (A) `int z= m[++i];`

☐ (B) `int z = m[2*2];`

☐ (C) `int z = m[m[0]];`

☐ (D) `int z = m[m[i]];`

Câu 37. Bộ phận kế toán sẽ dựa vào các paycheck của nhân viên để tính toán...

☐ (A) Payroll

☐ (B) Sale order processing

☐ (C) Marketing plan

☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 38. Khi một máy tính kết nối vào Internet...

☐ (A) Máy tính sẽ có một IP định danh

☐ (B) Máy tính này có thể truy cập vào các trang Web

☐ (C) Người dùng máy tính này có thể gửi email cho những người khác

☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 39. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

1: `int x;`

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

☐ (A) 2

☐ (B) 4

☐ (C) 6

☐ (D) 8

Câu 40. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int const p = 5;
    cout << ++p;
    return 0;
}
```

☐ (A) 5

☐ (B) 6

☐ (C) 7

☐ (D) Đáp án khác

Câu 41. Bộ nhớ (memory) trong kiến trúc của Von Neumann dùng để

☐ (A) Tải chương trình từ thiết bị ngoại vi

☐ (B) Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn

☐ (C) Xử lý tính toán từng câu lệnh trong chương trình

☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 42. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x = 0, int y = 0, int z = 0){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

☐ (A) 30

☐ (B) 10

☐ (C) 0

☐ (D) Đáp án khác

Câu 43. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    cout << 5 [ "NhapMonDienToan" ];
    return 0;
}
```

☐ (A) NhapM

☐ (B) Nhap

☐ (C) o

☐ (D) Lỗi biên dịch/ thực thi

Câu 44. Khi viết chương trình để kiểm tra nếu một hàng chữ đang là màu đỏ thì chuyển thành màu xanh, cấu trúc điều khiển phù hợp là

- ☐ (A) Cấu trúc rẽ nhánh
- ☐ (B) Cấu trúc lặp
- ☐ (C) Cấu trúc tuần tự
- ☐ (D) Các lựa chọn khác đều đúng

Câu 45. Bộ phận làm nhiệm vụ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty là...

- ☐ (A) Marketing
- ☐ (B) Kế toán
- ☐ (C) Nghiên cứu và phát triển (RD)
- ☐ (D) Các câu còn lại đều sai

Câu 46. Báo cáo về một trường hợp bất thường cần chú ý là một loại báo cáo cho sự kiện ...

- ☐ (A) Ngoại lệ (exception)
- ☐ (B) Thường niên (annual)
- ☐ (C) Thường kỳ (regular)
- ☐ (D) Báo cáo nhanh (quick report)

Câu 47. Trong lĩnh vực bảo mật máy tính (computer security), CIA triad là

- ☐ (A) Confidentiality, Integrity Availability
- ☐ (B) Central Intelligence Agency
- ☐ (C) Certified Internal Auditor
- ☐ (D) Các đáp án trên đều sai

Câu 48. Câu lệnh nào được dùng để xem thông tin các process đang chạy trong LINUX/UNIX ?

- ☐ (A) au
- ☐ (B) ps
- ☐ (C) du
- ☐ (D) pid

Câu 49. Khai báo mảng b như sau:

1: `int b[][3] = {{1},{2, 3}, {4, 5, 6}, {2}};`

Giá trị của `b[2][2]` bằng

- ☐ (A) 0
- ☐ (B) 2
- ☐ (C) 3
- ☐ (D) 6

Câu 50. Cấp quản lý trong doanh nghiệp có sự giao tiếp ngang, dọc và đối ngoại là cấp

- ☐ (A) Middle manager
- ☐ (B) Top manager
- ☐ (C) Supervisor
- ☐ (D) Advisor

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1911

Câu 1. (A)	Câu 10. (A)	Câu 18. (B)	Câu 27. (C)	Câu 36. (A)	Câu 45. (A)
Câu 2. (A)	Câu 11. (B)	Câu 19. (D)	Câu 28. (B)	Câu 37. (A)	
Câu 3. (A)	Câu 12. (A)	Câu 20. (A)	Câu 29. (B)	Câu 38. (D)	Câu 46. (A)
Câu 4. (C)	Câu 13. (A)	Câu 21. (A)	Câu 30. (D)	Câu 39. (B)	Câu 47. (A)
Câu 5. (A)	Câu 14. (C)	Câu 22. (D)	Câu 31. (A)	Câu 40. (D)	
Câu 6. (A)		Câu 23. (D)	Câu 32. (C)	Câu 41. (A)	Câu 48. (B)
Câu 7. (A)	Câu 15. (A)	Câu 24. (C)	Câu 33. (C)	Câu 42. (A)	
Câu 8. (A)	Câu 16. (A)	Câu 25. (C)	Câu 34. (A)	Câu 43. (C)	Câu 49. (D)
Câu 9. (A)	Câu 17. (A)	Câu 26. (C)	Câu 35. (A)	Câu 44. (A)	Câu 50. (A)



Họ & tên: _____

MSHV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Lựa chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Nộp lại đề.

Câu 1. Với mô hình kinh doanh e-Commerce

- ☐ (A) Các câu khác đều đúng
☐ (B) Người dùng có thể chọn lựa sản phẩm trực tuyến thay vì đến trực tuyến cửa hàng
☐ (C) Người dùng có thể thanh toán trực tuyến trước khi mua hàng
☐ (D) Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi hàng được giao đến nơi

Câu 2. Hệ thống thông tin quản lý MIS là viết tắt của...

- ☐ (A) Made in Sweden ☐ (B) Management Information System
☐ (C) Mobile Information Server ☐ (D) Monthly Income Scheme

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

- ☐ (A) $\text{cin} < a;$ ☐ (B) $\text{cin} > a;$ ☐ (C) $\text{cin} \gg a;$ ☐ (D) $\text{cin} \ll a;$

Câu 4. Giả sử ta khai báo:

1: `int m[] = {5, 4, 3, 2, 1}, i = 4;`

Hãy cho biết câu lệnh nào dưới đây KHÔNG hợp lệ khi truy xuất phần tử của mảng m :

- ☐ (A) `int z = m[m[i]];`
☐ (B) `int z = m[++i];`
☐ (C) `int z = m[2*2];`
☐ (D) `int z = m[m[0]];`

Câu 5. Khi một máy tính kết nối vào Internet...

- ☐ (A) Các câu khác đều đúng
☐ (B) Máy tính sẽ có một IP định danh
☐ (C) Máy tính này có thể truy cập vào các trang Web
☐ (D) Người dùng máy tính này có thể gửi email cho những người khác

Câu 6. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

1: `unsigned int num = 3211211, k = 1;`
2: `do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);`

- ☐ (A) 13 ☐ (B) 10 ☐ (C) 11 ☐ (D) 12

Câu 7. Cấp quản lý trong doanh nghiệp có sự giao tiếp ngang, dọc và đối ngoại là cấp

- ☐ (A) Advisor ☐ (B) Middle manager ☐ (C) Top manager ☐ (D) Supervisor