



# Chapter 4

## Revision

*Introduction to Computing* on November 4, 2019

Huynh Tuong Nguyen  
Faculty of Computer Science and Engineering  
University of Technology - VNUHCM



### Exercise

**Câu 1.** Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu?

1. `int x = 2, y=3;`
2. `y = x + (x = 4);`
3. `cout << y;`

- A 8
- B 6
- C 2
- D Lỗi biên dịch trong đoạn chương trình trên
- E Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 2.** Trong năm định danh sau:

**-day, \_\_\_\_, 4a5b, break, swich**

- A** Không có định danh nào hợp lệ
- B** Có đúng 1 định danh hợp lệ
- C** Có đúng 2 định danh hợp lệ
- D** Có đúng 3 định danh hợp lệ
- E** Có đúng 4 định danh hợp lệ
- F** Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 3.** Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau

1. `float x = 2.5;`
2. `int y = int(x);`
3. `cout << x << " , " << y;`

- A 2, 2
- B 2.5, 2
- C 2.5, 2.5
- D 2, 2.5
- E Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 4.** Trong số các ký hiệu sau đây:

$+=$ ,  $:=$ ,  $\leftarrow$ ,  $=$ ,  $= =$ ,

có đúng bao nhiêu ký hiệu thuộc nhóm các phép gán (assignment operator) của C++

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4
- ☐ E Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 5.** Trong số các hằng nguyên được viết trong C++:

**072, 72, 0x72, 0110, 0x48,**

có đúng bao nhiêu hằng nguyên có giá trị bằng 72 (theo hệ thập phân)?

- A** 2
- B** 3
- C** 4
- D** 5
- E** Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 6.** Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau,  $z$  có giá trị bằng bao nhiêu?

1. `int x = 3, y = 4, z;`
2. `z = ++(x + y);`

- A 7
- B 8
- C 9
- D Lỗi biên dịch trong đoạn chương trình trên
- E Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 7.** Trong số những nhận định về **switch** và **break**, hãy cho biết nhận định nào đúng nhất:

- Ⓐ Lệnh **break** là một phần của lệnh **switch**
- Ⓑ Tùy từng trường hợp, mà trong lệnh **switch** có thể sử dụng hoặc không sử dụng **break**
- Ⓒ Trong lệnh **switch** bắt buộc phải sử dụng **break**
- Ⓓ Trong 3 nhận định trên, có 2 nhận định đúng
- Ⓔ Các chọn lựa khác đều sai.





### Exercise

**Câu 8.** Trong số những câu lệnh dưới đây:

1. `float x = 1.234e04;`
2. `float y = 1.234e0.4;`
3. `float z = 1.234e+4;`
4. `float m = 1.234e0;`
5. `float n = 1.234e-1;`

- A Có đúng 1 khai báo không hợp lệ
- B Có đúng 2 khai báo không hợp lệ
- C Có đúng 3 khai báo không hợp lệ
- D Có đúng 4 khai báo không hợp lệ
- E Lỗi biên dịch trong đoạn chương trình trên
- F Các chọn lựa khác đều sai.



### Exercise

**Câu 9.** Kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình sau là:

1. `int a = 10, b = 9, c = 11, d = 12;`
2. `if(a>b) if(a>c) d = a; else if(b>10) d = b; else d = c;`
3. `cout << d;`

### Exercise

**Câu 10.** Biết rằng  $x, y, z$  là biến kiểu `double`, hãy viết lại biểu thức toán học sau dùng các hàm `C++`:

$$\log_e(\sqrt{|3x^y - \cos(z)|})$$



### Exercise

**Câu 11.** Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

1. `enum` number {one=1, two, three, four=7, five};
2. number a = three, b = five;
3. `cout` « a « " \_ " « b;

### Exercise

**Câu 12.** Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

1. `int` a = 6, b = 7, c = 8, d = 9;
2. `cout` « (a > 5 == b < 10 && c >= 5 != ++d <= 10);



### Exercise

**Câu 13.** Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1.  int a = 10, c = 5;
2.  switch (a = 1)
3.  {
4.  case 1: c =8;
5.  case 2: c =9;
6.  case 3: c =7; break;
7.  case 4: c =6;
8.  }
9.  cout << a << " " << c;
```