하남 지점 어드민 — 6개 페이지 발표 자료

BoBeen Lee

2026-04-27

1. 프로젝트 개요

한 줄 정의

> 어학원(영어/일어) **하남 지점**의 멤버, 리더, 출석, 팀 스케줄, 멤버십을 통합 관리하는 어드민 시스템.

항목	내용
주요 사용자	지점장(메인), 매니저(서브)
진입 경로	사이드 드로어 메뉴(햄버거)
운영 단위	영어 5팀 + 일어 5팀 = 10팀 / 리더 60명 / 멤버 1,500명
동시 처리 흐름	일별 출석 → 알림 대응 → 통화/예약 → 매출/통계

기술 스택과 구조

- 프레임워크 없음. **HTML / Vanilla JS / CSS**.
- 스타일은 Tailwind(CDN) + Pretendard 폰트, 아이콘은 Phosphor Icons(unpkg CDN).
- 데이터는 클라이언트 사이드 **Mock**. 백엔드 미연동.
- SPA 아님. 6개 HTML 파일이 각각 독립 페이지로 동작하며, 사이드 드로어가 동일 패턴으로 공유된다.
- 각 HTML 파일은 `<script>` 태그 안에 모든 JS가 인라인으로 포함되어 있고, 별도 `.js` 파일이 없다.

도메인 핵심 규칙 (3종 색인)

멤버십 등급 (5단계)

등급	총 세션	행 색상	비고
VVIP	1,040회	`bg-purple-50`	최상위
VIP	520회	`bg-indigo-50`	고관여
A+	104회	`bg-emerald-50`	표준 다수
H+	52회	`bg-orange-50`	단기
B (= T)	24회	`bg-slate-50`	입문/체험

> branchstatus는 `T`로, 다른 페이지는 `B`로 표기. 의미는 동일(24회 입문). 향후 통일 권장.

리딩 레벨 (5단계)

레벨	메인 색상	적용
LV0	슬레이트	입문
LV1	에메랄드	초급
LV2	블루	중급
LV3	퍼플	상급
LV4	앰버	최상급

출석 상태 (5종)

상태	배지	흐름
출석예정	슬레이트	기본 상태
출석완료	에메랄드	금일 출석 클릭 후
대타예정	앰버	대타 배정됨
대타출석완료	앰버+체크	대타 도착
불참	레드	사전 통보됨

6개 페이지 한눈에

#	파일	한 줄 역할	핵심 가치
2	`home.html`	지점장 통합 현황판	1분 현황 파악 + 원클릭 대응
3	`leader.html`	리더(60명) 출석부	팀별 출석 한눈에 + 불참→대타 워크플로우
4	`member.html`	멤버(1,500명) 출석부	CHECK 알림 우선 대응 + 멤버십 만료 선제 관리
5	`branchstatus.html`	지점 회원·매출 현황	기준일 토글 + 환불 3유형 안전 처리
6	`call.html`	신규 회신 워크벤치	한 클릭 콜로그 + 결과 자동 아카이브
7	`stats.html`	월간 통계	4-KPI 1분 판단 + 후속 페이지 드릴다운

페이지 간 흐름 (요약)

```
유입 (광고/지인)
   ↓
call.html          신규 지원자 회신·예약
   ↓
home.html          내일 신규 멤버 리마인드
   ↓
leader.html        리더 출석 / 대타
member.html        학생 출석 / CHECK 알림
   ↓
branchstatus.html 회원·매출 코호트 분석
   ↓
stats.html         월간 KPI 판단 → 다른 페이지로 드릴다운
```

각 페이지는 독립적으로 동작하지만, 운영 흐름상 **신규 회신** → **등록·일정** → **일별 출석** → **회원·매출** → **월간 KPI** 의 순서로 데이터가 누적된다.

---

2. home.html — 대시보드 홈

한 줄 정의

> 지점장이 출근 직후 1분 안에 오늘의 리더·신규멤버·일정을 파악하고, 원클릭으로 후속 액션을 트리거하는 **통합 현황판**.

항목	내용
주요 Actor	지점장(메인), 매니저(서브)
진입 경로	앱 최초 진입 시 기본 페이지
핵심 가치	1분 현황 파악 / 원클릭 대응 / 월간 한눈에

핵심 기능

- **공지사항 위젯**: 10초 주기 자동 스크롤. 중요도 색상 도트(빨강/파랑) + 제목 + 날짜.
- **리더 현황 보드 위젯**: 오늘 배정된 리더 목록과 상태 요약(출석예정/완료/대타/불참 카운트). “크게 보기”로 7일 모달 오픈.
- **당일 첫방문 스터디**: 오늘 첫 스터디 참여하는 멤버 이름과 반 정보 리스트.
- **내일 신규 멤버 리마인드**: 발송 대상 아바타 스택 + “전체 퀵 전송” 일괄 발송 버튼.
- **월간 캘린더**: 7×6 그리드. 신규등록(파랑), 상담(초록), 행사(주황) 색상 코드. 전화번호 클릭 시 클립보드 복사 + 토스트 1.5초.

주요 사용자 시나리오

A-1. 출근 후 오늘 현황 파악 (P0)

> ”출근하자마자 오늘 하루를 1분 안에 그림으로 잡고 싶다.”

1. 앱 진입 → 자동으로 home.html 로드.
2. 공지사항 위젯에서 자동 스크롤되는 중요 공지 확인.
3. 리더 현황 위젯의 상태 요약 바에서 출석예정/완료/불참 카운트 일별 점검.
4. 당일 첫방문 위젯에서 오늘 신규 멤버 이름 확인.
5. 내일 리마인드 위젯의 발송 대상 인원 수 확인.
6. **완료 조건**: 1분 내에 오늘의 그림이 머릿속에 잡힘.

A-2. 리더 현황 상세 확인 (7일) (P1) — 페이지 핵심 워크플로우

> ”이번 주 어떤 리더가 불참인지, 누구에게 대타 요청할지 파악하고 싶다.”

1. 리더 현황 위젯 → “크게 보기” 클릭 → 모달 오픈.
2. 오늘 탭이 기본 활성. 좌우 화살표 또는 모바일 스와이프로 ±6일 탭 전환.
3. 상태 필터에서 “불참”만 토글 → 불참 리더만 노출.
4. 언어 필터(영어/일어), 시간 필터(11시/8시) 추가 적용.
5. 리더 행의 전화번호 클릭 → 클립보드 복사 + 토스트.
6. 통화 → 대타 배정 → 모달의 메모 셀에 결과 인라인 입력 후 포커스아웃 자동 저장.

화면 흐름 다이어그램

A-2 리더 현황 상세 확인 워크플로우

Figure 1: home.html 리더 현황 보드 모달의 7일 탭 + 다중 필터 + 전화번호 복사 흐름.

도메인/UI 특이점

- **Mock 데이터**: 40명 리더가 새로고침마다 랜덤 생성(`Math.random` 기반). 시연마다 다른 이름이 노출된다.
- **프로필 모달 통계 5열**: 최초등록일, 멤버십(잔여), 시작일, 만료(예정), 최근출석률.
- **상담 코멘트**는 인디고 박스, **히스토리 타임라인**은 색상 도트 + 잔여횟수 태그 + 상세설명.
- **메모 인라인 편집**: `contenteditable` + 포커스아웃 시 `_homeSaveMemo()` 자동 저장.
- 캘린더는 **2026년 4월 고정**. 월 전환과 주간 뷰는 미구현.

화자 노트

> 이 페이지의 핵심 메시지는 “**대시보드는 정보를 보여주는 곳이 아니라, 대응을 시작하는 곳**”이라는 것이다. 위젯 4개는 모두 “이 다음 어디로 갈지”를 결정하기 위한 입구다. 리더 현황 → 모달 → 전화번호 복사 → 통화의 4단계가 1분 안에 끝나는 것이 페이지의 성공 기준.

---

3. leader.html — 리더 팀 출석부

한 줄 정의

> 60명 리더의 팀별/날짜별 출석을 한 화면에서 추적하고, **불참 → 대타** 워크플로우를 클릭 몇 번에 마무리하는 출석부.

항목	내용
주요 Actor	지점장(대응), 매니저(체크)
진입 경로	사이드 메뉴 → "리더 팀"
핵심 가치	팀별 출석 한눈에 / 불참→대타 워크플로우 / 인라인 메모 즉시 저장

핵심 기능

- **팀 탭 네비게이션 (sticky)**: 전체 / 영어(월11, 월8, 화11, …, 일11) / 일어(동일 구조). 가로 스크롤.
- **리더 현황 보드** (좌측 2/3): 7일 날짜 탭 + 언어·시간·상태 멀티필터 + 8열 그리드 리더 행. 모바일에서는 좌우 50px 스와이프로 날짜 전환.
- **리더 불참 일정 보드** (우측 1/3): 빨간 테마(`bg-red-50`). 불참 리더 카드 + 날짜별 체크박스. 체크 시 취소선 + 초록 전환, 전체 해결 시 0.4s 페이드아웃.
- **출석 테이블** (9열): 회원정보 / 리딩LV / 리딩팀 / 출석·불참·대타 카운트 / 메모 / 8블록 출석률 / 금일출석 / 액션.
- **검색/정렬/벌크 액션**: 이름·연락처 검색, 8종 정렬, 일괄 문자/이동/삭제(체크박스 다중 선택 시 노출).

주요 사용자 시나리오

B-1. 특정 팀 리더 출석부 확인 (P0)

> "영어 화 8시 팀의 리더가 누가 안 나오고 있는지 보고 싶다."

1. 사이드 메뉴 → "리더 팀" 진입(전체 탭 활성).
2. "영어 화 8시" 탭 클릭 → 해당 팀 필터링.
3. 출석 테이블에서 출석/불참/대타 수치 확인.
4. 출석 블록 호버 → 회차별 툴팁(날짜·상태·참여 멤버).
5. 빨간 % 표시(`< 40%`) 리더 식별 → 추적 메모 추가.

B-2. 불참 리더 대응 및 대타 관리 (P1) — 페이지 핵심 워크플로우

> ”불참 통보 받은 리더의 일정을 확인하고, 대타를 배정해서 빨리 정리하고 싶다.”

1. 좌측 보드 상태 요약 바에서 “불참” 클릭 → 보드 필터 적용.
2. 우측 불참 일정 보드에서 해당 리더 카드 확인. LV·팀·전화번호 한눈에.
3. 전화번호 클릭 → 클립보드 복사 + 토스트.
4. 통화로 대타 요청 → 대타 확정.
5. 우측 보드의 해당 날짜 체크박스 클릭 → 취소선 + 초록 체크 전환.
6. 모든 불참 날짜 해결 시 행 페이드아웃 제거.

화면 흐름 다이어그램

B-2 불참 → 대타 배정 워크플로우

Figure 2: 좌측 현황 보드 → 우측 불참 일정 보드 → 전화번호 복사 → 대타 배정 → 체크박스 해결의 5단계 시퀀스.

도메인/UI 특이점

- **Mock 데이터**: 60명 리더 랜덤 생성(`Math.random`). 새로고침 시마다 다름.
- **팀 색상 규칙**: 영어 보라(`#9B59B6`), 일어 파랑(`#007BFF`).
- **출석률 색상 규칙**: ≥70% 초록 / 40~69% 주황 / <40% 빨강.
- **출석 블록**은 고정 8회차. member.html(가변 8/16)과의 차이점.
- **출석 상태 전이**: 출석예정 → (출석완료 / 불참 → 대타예정 → 대타출석완료) 의 상태 머신.
- **공통 패턴**: 행 호버 `translateY(-1px) + shadow`, 메모 contenteditable, 프로필 모달.

화자 노트

> leader.html은 좌·우 두 보드의 **역할 분리**가 설계 핵심이다. 좌측은 “어떤 상태인지 보는 곳”, 우측은 “지금 무엇을 해야 하는지의 to-do 리스트”. 빨간 테마는 우연이 아니라, 시각적 우선순위를 강제하는 장치. 체크박스가 0.4초 페이드아웃으로 사라지는 것은 사용자에게 “처리 완료” 피드백을 주기 위한 작은 연출.

---

4. member.html — 멤버 팀 출석부

한 줄 정의

> **1,500명 멤버**를 팀×레벨 격자로 펼쳐 놓고, **CHECK 알림**으로 우선순위 높은 케이스만 골라 즉시 대응하는 출석부.

항목	내용
주요 Actor	지점장(대응), 매니저(체크)
진입 경로	사이드 메뉴 → “멤버 팀”
핵심 가치	CHECK 알림 우선 대응 / 레벨별 섹션 / 멤버십 만료 선제 관리

핵심 기능

- **팀 탭 (sticky top:61)**: 영어 5팀 + 일어 5팀 = 10팀(예: `영_월수_11`, `일_화목_8`).
- **레벨 Quick-Nav (sticky top:105)**: LV0~LV4 점프 버튼 + 레벨별 인원 수. smooth scroll로 해당 섹션 이동.
- **CHECK 알림 5종**: 첫방문 미체크(빨강), 만료 D-7(주황), 출석률 부진(앰버), 결제 확인(노랑), 홀딩 복귀(하늘). “해결” 버튼 클릭 시 DOM 제거 + 카운트 -1.
- **레벨별 섹션** (LV0~LV4 ×5): 각 30명, 색상 헤더, 독립 테이블.
- **출석 테이블 (9열)**: 멤버십 등급 + 잔여/총 + 만료일 / 리딩팀 / 가변 출석 블록(주2회=8, 주4회=16) / 메모 / 출석률 / 금일출석.

주요 사용자 시나리오

C-2. CHECK 알림 대응 (P0) — 페이지 핵심 가치

> ”오늘 처리해야 할 케이스(첫방문·만료·부진)를 알림 한 곳에서 처리하고 싶다.”

1. 페이지 상단 CHECK 섹션 진입.

2. 알림 유형별로 분기:
    - **첫방문 미체크**: 멤버 이름 클릭 → 행 자동 스크롤 + 하이라이트 → 금일 출석 버튼.
    - **만료 D-7**: 전화번호 복사 → 연장 등록 안내 통화 → 메모 갱신.
    - **출석률 부진**: 멤버 이름 → 프로필 모달 → 히스토리 확인 → 독려 상담.
    - **결제 확인**: 결제 정보 검증.
    - **홀딩 복귀**: 환영 메시지.
3. 각 케이스 처리 후 “해결” 버튼 클릭 → 알림 제거.
4. **완료 조건**: 알림 카운트 0.

C-3. 멤버십 만료 임박 관리 (P1)

> ”H+ 등급 중 만료 임박 멤버를 골라 연장 안내한다.”

1. 정렬 셀렉트에서 “만료 임박순” 선택.
2. 멤버십 필터에서 “H+” 선택.
3. 결과 행에서 멤버 이름 클릭 → 프로필 모달.
4. 잔여 세션 + 만료일 + 상담 코멘트 검토.
5. 하단 “개별 문자” 버튼 → SMS 발송.

화면 흐름 다이어그램

C-2 CHECK 알림 5종 분류 + 대응 워크플로우

Figure 3: CHECK 알림 5종이 각각 어떤 행동(행 스크롤, 전화 복사, 프로필 확인, 결제 검증, 환영 메시지)으로 분기되는지의 분해도.

도메인/UI 특이점

- **Seeded PRNG (Mulberry32)**: `hash(teamKey + "_" + level)` 시드로 30명 결정적 생성. **새로고침해도 동일 데이터** 유지. 시연·테스트 일관성 보장이 의도된 설계.
- **출석 블록 가변**: 주 2회 멤버는 8블록, 주 4회 멤버는 16블록. leader.html의 고정 8과 차이점.
- **CHECK 알림은 데이터 생성 시 랜덤 할당**. 실시간 조건 기반 감지가 아니라 Mock 시드에서 정해짐.
- **leader.html과의 차이**(요약): 대상(60→1,500), 팀 구조(요일+시간 → 일정+시간), 레벨 그룹핑 유무, 현황 보드 유무, CHECK 알림 유무, 멤버십 표시 유무.
- **상호작용 트리거**: 팀 배지 클릭 → `navigateToTeam()` 으로 해당 팀 탭 자동 전환.

화자 노트

> 1,500명을 한 화면에 펼쳐도 사용자가 길을 잃지 않는 이유는 두 개의 sticky 네비게이션(팀 탭 + 레벨 Quick-Nav)과 CHECK 알림 섹션이 **"어디로 가야 할지"를 항상 위에 띄워주기 때문**이다. 알림이 "오늘 무엇을 해야 하는가"의 답이고, Quick-Nav가 "그곳으로 어떻게 점프하는가"의 답이다.

---

5. branchstatus.html — 지점 회원·매출 현황

한 줄 정의

> 기준일(자료등록·결제·스터디시작)을 토글해 가며 지점의 방문객·매출·전환·환불을 한 화면에서 풀어내는 **회계 친화 대시보드**.

항목	내용
주요 Actor	지점장(메인), 매니저(서브)
진입 경로	햄버거 메뉴 → “Branch Status”
핵심 가치	기준일 토글로 재무 모드 / 환불 3유형 안전 처리 / 다중 필터 코호트

핵심 기능

- **기준일 셀렉트**: 자료등록일(운영 모드) / 결제일(재무 모드, 월 매출 정합성) / 스터디시작일(재무 모드, 운영 부하). 변경 시 KPI·차트·테이블 모두 리렌더.
- **4-KPI 그리드**: 총 방문자, 멤버 가입률, 총 매출, 평균 객단가.
- **2-탭 차트**: 매출 대시보드(결제방식·멤버십·상태) / 유입 분석(경로별 인원·전환율).
- **방문객 테이블 (14컬럼)**: 다중 필터(상태 칩, 멤버십, 경로, 결제방식, 기간, 검색).
- **환불 처리 모달 (3유형)**: 전체 취소(full) / 부분 취소(partial) / 환불 정산 입금(deposit). 사유 칩 + 자유 입력.

주요 사용자 시나리오

E-1. 환불 처리 (3유형) (P0) — HERO

> ”환불 요청이 들어왔을 때, 결제 정보를 보면서 전체/부분/정산 중 맞는 유형을 골라 사유까지 한 번에 닫고 싶다.”

1. 테이블 행 → “추가” 드롭다운 → “환불” 클릭.
2. 환불 처리 모달 오픈. 기존 결제 정보(방식·금액·일자) 표시.

3. 환불 유형 선택:
   - **전체 취소**: 금액 자동(결제금액).
   - **부분 취소**: 부분 금액 입력.
   - **정산 입금**: 정산 비용 + 결제일 + 결제방식 + 환불 금액 + 처리일.
4. 환불 방식(카드/계좌/현금/토스) + 처리일 + 사유 칩(또는 자유 입력) 선택.
5. "환불 처리" 버튼 → `history += 환불 항목`, `extras += 환불 항목`, `amount -= 환불 금액`.
6. `renderAll`로 KPI/차트/테이블 갱신 + 토스트 + 모달 닫힘.

E-2. 기준일 전환으로 재무 모드 분석 (P0)

> "같은 회원 데이터라도 결제일 기준으로 보면 이번 달 매출이, 시작일 기준으로 보면 운영 부하가 다르게 보인다."

1. 상단 기준일 셀렉트 → "결제일" 선택.
2. 재무 뱃지 표시 + 활성 컬럼 황색 강조.
3. 결제일이 null인 회원 자동 제외 → `renderAll`.
4. 기간/상태 필터 추가 → 코호트 좁힘.

화면 흐름 다이어그램

E-1 환불 처리 워크플로우

Figure 4: 환불 요청 → 모달 → 3유형 분기 → 사유 칩/처리일 → history+extras+amount 동시 업데이트 → renderAll 갱신의 풀 시퀀스.

도메인/UI 특이점

- **Mock 데이터**: 20명 방문객을 `genVisitors`로 생성.
- **회원 상태 4종 + 환불 뱃지**: 멤버(에메랄드), 미가입(슬레이트), 디파짓(앰버), 스텝(퍼플), 환불(레드 뱃지, history 기반).
- **유입경로 6종 색상**: 카카오(노랑), 네이버(초록), 인스타(마젠타), 지인소개(슬레이트), 워크인(오렌지), 전화문의(인디고).
- **환불 3유형의 핵심**은 데이터 일관성: 단일 트랜잭션에서 history·extras·amount 세 개의 필드가 동시에 업데이트되어야 KPI가 어긋나지 않는다.
- **등급 표기 차이**: 이 페이지만 `T`로 표기(다른 페이지는 `B`). 의미는 동일(24회 입문). 향후 통일 권장.

화자 노트

> branchstatus는 운영 화면이 아니라 **회계 대시보드**다. 같은 회원이라도 “언제 자료를 받았는가”, “언제 결제했는가”, “언제 시작했는가” 세 시점이 모두 다르고, 보고 받는 사람의 역할에 따라 답이 달라진다. 기준일 토글이 그 모드 전환의 핵심 장치. 환불 모달의 3유형은 회계 실무에서 흔히 발생하는 패턴 — 단순 취소가 아니라 정산 후 잔액 환불 같은 케이스가 누락되면 데이터가 어긋난다.

---

6. call.html — 신규 회신 통합 관리

한 줄 정의

> 신규 지원자 한 명 한 명에 대한 통화 기록·결과 코딩·예약 확정·분석을 한 화면에서 처리하는 **통합 콜백 워크벤치**.

항목	내용
주요 Actor	매니저(메인), 지점장(분석/감독)
진입 경로	햄버거 메뉴 → "신규 회신"
핵심 가치	한 클릭 콜로그 / 결과 자동 아카이브 / 데이터 보드 분석

핵심 기능

- **신규 지원자 메인 테이블**: 이름 / 전화 / 회신자 / 결과 / 예약 / 동기.
- **직원 토글 A~P**: 통화 시 직원 키 클릭 → `callLogs[id]` 누적 → 행 배경 초록(회신 완료).
- **결과 코딩 9사유 + 1**: 없는번호 / 타지역 / 잘못누름·관심없음·바로끊음 / 직접콜탁(보류) / 시기미스 / 미성년자 / 기존멤버(중복) / 나이(80대+) / 기타(자유 입력) + "최후 통첩"(별도 아카이브).
- **3-탭 카드**: 캘린더(월간 상담 일정 색상별) / 예약 히스토리(기간·결과·경로 필터) / 데이터 보드(KPI·시계열·유입경로·직원별).
- **모달 4종**: 시간 피커(달력+30분 단위), 입력 모달(이름 수정·기타 사유), 중복 지원자, 신규 지원자 추가.

주요 사용자 시나리오

D-2. 콜백 → 결과 코딩 → 예약 확정 (P0) — HERO

> "전화 한 통 돌리고, 결과를 한 클릭으로 분류하고, 예약이 잡히면 그 자리에서 일정까지 닫고 싶다."

1. 메인 테이블 행 클릭 → 전화번호 reveal.
2. 외부 통화 시도.
3. 직원 토글(A~P 중 본인 키) 클릭 → `callLogs[id].push({key, time})` → 행 배경 초록.

4. 분기:
   - **응답 OK + 상담 의향**: 시간 피커 → 언어 선택(영어/일본어/둘 다) → "확정" → `visitData[id] = {scheduled:true, lang}` → "예약 확정" 뱃지.
   - **응답 X + 부적합**: 결과 코딩(9사유 중 1개) → `comment += '| 전화상 안함'` → 메인 목록에서 자동 분리.
   - **마지막 시도**: "최후 통첩" 표시 → 데이터 보드 우측 별도 아카이브.
5. 데이터 보드 KPI 자동 갱신.

D-1. 신규 지원자 등록 + 빠른 회신 (P0)

> "광고 보고 막 들어온 지원자를 1초 안에 시스템에 넣고 통화 가능 상태로 만들고 싶다."

1. 헤더 "+ 신규 지원자 추가" 버튼 클릭.
2. 성함 + 연락처 입력 + 지원 동기 선택(카카오/네이버/인스타/SNS/지인).
3. 상담 일정 미정 → 그대로 등록(회신 대기). 확정 → 달력 + 시간 + 언어 선택.
4. 메인 테이블 최상단에 신규 행 노출 → 통화 가능.

화면 흐름 다이어그램

D-2 콜백 파이프라인

Figure 5: 매니저가 행을 클릭한 순간부터 callLogs/visitData/comment가 어떻게 업데이트되는지의 시퀀스. 응답 OK / 응답 X / 최후 통첩의 3분기.

도메인/UI 특이점

- **Mock 데이터**: 20명 지원자를 `populateInitial`로 생성.
- **callLogs/visitData**는 인메모리 저장. 직원 이름과 빠른 시간만 localStorage에 영속화.
- **결과 코딩의 자동 아카이브**: `comment.includes('전화상 안함')` 인 행은 메인 테이블에서 사라지고 데이터 보드 아카이브로 자동 이동. 매니저는 결과 분류만 하면 정리는 시스템이 한다.
- **캘린더 색상**: 영어(보라), 일본어(파랑), 둘 다(인디고).
- **데이터 보드 KPI 4종**: 총 지원자 / 총 회신율 / 예약 성공률 / 성공 평균 회신 수. K2 클릭 시 회신자 목록 + 소요 시간, K3 클릭 시 예약확정자 상세.

화자 노트

> call.html은 콜센터 워크벤치지만, **단순 기록이 아니라 분류·아카이브·분석을 하나의 화면에서 끝내는 것**이 차별점이다. 직원 토글의 한 클릭이 콜로그를 누적하고, 결과 코딩 한 번이 아카이브 분리를 트리거하며, 그 결과가 데이터 보드 KPI를 즉시 갱신한다. 사용자는 “기록만” 하면 되고, 분류·집계·드릴다운은 자동.

---

7. stats.html — 월간 통계 & 리포트

한 줄 정의

> 월간 4개 KPI와 요일·팀 분포 두 차트로 지점장이 1분 안에 "**이번 달 잘 돌아가고 있나?**"를 판단하는 단일 화면 통계 카드.

항목	내용
주요 Actor	지점장(메인)
진입 경로	햄버거 메뉴 → "통계 및 리포트"
핵심 가치	월간 KPI 4-up / 요일·팀 분포 한눈에 / 이상치 발견 시 다른 페이지로 드릴다운

핵심 기능

- **4-KPI 그리드**: 활성 멤버(1,248명, +12% ▲), 월 평균 출석률(84.2%, +3.4% ▲), 신규 등록(84명, -2% ▼), 매출 달성도(92.5% 진행바).
- **요일별 출석 추이**: 월일 ~~7개 막대. 피크(수요일 90%), 저조(토일 30~~40%) 시각화.
- **팀별 분배 현황**: 영어(85% = 오전 45 + 저녁 40), 일어(53% = 오전 25 + 저녁 28) 수평 진행바.
- **액션바**: 월 셀렉트(미구현), 리포트 다운로드 버튼(미구현, PDF/Excel).

주요 사용자 시나리오

F-1. 월간 KPI 검토 → 인사이트 도출 (P0) — HERO

> "이번 달 지점이 정상 운영 중인지, 어디가 약한지 한 화면으로 보고 후속 페이지로 흩어지고 싶다."

1. 햄버거 → "통계 및 리포트" 진입.
2. KPI 4-up 검토:
   - 활성 멤버 ↑ → 정상.
   - 출석률 ↑ → 정상.
   - 신규 등록 ↓ → **이상치**.
   - 매출 달성도 → 진행바 시각.
3. 신규 등록 부진 → call.html 드릴다운(회신 효율 점검).
4. 출석 저조 발견 시 → member.html(CHECK 알림 확인).

5. 매출 미달 발견 시 → branchstatus.html(코호트 분석).

F-2. 요일/팀별 분배 차트로 운영 패턴 파악 (P1)

> "수요일이 만석에 가깝고 토일이 비는 패턴이 계속된다면, 정원 조정이나 새 시간대 검토가 필요하다."

1. 요일별 출석 추이 → 피크(수요일 90%) + 저조(토일 30~40%) 식별.
2. 팀별 분배 → 영어 85%, 일어 53% 비중 파악.
3. 영어 오전 정원 압박 → 리더 추가 영입 검토.
4. 토일 슬롯 활용도 낮음 → 프로모션/이벤트 검토.

화면 흐름 다이어그램

F-1 월간 KPI 검토

Figure 6: KPI 4-up과 두 차트에서 발견된 이상치가 어느 페이지의 드릴다운으로 연결되는지의 라우팅 맵.

도메인/UI 특이점

- **현재는 정적 모킹**. 실제 home/leader/member 데이터 집계는 미연동.
- **KPI 변화율 색상**: ▲ 증가 = 에메랄드, ▼ 감소 = 앰버.
- **차트 색상**: 피크(수요일) = `brand-500` (`#0ea5e9`), 평일 = brand-100, 주말 = slate-100.
- **미구현 표기 컨벤션**: 점선 빨강 테두리(`stroke-dasharray:3 3`) + "(미구현)" 주석.
- **리포트 다운로드**는 UI만 존재. 후속 작업으로 PDF/Excel 라이브러리 도입 필요.

화자 노트

> stats.html은 **단독으로 완결되는 페이지가 아니다**. 4개 KPI 중 하나라도 이상하면 사용자는 다른 페이지로 떠나야 한다. 따라서 이 페이지의 성공 기준은 "1분 안에 어느 페이지로 가야 할지 판단할 수 있는가"이고, 그래서 차트가 단 두 개뿐이다 — 더 보여주면 판단을 흐린다.

---

8. 알려진 제약 & 다음 단계

알려진 제약 (Known Limitations)

영역	제약
데이터	모든 페이지가 클라이언트 사이드 Mock. 백엔드 미연동
home 캘린더	2026년 4월 고정. 월 전환·주간 뷰 미구현
home 공지사항	하드코딩 2개. CRUD 미구현
home 리마인드	SMS/메시지 발송 미연동 (`openSmsModal()` 호출만)
leader/member 검색	UI만, 실시간 필터 JS 부분 구현
leader/member 드래그 정렬	핸들 UI만, 드래그앤드롭 미구현
leader 캘린더 모달	`openCalendarModal()` 호출만, 모달 미구현
leader/member SMS 모달	`openSmsModal()` 호출만, 모달 미구현
leader/member 액션 드롭다운	점3개 버튼만, 메뉴 항목 미구현
member CHECK 알림	데이터 생성 시 랜덤 할당. 실시간 조건 감지 아님
member 히스토리	프로필 모달 히스토리는 템플릿 기반 (3개 고정)
branchstatus 등급 표기	다른 페이지가 `B` 인데 이 페이지만 `T`. 통일 필요
call 데이터 영속화	callLogs/visitData는 인메모리. localStorage는 직원 이름/빠른 시간만
stats 데이터	정적 모킹. home/leader/member에서 실데이터 집계 미구현
stats 리포트	PDF/Excel 다운로드 UI만 존재

백엔드 연동 시 우선순위

1. **member의 CHECK 알림 실시간 조건 감지**: 만료 D-7, 출석률 부진, 결제 미확인은 실데이터에서 자동 감지되어야 함.
2. **call의 callLogs/visitData 영속화**: 새로고침 시 사라짐 → DB 저장 필요.
3. **stats의 실데이터 집계**: home/leader/member의 일별 데이터를 월간 집계로 롤업.
4. **leader 출석 데이터 연동**: 현재 60명이 새로고침마다 다름 → 실제 리더 명단 고정 필요.

5. **branchstatus 환불 처리의 트랜잭션 보장**: history+extras+amount 동시 업데이트가 단일 트랜잭션이어야 데이터 일관성 유지.
6. **공통 인프라**: SMS 발송 게이트웨이, 캘린더 모달 통합, 검색·정렬 서버사이드 처리.

페이지 ↔ 문서 동기화 규칙

CLAUDE.md의 핵심 규칙: HTML을 수정하면 대응 docs도 함께 업데이트한다.

- `home.html` → `docs/PRD-home.md`, `docs/USER-STORY-home.md`
- `leader.html` → `docs/PRD-leader.md`, `docs/USER-STORY-leader.md`
- `member.html` → `docs/PRD-member.md`, `docs/USER-STORY-member.md`
- `branchstatus.html` → `docs/USER-STORY-branchstatus.md`
- `call.html` → `docs/USER-STORY-call.md`
- `stats.html` → `docs/USER-STORY-stats.md`
- UI 흐름/시나리오 변경 시 `USER-SCENARIOS.md`, `ONBOARDING.md`도 검토.

이 발표 자료(`PRESENTATION.md`)도 동일 규칙을 따른다 — 페이지 변경이 있으면 함께 갱신할 것.

마무리

이 어드민의 설계 원칙은 명료하다.

1. **각 페이지는 하나의 답을 준다**. home은 “지금 무엇이 일어나고 있나”, leader는 “리더 출석”, member는 “학생 출석”, branchstatus는 “회원·매출”, call은 “신규 회신”, stats는 “월간 판단”. 페이지를 섞지 않는다.
2. **알림과 sticky 네비게이션이 길찾기를 대신한다**. CHECK 알림, Quick-Nav, 팀 탭은 모두 “어디로 가야 하는지”를 사용자가 매번 결정하지 않게 만든다.
3. **데이터 일관성은 단일 트랜잭션**. 환불 처리의 history+extras+amount, 콜백의 callLogs+visitData+comment는 한 번의 액션으로 함께 움직인다.
4. **시각 신호는 의미를 가진다**. 멤버십 등급 5색, 리딩 레벨 5색, 출석 상태 5색, 유입경로 6색은 모두 도메인 사전에 정의된 색상 코드. 우연이 아니다.

발표를 들은 사람이 가지고 가야 할 단 한 가지는: “이 어드민은 정보를 보여주는 도구가 아니라, 매일의 운영 결정을 닫아주는 도구다.”