

B.A.I.T. 平台完整设计文档 v2

Bureau of Advanced Interdisciplinary Theories “bait” = 诱饵 / 钓鱼 — 跨维度学术模仿秀
平台的完整技术设计方案 主站宇宙：R.E.E.F. — Research Encyclopedia of Emerging Frontiers

目录

1. [项目概述](#)
2. [命名体系](#)
3. [R.E.E.F. 编年史](#)
4. [内容边界与安全策略](#)
5. [多宇宙架构](#)
6. [分级系统与跨站点映射](#)
7. [钓鱼审稿系统](#)
8. [B.I. 诱饵指数评估体系](#)
9. [平台架构](#)
10. [多入口系统](#)
11. [投稿与审稿 workflow](#)
12. [真实论文引用策略](#)
13. [AI 补稿与宇宙内容填充](#)
14. [内容展示格式](#)
15. [终端模拟系统](#)
16. [双向页面链接系统](#)
17. [线索与 ARG 解谜系统](#)
18. [子页面揭示机制](#)
19. [防翻译防御体系](#)
20. [移动端与 PC 端差异化体验](#)
21. [URL 参数系统](#)
22. [成就系统](#)
23. [钓客日志与 Fish Score](#)

24. [ISSN 七击彩蛋](#)
 25. [PDF 水印系统](#)
 26. [内部 Prompt 模板系统](#)
 27. [社区投稿收集机制](#)
 28. [社区治理模型](#)
 29. [配套脚本与工具链](#)
 30. [SEO 策略](#)
 31. [内容策略](#)
 32. [虚构学术身份体系](#)
 33. [法律与伦理框架](#)
 34. [后端预留与扩展](#)
 35. [实施路线图](#)
 36. [附录：术语表](#)
-

1. 项目概述

1.1 核心理念

B.A.I.T. (Bureau of Advanced Interdisciplinary Theories) 是一个模仿正规学术出版机构的恶搞/戏仿平台，目标受众为中国互联网上的”民科”群体——那些缺乏正规学术训练、热衷于发表”颠覆性理论”却对学术出版规范了解甚少的人群。平台名称本身即为核心隐喻：“bait”意为诱饵/钓鱼，暗示整个平台就是一个精心设计的”学术钓鱼”场景。

平台的运作模式类似于”楚门的世界”：目标受众（民科）会认为这是一个真实的、权威的国际学术出版机构，而具备足够辨识力的正常用户则可以通过嵌入的线索、ARG 谜题和隐藏内容，发现平台的真实性质。这种双层体验设计确保了平台既是讽刺艺术品，也是一个互动解谜游戏。

在 v2 架构中，平台从单纯的”钓鱼网站”升级为**跨维度虚构世界门户**。整个平台被设定为维度偏移数据的泄漏产物——B.A.I.T. 的”学术论文”实际上是 R.E.E.F. 系统捕获的跨维度数据，而民科投稿本质上是被系统归档的”基准现实维度偏移数据”。这种 meta 叙事将讽刺、解谜和社区共创统一在一个完整的世界观框架内。

1.2 设计哲学

- **沉浸优先**：对于目标受众，平台必须看起来与真实的学术出版网站无异，从视觉设计、术语使用到交互流程，都需要达到”以假乱真”的程度
- **线索渐进**：对于解谜者，线索的发现应当是渐进式的——从微妙的违和感，到明确的文化暗示，再到直接的揭示，形成一个完整的认知链

- **零收费原则**：平台绝不向任何用户收取任何费用，这是法律安全的核心底线
- **社区共创**：像 SCP 基金会和 Backrooms 那样，收集社区中有创意的投稿，让平台成为虚构世界的共同创作空间
- **多宇宙容纳**：每个民科/作者都可以拥有自己的独立宇宙，社区接力帮助完善，宇宙之间可以合并，最终被 R.E.E.F. 主站宇宙统一容纳

1.3 目标受众画像

主要目标（鱼）：- 缺乏正规学术训练但热衷于”发表”理论的民科群体 - 大量依赖 AI 生成论文内容的人群 - 对学术出版流程不了解、容易被表面权威性吸引的人群 - 活跃于中文互联网，常使用浏览器翻译功能阅读英文内容

次要受众（钓客）：- 对 ARG/解谜感兴趣的互联网用户 - 学术圈内的讽刺文化爱好者 - 编程/设计社区中欣赏这种创意的用户 - 虚构世界观共创爱好者（SCP/Backrooms 社区成员）

2. 命名体系

2.1 核心命名

层面	名称	学术门户展开	隐藏含义
平台/期刊	B.A.I.T.	Bureau of Advanced Interdisciplinary Theories	诱饵/钓鱼
主站宇宙	R.E.E.F.	Research Encyclopedia of Emerging Frontiers	礁石——鱼群聚集地
文档标识	D.I.O.	Document Identity Ontology	意大利语”上帝”
深渊层	H.A.D.A.L.	Hidden Archive of Dimensional Anomalies & Leaks	超深渊带（海洋最深处）
维度偏移指数	D.D.I.	Dimensional Deviation Index	维度偏移
宇宙编号	C.O.S.M.O.S.	Catalog of Systematic Models & Ontological Schemas	宇宙

2.2 审稿流程命名

阶段	名称	学术门户展开	隐藏含义
投稿提交	C.A.S.T.	Committee for Academic Standards & Theory	抛竿
审稿进行	H.O.O.K.	Holistic Objective Observation Kernel	上钩
审稿完成	C.A.T.C.H.	Comprehensive Assessment & Theoretical Certification Hub	收网
论文发布	R.E.L.E.A.S.E.	Repository of Evaluated Literature & Exemplary Academic Studies Edition	放生

2.3 辅助系统命名

系统	名称	学术门户展开	隐藏含义
论文库	F.I.S.H.	Formal Index of Scholarly Highlights	鱼
发现者	A.N.G.L.E.R.	Archived Network of Genuine Learning & Enlightenment Records	钓客
追踪系统	N.E.T.	Novel Epistemological Tracker	网
推荐系统	C.U.R.R.E.N.T.	Catalog of Unresolved Research & Emerging Novel Theories	洋流
表面层	S.U.R.F.	Systematic Unified Reference Framework	浪花
Wiki 系统	K.E.L.P.	Knowledge Exchange & Lexicon Platform	海带——礁石上的附着物
审稿记录	P.E.A.R.L.	Peer Evaluation & Assessment Record Ledger	珍珠——沙粒变成的宝物
宇宙索引	C.O.R.A.L.	Catalog of Observed Research & Academic Lore	珊瑚——礁石的构成单元

2.4 编号格式

对象	编号格式	示例
论文	DIO:B.A.I.T.<YYYY>.<SEQ>	DIO:B.A.I.T.2025.0001
宇宙	COSMOS-<类别>-<序号>	COSMOS-CNS-001
异常报告	AR-<YYYY>-<SEQ>	AR-2025-0042
终端会话	TS-<宇宙代码>-<SEQ>	TS-YQC-007

宇宙类别代码：

代码	含义	代码	含义
PHY	物理类	BIO	生物类
MAT	数学类	PHI	哲学类
CNS	意识类	INF	信息/计算类
COS	宇宙学类	MIX	跨学科混合
CHE	化学类	UNI	统一宇宙（合并后）

3. R.E.E.F. 编年史

3.1 概述

R.E.E.F. 的世界观历史是整个平台的叙事地基。历史只定框架和关键事件，具体细节由社区共创填充。每一段历史对应平台上不同类型和风格的内容，解释了为什么平台上有如此复杂的分层体系。

3.2 纪元一：发现期（The Discovery Era）

大约 10-15 年前。一个小型跨学科研究团队在实验中意外发现了”维度偏移”现象——某些实验数据不符合任何已知物理框架，但呈现出内在规律性。最初以为是设备故障，后来逐渐意识到这是”信息从其他维度泄漏”的证据。

对应内容：最早的 Δ -1 级论文，一批”异常数据”的原始记录，设备故障报告（后来被重新分类为维度泄漏事件）。

3.3 纪元二：建制期（The Foundation Era）

发现维度偏移后，研究团队意识到需要系统性地记录和分类这些异常。B.A.I.T. 正式成立（对外仍然伪装为普通学术出版机构），R.E.E.F. 系统开始建设，D.I.O. 标识体系被发明出来。C.A.S.T./H.O.O.K./C.A.T.C.H./R.E.L.E.A.S.E. 审稿流程被确立——表面上是学术同行评审，实际上是对维度偏移数据的捕获和分类流程。

对应内容：B.A.I.T. 的”建院文献”、第一批正式的 R 级异常报告、D.I.O. 系统的设计文档、早期编委会的内部通信。

3.4 纪元三：膨胀期（The Expansion Era）

随着 R.E.E.F. 系统的运行，越来越多的独立宇宙被发现。宇宙数量快速增长，宇宙合并事件开始出现。H.A.D.A.L. 深渊层被发现——某些数据深度偏移，接近”不可读”状态。F.I.S.H. 论文库、K.E.L.P. Wiki 系统、C.O.R.A.L. 宇宙索引相继建立。

对应内容：大量宇宙的建立、第一批终端会话记录、H.A.D.A.L. 层的初始数据、宇宙合并的历史记录。

3.5 纪元四：泄漏期（The Leak Era）← 当前

维度泄漏率开始上升。越来越多的 R.E.E.F. 数据出现在”基准现实”的互联网上——这就是网站本身存在的原因。B.A.I.T. 对外发布的”学术论文”实际上是维度泄漏的副产品，而民科投稿本质上是被 R.E.E.F. 系统捕获的”来自基准现实维度偏移数据”。

这是整个平台的 meta 叙事核心：

- **对民科来说：**他们投稿的论文被”接受发表”，觉得自己得到了认可
- **对解谜者来说：**他们发现”投稿”实际上是”维度数据被 R.E.E.F. 系统捕获并分类的过程”
- **双重讽刺：**民科以为自己在参与学术，实际上他们是”异常数据源”；解谜者以为自己在解谜，实际上他们也是”数据”的一部分

对应内容：维度泄漏日志、泄漏期系统警告、当前所有论文和档案。

3.6 纪元五：？（社区定义）

未来的纪元由社区投票决定——可能是”收容期”（维度泄漏被控制）、”融合期”（基准现实与维度数据完全融合）、或”沉默期”（所有维度数据突然消失）。这是留给社区共创的开放叙事空间。

3.7 历史在平台中的体现

体现方式	说明
时间线页面	档案库中的 R.E.E.F. 编年史

体现方式	说明
终端日志	不同纪元的系统日志风格不同（早期简单，近期复杂且带警告）
论文风格演变	早期论文更”朴素”，近期论文更”精密”——这是刻意的设计选择
Wiki 条目	历史事件有专门的 Wiki 页面，社区可以补充细节
D.I.O. 编号规律	早期编号（2020-2022）对应发现期，中期对应膨胀期，当前对应泄漏期

4. 内容边界与安全策略

4.1 绝对禁区（任何情况下不可出现）

1. **政治敏感内容**：涉及中国政治体制、领导人、政策批评的任何内容
2. **邪教/极端主义内容**：任何可能被归类为邪教宣传或极端主义思想的内容
3. **医疗/健康建议**：任何可能被误读为医疗建议的内容
4. **种族/性别歧视内容**：任何形式的歧视性言论
5. **金融/投资建议**：任何可能被解读为投资建议的内容
6. **真实个人攻击**：针对真实存在的学术人物的诽谤或人身攻击
7. **儿童不当内容**：任何涉及未成年人的不当内容

4.2 安全主题领域

- **数学/几何**：宣称证明哥德巴赫猜想、发明新几何、推翻微积分
- **理论物理/宇宙学**：大统一理论、多维空间模型、暗物质替代解释
- **AI/计算理论**：宣称发明超越图灵机的计算模型、意识上传理论
- **哲学/认识论**：新的”万物理论”、重新定义时间/空间/因果关系
- **信息论/密码学**：宣称破解现有加密体系
- **进化论/古生物**（不涉及人类起源的种族敏感内容）
- **生物/化学**：虚构的生化机制、分子结构

4.3 内容安全审查原则

- **无害性测试**：如果这篇论文被一个完全不懂学术的人当真，是否会造成任何实际伤害？

- **可辨识性测试**：一个受过大学教育的正常人，能否在仔细阅读后识别出这是戏仿？
 - **法律风险评估**：内容是否可能引发任何法律纠纷？
 - **去人格化原则**：所有”作者”均使用虚构身份，绝不暗示指向真实个人
-

5. 多宇宙架构

5.1 核心概念

B.A.I.T. v2 的最大升级是从”单一钓鱼网站”进化为”多宇宙虚构世界门户”。每个在平台上”发表”的民科（或虚构作者），都可以拥有自己的独立宇宙。这个宇宙有自己的基础公理、推导出的理论体系、内部逻辑自治性和专属术语。

R.E.E.F. 是所有独立宇宙的”交汇点”——主站宇宙，它的设定是：这些独立宇宙都是 R.E.E.F. 在不同参数条件下的投影/分支。R.E.E.F. 本身也有自己的核心设定和故事线，但它是开放框架，可以容纳所有独立宇宙。

5.2 独立宇宙

每个独立宇宙包含：

- **基础公理**：该宇宙的核心假设（如”意识是基本物理量”）
- **推导理论**：从公理推导出的理论体系
- **内部逻辑自治性**：所有内容必须在公理框架内自治
- **专属术语**：该宇宙独有的概念和符号
- **Wiki 百科**：术语词典、时间线、人物、机构
- **周边材料**：采访记录、实验日志、新闻、终端会话等

5.3 宇宙合并

如果两个独立宇宙的基础公理兼容（比如张三的”量子意识理论”和李四的”意识场理论”本质上说的是同一回事），可以通过社区投票将它们合并到同一个宇宙下。合并后的宇宙拥有更丰富的内容，两个作者的论文可以互相引用而不会出现逻辑矛盾。

宇宙合并流程：

1. 在 GitHub Discussions 发起合并提议
2. 讨论期（7 天）：社区讨论兼容性，原宇宙创建者发表意见
3. 投票（3 天）：GitHub Discussions 投票功能，简单多数通过，至少 5 票有效
4. 执行：维护者更新 Front Matter、重定向引用，原宇宙保留为”归档”状态

5.4 宇宙数据结构

```
# content/cosmos/yang-quantum-consciousness/_index.md
—
cosmos_id: "COSMOS-CNS-001"
cosmos_name: "杨氏量子意识宇宙"
cosmos_short: "YQC"
founder: "Dr. Yang Wei"
status: "active" # active / merged / archived
merged_into: null
era_origin: "expansion" # 该宇宙被发现的纪元
ddi_range: [1, 3] # 该宇宙内容的 DDI 范围
axioms:
  - "意识是基本物理量，与质量、电荷同等级"
  - "量子坍缩由观察者意识驱动"
  - "意识场可被量化为  $\Psi(\theta, \varphi, t)$  函数"
derived_theories:
  - "意识纠缠定理"
  - "群体意识共振效应"
  - "跨维度意识传输协议"
linked_cosmos:
  - cosmos_id: "COSMOS-CNS-002"
    relation: "compatible"
    note: "李氏意识场理论，公理等价于 YQC 的推论3"
paper_count: 12
wiki_pages: 34
—
```

5.5 宇宙的 Wiki 系统

每个宇宙的 Wiki 是让该宇宙变得”层次严密”的关键。Wiki 条目之间通过双向链接互相引用，形成密集的知识网络。

Wiki 内容类型:

类型	说明	示例
术语词典	宇宙专属术语的”严谨”定义	“ Ψ 函数”、“意识坍缩临界值”
时间线	宇宙内的”学术发展史”	“2019年杨伟首次提出量子意识假说”
人物	宇宙内的研究员简介	“杨伟博士——维度物理学部”
机构	虚构研究机构介绍	“MIT 意识物理学部”
争议记录	宇宙内的”学术争议”	“杨伟学派 vs 李明学派”
事件	宇宙内的重大事件	“2024年维度泄漏事件”

Wiki 的诡异之处在于：它在自己的框架内完全自治，越深入阅读越觉得”这好像真的是一个学术领域”，但任何一个有真实学术背景的人都会在某点意识到——这一切都是建立在一个荒谬的前提上的。

6. 分级系统与跨站点映射

6.1 统一内部分级

维护者内部使用一套统一的分级标识，这是”真实”的分类：

板块	分级	含义
论文	FG-0	Fun-0 纯搞笑，明显荒诞
论文	FG-1	Fun-1 需辨识，有一定伪装度
论文	FG-2	Fun-2 高度伪装，格式术语仿真
论文	FG-3	Fun-3 极致伪装，几乎无法区分
论文	TG-1	Truth-1 冷门真实，掩护性内容
论文	TG-2	Truth-2 有价值真实，信标内容
论文	TG-3	Truth-3 高质量真实，锚点内容
档案	RG-0	Record-0 异常已解决
档案	RG-1	Record-1 异常已收容
档案	RG-2	Record-2 异常活跃中
档案	RG-3	Record-3 异常未收容
日志	LG-0	Log-0 公开信息
日志	LG-1	Log-1 内部信息
日志	LG-2	Log-2 限制访问
日志	LG-3	Log-3 隔离/损坏数据

6.2 学术门户分级映射

民科看到的分级——完全的学术风格，等级越高看起来越厉害：

内部ID	学术门户显示	外观
FG-0	Category A — Original Contribution	绿色标签
FG-1	Category A+ — Significant Contribution	蓝色标签
FG-2	Category A++ — Major Contribution	金色标签
FG-3	Category S — Landmark Contribution	红色标签
TG-1~3	Category B — Standard Publication	灰色标签

注意：FG 级别在学术门户里等级越高看起来越厉害，FG-3 变成了”里程碑级贡献”——这对民科来说是终极认可，但实际上是最高级别的”钓鱼”。RG/LG 内容在学术门户完全不出现。

6.3 档案库分级映射

解谜者/社区用户看到的分级——科幻/异常分类风格：

内部ID	档案库显示	颜色
FG-0	Δ -0 BASELINE ANOMALY	蓝色
FG-1	Δ -1 MINOR DEVIATION	黄色
FG-2	Δ -2 SIGNIFICANT DEVIATION	橙色
FG-3	Δ -3 CRITICAL DEVIATION	红色
TG-1~3	Σ STANDARD	白色
RG-0	R-0 RESOLVED	绿色
RG-1	R-1 CONTAINED	蓝色
RG-2	R-2 ACTIVE	橙色
RG-3	R-3 UNCONTAINED	红色
LG-0	L-0 PUBLIC	白色
LG-1	L-1 INTERNAL	蓝色
LG-2	L-2 RESTRICTED	橙色
LG-3	L-3 QUARANTINED	红色

6.4 终端分级映射

终端里看到的分级——纯编号，军事/机构风格：

内部ID	终端显示
FG-0	DOC::TYPE-A-0
FG-1	DOC::TYPE-A-1
FG-2	DOC::TYPE-A-2
FG-3	DOC::TYPE-S
TG-1~3	DOC::TYPE-B
RG-0~3	REC::SEC-n (n=0-3)
LG-0~3	LOG::CLR-n (n=0-3)

6.5 维度偏移指数 (D.D.I.)

三个板块共享一个顶层指标——维度偏移指数 (Dimensional Deviation Index)，衡量内容与” 基准现实” 的偏离程度：

DDI	颜色	含义
0	白色	与现实一致
1	蓝色	微偏，可解释为学术差异
2	黄色	中偏，无法用已知框架解释
3	橙色	重偏，暗示维度差异
4	红色	极偏，维度特有
5	黑色	未知，无法评估

6.6 分级映射的 ARG 功能

三种分级体系指向同一篇论文但名字完全不同，这种换算关系本身就是 ARG 线索。如果有人在终端里看到 `DOC::TYPE-S`，然后去学术门户看，发现标记为” Category S — Landmark Contribution”，再去看档案库，发现是” Δ-3 CRITICAL DEVIATION” ——三种完全不同的名字指向同一篇论文，这种认知冲击就是” 楚门的世界” 被揭穿的时刻。

换算表可以做成一张隐藏的可解锁图表，或让用户在探索中逐步发现映射关系。序列号（如 2025-0001）在三个入口中保持一致，但前缀完全不同——只有对比多入口后才能发现规律。

7. 钓鱼审稿系统

7.1 四阶段流程

阶段	钓鱼术语	外部学术术语	内部含义	用户可见状态
1	抛竿 (Cast)	Submitted	诱饵已放出	“Your manuscript has been received”
2	上钩 (Hook)	Under Review	目标已上钩	“Your manuscript is under peer review”
3	收网 (Catch)	Accepted	确认上钩	“Congratulations! Accepted for publication”
4	放生 (Release)	Published	论文公开	“Your paper is now publicly available”

7.2 审稿状态页面设计

与真实学术出版平台（ScholarOne、Editorial Manager）高度相似： - 进度条和百分比显示 - 匿名审稿人编号 - 预计完成日期（所有论文都会”通过”，时间只是道具） - 状态变更时间线

7.3 审稿意见生成

每篇论文的”审稿意见”由内部 Prompt 系统自动生成： - 正式学术英语，以正面评价为主 - 建议均为表面性格式调整，绝不触及核心逻辑 - 在正面评价中嵌入微妙暗示（“The authors’ novel approach to proving P=NP through dream analysis represents a paradigm shift...”）

8. B.I. 诱饵指数评估体系

8.1 五维评估模型

维度	英文名	评估内容	满分
语法 (Syntax)	Syntactic Coherence	语法正确性和学术规范性	20
密度 (Density)	Terminological Density	专业术语的密度和分布	20
逻辑 (Logic)	Logical Plausibility	论证逻辑的表面合理性	20
缝合 (Stitch)	Interdisciplinary Stitching	跨学科内容的缝合质量	20
可检测 (Detect)	AI Detectability	AI 生成内容的可检测性	20

总分 0-100，外部以 “Bibliometric Index” 名义展示。

8.2 B.I. 与分级的关系

B.I. 范围	对应分级
0-20	FG-0
21-40	FG-1
41-70	FG-2
71-100	FG-3

9. 平台架构

9.1 仓库结构

```
bait-platform/  
├─ README.md           # 完整项目说明  
├─ shared/              # 共享内容（单一数据源）  
│   └─ papers/          # 所有论文源文件  
│   └─ cosmos/          # 宇宙设定与 Wiki  
│   └─ nexus/           # R.E.E.F. 主站宇宙
```

```

├── yang-quantum-consciousness/
├── ...
├── characters/           # 虚构人物
├── records/             # 异常报告
├── logs/                # 日志/备忘录
├── terminal/            # 终端会话配置
├── assets/              # 图片/音频等
├── portal-academic/     # 学术门户入口
├──   config.yaml
├──   layouts/
├──   static/
├── portal-archive/      # 档案库入口
├──   config.yaml
├──   layouts/
├──   static/
├── portal-deep/         # H.A.D.A.L. 深渊入口
├──   config.yaml
├──   layouts/
├── scripts/            # 所有 Python 脚本
├──   bi_calculator.py
├──   paper_publisher.py
├──   pdf_generator.py
├──   backlink_generator.py
├──   review_generator.py
├──   cosmos_initializer.py # 新宇宙初始化
├──   ai_content_filler.py  # AI 补稿工具
├──   content_validator.py
├── data/               # 自动生成的索引
├──   backlinks.json
├──   achievements.json
├──   fish_species.json
├──   prompt_templates.json
├──   cosmos_index.json
├── .github/            # CI/CD
├──   workflows/
├──   PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
├──   ISSUE_TEMPLATE/

```

9.2 构建流程

构建时，每个入口从 `shared/` 中拉取内容，用自己的模板和样式渲染：

- 学术门户：只渲染 FG/TG 论文，使用学术风格模板
- 档案库：渲染所有内容，使用 SCP/Backrooms 风格模板
- 深渊：只渲染 LG-3/RG-3 及更深层内容，使用故障美学模板

9.3 技术栈

层面	技术选择	理由
静态站点生成	Hugo 或 Next.js SSG	纯静态输出适合 GitHub Pages
前端	原生 JS + Alpine.js	轻量级, localStorage 操作为主
样式	Tailwind CSS	快速开发, 响应式
内容格式	Markdown + YAML Front Matter	版本控制友好
PDF 生成	WeasyPrint / ReportLab	带水印
搜索	Pagefind	静态站点搜索
评论	Giscus (GitHub Discussions)	无需后端
CI/CD	GitHub Actions	自动构建部署

10. 多入口系统

10.1 三个入口

入口一：学术门户 (Academic Portal)

- 面向民科的”楚门世界”
- 干净的学术期刊界面
- 只展示论文类型内容 (FG/TG 级别)
- 分级显示为 Category A/B/S
- 带有隐藏的解谜元素
- SEO 主入口
- 期刊名称: B.A.I.T. Journal

入口二：档案库 (Archive)

- 面向知道”这是虚构的”用户
- SCP/Backrooms 风格的文档库
- 展示所有类型内容: 论文、异常报告、日志、采访、Wiki、终端
- 分级显示为 $\Delta/\Sigma/R/L$ 系列
- 终端风格页面作为内容格式嵌入
- 社区共创的主要界面

- 不做 SEO 或刻意做低 SEO

入口三：H.A.D.A.L. 深渊 (The Deep)

- 通过 ARG 发现的隐藏入口
- 只展示最深/最暗层的内容 (LG-3/RG-3 及更高 DDI 的内容)
- 隔离文件、损坏数据、加密通信
- 故障美学/信号退化风格
- 纯探索导向

10.2 URL 结构

```
# 学术门户
<domain>/                                → 首页
<domain>/papers/                          → 论文列表
<domain>/papers/2025/0001/                → 具体论文
<domain>/submit/                          → 投稿指南

# 过渡区域 (ARG 引导)
<domain>/d7-access/                       → 过渡页面

# 档案库
<domain>/archive/                         → 档案库首页
<domain>/archive/cosmos/                  → 宇宙列表
<domain>/archive/cosmos/yqc/              → 具体宇宙
<domain>/archive/records/                  → 异常记录
<domain>/archive/terminal/                 → 终端会话列表
<domain>/archive/wiki/                     → Wiki

# H.A.D.A.L. 深渊 (隐藏, 仅 ARG 发现)
<domain>/[随机路径]/                     → 深渊入口
```

10.3 入口之间的 ARG 过渡

学术门户 → 档案库：1. 民科阅读论文，注意到微妙异常 2. 发现 HTML 注释或隐藏元素中的线索 3. 线索指向过渡页面 URL 4. 过渡页面引导到档案库

档案库 → H.A.D.A.L.：1. 通过终端会话中的线索发现深渊入口 URL 2. 深渊入口没有从任何地方直接链接 3. 深渊首页：“你已经到达了 B.A.I.T. 的最深层。”

11. 投稿与审稿 workflow

11.1 投稿渠道

方式一：GitHub PR 投稿（核心社区） - Fork 仓库 → 创建 Markdown → 提交 PR → 自动检查 → 维护者审查

方式二：GitHub Issue 投稿（简化流程） - 提交 Issue → 维护者整理为 PR → 后续同上

方式三：投稿表单（外围投稿者，无需 GitHub） - 通过网站表单提交 → 核心社区成员整理为 PR - 表单明确标注”此为虚构创意项目” - 使用 Formspree 或 GitHub Issues API

11.2 维护者审查标准

外部质量审查（确保论文看起来像真的）：格式规范、语言质量、图表专业度、引用格式

内部质量审查（确保有趣且安全）：安全边界、娱乐价值、破绽设置、ARG 线索嵌入、B.I. 评分匹配

审查严格度：投稿不是照单全收——维护者会拒绝无聊的、质量太低的、或存在安全风险的投稿。被拒绝的投稿收到正式”拒稿信”（讽刺性——被假期刊拒稿）。

12. 真实论文引用策略

12.1 三个层次

层次一：T 级真实论文（完整收录）

以 arXiv 预印本为主，PeerJ/PLOS ONE 等 OA 期刊为辅。直接转载，标注来源链接。

层次二：真实引用（参考文献中的真实论文）

每篇假论文的参考文献列表中混入真实论文引用，并包含指向真实 DOI 页面的超链接：

```
[2] Penrose, R. (1994). Shadows of the Mind.  
Oxford University Press.  
→ https://doi.org/10.1093/oso/9780198539780.001.0001  
  
[5] Tegmark, M. (2000). "Importance of Quantum Decoherence  
in Brain Processes." Physical Review E, 61(4), 4194.  
→ https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194
```

对民科的心理效果：点击参考文献，浏览器真的跳到了 doi.org 的英文论文页面——光是”能点进一个英文论文网站”本身就足够产生信任感。

层次三：学科无关的真实论文（噪音掩护）

发表一些与任何宇宙都无关的真实论文（冷门生物学、材料科学、传统数学），纯粹作为背景噪音，让期刊看起来像一个真正的综合性学术出版机构。哲学论文天然适配——哲学领域本身就允许高度抽象和反直觉的论点。

12.2 参考文献混编比例

论文类型	真实引用占比
FG-0	0-20%
FG-1	30-50%
FG-2	50-70%
FG-3	60-80%

FG-3 真实引用占多数——因为真正的高水平论文，参考文献中绝大部分都是真实的，只是核心的几个关键引用是虚构的。

12.3 版权合规

行为	合规性
引用真实论文（参考文献列表）	✔ 无需许可
全文转载 arXiv 预印本	✔ arXiv 许可证允许
全文转载 CC-BY OA 论文	✔ 按许可证标注
摘要引用	✔ 合理使用
链接到真实 DOI 页面	✔ 无需许可
全文转载付费论文	✘ 不可
修改真实论文内容	✘ 不可
将真实作者虚构为 B.A.I.T. 研究员	✘ 不可

13. AI 补稿与宇宙内容填充

13.1 内容填充层次

以” 杨氏量子意识宇宙” 为例：

第一层：核心论文（人工创作） — 宇宙的骨架

第二层：衍生论文（AI 辅助生成 + 人工审核） — 基于公理自动生成的后续研究（3-5 篇），互相引用形成引用网络

第三层：周边材料（AI 生成 + 人工润色）

材料类型	示例	作用
采访记录	“对杨伟博士的深度访谈”	增加人物真实感
实验照片	AI 生成的实验装置照片	视觉真实感
数据图表	“意识场强度” 的实验数据曲线	增加科学感
实验日志	“意识场测量实验 #42——设备校准记录”	细节填充
新闻报道	“MIT 意识物理学部获得研究经费”	构建学术生态
会议记录	“第7届跨维度意识研究大会纪要”	展示学术社区
教学大纲	“MIT 18.S99 量子意识导论”	极度增加真实感
专利文件	“US Patent D7-2025-0042: 意识场测量装置”	细节到令人发指
撤稿声明	“关于 DIO:B.A.I.T.2024.0133 的撤稿通知”	增加学术生态复杂性
讣告	“悼念李明教授 (1967-2025) ”	人物弧线，叙事深度

第四层：Wiki 百科（AI 生成 + 精心设计） — 术语词典、时间线、人物关系图、机构介绍、争议记录

13.2 AI 补稿 workflow

宇宙创建者提交核心论文 + 公理
→ 维护者审核
→ AI 生成衍生论文草稿 (10-20篇)
→ 维护者筛选修改 (保留3-5篇)
→ AI 生成周边材料
→ 维护者审核 + 嵌入ARG线索
→ AI 生成Wiki条目
→ 维护者审核 + 交叉引用检查
→ 发布

14. 内容展示格式

14.1 格式类型

格式标识	名称	渲染方式	可见入口
<code>paper</code>	论文格式	标准学术论文排版	学术门户 + 档案库
<code>document</code>	文档格式	SCP 风格文档页	仅档案库
<code>terminal</code>	终端格式	全屏终端模拟	仅档案库 (嵌入式)
<code>wiki</code>	百科格式	Wiki 页面, 双向链接	仅档案库
<code>interview</code>	采访格式	对话体 Q&A 样式	仅档案库
<code>corrupted</code>	损坏格式	故障美学, 信号退化	仅 H.A.D.A.L.

14.2 格式选择的影响

1. **可见范围**: 论文格式可出现在学术门户, 其他格式只在档案库
2. **分级映射**: 同一内容在不同入口分级名称不同
3. **ARG 集成**: 终端格式天然适合交互式谜题; 损坏格式适合隐藏信息
4. **SEO**: 只有论文格式做 SEO 优化

15. 终端模拟系统

15.1 定位

终端不是独立入口，而是一种内容渲染格式。用户在档案库浏览时，如果一篇文章的展示格式是”终端”，点击后进入全屏终端界面，退出后返回档案库。

15.2 核心设计

前端 JavaScript 应用模拟终端交互，每篇终端风格内容有对应的 JSON 配置文件定义所有可用命令和响应。

```
{
  "session_id": "d7-mainframe-dr-zhang",
  "host": "mainframe.d7.bait.local",
  "user": "anonymous",
  "commands": {
    "help": "Available commands: ls, cd, cat, access, decrypt, who, ping, status, exit",
    "ls": "notes.txt  draft_v3.md  .secret/",
    "cat notes.txt": "终于确认了。量子意识的测量不是随机的——它遵循一个我们尚未发现的模式...",
    "who": "dr_zhang  pts/0  (192.168.7.42)\n[UNKNOWN]  pts/???  (■■.■■.■■)",
    "ping baseline-reality.local": "Dimensional latency: 847ms. Connection: UNSTABLE",
    "status": "Dimensional Stability: 87.3% [■■■■■■■■■■]\nLeak Rate: 0.0042 TB/s"
  },
  "fallback": "bash: {command}: command not found. Type 'help' for available commands.",
  "easter_eggs": {
    "sudo": "Dimension-7 doesn't use sudo. It uses 神权 (divine authority). You don't have it.",
    "rm -rf /": "ERROR: Dimensional containment protocols prevent recursive deletion."
  }
}
```

15.3 非预设内容回退

```
function processCommand(input) {
  // 1. 精确匹配预设命令
  // 2. 带参数匹配
  // 3. 作者自定义的智能回退关键词
  // 4. 默认回退: "command not found or access denied"
}
```

作者可以为终端会话设定关键词触发——如果用户输入包含特定词汇，返回预设的有趣回复。

15.4 文件系统即叙事

终端中的目录结构本身就是叙事：

```
/
├─ home/dr_zhang/      # 研究员个人目录
├─ papers/published/   # 已发表论文
├─ papers/rejected/    # 被拒论文（可能比发表的还有趣）
├─ anomalies/          # 异常事件报告
├─ memos/              # 内部备忘录
├─ logs/dimensional_leak/ # 维度泄漏日志 ← 核心叙事
└─ quarantine/         # 隔离区（需特殊权限）
```

16. 双向页面链接系统

16.1 链接类型

类型	relation 值	显示文本	颜色
引用	<code>cites</code>	“Cited by” / “Cites”	蓝色
延伸	<code>extends</code>	“Extended by” / “Extends”	绿色
反驳	<code>refutes</code>	“Refuted by” / “Refutes”	红色
相关	<code>related</code>	“Related to”	灰色
前作	<code>predecessor</code>	“Follow-up to” / “Followed by”	紫色
隐藏	<code>secret</code>	不显示在外部视图	无色

16.2 反向链接索引

存储在 `data/backlinks.json`，由 `backlink_generator.py` 自动生成。

16.3 链接图谱可视化

论文页面的侧边栏显示交互式链接图谱：节点为论文，边为链接关系，颜色根据链接类型变化。解锁内部视图后显示 `secret` 类型链接，可能形成可辨识的图案（如鱼钩形状）。

16.4 链接关系的 ARG 应用

- 路径密码：沿特定链接路径遍历的论文编号组成密码
 - 首字母拼字：按链接顺序读取论文标题首字母
 - 图谱图案：链接关系可视化后形成特定几何图案
 - 时间线密码：论文发布日期按链接顺序排列编码信息
-

17. 线索与 ARG 解谜系统

17.1 三层线索体系

第一层：表层线索 (Base Layer) — 容易发现

- 首字母缩写构成钓鱼隐喻
- 审稿流程过快，所有论文都”通过”
- 作者简历中有微妙矛盾
- 参考文献异常

第二层：深层线索 (Hidden Layer) — 需要主动探索

- HTML 注释中的提示
- CSS 隐藏文本
- 零宽字符编码
- 图片隐写术
- Base64 编码字符串
- 子页面揭示机制

第三层：核心线索 (Core Layer) — 需要跨页面综合分析

- 跨页引用密码
- 链接图谱密码
- 时间线密码
- 跨入口分级映射的换算规律
- D.I.O. 编号序列的隐藏模式

17.2 ARG 进度追踪

```
{
  "bait_arg_progress": {
    "discovered_clues": [...],
    "solved_puzzles": [...],
```



```
"current_layer": 2,
"unlocked_pages": [...],
"portals_discovered": ["academic", "archive"]
}
}
```

17.3 ARG 交叉引用

不同论文/页面之间的线索通过 Base64 编码连接：论文 A 的图 3 隐写 Base64 文本 → 解码得到论文 B 的位置 → 发现另一个 Base64 → 逐步深入。

18. 子页面揭示机制

18.1 触发方式

触发位置	行为
论文标题的某个字	连续点击 3 次激活
参考文献编号 [7]	弹出密钥输入框
页脚版权声明中的” B.A.I.T.”	切换内部视图（需已解锁成就）
D.I.O. 编号	显示 D.I.O. 真实含义（需发现 5+ 线索）
某个图表的空白区域	显示隐写信息

18.2 密钥输入

隐藏按钮被激活后，弹出”附加信息访问”对话框，密钥为论文的内部分级代号（STAGE、MIRROR 等），提示以谜语形式给出。

18.3 揭示内容

1. 平台真实声明
2. 论文内部评审（讽刺性点评）
3. 破绽清单
4. B.I. 真实含义
5. ARG 线索
6. 成就解锁

揭示状态保存在 localStorage 中，刷新后保持。

19. 防翻译防御体系

防御对象	防御手段
平台名称缩写	SVG 渲染
审稿流程术语	Unicode 变体字符
分级标注	零宽字符嵌入
揭示内容	图片文本
导航菜单	CSS <code>::after</code> 伪元素
页脚声明	零宽字符

核心目标：浏览器翻译功能无法将关键双关语正确翻译，保持表面学术含义不暴露隐藏讽刺。

20. 移动端与 PC 端差异化体验

内容类型	移动端	PC 端
悬停效果	不可用	可用——显示微妙线索
源代码注释	不可见	可见——HTML 注释中的线索
开发者工具	不可用	可用——检查 DOM
键盘快捷键	不可用	<code>Ctrl+Shift+B</code> 显示隐藏信息
链接图谱	简化版	完整交互式
终端交互	触摸优化	完整键盘输入

PC 端独有线索：悬停变色、源代码注释、CSS 伪元素内容、极宽屏幕额外元素、打印样式隐藏水印。

21. URL 参数系统

参数	效果
<code>?methodology=extended</code>	显示论文”扩展方法论”（含更多暗示）
<code>?bait=0</code>	关闭所有钓鱼层，干净学术页面
<code>?bait=1</code>	显示第一层线索（默认）
<code>?bait=2</code>	显示第一层和第二层线索
<code>?bait=3</code>	显示所有三层线索
<code>?review=true</code>	显示审稿意见
<code>?format=raw</code>	显示原始 Markdown
<code>?debug=dio</code>	显示 D.I.O. 调试信息
<code>#unlock-XXXX</code>	直接解锁内部视图

`?bait=0` 的特殊用途：验证者自己选择了”视而不见”——看似证明平台正经，实则是更深层的陷阱。

22. 成就系统

22.1 成就分类

探索类：首次访问、阅读论文、查看源代码等 **解谜类：**发现线索、解码 Base64、发现隐写、进入 ARG 各层 **互动类：**解锁揭示、输入正确密钥、ISSN 七击 **社区类：**首次评论、投稿、投稿被接受/拒绝 **元成就：**全类别收集、“The Fish”（读 50 篇未发现线索）、“Master Angler”（解锁 90%+ 成就）

22.2 成就数据结构

```
{
  "bait_achievements": {
    "unlocked": {
      "first_visit": {"unlocked_at": "...", "notified": true}
    },
    "progress": {
```

```
"paper_5": {"current": 3, "target": 5}
}
}
}
```

23. 钓客日志与 Fish Score

23.1 钓客日志 (Angler's Log)

基于 localStorage 的个人主页：探索记录、解谜进度、成就列表、收藏夹、笔记、统计。

23.2 Fish Score

分数范围	等级	称号
0-50	F	The Fish 🐟
51-200	D	Curious Onlooker
201-500	C	Skeptical Reader
501-1000	B	Amateur Detective
1001-2000	A	Skilled Angler 🎣
2001+	S	Master Angler 🏆

24. ISSN 七击彩蛋

连续点击 ISSN 号码 7 次后触发”内部备忘录”页面：

CLASSIFIED DOCUMENT — B.A.I.T. INTERNAL MEMO

To: All Field Operatives

From: The Bureau

Subject: Project MIRROR — Status Update

The bait has been deployed.

Phase 1 (CAST): All subjects have submitted.

Phase 2 (HOOK): 43/47 subjects are engaged.

Phase 3 (CATCH): 38/47 subjects have been verified.
Phase 4 (RELEASE): Pending.

Remember: The best lie is the one they tell themselves.

备忘录中的数字、项目名称、关键语句都是 ARG 线索。

25. PDF 水印系统

25.1 四层水印

层	位置	内容	样式
显性	页面中央 45°	B.A.I.T. © 2025	浅灰半透明
隐性	页面边缘	DIO:xxx B.I.:xx FG-x	白色1pt, 选中可见
元数据	PDF 属性	含 PARODY/SATIRE/NOT_REAL 标记	需查看属性
页脚	每页底部	含 “automated peer review system”	8pt 浅灰

25.2 水印的 ARG 功能

- 隐性水印中的时间戳编码 ARG 线索
- 微字体：放大 400%+ 才能看到附加文本
- PDF 内部对象结构包含注释

26. 内部 Prompt 模板系统

26.1 模板列表

模板	用途	使用场景
审稿意见生成	生成正面为主的学术审稿意见	维护者本地调用 LLM
拒稿信生成	生成正式拒稿通知	维护者本地调用
F 级论文创作辅助	按分级要求创作论文	维护者本地调用

模板	用途	使用场景
作者简介生成	创建虚构学术人物	维护者本地调用
衍生论文生成	基于宇宙公理生成后续研究	AI 补稿工具
Wiki 条目生成	生成术语/人物/机构条目	AI 补稿工具
采访记录生成	生成对话体采访	AI 补稿工具
终端会话生成	生成终端命令配置	AI 补稿工具

26.2 模板存储

`data/prompt_templates.json`，维护者可通过 PR 更新。使用时由维护者在本地调用 LLM API 生成内容，生成结果经过人工审核后才发布。

27. 社区投稿收集机制

27.1 投稿类型

类型	说明	审查标准
原创论文	完整恶搞学术论文	最严格
短通讯	简短讽刺性学术评论	较宽松
致编辑信	对已发表论文的”学术讨论”	宽松
异常报告	SCP 风格的异常记录	严格（世界观一致性）
采访记录	虚构的学术访谈	中等
终端会话	终端格式的内容	中等（需提交 JSON 配置）
Wiki 条目	宇宙百科内容	宽松（可被社区修正）
撤稿声明	讽刺性撤稿	需维护者批准

27.2 正典层级

层级	名称	说明
Canon	正典	维护者审核的核心世界观内容
Semi-Canon	半正典	社区投稿，被接受但非核心
Apocrypha	逸典	社区创作，不保证与正典一致
Joke	玩笑	纯搞笑，明确不纳入世界观

27.3 创作规则

1. 不能破坏核心世界观设定
2. 不能引入与正典矛盾的内容
3. 必须符合安全边界要求
4. 必须符合文档格式规范
5. 人物不能映射到现实中的任何人

28. 社区治理模型

28.1 两层社区

核心社区（GitHub 用户）： - 参与宇宙合并投票 - 审核投稿（PR Review） - 讨论世界观设定（GitHub Discussions） - 贡献代码和脚本

外围投稿者（不需要 GitHub）： - 通过表单/邮件投稿 - 知道内容是虚构的（底线） - 投稿由核心社区成员整理为 PR

28.2 审核分层

审核级别	适用范围	审核人
自动审核	所有投稿	GitHub Actions
快速审核	Wiki 条目、周边材料	1 名核心社区成员
标准审核	论文、异常报告	2 名核心社区成员
严格审核	核心世界观修改	维护者

29. 配套脚本与工具链

脚本	功能
<code>content_validator.py</code>	内容安全验证
<code>bi_calculator.py</code>	B.I. 诱饵指数计算
<code>paper_publisher.py</code>	论文发布流程管理
<code>pdf_generator.py</code>	带水印 PDF 生成
<code>backlink_generator.py</code>	反向链接索引生成
<code>review_generator.py</code>	审稿意见 LLM 生成
<code>author_generator.py</code>	虚构作者简介生成
<code>arg_embedder.py</code>	ARG 线索嵌入工具
<code>cosmos_initializer.py</code>	新宇宙初始化（创建目录结构、模板文件）
<code>ai_content_filler.py</code>	AI 补稿工具（调用 LLM 生成衍生内容）
<code>watermark_embedder.py</code>	PDF 水印嵌入
<code>cross_reference_checker.py</code>	交叉引用完整性检查
<code>grade_mapper.py</code>	分级跨站点映射转换

30. SEO 策略

30.1 目标关键词

优先级	关键词类别	示例
最高	学术发表	“publish paper free”，“论文免费发表”
高	学科+发表	“publish physics paper”
高	开放获取	“open access journal”

优先级	关键词类别	示例
中	特定理论	“quantum consciousness theory”

30.2 技术SEO

- Schema.org **ScholarlyArticle** 结构化数据
- XML 站点地图（仅学术门户）
- 每篇论文独特的 meta 标签
- 页面速度优化（静态站点）
- HTTPS

档案库和 H.A.D.A.L. 不做 SEO，甚至主动降低可发现性。

31. 内容策略

31.1 初始内容库

分级	数量	来源
FG-0~FG-3	15-20 篇	维护者创作
TG-1~TG-3	5-8 篇	arXiv/OA 论文
RG-0~RG-3	5-10 篇	维护者创作
LG-0~LG-3	5-10 篇	维护者创作
Wiki 条目	30-50 条	维护者 + AI 生成
终端会话	3-5 个	维护者创作

31.2 更新频率

- 月度：2-4 篇新论文
- 季度：1 期” 期刊” 汇总
- 年度：年度” 最佳论文” 评选（讽刺性颁奖）
- 不定期：宇宙合并事件、纪元进展

31.3 虚构作者生态

- 核心作者群（10-15 位）：频繁出现在不同论文中
 - 合作网络：共同署名论文
 - 引用网络：互相引用
 - 学术竞争：通过论文互相反驳
 - 机构归属：虚构的研究机构
-

32. 虚构学术身份体系

32.1 设计原则

- 名字听起来像真人但不映射真实人物
- 简历中混入真实机构名和虚构部门的组合（如” MIT Department of Consciousness Physics”）
- 发表记录全部指向 B.A.I.T. 内部论文
- 每位教授有自己的”学术风格”和”偏好领域”

32.2 游戏编码映射

可从游戏作品中（如三角洲行动的 GTI 干员体系）取材进行二次创作： - GTI 干员编号 → 审稿人/研究员编号 - 部门分类 → 研究方向分类 - 任务等级 → 审稿等级

这些编码在不同入口有不同显示，但在终端中以原始编号形式出现——只有同时了解游戏设定的解谜者才能识别这种映射。

33. 法律与伦理框架

33.1 核心法律原则

零收费原则（最核心的安全保障）： - 不收取任何费用 - 不接受捐赠 - 不放置广告 - 不进行商业变现 - 没有经济利益 = 没有欺诈动机

透明性机制： - 所有代码开源（GitHub 仓库公开） - 源代码中平台真实性质是透明的 - PDF 元数据含 PARODY/SATIRE 标记

戏仿/讽刺法律保护： - 内容是明确的讽刺/戏仿，不是虚假信息 - 不传播可能造成实际伤害的虚假信息
- 讽刺对象是学术出版系统，不是具体个人

33.2 风险缓解

风险	缓解措施
误导风险	透明性机制 + 源代码声明 + PDF 标记
声誉风险	零收费 + 开源 + 无商业利益
版权风险	内容原创或 CC 授权；引用遵循合理使用
诽谤风险	明显虚构名字；声明”角色纯属虚构”
管辖风险	GitHub 美国管辖；DMCA 安全港

33.3 建议咨询专业法律人士的问题

1. 不同法域对学术戏仿的法律保护范围
2. GitHub Pages 对戏仿网站的限制
3. 虚构学术机构的法律风险
4. D.I.O. 是否可能构成 DOI 的商标侵权
5. UGC（用户生成内容）的法律责任
6. “钓鱼”隐喻的法律定性

34. 后端预留与扩展

34.1 API 抽象层

```
const API = {
  saveProgress: (data) => localStorage.setItem('bait_progress', JSON.stringify(data)),
  loadProgress: () => JSON.parse(localStorage.getItem('bait_progress') || '{}'),
  // 将来可替换为后端 API
};
```

34.2 潜在后端需求

功能	当前替代	将来方案
实时终端交互	前端预设脚本	WebSocket
用户认证	localStorage	OAuth
评论	Giscus	自建系统
投稿	GitHub PR/Issue	在线编辑器
搜索	Pagefind	Elasticsearch

35. 实施路线图

Phase 0: 基础设施（2-3 周）

- ☐ 创建 GitHub 仓库，确立子目录结构
- ☐ 搭建静态站点框架（学术门户 + 档案库）
- ☐ 配置 GitHub Actions 自动部署
- ☐ 编写 `content_validator.py` 和 `bi_calculator.py`
- ☐ 配置域名

Phase 1: 核心内容（3-4 周）

- ☐ 创作 15-20 篇初始论文
- ☐ 创建 R.E.E.F. 主站宇宙设定 + Wiki
- ☐ 创建 2-3 个独立宇宙
- ☐ 编写审稿意见
- ☐ 建立双向链接
- ☐ 生成带水印 PDF

- . ☐
收录真实论文作为掩护

Phase 2: 互动系统 (3-4 周)

- . ☐
成就系统
- . ☐
钓客日志
- . ☐
子页面揭示机制
- . ☐
ISSN 七击彩蛋
- . ☐
防翻译防御
- . ☐
URL 参数系统
- . ☐
移动端/PC 端差异化

Phase 3: ARG 系统 (4-6 周)

- . ☐
三层线索嵌入
- . ☐
ARG 进度追踪
- . ☐
跨入口分级映射的 ARG 谜题
- . ☐
链接图谱可视化

Phase 4: 终端与深渊 (3-4 周)

- . ☐
终端模拟器前端
- . ☐
首批终端会话内容
- . ☐
H.A.D.A.L. 深渊入口
- . ☐
损坏格式内容

Phase 5: 社区与运营 (持续)

- . ☐
投稿表单和流程文档
- . ☐

- ☐ Giscus 评论
- ☐ SEO 优化
- ☐ AI 补稿工具链
- ☐ 社区共创引导

里程碑

里程碑	标志
M1: Hello B.A.I.T.	站点可访问，基本框架
M2: First Catch	初始内容库完成
M3: The Hook	互动系统上线
M4: Deep Waters	ARG + 终端 + 深渊完整
M5: Open Waters	社区投稿开放

附录：术语表

术语	含义	说明
B.A.I.T.	Bureau of Advanced Interdisciplinary Theories	平台/期刊名称，“bait”意为诱饵
R.E.E.F.	Research Encyclopedia of Emerging Frontiers	主站宇宙，“reef”意为礁石
D.I.O.	Document Identity Ontology	论文标识系统，意大利语”上帝”
H.A.D.A.L.	Hidden Archive of Dimensional Anomalies & Leaks	深渊层，超深渊带
D.D.I.	Dimensional Deviation Index	维度偏移指数
B.I.	Bait Index / Bibliometric Index	诱饵指数

术语	含义	说明
C.O.S.M.O.S.	Catalog of Systematic Models & Ontological Schemas	宇宙编号系统
F.I.S.H.	Formal Index of Scholarly Highlights	论文库, “鱼”
A.N.G.L.E.R.	Archived Network of Genuine Learning & Enlightenment Records	发现者, “钓客”
FG	Fun Grade	娱乐级论文
TG	Truth Grade	真实级论文
RG	Record Grade	异常档案级
LG	Log Grade	基础设施日志级
CAST	抛竿	投稿提交阶段
HOOK	上钩	审稿进行阶段
CATCH	收网	审稿完成阶段
RELEASE	放生	论文发布阶段
K.E.L.P.	Knowledge Exchange & Lexicon Platform	Wiki 系统, “海带”
C.O.R.A.L.	Catalog of Observed Research & Academic Lore	宇宙索引, “珊瑚”
P.E.A.R.L.	Peer Evaluation & Assessment Record Ledger	审稿记录, “珍珠”
C.U.R.R.E.N.T.	Catalog of Unresolved Research & Emerging Novel Theories	推荐系统, “洋流”
S.U.R.F.	Systematic Unified Reference Framework	表面层, “浪花”
Fish Score	鱼分数	用户洞察力评分
Angler' s Log	钓客日志	用户个人主页
ARG	Alternate Reality Game	替代现实游戏

本文档为 B.A.I.T. 平台 v2 完整技术设计方案，涵盖所有已讨论的功能模块。法律相关细节建议咨询专业法律人士。世界观细节由社区共创填充。