

产品应用

利莱森玛是全球众多知名发电机组生产厂商的战略合作伙伴，全球每 4 台发电机中就有 1 台产自利莱森玛。利莱森玛生产的发电机广泛应用于民用及商业建筑、火力发电厂、核电、水电、铁路、船舶、数据中心、油气平台和军工等领域，可与国内外各品牌原动机配套。利莱森玛同时生产风力发电机和符合国际各船级社技术要求的船用发电机。进入中国市场 25 年来，产品先后应用在青藏铁路、中国广核集团、中国移动、北京国际金融中心、振华港机、大庆油田、春晓油气田、华锐风电、北京奥运会及上海世博会等大型项目中。

Commercial / Industrial	Building & construction	Telecom
-------------------------	-------------------------	---------

工业 / 民用建筑 功率范围 :15kW-2000kW	建筑施工 功率范围 :5kW-4000kW	通讯 功率范围 :5kW-2000kW
--------------------------------	--------------------------	------------------------

Data Centers	Nuclear	Prime Power Plants
--------------	---------	--------------------

数据中心 功率范围 :5kW-2500kW	核电 功率范围 :100kW-10MW	独立电站 功率范围 :30kW-25MW
--------------------------	------------------------	-------------------------

Hydro	Mining	Oil & Gas Onshore
-------	--------	-------------------

水电 功率范围 :400kW-25MW	矿业 功率范围 :5kW-8MW	陆地石油天然气 功率范围 :350kW-20MW
------------------------	---------------------	-----------------------------

Oil & Gas Offshore	Marine	Defense
--------------------	--------	---------

海上石油天然气 功率范围 :350kW-20MW	船用 功率范围 :15kW-20MW	军用 功率范围 :400kW-20MW
-----------------------------	-----------------------	------------------------

Traction	Rail	Aviation
----------	------	----------

牵引运输设备 功率范围 :15kW-82kW	铁路 功率范围 :10kW-1000kW	航空 功率范围 :12kW-100kW
---------------------------	-------------------------	------------------------



www.nidecpower.com

中国福建省福州市仓山区盖山镇艾默生路 1 号 350026

电话 : (86-591)8800 0922

传真 : (86-591)8356 7892

©利莱森玛2025。本手册中所含信息仅作参考之用，不构成任何合同成分。随着新技术的发展，设计的提高或应用条件的变化，本样本所列的产品和数据将随时可能被修改，利莱森玛保留修改产品规格的权利，恕不另行通知。

4728 zh - 2026.04 / j



利莱森玛发电机
微信扫码二维码，关注我们公众号

联系我们：



适用领域

利莱森玛中高压发电机设计适用于电站、数据中心、船用、再生发电、核电、海上 & 陆地石油平台、分布式能源等应用领域。

符合多项国际标准

利莱森玛中高压发电机符合以下标准：IEC60034，国际 GB755，ISO 8528-3 等标准。
发电机的设计、制造和标识是在 ISO9001 和 ISO14001 认证环境下进行。

主要电气性能

- H 级绝缘
- 5/6 节距 (2/3 可选， 功率咨询工厂)。
- 标准 6 出线
- AREP+PMI 励磁系统
- AVR：D550

满足各种使用要求的励磁和电压调节系统

根据发电机的规格，利莱森玛中高压发电机可提供辅助绕组励磁 (AREP)+ 永磁片 (PMI) 或永磁励磁系统（PMG）。

励磁系统			电压调节系统			
			并联调差 电流互感器	与主电网并联	三相检测	远程调压电位器
AREP+PMI	PMG					
D550	标准	可选	可选	已包含	可选	可选

可选配置

- 并机下垂 CT
- 空间加热器
- 定子绕组和（或）轴承温度传感器 (PT100)
- 保护和（或）测量 CT
- 其他选项

应用有限元模型分析对机械结构进行优化

- 机身结构更紧凑，刚度更强，能更好的承受机组的振动
- 钢制机座
- 铸铁法兰和前后端盖
- 单、双轴承设计可匹配市场上各品牌发动机
- 半键平衡
- 可加注润滑脂轴承
- 标准顺时针转动

操作简易的端子箱和可选用配件

- 方便的电压调节和连接
- 能够安装用于并联、保护和测量用的配件

通用数据

绝缘等级	H	励磁系统	AREP + PMI
绕组节距	5/6	AVR 型号	D550
出线根数	6	电压调整率(*)	± 1%
防护等级	IP 23	短路电流能力	300% (3 倍) : 10s
海拔高度	≤ 1000 m	总谐波失真 THD (**)	5 %
超速能力	2250min ⁻¹	波形: NEMA = TIF (**)	< 50

(*) 稳态值。(**) 在空载或者满载（带电阻性平衡负载）情况下的相间总谐波失真

功率值

3PH; Power factor 功率因数 : 0.8; Insulation 绝缘等级 : H													
MEDIUM / HIGH VOLTAGE		温升等级 : H (H/H)						温升等级 : F (H/F)					
	"Single Bearing"	持续 / 40°C		备用 / 40°C		备用 / 27°C		持续 / 40°C		备用 / 40°C		备用 / 27°C	
		kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
3.3kV 4P-50Hz-1500rpm													
LSA 52.3 VL5	✓	1092	1365	1144	1430	1170	1463	1040	1300	1102	1378	1123	1404
LSA 52.3 UL6	✓	1260	1575	1320	1650	1350	1688	1200	1500	1272	1590	1296	1620
LSA 52.3 ZL9	✓	1533	1916	1606	2008	1643	2053	1460	1825	1548	1935	1577	1971
LSA 52.3 ZL10	✓	1722	2153	1804	2255	1845	2306	1640	2050	1738	2173	1771	2214
LSA 53.2 M7	✓	1764	2205	1848	2310	1889	2362	1680	2100	1780	2226	1814	2268
LSA 53.2 VL8	✓	1973	2467	2068	2585	2114	2643	1880	2350	1992	2491	2030	2538
LSA 53.2 VL10	✓	2268	2835	2376	2970	2429	3037	2160	2700	2289	2862	2332	2916
LSA 53.2 XL13	✓	2604	3255	2728	3410	2789	3487	2480	3100	2628	3286	2678	3348
LSA 53.2 XL14	✓	2813	3517	2948	3685	3014	3768	2680	3350	2840	3551	2894	3618
LSA 54.2 VL7	✓	2352	2940	2464	3080	2520	3150	2240	2800	2374	2968	2419	3024
LSA 54.2 VL9	✓	2561	3202	2684	3355	2744	3431	2440	3050	2586	3233	2635	3294
LSA 54.2 XL11	✓	3024	3780	3168	3960	3240	4050	2880	3600	3052	3816	3110	3888
LSA 54.2 XL13	✓	3360	4200	3520	4400	3600	4500	3200	4000	3392	4240	3456	4320
LSA 54.2 ZL15	✓	3612	4515	3784	4730	3869	4837	3440	4300	3646	4558	3715	4644
4.16kV 4P-60Hz-1800rpm													
LSA 52.3 VL5	✓	1260	1575	1320	1650	1350	1688	1200	1500	1272	1590	1296	1620
LSA 52.3 UL6	✓	1418	1772	1485	1857	1519	1899	1350	1688	1431	1789	1458	1823
LSA 52.3 XL7	✓	1617	2021	1694	2118	1733	2166	1540	1925	1632	2041	1663	2079
LSA 52.3 ZL10	✓	1890	2363	1980	2475	2025	2531	1800	2250	1908	2385	1944	2430
LSA 52.3 AL11	✓	2100	2625	2200	2750	2250	2813	2000	2500	2120	2650	2160	2700
LSA 53.2 M7	✓	2100	2625	2200	2750	2249	2812	2000	2500	2120	2650	2160	2700
LSA 53.2 VL8	✓	2352	2940	2464	3080	2520	3150	2240	2800	2374	2968	2419	3024
LSA 53.2 VL10	✓	2688	3360	2816	3520	2880	3600	2560	3200	2713	3392	2764	3456
LSA54.2 VL7	✓	2604	3255	2728	3410	2789	3487	2480	3100	2628	3286	2678	3348
LSA54.2 VL9	✓	2813	3517	2948	3685	3014	3768	2680	3350	2840	3551	2894	3618
LSA54.2 XL11	✓	3360	4200	3520	4400	3600	4500	3200	4000	3392	4240	3456	4320
LSA54.2 XL13	✓	3653	4567	3828	4785	3914	4893	3480	4350	3688	4611	3758	4698
LSA54.2 ZL15	✓	3696	4620	3872	4840	3960	4950	3520	4400	3731	4664	3801	4752
6kV 4P-50Hz-1500rpm													
LSA 52.3 VL5	✓	1050	1313	1100	1375	1125	1406	1000	1250	1060	1325	1080	1350
LSA 52.3 UL6	✓	1260	1575	1320	1650	1350	1688	1200	1500	1272	1590	1296	1620
LSA 52.3 ZL9	✓	1533	1916	1606	2008	1643	2053	1460	1825	1548	1935	1577	1971
LSA 52.3 AL11	✓	1722	2153	1804	2255	1845	2306	1640	2050	1738	2173	1771	2214
LSA 53.2 M7	✓	1764	2205	1848	2310	1889	2362	1680	2100	1780	2226	1814	2268
LSA 53.2 VL8	✓	1973	2467	2068	2585	2114	2643	1880	2350	1992	2491	2030	2538
LSA 53.2 VL10	✓	2268	2835	2376	2970	2429	3037	2160	2700	2289	2862	2332	2916
LSA 53.2 XL13	✓	2604	3255	2728	3410	2789	3487	2480	3100	2628	3286	2678	3348
LSA 54.2VL7	✓	2352	2940	2464	3080	2520	3150	2240	2800	2374	2968	2419	3024
LSA 54.2 VL9	✓	2561	3202	2684	3355	2744	3431	2440	3050	2586	3233	2635	3294
LSA 54.2 XL11	✓	3024	3780	3168	3960	3240	4050	2880	3600	3052	3816	3110	3888
LSA 54.2 XL13	✓	3360	4200	3520	4400	3600	4500	3200	4000	3392	4240	3456	4320
LSA 54.2 ZL15	×	3612	4515	3784	4730	3869	4837	3440	4300	3646	4558	3715	4644
6.3 / 6.6 kV 4P-50Hz-1500rpm													
LSA 52.3 VL5	✓	1050	1313	1100	1375	1125	1406	1000	1250	1060	1325	1080	1350
LSA 52.3 UL6	✓	1260	1575	1320	1650	1350	1688	1200	1500	1272	1590	1296	1620
LSA 52.3 ZL9	✓	1533	1916	1606	2008	1643	2053	1460	1825	1548	1935	1577	1971
LSA 52.3 AL11	✓	1722	2153	1804	2255	1845	2306	1640	2050	1738	2173	1771	2214
LSA 53.2 M7	✓	1764	2205	1848	2310	1889	2362	1680	2100	1780	2226	1814	2268
LSA 53.2 VL8	✓	1973	2467	2068	2585	2114	2643	1880	2350	1992	2491	2030	2538
LSA 53.2 VL10	✓	2268	2835	2376	2970	2429	3037	2160	2700	2289	2862	2332	2916
LSA 53.2 XL13	✓	2604	3255	2728	3410	2789	3487	2480	3100	2628	3286	2678	3348
LSA 54.2VL7	✓	2352	2940	2464	3080	2520	3150	2240	2800	2374	2968	2419	3024
LSA 54.2 VL9	✓	2561	3202	2684	3355	2744	3431	2440	3050	2586	3233	2635	3294
LSA 54.2 XL11	✓	3024	3780	3168	3960	3240	4050	2880	3600	3052	3816	3110	3888
LSA 54.2 XL13	✓	3360	4200	3520	4400	3600	4500	3200	4000	3392	4240	3456	4320
LSA 54.2 ZL15	✓	3612	4515	3784	4730	3869	4837	3440	4300	3646	4558	3715	4644
10 kV 4P-50Hz-1500rpm													
LSA 52.3 VL5	✓	1260	1575	1320	1650	1350	1688	1200	1500	1272	1590	1296	1620
LSA 52.3 UL6	✓	1417	1771	1485	1856	1518	1898	1350	1688	1431	1789	1458	1823
LSA 52.3 ZL9	✓	1575	1969	1650	2063	1688	2109	1500	1875	1590	1988	1620	2025
LSA 52.3 AL11	✓	1764	2205	1848	2310	1890	2363	1680	2100	1781	2226	1814	2268
LSA 53.2 VL6	✓	1385	1732	1452	1815	1484	1856	1320	1650	1399	1749	1425	1782
LSA 53.2 VL7	✓	1553	1942	1628	2035	1664	2081	1480	1850	1568	1961	1598	1998
LSA 53.2 XL9	✓	1805	2257	1892	2365	1934	2418	1720	2150	1823	2279	1857	2322
LSA 53.2 XL11	✓	2057	2572	2156	2695	2204	2756	1960	2450	2077	2597	2116	2646
LSA 53.2 ZL12	✓	2225	2782	2332	2915	2384	2981	2120	2650	2247	2809	2289	2862
LSA 53.2 ZL14	✓	2393	2992	2508	3135	2564	3206	2280	2850	2416	3021	2462	3078
LSA54.2 XL7	✓	2057	2572	2156	2695	2204	2756	1960	2450	2077	2597	2116	2646
LSA54.2 XL9	✓	2393	2992	2508	3135	2564	3206	2280	2850	2416	3021	2462	3078
LSA54.2 XL11	✓	2604	3255	2728	3410	2789	3487	2480	3100	2628	3286	2678	3348
LSA54.2 ZL12	✓	2897	3622	3036	3795	3104	3881	2760	3450	2925	3657	2980	3726
LSA54.2 ZL14	✓	3233	4042	3388	4235	3464	4331	3080	3850	3264	4081	3326	4158
LSA54.2 AL16	✓	3653	4567	3828	4785	3914	4893	3480	4350	3688	4611	3758	4698
10.5 / 11 kV 4P-50Hz-1500rpm													
LSA 52.3 UL5	✓	975	1181	990	1238	1013	1266	900	1125	954	1165	925	1136
LSA 52.3 UL6	✓	1100	1365	1144	1430	1170	1463	1040	1300	1102	1378	1123	1404
LSA 52.3 ZL9	✓	1333	1667	1366	1709	1400	1750	1260	1575	1302	1627	1296	1620
LSA 52.3 AL11	✓	1500	1875	1606	2008	1643	2053	1460	1825	1548	1935	1577	1971
LSA 53.2 VL6	✓	1100	1365	1144	1430	1170	1463	1040	1300	1102	1378	1123	1404
LSA 53.2 VL7	✓	1225	1531	1268	1585	1311	1617	1160	1450	1202	1491	1245	1536
LSA 53.2 XL9	✓	1400	1750	1443	1804	1486	1847	1320	1650	1363	1691	1400	1739
LSA 53.2 XL11	✓	1575	1969	1628	2035	1671	2081	1500	1875	1548	1935	1577	1971
LSA 53.2 ZL12	✓	1750	2188	1804	2255	1845	2306	1640	2050	1738	2173	1771	2214
LSA 53.2 ZL14	✓	1925	2412	1978	2489	2025	2531	1800	2250	1908	2385	1944	2430
LSA54.2 VL6	✓	1100	1365	1144	1430	1170	1463	1040	1300	1102	1378	1123	1404
LSA54.2 VL7	✓	1225	1531	1268	1585	1311	1617	1160	1450	1202	1491	1245	1536
LSA54.2 VL9	✓	1375	1719	1428	1770	1470	1815	1300	1625	1350	1675	1296	1620
LSA54.2 XL11	✓	1575	1969	1628	2035	1671	2081	1500	1875	1548	1935	1577	1971
LSA54.2 XL13	✓	1750	2188	1804	2255	1845	2306	1640	2050	1738	2173	1771	2214
LSA54.2 ZL12	✓	1925	2412	1978	2489	2025	2531	1800	2250	1908	2385	1944	2430
LSA54.2 ZL14	✓	2100	2625	2160	2700	2200	2750	2000	2500	2120	2650	2160	2700
LSA54.2 AL16	✓	2400	3000	2464	3080	2520	3150	2240	2800	2374	2968	2419	3024
11 kV 4P-50Hz-1500rpm													
LSA 52.3 VL5	✓	1260	1575	1320	1650	1350	1688	1200	1500	1272	1590	1296	1620
LSA 52.3 UL6	✓	1418	1772	1485	1857	1519	1899	1350	1688	1431	1789	1458	1823
LSA 52.3 ZL9	✓	1533	1916	1606	2008	1643	2053	1460	1825	1548			