

标记	位置	更改内容	签名	日期
V1.0		初版	申成瑞	2018.11.20

型号：M20032-1X4-W

10PIN母头型号：PHB-10Y

具体尺寸以实物为准

4根线整体加锡箔纸屏蔽

双绞线用CAM_GND屏蔽

B端


300MM

10PIN公头PIN线序定义

4PIN线序颜色

序 号	线材颜色
1	黑
2	红
3	黄
4	白

序 号	线材颜色	PIN脚定义	线材工艺	线材型号
1	黄	CVBS+	双绞线	UL1571#AWG26
2	白	CVBS-	双绞线	UL1571#AWG26
3	NC			
4	NC			
5	NC			
6	黑	GND		UL1571#AWG26
7	NC			
8	NC			
9	NC			
10	红	VCC		UL1571#AWG26



线端看入

技术说明：
1、插头应与插座配制；
2、抗拉强度要求：单条拉伸强度≥1.5Kg；
3、防水要求：DJ7042-2.2-11在线端要做到防水，使用橡胶套进行密封；
4、工作温度：-40~+105℃；
5、四条VCC 线和四条GND线过流能力≥2A，其它线束过流能力大于等于1A。

设 计	申成瑞		图样名称	海马项目摄像头一轴调焦转接线	图样编号	9010200700073
审 核			材料：	详见图纸说明	产品型号	测试转接线
工 艺			表面处理		比例	版本 V1.0 页次 1/2
标准			第三视角：		单位	mm
批 准						深圳市赛格导航科技股份有限公司