2. Пять разных вещей, которые часто называют «ИИ»

Представьте обычного специалиста. У него есть способность рассуждать, должностная инструкция, доступ к рабочим программам, материалы задачи и руководитель, который принимает работу. Для ИИ-систем эти части тоже различаются.

Модель — вычислительная система, которая по входным данным строит ответ. У неё нет автоматически доступа к файлам, почте, оплатам или CRM; такой доступ появляется только через конкретную среду и предоставленные инструменты.

Чат с моделью — разговорный интерфейс. Вы можете вручную вставить таблицу, попросить её разметить строки, скачать ответ и проверить. Это полезно, но сам чат ещё не означает долговременно работающую автоматизацию.

Инструмент (tool) — функция с определённым действием и входами: прочитать выбранный CSV, посчитать записи, найти файл, создать черновик в отдельной папке. Инструмент может и не использовать ИИ. Некоторые инструменты способны менять внешние системы, поэтому их использование требует разрешений.

Агент — приложение или рабочая среда, в которой модель получает задачу, инструкции, контекст и доступные инструменты; агентный цикл может включать выбор следующего шага, вызов инструмента, чтение результата и завершение работы. Но наличие цикла не гарантирует точности, безопасности или достижения бизнес-цели. В разных продуктах термин «агент» охватывает разные уровни автономии.

Подагент (субагент) — дополнительный исполнитель, которому основной агент делегирует часть работы с собственным контекстом или специализацией. Польза от него возникает, когда действительно нужно отделить исследование, проверку или сложную разработку, а не ради красивой организационной схемы.

Верифицировано: открытая документация OpenAI Agents SDK описывает агента через инструкции, инструменты, ограничения и цикл выполнения; Claude Code позволяет задавать специализированным подагентам собственные инструкции и права. В разных интерфейсах соответствующие кнопки и файлы могут отличаться: универсален принцип, а не конкретное меню. Подробные ссылки и дата — в `06_ИСТОЧНИКИ_И_ОБНОВЛЕНИЯ.md`.

Пример: один запрос — три режима

Задача: «По 20 обращениям определить основные темы и подготовить осторожные гипотезы улучшений».

- **Режим A, чат:** человек вставляет CSV в разрешённый ИИ-чат, получает черновик, самостоятельно проверяет цитаты и сохраняет файл.
- **Режим B, агент с инструментом чтения:** приложение предоставляет инструмент `read_training_csv`, модель запрашивает данные через инструмент и возвращает структурированный ответ. Человек подтверждает итог; запись во внешние системы запрещена.

- **Режим C, многоагентный конвейер:** отдельный исполнитель классифицирует, второй проверяет цитаты, оркестратор собирает отчёт. Такой режим может быть оправдан для большого объёма и проверенной потребности, но для 20 учебных записей усложнение пока сомнительно.

Разница не в «уме» одного ответа. Разница — **кто получает данные, кто совершает действия, где фиксируется состояние и кто отвечает за проверку**.