RecordAPI Test

I. Bevezetés

I.1 A dokumentum célja.

A dokumentum célja az API végpontok integrációs tesztjeinek bemutatása, elsősorban azok elérhetőségének, formátumának, működésük helyességének igazolásával.

I.2 A tesztelés hatóköre

Jelen teszt az API-végpontok működésére vonatkozik. A teszt ilyen értelemben integrációs teszt, hiszen azt ellenőrzi, hogy a végpontok helyesen működnek-e, ha egy külső rendszer, vagy belső mechanizmus kommunikációt folytat velük.

II. Tesztelési környezet

Backend Framework:	Laravel Framework 12.50.0
Tesztelési típus:	Feature test
Teszt futtatás módja:	php artisan test –env=testing (A teszt-engine a /vendor/bin/phpunit tesztkönyvtárat használja.)
Teszt konfiguráció:	A tesztkörnyezet beállítása a .env.testing fájlban található.
Teszt adatbázis:	vizsga_record_test (A teszteléshez külön MariaDB adatbázist használunk.)

III. Tesztesetek

Teszteset:	**TC-001**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/about		
Metódus:	AboutTest / test_about_status()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont elérhető és 200-as státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-002**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/about		
Metódus:	AboutTest / test_about_structure()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont a megfelelő JSON formátumot ad vissza.		

Teszteset:	**TC-003**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records		
Metódus:	RecordTest / test_get_records_status()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont elérhető és 200-as státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-004**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records		
Metódus:	RecordTest / test_get_records_structure()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont a megfelelő JSON formátumot ad vissza.		

Teszteset:	**TC-005**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records		
Metódus:	RecordTest / test_get_records_items_have_expected_value_types()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont visszatérő mezőinek megfelelő-e az értéke.		

Teszteset:	**TC-006**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/record		
Metódus:	RecordTest / test_record_endpoint_redirects_to_records_endpoint()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont átirányít-e a /api/records végpontra és 301-es státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-007**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records/{recordId}		
Metódus:	RecordTest / test_get_single_record_structure_when_record_exists()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy létező id vel hívjuk meg akkor a megfelelő JSON formátumot ad vissza.		

Teszteset:	**TC-008**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records/9999		
Metódus:	RecordTest / test_get_record_not_found()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy biztosan nem létező id vel hívjuk meg akkor, tényleg 404-es státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-009**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records/types		
Metódus:	RecordTest / test_get_record_types_status_and_structure()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot 200-as státuszkóddal és megfelelő JSON formátumban tér vissza.		

Teszteset:	**TC-010**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records/types/{typeName}		
Metódus:	RecordTest / test_get_records_by_type_structure_when_type_exists()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy létező típussal hívjuk meg akkor 200-as státuszkóddal és megfelelő JSON formátumban tér vissza.		

Teszteset:	**TC-011**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/records-artist/{recordId}		
Metódus:	RecordTest / test_get_records_artists_structure_when_record_exists()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy létező id-vel híjuk meg akkor 200-as státuszkóddal és megfelelő JSON formátumban tér vissza.		

Teszteset:	**TC-012**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/favourite		
Metódus:	RecordTest / test_favourite_requires_authentication()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot üres / helytelen API token-nel hívjuk meg akkor 401-es státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-013**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/favourite		
Metódus:	RecordTest / test_favourite_can_be_toggled_with_token()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot megfelelő API token-nel hívjuk meg akkor első hívásra 201-es státuszkóddal tér vissza (kedvenc hozzáadása), második hívásra pedig 200-as státuszkóddal tér vissza (kedvenc eltávolítása).		

Teszteset:	**TC-014**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/favourite/1		
Metódus:	RecordTest /test_get_favourites_by_user_id_structure_when_user_has_favourites()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy biztosan létező felhasználó sorszámmal hívjuk meg akkor a visszaküldött Repsone body-ban az albumok sorszáma szerepel.		

Teszteset:	**TC-015**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/favourite/1		
Metódus:	RecordTest /test_get_favourites_list_by_user_id_structure_when_user_has_favourites()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy biztosan létező felhasználó sorszámmal hívjuk meg akkor a visszaküldött Repsone body-ban az albumok listaként szerepel.		

Teszteset:	**TC-016**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artists		
Metódus:	ArtistTest/ test_get_artists_status()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpont tényleg 200-as HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-017**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artists		
Metódus:	ArtistTest/ test_get_artists_structure()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpont a megfelelő JSON struktúrával tér vissza.		

Teszteset:	**TC-018**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artist		
Metódus:	ArtistTest/ test_artist_endpoint_redirects_to_artists_endpoint()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont átirányít-e a /api/artists végpontra és 301-es státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-019**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artists		
Metódus:	ArtistTest/ test_get_single_artist_structure_when_artist_exists()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpont ténylegessen 200-as HTTP státuszkóddal és a megfelelő JSON formátumban tér vissza.		

Teszteset:	**TC-020**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artists/9999		
Metódus:	ArtistTest/ test_get_artist_not_found()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy ténylegesen nem létező sorszámmal hívjuk meg, akkor 404-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-021**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artists-record/0		
Metódus:	ArtistTest/ test_get_artists_records_structure_when_artist_exists()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpontot, ha egy létező sorszámmal híjuk meg akkor valójában a megfelelő JSON struktúrával tér vissza.		

Teszteset:	**TC-022**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/artists-record/9999		
Metódus:	ArtistTest/ test_get_artists_records_structure_when_artist_not_exists()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy a végpontot egy valóban nem létező sorszámmal híjuk meg akkor 404-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-023**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/user/register		
Metódus:	UserTest / test_register_status_and_structure()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot a megfelelő mezőkkel hívjuk meg akkor valóban 201-es HTTP státuszkóddal és megfelelő JSON struktúrával tér vissza.		

Teszteset:	**TC-024**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/user/login		
Metódus:	UserTest / test_login_success_returns_token_and_user()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot a megfelelő mezőkkel hívjuk meg akkor valóban 200-as HTTP státuszkóddal, valid API tokennel és megfelelő JSON struktúrával tér vissza.		

Teszteset:	**TC-025**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/user/login		
Metódus:	UserTest / test_login_with_wrong_password_returns_403()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy direkt rossz / hiányos password mezővel küldjük el akkor 403-as HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-026**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/users		
Metódus:	UserTest / test_get_users_requires_authentication()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy hiányos API tokennel hívjuk megakkor 401-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-027**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/users		
Metódus:	UserTest / test_get_users_requires_admin_role()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy invalid (nem admin jogosultságú) API tokennel hívjuk meg, akkor 403-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-028**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/users		
Metódus:	UserTest / test_get_users_as_admin_returns_list()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy admin jogosultságú API tokennel hívjuk meg megakkor 200-as HTTP státuszkóddal és megfelelő HTTP mezőkkel tér vissza.		

Teszteset:	**TC-029**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/user/logout		
Metódus:	UserTest / test_logout_with_valid_token_returns_205()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy valid API tokennel hívjuk meg akkor 205-ös HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-030**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/requests		
Metódus:	QueueTest / test_get_requests_requires_authentication()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy üres / invalid API tokennel hívjuk meg, akkor 401-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-031**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/queue-request		
Metódus:	QueueTest / test_add_queue_request_requires_authentication()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy üres / invalid API tokennel hívjuk meg, akkor 401-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-032**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	POST /api/queue-request		
Metódus:	QueueTest / test_add_queue_request_new_record_with_auth_returns_201()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy valid JSON objektummal hívjuk meg, akkor 201-es HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-033**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	GET /api/requests		
Metódus:	QueueTest / test_get_requests_with_auth_returns_list_structure()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot valid API tokennel hívjuk meg, akkor 200-as HTTP státuszkóddal és megfelelő JSON objektummal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-034**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	PATCH /api/request/1/accept		
Metódus:	QueueTest / test_accept_request_requires_admin_role_with_invalid_token()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy biztosan létező kérelem id-vel és nem megfelelő API tokennel hívjuk meg, akkor 403-as HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-035**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	PATCH /api/request/1/accept		
Metódus:	QueueTest / test_accept_request_requires_admin_role_with_valid_token()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy biztosan létező kérelem id-vel és megfelelő API tokennel hívjuk meg, akkor 200-as HTTP státuszkóddal és megfelelő JSON objektummal tér vissza.		

Teszteset:	**TC-036**	Eredmény:	**PASS**
API-végpont:	PATCH /api/request/1/reject		
Metódus:	QueueTest / test_reject_request_as_admin_returns_200()		
Cél:	A teszt ellenőrzi, hogy ha a végpontot egy biztosan létező kérelem id-vel és megfelelő API tokennel hívjuk meg, akkor 200-as HTTP státuszkóddal tér vissza.		

Tartalom

I. Bevezetés 1
I.1 A dokumentum célja. 1
I.2 A tesztelés hatóköre 1
II. Tesztelési környezet 1
III. Tesztesetek 2