RecordAPI Felhasználói dokumentáció

1. A RecordAPI leírása
2. Fejlesztői dokumentáció
3. API végpontok
    1. A RecordAPI névjegye végpont
    2. A RecordAPI dokumentációja végpont
    3. Összes album lekérdezése végpont
    4. Összes előadó lekérdezése végpont
    5. Összes album típus lekérdezése végpont
    6. Albumok lekérdezése típus alapján végpont
    7. Album lekérdezése id alapján végpont
    8. Album előadóinak lekérdezése id alapján végpont
    9. Album hozzáadása végpont
    10. Album frissítése végpont
    11. Album törlése végpont
    12. Előadó összes albumának lekérése id alapján végpont
    13. Előadó lekérése id alapján végpont
    14. Előadó hozzáadása végpont
    15. Előadó módosítása végpont
    16. Előadó törlése végpont
    17. Felhasználók lekérdezése végpont
    18. Felhasználó regisztrálása végpont
    19. Felhasználó bejelentkezése végpont
    20. Felhasználó kijelentkezése végpont
    21. Felhasználó törlése végpont
    22. Kedvenc album kapcsolása végpont
    23. Kedvencek lekérése végpont
    24. Kedvencek lekérése listában végpont
    25. Hozzáadás / Módosítás kérelem hozzáadása végpont
    26. Kérelmek listázása végpont
    27. Kérelem listázása id alapján végpont
    28. Felhasználó kérelmeinek listázása végpont
    29. Kérelem elfogadása végpont
    30. Kérelem elutasítása végpont
    31. Előadó és Album összekapcsolása végpont

1. A RecordAPI leírása

A RecordAPI webes kérésekre ad válaszokat.

Telepítés: A Record tömörített mappát csomagolja ki a kívánt helyre, utána nyissa meg az operációs rendszere parancs sorát ebben a mappában és a „`composer install`” paranccsal töltse le a csomagokat. „`php artisan migrate`” paranccsal migrálja a már létrehozott adatbázist. A „`php artisan storage:link`” paranccsal hozza léte a Szimbolikus kapcsolatot a Public és a Storage mappa között. Végül a „`php artisan serve`” paranccsal futtassa az applikációt.

A RecordAPI egy RESTful architektúrájú backend alkalmazás, amely zenei lemezek (recordok) és előadók (artistok) kezelésére szolgál. Az API a Laravel [1] keretrendszer segítségével készült PHP nyelven, adattárolásra MYSQL adatbázist használ.

Az alkalmazás az alábbi főbb funkciókat valósítja meg:

- Lemezek és előadók listázása, lekérdezése, létrehozása, módosítása és törlése
- Előadók és lemezek összekapcsolása
- Felhasználói fiók kezelés
- Kedvencek kezelése - felhasználók lemezeket kedvencként jelölhetnek meg
- Kérés-várósor rendszer - bejelentkezett felhasználók új lemez vagy előadó hozzáadását, illetve meglévők módosítását kérhetik, amelyeket admin felhasználó fogadhat el vagy utasíthat vissza
- Token alapú autentikáció Laravel Sanctum segítségével
- Swagger/OpenAPI online dokumentáció a http://localhost:8000/api/documentation linken

A projekt forráskódja elérhető a következő GitHub repository-ban:
https://github.com/Bobiyi/Vizsgaremek-Record

A backend fejlesztéséhez a következő szoftvereket használtuk:

- Composer - PHP csomag kezelő szoftver
- PHP 8.2.4 - PHP értelmező
- Dbeaver - vizuális adat-bázis kezelő program
- Visual Studio Code – kódszerkeztő program

Figyelem!

A RecordAPI használatához legalább 8.0-s PHP verzió szükséges!
A RecordAPI telepítéséhez kérjük a Composer[2] csomag vezérlő programot használja!

[1] PHP keretrendszer, elérhetőség: https://laravel.com
[2] elérhetőség: https://getcomposer.org

2. Fejlesztői dokumentáció

A backend teljes forráskódja a Laravel keretrendszer szabályaihoz igazodik, a kód követi a keretrendszer struktúráját, követelményét, elvárásait és konvencióit.

A fejlesztéshez használt eszközök:

Visual Studio Code

A vizsgaremek backend részét Visual Studio Code[3] programban készítettük el, amely a Microsoft cég által fejlesztett ingyenes, nyílt forráskódú kódszerkesztő. Rengeteg beépített funkciója van, amely segítette a munkánkat. Használt bővítmények:

- Composer – composer csomag vezérlő program segéd kiegészítője
- http Status Codes – HTTP státuszkódok leírása
- JSON – JSON fájlok vizualizálása
- PHP Getters & Setters – PHP getter és setter metódusok generálása
- PHP Namespace Resolver - PHP osztályok automatikus importálása

XAMPP

A XAMPP [4] egy ingyenes szervercsomag, amely Apache, MySQL (MariaDB) és PHP támogatást biztosít. A helyi fejlesztési környezet kialakításához erre volt szükségünk, mivel célunk egy PHP és MySQL alapú weboldal fejlesztése volt. A XAMPP egyetlen csomagban tartalmazza az összes szükséges eszközt.

Laravel

A Laravel[5] egy PHP backend keretrendszer, amely csomó különböző hasznos csomagokat tárol a backend fejlesztéshez. Ezek felhasználásával készítettük el a backend-et. Fontosabb csomagok, amiket használtunk:

- laravel/framework – a Laravel keretrendszer.
- laravel/sanctum – a Laravel beépített hitelesítési csomagja.
- league/flysystem – fájlok tárolására használt csomag
- darkaonline/l5-swagger – az online dokumentáció kialakítására használt csomag.

[3] elérhetőség: https://code.visualstudio.com
[4] elérhetőség: https://www.apachefriends.org
[5] elérhetőség: https://laravel.com

DBeaver

A DBeaver [6] egy ingyenes, nyílt forráskódú univerzális adatbázis-kezelő és adminisztrációs eszköz, amely grafikus felületen keresztül teszi lehetővé az adatbázisok böngészését, lekérdezését és szerkesztését. Több adatbázist is támogat mi a MySQL-t használtuk.

Postman

A Postman[7] egy API fejlesztői és tesztelési eszköz, amely lehetővé teszi HTTP kérések (GET, POST, PUT, DELETE stb.) egyszerű összeállítását és elküldését anélkül, hogy kódot kellene írni. Grafikus felületén keresztül beállítható a kérés URL-je, fejlécei (headers), törzse (body), valamint a hitelesítési adatok.



A következő típusú osztályokat használtunk a fejlesztés során:

- Controller osztályok
- Model osztályok
- Request osztályok
- Resource osztályok
- Middleware osztályok
- Policy osztályok

A RecordAPI számos különböző controllert tartalmaz ezek a program különböző funkcióit elkülönítik.

RecordController	Az applikáció fő kontrollerje foglalkozik az albumok és az előadók lekérésével, frissítésével és törlésével.
UserController	Foglalkozik a felhasználó kezeléshez szükséges metódusokkal, regisztrálás, bejelentkezés, kijelentkezés, törlés, albumok kedvencelése.
RequestController	Foglalkozik a kérelmek fogadásával és azoknak az elfogadásával és elutasításával.

[6] elérhetőség: https://dbeaver.io
[7] elérhetőség: https://www.postman.com

RecordController metódusai:

Metódus	Leírás
getRecords()	Az összes album lekérése
getRecord()	Egy album lekérése id alapján
getArtists()	Az összes előadó lekérése
getArtist()	Egy előadó lekérése id alapján
getTypes()	Az összes albumtípus lekérése
getRecordsByType()	Albumok lekérése típus alapján
getRecordsArtists()	Egy album előadóinak lekérése
getArtistsRecords()	Egy előadó albumjainak lekérése
addRecord()	Új album hozzáadása
addArtist()	Új előadó hozzáadása
updateRecord()	Album frissítése
updateArtist()	Előadó frissítése
deleteRecord()	Album törlése
deleteArtist()	Előadó törlése
linkArtistRecord()	Előadó és album összekapcsolása

UserController metódusai:

Metódus	Leírás
login()	Felhasználó bejelentkeztetése, API token generálása
register()	Új felhasználó regisztrálása
logout()	Felhasználó API tokenjének törlése
deleteAccount()	Felhasználói fiók teljes törlése
getUsers()	Az összes felhasználó lekérése
favourite()	Kedvenc album hozzáadása vagy eltávolítása
getFavouritesById()	Egy felhasználó kedvenc albumjainak lekérése

RequestController metódusai:

Metódus	Leírás
addRequest()	Új kérelem hozzáadása a várósorba
acceptRequest()	Kérelem elfogadása és az adatok beillesztése az adatbázisba
rejectRequest()	Kérelem elutasítása
getRequests()	Az összes függőben lévő kérelem lekérése
getRequestsById()	Egy kérelem lekérése a sorszáma alapján
getRequestsWithUserId()	Egy felhasználó összes kérelmének lekérése
formatRequestToJsonFields()	A kérelem mezőinek átalakítása

A RecorAPI-t ORM technológiával fejlesztettük. Ezen módszerhez tartozó Model-ek nevei:

Leképzett tábla név	Model név
artist	Artist
record	Record
record_type	RecordType
user	User
request	RequestQueue
artist_record	ArtistRecord
favourite	Favourite

Ezen Model-ek visszatérési mezőit Resource-al alakítottuk át.

Resource neve	Leírás
ArtistResource	Az Artist Model mezőit alakítja át, lehetőség van az előadó szerepének a lekérése.
RecordResource	A Record Model mezőit alakítja át, hozzácsatolja az albumban résztvevők nevét is.
RecordTypeResource	A RecordType Model mezőit alakítja át.
UserResource	Az User Model mezőit alakítja át.

A POST, PUT, PATCH metódusok lefuttatásához FormRequest osztályokat használunk.

Request neve	Leírás
LinkArtistRecordRequest	Az előadó és annak lemezének összekapcsolásra szolgáló objektum.
LoginRequest	A felhasználó bejelentkezésére szolgáló objektum. API Tokent szolgáltat a felhasználónak.
RegisterRequest	A felhasználó regisztrálására szolgáló objektum. API Tokent NEM szolgáltat a felhasználónak.
StoreArtistRequest	Az előadó és annak adatinak létrehozására szolgáló objektum.
StoreFavouriteRequest	A felhasználó kedvenc albumjainak kezelésére szolgáló objektum.

StoreQueueRequest	Új kérelem hozzáadásához szükséges adatok validálására szolgáló objektum. Elvégzi a payload tartalmának validálását is a type mezőtől függően.
StoreRecordRequest	Egy album adatainak létrehozására szolgáló objektum.
UpdateArtistRequest	Egy előadó adatainak módosítására szolgáló objektum.
UpdateRecordRequest	Egy album adatainak módosítására szolgáló objektum.
UpdateRequestRequest	Egy kérelem elfogadásához vagy elutasításához szükséges adatok validálására szolgáló objektum.

Található egy darab Middleware osztály, mely arra szolgál, hogy az admin felhasználó el tudjon érni bizonyos végpontokat, amiket a rendes felhasználó nem tud elérni.

Illetve található egy darab Policy osztály mely a felhasználók jogait írják le (pl: saját kérelmek megnézése, saját fiók törlése)

3. Api végpontok

A RecordAPI csomó végpontot tartalmaz. Ezek főképpen a frontend applikáció kiszolgálására szolgál, de magákat a végpontokat is meg lehet hívni.

A végpontok három hozzáférési szintre oszthatók:

- **Publikus végpontok** — token nélkül is elérhetők, ezeket bárki meghívhatja. Ilyenek például az albumok és előadók lekérdezési végpontjai.
- **Felhasználói végpontok** — érvényes API token szükséges a híváshoz. Ezeket bejelentkezett felhasználók érhetik el, például a kedvencek kezelése vagy kérelem beküldése.
- **Admin végpontok** — kizárólag admin jogosultságú API token szükséges. Ide tartozik például az albumok és előadók létrehozása, módosítása, törlése, valamint a kérelmek elfogadása és elutasítása.

Ha egy végpont neve zöld, akkor a végpont elérhető bejelentkezés nélkül.

Ha egy végpont neve sárga, akkor a végponthoz felhasználói vagy annál erősebb API token szükséges.

Ha egy végpont neve piros, akkor a végponthoz admin jogosultságú API token szükséges.

3.1 RecordAPI névjegye végpont

Leírás:
A végpont az API névjegyét adja vissza

URL:	{host}/api/about
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
A válaszban a RecordAPI készítői, Github repository linkje, verzió száma, használt Laravel verzió száma, használt PHP verzió száma és jelenlegi nap tér vissza JSON formátumban.

Példa:

```
{
  "appName": "RecordAPI",
  "authors": "Halmai Bence, Kiss Erik Adolf",
  "gitRepository": "https://github.com/Bobiyi/Record_Vizsga",
  "version": "1.0.0",
  "laravelVersion": "12.50.0",
  "phpVersion": "8.2.12",
  "timestamp": "2026-Mar-27"
}
```

3.2 A RecordApi dokumentációja végpont

Leírás:
A végpont visszaadja a RecordAPI online elérhető dokumentációját. Az online felületet a Swagger / OpenAPI csomaggal hoztuk létre.

URL:	{host}/api/documentation
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
A RecordAPI backend dokumentációja XML formátumban.

3.3 Összes album lekérdezése végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az Albumok adatait.

URL:	{host}/api/records
Átirányítás innen:	{host}/api/record (301)
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja az Albumok adatait

Példa:


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Master Of Puppets",
    "typeName": "Album",
    "releaseYear": "1986",
    "length": 8,
    "coverUrl": "http://localhost:8000/storage/Records/MasterOfPuppets.jpg",
    "artistName": [
      "Metallica"
    ]
  },
{…}
]
```

3.4 Összes előadó lekérdezése végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az előadók összes adatait.

URL:	{host}/api/artists
Átirányítás innen:	{host}/api/artist (301)
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja az előadók összes adatait.

Példa:

```
[
  {
    "id": 1,
    "artistName": "Metallica",
    "activeSince": "1981",
    "nationality": "usa",
    "website": "https://www.metallica.com",
    "isGroup": true,
    "artistIconPath": "http://localhost:8000/storage/Artists/MetallicaIcon.jpg",
    "artistCoverPath": "http://localhost:8000/storage/Artists/MetallicaBanner.jpg"
  },
  {…}
]
```

3.5 Összes album típus lekérdezése végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az albumok által felhasznált típusokat.

URL:	{host}/api/records/types
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja a típusok adatait.

Példa:

```
[
  {
    "id": 1,
    "typeName": "Album"
  },
  {…}
]
```

3.6 Albumok lekérdezése típus alapján végpont

Leírás:
A végpont visszaadja azon albumokat, amelyeknek a megadott típusa megegyezik az elküldőt típussal.

URL:	{host}/api/record/types/{typeName}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {typeName} mező helyére kell beírni a típus nevét.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja azokat az albumokat melynek a típusa megegyezik az URLben elküldött típussal.

Példa:

```
[
  {
    "id": 4,
    "name": "Bad",
    "typeName": "Album",
    "releaseYear": "1987",
    "length": 9,
    "coverUrl": "http://localhost:8000/storage/Records/Bad.jpg",
    "artistName": [
      "Michael Jackson"
    ]
  },
  {…}
]
```

3.7 Album lekérdezése id alapján végpont

Leírás:
A végpont visszaadja azt az albumot, melynek id je megegyezik az elküldőt id vel.

URL:	{host}/api/records/{id}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {id} mező helyére kell beírni a kívánt album sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja azt az albumot melynek az id-je megegyezik a paraméterben megadott id vel.

Példa:

```
{
  "id": 4,
  "name": "Bad",
  "typeName": "Album",
  "releaseYear": "1987",
  "length": 9,
  "coverUrl": "http://localhost:8000/storage/Records/Bad.jpg",
  "artistName": [
    "Michael Jackson"
  ]
}
```

3.8 Album előadóinak lekérdezési id alapján végpont

Leírás:
A végpont visszaadja annak az albumnak az előadóit, melynek id-je megegyezik az elküldőt id vel.

URL:	{host}/api/records-artist/{recordId}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {recordId} mező helyére kell beírni a kívánt album sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja azt az albumot melynek az artistId-je megegyezik a paraméterben megadott id vel.

Példa:

```
{
  "id": 4,
  "name": "Bad",
  "typeName": "Album",
  "releaseYear": "1987",
  "length": 9,
  "coverUrl": "http://localhost:8000/storage/Records/Bad.jpg",
  "artistName": [
    "Michael Jackson"
  ]
}
```

3.9 Album hozzáadása végpont

Leírás:
A végpont hozzáad egy új albumot a request body-ban elküldött adatokkal.

URL:	{host}/api/record
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
recordName	String	I	Az album címe.
typeId	Integer	I	Az album típusának Id-je.
releaseYear	Integer	N	Az album kiadásának éve.
length	Integer	N	Az albumban lévő zenék száma.
redordFile	File	N	Az album borítképe.

A végpont csak a fenti mezőket és a hozzá tartozó Típusokat fogadja el. A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : multipart/form-data
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
JSON formátumban visszaadja az új album Id-jét.

Példa:

```
{
    "message":"Record created!"
    "id": 3
}
```

3.10 Album frissítése végpont

Leírás:
A végpont frissít egy albumot a request body-ban elküldött adatokkal.

URL:	{host}/api/records/{id}
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
recordName	String	I	Az album címe.
typeId	Integer	I	Az album típusának Id-je.
releaseYear	Integer	N	Az album kiadásának éve.
length	Integer	N	Az albumban lévő zenék száma.
recordFile	File	N	Az album borítképe.
_method	String	I	A Laravel beépített változója minden féle képen „put” értéket kell küldeni.

A végpont csak a fenti mezőket és a hozzá tartozó Típusokat fogadja el. A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : multipart/form-data
- Authorization : Bearer <API Token>

Az API híváshoz a paraméterben megadott {recordId} mező helyére kell beírni a kívánt album sorszámát.

Válasz:
JSON formátumban visszaadja, hogy sikeres-e az album frissítése.

Példa:

```
{
    "message":"Record updated!!"
}
```

3.11 Album törlése végpont

Leírás:
A végpont töröl egy albumot az URL ben megadott id alapján.

URL:	{host}/api/records/{recordId}
Metódus:	DELETE

A kéréssel küldendő adatok:

A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Authorization : Bearer <API Token>

Az API híváshoz a paraméterben megadott {recordId} mező helyére kell beírni a kívánt album sorszámát.

Válasz:
Az applikáció 204(No Content) -es státusz kóddal tér vissza, ha sikeres a művelet.

3.12 Előadó összes albumának lekérdezési id alapján végpont

Leírás:
A végpont visszaadja annak az előadónak az albumjait, melynek id-je megegyezik az elküldőt id vel.

URL:	{host}/api/artists-record/{artistId}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {artistId} mező helyére kell beírni a kívánt előadó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja azokat az albumot melynek a recordId megegyezik a paraméterben megadott id vel.

Példa:


```
[
    {
        "id": 6,
        "name": "Whole Lotta Red",
        "typeName": "Album",
        "releaseYear": "2020",
        "length": 24,
        "coverUrl": "http://localhost:8000/storage/Records/WholeLottaRed.jpg"
    },
    {…}
]
```

3.13 Előadó lekérése id alapján végpont

Leírás:
A végpont visszaadja annak az albumnak az előadóit, melynek id-je megegyezik az elküldőt id vel.

URL:	{host}/api/artists/{artistId}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {artistId} mező helyére kell beírni a kívánt előadó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja azt az előadót melynek az id je megegyezik az URL ben elküldött id-vel.

Példa:


```
{
    "id": 3,
    "artistName": "Playboi Carti",
    "activeSince": "2015",
    "nationality": "usa",
    "website": "https://soundcloud.com/playboicarti",
    "isGroup": false,
    "artistIconPath": "http://localhost:8000/storage/Artists/PlayboiCartiIcon.jpg",
    "artistCoverPath": "http://localhost:8000/storage/Artists/PlayboiCartiBanner.jpg"
}
```

3.14 Előadó hozzáadása végpont

Leírás:
A végpont hozzáad egy új előadót a request body-ban elküldött adatokkal.

URL:	{host}/api/artist
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
artistName	String	I	Az előadó teljes neve.
activeSince	Integer	N	Az előadó keletkezésének éve.
artistNationality	String	N	Az előadó nemzetisége 3 betűs rövidítése.
artistWebsite	String	N	Az előadó weboldalának címe.
isGroup	Integer	I	1 – ha az előadó egy csapat 0 – ha az előadó
artistIcon	File	N	Az előadó profilképe.
artistCover	File	N	Az előadó borító képe.

A végpont csak a fenti mezőket és a hozzá tartozó típusokat fogadja el. A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : multipart/form-data
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
JSON formátumban visszaadja az új album Id-jét.

Példa:

```
{
    "message":"Artist created!"
    "id": 3
}
```

3.15 Előadó frissítése végpont

Leírás:
A végpont frissít egy előadót a request body-ban elküldött adatokkal.

URL:	{host}/api/artists/{artistId}
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
artistName	String	I	Az előadó teljes neve.
activeSince	Integer	N	Az előadó keletkezésének éve.
artistNationality	String	N	Az előadó nemzetisége 3 betűs rövidítése.
artistWebsite	String	N	Az előadó weboldalának címe.
isGroup	Integer	I	**1** → ha az előadó csapat / zenekar **0** → ha az előadó egyéni (szóló) előadó
artistIcon	File	N	Az előadó profilképe.
artistCover	File	N	Az előadó borító képe.
_method	String	I	A Laravel beépített változója minden féle képen „put” értéket kell küldeni.

A végpont csak a fenti mezőket és a hozzá tartozó típusokat fogadja el. A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : multipart/form-data
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
JSON formátumban visszaadja hogy sikeres e a művelet.

Példa:

```
{"message":"Artist updated!"}
```

3.16 Előadó törlése végpont

Leírás:
A végpont töröl egy előadót az Url ben elküldött id alapján.

URL:	{host}/api/artists/{artistId}
Metódus:	DELETE

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {artistId} mező helyére kell beírni a kívánt előadó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
Az applikáció 204(No Content) -es státusz kóddal tér vissza, ha sikeres a művelet.

3.17 Felhasználók lekérdezése végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az összes felhasználó adatait.

URL:	{host}/api/users
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
JSON formátumban visszaadja az összes felhasználó adatait.

Példa:

```
[
    {
        "id": 1,
        "userName": "admin",
        "email": "admin@record.hu",
        "role": "admin",
        "phoneNumber": "06309353729"
    },
    {…}
]
```

3.18 Felhasználó regisztrálása végpont

Leírás:
A végpont egy úl felhasználót hoz létre.

URL:	{host}/api/user/register
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
password	String	I	A felhasználó jelszava.
userName	String	I	A felhasználó neve.
email	email / String	N	A felhasználó email-e.
phoneNumber	String	N	A felhasználó telefon száma.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja a regisztrált felhasználó adatait.

Példa:

```
{
    "message": "User registered successfully!",
    "user": {
        "id": 2,
        "userName": "Fecske Ernő",
        "email": "fecskeerno@example.com",
        "role": "guest",
        "phoneNumber": "06308372953"
    }
}
```

3.19 Felhasználó bejelentkezése végpont

Leírás:
A végpont egy felhasználónak szolgáltat API tokent.

URL:	{host}/api/user/login
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
password	String	I	A felhasználó jelszava.
userName	String	I	A felhasználó neve.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:
JSON formátumban visszaadja a felhasználó saját API tokenjét.

Példa:

```
{
    "message": "User Logged in!",
    "token": "3|BteNp010lo2wTScnnQ6LbwTOzPjCPi8BNSy2R4JTf5480c29",
    "user": {
        "id": 1,
        "userName": "admin",
        "email": "admin@record.hu",
        "role": "admin",
        "phoneNumber": "06309353729"
    }
}
(Az API TOKEN nem valós érték csak példa céljából lett generálva!)
```

3.20 Felhasználó kijelentkezése végpont

Leírás:
A végpont egy felhasználónak törli az API tokenjét.

URL:	{host}/api/user/logout
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
JSON formátumban visszaadja, hogy sikerült-e a művelet.

Példa:

```
{
    "message":"User Logged out!"
}
```

3.21 Felhasználó törlése végpont

Leírás:
A végpont teljesen törli a felhasználó fiókját az adatbázisból.

URL:	{host}/api/user/delete/{user}
Metódus:	DELETE

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {user} mező helyére kell beírni a kívánt felhasználó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
Az applikáció 204(No Content) -es státusz kóddal tér vissza, ha sikeres a művelet.

3.22 Kedvenc album kapcsolása végpont

Leírás:
A végpont egy felhasználónak ki / bekapcsolja egy album kedvencét.

URL:	{host}/api/favourite
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
recordId	Integer	I	Az album sorszáma.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer <API Token>

Válasz:
Az applikáció 201(Created) HTTP válasszal tér vissza ha a felhasználó kedvencelte az albumot.

Az applikáció 200(OK) http válasszal tér vissza ha a felhasználó eltávolítja a kedvencek közül a lemezet.

Példa:

```
{
    "message":"User favourited Record(ID) 3!"
}
```

```
{
    "message": "User un favourited Record(ID) 3!"
}
```

3.23 Kedvencek lekérése végpont

Leírás:
A végpont egy felhasználónak lekéri az összes kedvenc albumát.

URL:	{host}/api/favourite/{userId}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {userId} mező helyére kell beírni a kívánt felhasználó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a felhasználó kedvenc albumjait.

Példa:

```
[
    {
        "recordId": 1
    },
    {…}
]
```

3.24 Kedvencek lekérése listában végpont

Leírás:
A végpont egy felhasználónak lekéri az összes kedvenc albumát.

URL:	{host}/api/favourite/{userId}/list
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {userId} mező helyére kell beírni a kívánt felhasználó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a felhasználó kedvenc albumjait listában.

Példa:

```
[
    {
        "id": 1,
        "name": "Master Of Puppets",
        "typeName": "Album",
        "releaseYear": "1986",
        "length": 8,
        "coverUrl": "http://localhost:8000/storage/Records/MasterOfPuppets.jpg"
    },
    {…}
]
```

3.25 Hozzáadás / Módosítás kérelem hozzáadása végpont

Leírás:
A végpont egy kérelmet hoz létre, amit az Admin felhasználó el tud fogadni.

URL:	{host}/api/queue-request
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
type	String	I	A kérelem típusa elfogadott értékek: • new_record • new_artist • edit_record • edit_artist
payload	String	I	A request adatait JSON formátumban
recordFile	File	N	Az album borítójának a képe. Csak akkor lehet küldeni, ha a type változó: new_record / update_record.
artistIcon	File	N	Az előadó profil képe. Csak akkor lehet küldeni, ha a type változó: new_artist / update_artist.
artistCover	File	N	Az előadó borító képe. Csak akkor lehet küldeni, ha a type változó: new_artist / update_artist.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : multipart/form-data

A payload mezőre a validálási szabályok a type mezőtől függenek lássa 1.9, 1.10 (album), 1.14. 1.15 (előadó) végpontot.

Válasz:

JSON formátumban visszaadja művelet sikerességét.

Példa:

```
[
    {
        "message":"Request created!",
         "id":1
    }
]
```

3.26 Kérelmek listázása végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az összes függőben lévő kérelmet.

URL:	{host}/api/requests
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
A kéréshez nem tartoznak küldendő adatok.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja az összes még el nem fogadott / utasított kérelmet.

Példa:


```
[
    {
        "id": 9,
        "userId": 1,
        "userName": "admin",
        "type": "new_artist",
        "data": {
            "artistName": "Rolling Stones",
            "activeSince": null,
            "artistNationality": null,
            "artistWebsite": null,
            "isGroup": 1,
            "iconUrl": null,
            "coverUrl": null
        },
        "createdAt": "2026-Mar-30 09:10:43"
    }
]
```

3.27 Kérelem listázása id alapján végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az URL ben lekért kérelmet.

URL:	{host}/api/requests/{requestId}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {requestId} mező helyére kell beírni a kívánt kérelem sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a kért kérelmet.

Példa:


```
[
    {
        "id": 9,
        "userId": 1,
        "userName": "admin",
        "type": "new_artist",
        "data": {
            "artistName": "Rolling Stones",
            "activeSince": null,
            "artistNationality": null,
            "artistWebsite": null,
            "isGroup": 1,
            "iconUrl": null,
            "coverUrl": null
        },
        "createdAt": "2026-Mar-30 09:10:43"
    }
]
```

3.28 Felhasználó kérelmeinek listázása végpont

Leírás:
A végpont visszaadja az összes kérelmet, amit azt a felhasználó hozott létre, amit az URL -ben átadtunk.

URL:	{host}/api/requests/user/{userId}
Metódus:	GET

A kéréssel küldendő adatok:
Az API híváshoz a paraméterben megadott {userId} mező helyére kell beírni a kívánt felhasználó sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

A felhasználó csak a saját kérelmeit kérheti le!

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a felhasználó által létrehozott kérelmeket.

Példa:


```
[
    {
        "id": 9,
        "userId": 1,
        "userName": "admin",
        "type": "new_artist",
        "data": {
            "artistName": "Rolling Stones",
            "activeSince": null,
            "artistNationality": null,
            "artistWebsite": null,
            "isGroup": 1,
            "iconUrl": null,
            "coverUrl": null
        },
        "createdAt": "2026-Mar-30 09:10:43"
    }
]
```

3.29 Kérelem elfogadása végpont

Leírás:
A végpont egy kérelemt elfogad és az értékeit beilleszti a megfelelő táblába.

URL:	{host}/api/request/{requestId}/accept
Metódus:	PATCH

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
adminNote	String	N	Az admin megjegyzése.

Az API híváshoz a paraméterben megadott {requestId} mező helyére kell beírni a kívánt kérelem sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a művelet sikerességet, és a hozzáadás / módosítás eredményét.

Példa:

```
{
    "message": "Request accepted!",
    "modified": "Rolling Stones has been added to the database!"
}
```

3.30 Kérelem elutasítása végpont

Leírás:
A végpont elutasít egy kérelmet.

URL:	{host}/api/request/{requestId}/reject
Metódus:	PATCH

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
adminNote	String	N	Az admin megjegyzése.

Az API híváshoz a paraméterben megadott {requestId} mező helyére kell beírni a kívánt kérelem sorszámát.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a művelet sikerességet.

Példa:

```
{
    "message": "Request rejected!",
}
```

3.31 Előadó és Album összekapcsolása végpont

Leírás:
A végpont egy előadót összeköt egy már létező albummal.

URL:	{host}/api/link-artist-record
Metódus:	POST

A kéréssel küldendő adatok:

Változó neve	Típus	Kötelező?	Leírás
artistId	Integer	I	Az előadó sorszáma.
recordId	Integer	I	Az album sorszáma.

A Requestet az alábbi header-ek kell ellátni:

- Authorization : Bearer <API Token>
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

Válasz:

JSON formátumban visszaadja a művelet sikerességet.

Példa:

```
{
    "message": "Rolling Stones linked to Sticky Fingers!",
}
```

Tartalom

1. A RecordAPI leírása ... 2
2. Fejlesztői dokumentáció ... 3
3. Api végpontok ... 8
3.1 RecordAPI névjegye végpont ... 9
3.2 A RecordApi dokumentációja végpont ... 10
3.3 Összes album lekérdezése végpont ... 11
3.4 Összes előadó lekérdezése végpont ... 12
3.5 Összes album típus lekérdezése végpont ... 13
3.6 Albumok lekérdezése típus alapján végpont ... 14
3.7 Album lekérdezése id alapján végpont ... 15
3.8 Album előadóinak lekérdezési id alapján végpont ... 16
3.9 Album hozzáadása végpont ... 17
3.10 Album frissítése végpont ... 18
3.11 Album törlése végpont ... 19
3.12 Előadó összes albumának lekérdezési id alapján végpont ... 20
3.13 Előadó lekérése id alapján végpont ... 21
3.14 Előadó hozzáadása végpont ... 22
3.15 Előadó frissítése végpont ... 23
3.16 Előadó törlése végpont ... 24
3.17 Felhasználók lekérdezése végpont ... 25
3.18 Felhasználó regisztrálása végpont ... 26
3.19 Felhasználó bejelentkezése végpont ... 27
3.20 Felhasználó kijelentkezése végpont ... 28
3.21 Felhasználó törlése végpont ... 29
3.22 Kedvenc album kapcsolása végpont ... 30
3.23 Kedvencek lekérése végpont ... 31
3.24 Kedvencek lekérése listában végpont ... 32
3.25 Hozzáadás / Módosítás kérelem hozzáadása végpont ... 33
3.26 Kérelmek listázása végpont ... 35
3.27 Kérelem listázása id alapján végpont ... 36
3.28 Felhasználó kérelmeinek listázása végpont ... 37
3.29 Kérelem elfogadása végpont ... 38
3.30 Kérelem elutasítása végpont ... 39
3.31 Előadó és Album összekapcsolása végpont ... 40