

1. 交换机MLS1有_____个OSPF邻居 (Adjacency)设备? 请填写数字!
 - 2
2. 从PC13发往PC44的数据包在中途经历了_____台三层设备?
 - 1
3. 如果将在路由器R1上的两条指向R2的静态路由汇总成一条, 并且子网掩码 (前缀长度) 尽可能长的话, 汇总后的网络号与前缀长度应该是_____? 请填写成“网络号/前缀长度”样式。
 - 172.19.4.0/22
4. PC35与PC36之间的通信使用了_____技术。请填写该VLAN间路由方法的中文名称?
 - 单臂路由
5. 管理员计划使用某个网络设备为vlan2中的所有主机提供IP地址, 请问, DHCP服务配置在_____上比较适合? 请填写设备名称。
 - MLS1
6. PC13的网关对应的MAC地址是_____? 请填写“xxxx.yyyy.zzzz”样式的MAC地址!
 - aabb.cc80.0300
7. 交换机SW1上, MAC地址表的老化时间是_____秒? 请填写数字!
 - 300
8. 所有运行了OSPF协议的网络设备中, 最大的OSPF RouterID是_____? 请填写一个IP地址格式的RouterID。
 - 202.37.194.9
9. 在该网络的配置中, 存在一定的安全隐患, 会造成OSPF协议暴露的危险, 要解决这个问题, 需要使用_____命令。填写配置命令的第一个单词即可。
 - passive-interface
10. 拓扑中的交换网络部分, 采用的生成树协议类型是_____? 不能填思科的私有实现, 请填写的英文大写字母缩写!
 - RSTP
11. 在该网络中, 为使得内网主机能够访问国际互联网, 使用了_____技术? 请填写英文大写字母缩写!
 - NAT
12. 在该网络中, Trunk链路有_____个? 请填写数字!
 - 6
13. 在路由器R1中, 存在_____对ECMP路由? 请填写数字!
 - 0
14. 交换机SW2上有_____个以太网的VLAN? 请填写数字。

- 4

15. 在该网络中，具有三层路由功能的网络设备共有_____个？请填写数字！

- 5

16. 在该网络中，使用的首跳冗余协议的名称的英文缩写是_____？请填写英文大写字母缩写！

- HSRP

17. PC14发往外网的数据包由_____来转发？请填写设备名称！

- R1

18. 管理员发现：他先从PC13能Ping通网外的RemotePC，但随后从PC14却不能Ping通RemotePC，请问原因跟_____技术有关？请填写相关技术的英文大写字母缩写。

- NAT

19. 路由器R1的OSPF链路状态数据库（LSDB）中，有_____种类型的LSA？请填写数字！

- 3

20. 在该网络中，有一台交换设备没有激活vlan 2-4的生成树相关协议，为了完善配置，需要在这台设备上配置的命令是_____？请填写完整的命令，所有单词写全，不要使用多余的空格！

- spanning-tree vlan 2-4

21. 交换机MLS2发送给交换机MLS1的OSPF Hello分组中，IP头部的目的IP地址字段是_____？请填写IP地址。

- 224.0.0.5

22. 路由器R2在_____个网络/子网间进行路由转发？请填写数字！

- 3