a) <!-- Código controlado el día 12/08/2009 -->

Sección donde se colocan

Puede colocarse **en cualquier parte del documento HTML**. Generalmente se usa en el <head> o antes de bloques de código.

Efecto que producen

Es un **comentario**. No se muestra en el navegador ni afecta la estructura.

Sirve sólo como anotación para desarrolladores.

Análisis:

Elemento: comentario
Etiqueta: <!-- ... -->

Obligatorio: no es obligatorio. Solo uso interno del código.

b) <div id="bloque1">Contenido del bloque1</div>

Sección donde se colocan

Dentro del <body>.

Atributos: no aplica

Efecto que producen

Define un **bloque contenedor genérico** para agrupar contenido. En este caso, contiene texto.

Análisis:

Elemento: div

Etiqueta apertura: <div id="bloque1">

Etiqueta cierre: </div>

Contenido: Contenido del bloque1

Atributo:

- id="bloque1"
 - Nombre: id
 - Valor: "bloque1"
 - Obligatorio: No, pero útil para CSS o JS.
- c) <img src="" alt="lugar imagen" id="im1" name="im1" width="32"
 height="32" longdesc="detalles.htm" />

Sección donde se colocan

Dentro del <body>, donde quieras mostrar una imagen.

Efecto que producen

Muestra una imagen (aunque src está vacío). Tiene descripción alternativa y otras propiedades.

Análisis:

Elemento vacío: img (sin etiqueta de cierre).

Atributos:

- src="" Fuente de la imagen (obligatorio). Está vacío, no se verá.
- alt="lugar imagen" Texto alternativo (obligatorio por accesibilidad).
- id="im1" Identificador (opcional).
- name="im1" Nombre para formularios/scripts (opcional).
- width="32" Ancho en px (opcional).
- height="32" Alto en px (opcional).
- longdesc="detalles.htm" Descripción larga en otro archivo (opcional).

```
d) <meta name="keywords" lang="es" content="casa, compra, venta,
    alquiler " />
```

<meta http-equiv="expires" content="16-Sep-2019 7:49 PM" />
Sección donde se coloca:

Solo dentro del <head>.

Efecto que produce:

Define metadatos del documento.

- keywords: palabras clave para buscadores.
- expires: indica fecha de expiración del contenido para la caché.

Análisis:

Atributos Primer <meta>

- name="keywords" nombre del tipo de metadato.
- lang="es" idioma del contenido (opcional).
- content="..." valor de las keywords (obligatorio).

Atributos Segundo <meta>

- http-equiv="expires" instrucción para el navegador.
- content="..." fecha de expiración (obligatorio).
- e) <a href="http://www.e-style.com.ar/resumen.html"
 type="text/html" hreflang="es" charset="utf-8"
 rel="help">Resumen HTML

Sección donde se coloca:

Dentro del <body>, ya que es un enlace.

Efecto que produce:

Crea un link que lleva a una página externa.

Análisis:

Elemento: a

Etiqueta apertura: <a ...>

Etiqueta cierre:

Contenido del enlace: Resumen HTML

Atributos:

- href="..." dirección del enlace (obligatorio).
- type="text/html" tipo MIME del recurso (opcional).
- hreflang="es" idioma del documento destino (opcional).
- charset="utf-8" codificación del recurso (opcional, y no estándar en <a>, fue parte de HTML 4 experimental).
- rel="help" relación del destino con el documento actual (opcional).
- f) ejercicio vencido">

```
C
1°
  
  
  
2°
```

Sección donde se coloca:

Dentro del <body>.

Efecto que produce:

Muestra una tabla con títulos, encabezados de columna y filas de datos.

Análisis:

Atributos :

- width="200" ancho de la tabla en px (opcional).
- summary="..." descripción para accesibilidad (opcional pero recomendado en HTML 4.01).

Atributos <caption>

- Contenido: "Título"
- align="top" ubicación del título (opcional; obsoleto en HTML5).

Atributos , ,

- Filas (), encabezados () y celdas ().
- scope="col" o scope="row": indica el alcance del encabezado (opcional pero mejora accesibilidad).