



В общем про API

Каталог API

Иерархия Аккаунтов

CPA-аукцион

Авторизация

Описание

Техническая документация

Автозагрузка

Описание

Общая информация

Список методов

Техническая документация

Автостратегия

Автотека

CallTracking[KT]

CPA Авито

Настройка цены целевого действия

Доставка

Объявления

Авито.Работа

Мессенджер

Описание

Общая информация

Работа с Иерархией Аккаунтов

Сообщения от чат-ботов Авито

Техническая документация

Управление заказами

Продвижение

Рейтинги и отзывы

Аналитика по недвижимости

Рассылка скидок и спецпредложений в мессенджере (beta-version)

Управление остатками

Краткосрочная аренда

Тарифы

TrxPromo

Информация о пользователе

Мои приложения

Готовые интеграции

Обновления API Новое

Номер профиля **318 329 783**

Поддержка проф. инструментов

Авторизация

± Скачать swagger

Общая информация

С помощью методов из этого раздела вы сможете получить доступ к API, чтобы настроить интеграцию с Авито или пользоваться уже настроенной интеграцией.

Список методов:

client_credentials (персональная авторизация)

Как пользоваться:

1. В личном кабинете получите client_id и client_secret.
2. Укажите полученные данные и тип авторизации «client_credentials» и отправьте запрос к методу token.
3. Полученный токен доступа используйте при обращении по API в заголовке вида **Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>**

Важно: время действия токена ограничено — 24 часа с момента его получения. После этого нужно будет запрашивать новый токен по инструкции выше.

authorization_code (авторизация других пользователей через приложение)

Как пользоваться:

1. [Зарегистрируйте приложение](#), которое будет работать с Авито по API. Укажите:
 - имя приложения — его будут видеть другие пользователи в форме подтверждения доступа;
 - Redirect URI — ссылка на страницу сайта или приложения, на которую попадёт пользователь после того, как подтвердит доступ;

Важно заполнить это поле правильно: указать адрес, который работает по https-протоколу и сможет обрабатывать приходящие на него запросы, обогащённые кодом авторизации.

- описание приложения — расскажите пользователям, для чего нужно ваше приложение и как оно работает;

2. Отправьте пользователю ссылку вида https://avito.ru/oauth?response_type=code&pro_users_flow=true&client_id=<CLIENT_ID>&scope=messenger:read,messenger:write — по ней он получит доступ к вашему приложению.

Обратите внимание: в query параметрах указаны скоупы, доступ к которым должен будет одобрить пользователь. Запрашивать нужно те скоупы, которые действительно нужны для работы вашего приложения. Полный список доступных скоупов представлен ниже:

- autoloading:reports - Получение отчетов Автозагрузки
- items:apply_vas - Применение дополнительных услуг
- items:info - Получение информации об объявлениях
- job:cv - Получение информации резюме
- job:applications - Получение информации об откликах на вакансии
- job:vacancy - Работа с вакансиями
- job:write - Изменение объявлений вертикали Работа
- messenger:read - Чтение сообщений в мессенджере Авито
- messenger:write - Модифицирование сообщений в мессенджере Авито
- short_term_rent:read - Получение информации об объявлениях краткосрочной аренды

8 800 600-00-01
supportautoload@avito.ru
[Написать в поддержку](#)
Чтобы обращение рассмотрели

- short_term_rent:write - Изменение объявлений краткосрочной аренды
- stats:read - Получение статистики объявлений
- user:read - Получение информации о пользователе
- user_balance:read - Получение баланса пользователя
- user_operations:read - Получение истории операций пользователя

После одобрения пользователем доступа для приложения Авито перенаправит пользовательский агент (браузер) по Redirect URI, указанному при регистрации. Адрес в этом случае будет обогащён кодом авторизации в виде параметра code. Например, для Redirect URI <https://example.com/callback/avito> ссылка будет выглядеть следующим образом: https://example.com/callback/avito?code=<AUTHORIZATION_CODE>

1. Чтобы получить доступ, выполните запрос к методу token со следующими данными:
- тип авторизации - authorization_code;
 - client_id приложения;
 - client_secret приложения;
 - код авторизации из пункта 2.

В ответе метода вы получите токен доступа (access_token) и токен обновления доступа (refresh_token).

Полученный токен доступа используйте при обращении по API в заголовке вида Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>.

Важно: время действия токена ограничено — 24 часа с момента его получения. После этого нужно будет запрашивать новый токен со следующими данными:

- тип авторизации - refresh_token;
- client_id приложения;
- client_secret приложения;
- токен обновления доступа refresh_token из пункта 3.

В ответе метода вы получите новый токен доступа (access_token) и новый токен обновления доступа (refresh_token). Время действия токена обновления доступа - 1 год.

Authentication

AuthorizationCode

Это API использует OAuth 2 с механизмом authorization_code. Используйте его для доступа к данным других пользователей при разработке стороннего приложения. [Подробнее](#)

Security Scheme Type	OAuth2
authorizationCode OAuth Flow	Authorization URL: https://avito.ru/oauth Token URL: https://api.avito.ru/token Scopes: • <code>autoload:reports</code> - Получение отчетов Автозагрузки • <code>items:apply_vas</code> - Применение дополнительных услуг • <code>items:info</code> - Получение информации об объявлениях • <code>job:applications</code> - Получение информации об откликах на вакансии • <code>job:cv</code> - Получение информации резюме • <code>job:vacancy</code> - Работа с вакансиями • <code>job:write</code> - Изменение объявлений вертикали Работа

	<code>messenger:read</code> - Чтение сообщений в мессенджере Авито <code>messenger:write</code> - Модифицирование сообщений в мессенджере Авито <code>short_term_rent:read</code> - Получение информации об объявлениях краткосрочной аренды <code>short_term_rent:write</code> - Изменение объявлений краткосрочной аренды <code>stats:read</code> - Получение статистики объявлений <code>user:read</code> - Получение информации о пользователе <code>user_balance:read</code> - Получение баланса пользователя <code>user_operations:read</code> - Получение истории операций пользователя
--	--

ClientCredentials

Это API использует OAuth 2 с механизмом `client_credentials`. Используйте его для доступа к возможностям своей личной учетной записи. [Подробнее](#)

Security Scheme Type	OAuth2
clientCredentials OAuth Flow	Token URL: <code>https://api.avito.ru/token</code> Scopes:

Персональная авторизация

Для работы с API от своего лица необходимо получить токен авторизации — отдельный для каждой учетной записи на Авито.

1. Получаем `client_id` и `client_secret` в [личном кабинете](#)
2. Выписываем себе токен:

```
curl -L -X POST 'https://api.avito.ru/token/' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
  --data-urlencode 'client_id=<CLIENT_ID>' \
  --data-urlencode 'client_secret=<CLIENT_SECRET>'
```

3. Далее выполняем запросы к API с заголовком `Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>`

Время действия токена ограничено - 24 часа с момента его получения. После этого вам необходимо получить новый токен.

Получение access token

Получения временного ключа для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/x-www-form-urlencoded

<code>client_id</code> <code>required</code>	string
<code>client_secret</code> <code>required</code>	string
<code>grant_type</code> <code>required</code>	string Default: "client_credentials"

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /token

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "access_token": "kChqt9ewQNAcwgbHp4yFd5",
  "expires_in": 86400,
  "token_type": "Bearer"
}
```

Авторизация для приложений

Для работы с API приложений от лица пользователя есть возможность получить токен через Authorization Code механизм протокола OAuth2. Для этого в первую очередь нужно зарегистрировать приложение на <https://developers.avito.ru/applications>. После успешной регистрации ваше приложение получит возможность работать с API Авито от лица пользователя (если последний выдаст на это разрешение).

Подробнее об Authorization Code флоу протокола OAuth2 можно почитать в [статье](#). Процесс работы с этим флоу в API Авито отличается только незначительными деталями – ниже по шагам описан процесс интеграции.

Шаг 1: Регистрация приложения

Регистрируем приложение через <https://developers.avito.ru/application>. Для регистрации нужно указать:

- Имя приложения, которое будет выводиться пользователям в форме подтверждения прав
- Redirect URI - адрес, на который сайт Авито средиректит пользователя после подтверждения прав
- Скоупы, которые необходимы вашему приложению (подробнее о доступных скоупах ниже)
- Описание приложения - для каких целей вы планируете использовать доступ к данным

В данный момент мы регистрируем только доверенные приложения от наших партнеров.

Скоупы определяют права, на которые ваше приложение сможет рассчитывать после подтверждения авторизации пользователем. Доступные скоупы:

- messenger:read: Чтение сообщений в мессенджере Авито
- messenger:write: Модифицирование сообщений в мессенджере Авито
- user_balance:read: Получение баланса пользователя
- job:write: Изменение объявлений вертикали Работа
- job:cv: Получение информации резюме
- job:vacancy: Работа с вакансиями
- job:applications: Получение информации об откликах на вакансии
- user_operations:read: Получение истории операций пользователя
- user:read: Получение информации о пользователе
- autoloading:reports: Получение отчетов Автозагрузки
- items:info: Получение информации об объявлениях
- items:apply_vas: Применение дополнительных услуг
- short_term_rent:read: Получение информации об объявлениях краткосрочной аренды
- short_term_rent:write: Изменение объявлений краткосрочной аренды
- stats:read: Получение статистики объявлений

Шаг 2: Ссылка с кодом авторизации

Сначала пользователю предоставляется ссылка следующего вида:

```
https://avito.ru/oauth?response_type=code&pro_users_flow=true&client_id=<C
```



Шаг 3: Пользователь авторизует приложение

Пользователь переходит по ссылке на Авито, аутентифицируется при необходимости, затем подтверждает выдачу необходимых прав вашему приложению.

Шаг 4: Приложение получает код авторизации

Если пользователь выбирает "Авторизовать приложение", Авито перенаправляет пользовательский агент (браузер) по URI перенаправления (Redirect URI), который был задан на этапе регистрации приложения и добавляет в него параметр `code`. Например, если при регистрации в качестве Redirect URI был указан адрес `https://example.com/callback/avito`, то мы перенаправим пользователя на:

```
https://example.com/callback/avito?code=<AUTHORIZATION_CODE>
```

Шаг 5: Приложение запрашивает токен доступа

Приложение запрашивает токен доступа у API Авито путём отправки авторизационного кода и аутентификационной информации (включая секрет приложения). Ниже представлен пример POST-запроса для получения access token:

```
curl -L -X POST 'https://api.avito.ru/token/' \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=authorization_code' \
--data-urlencode 'client_id=<CLIENT_ID>' \
--data-urlencode 'client_secret=<CLIENT_SECRET>' \
--data-urlencode 'code=<AUTHORIZATION_CODE>'
```

Шаг 6: Приложение получает токен доступа

Если авторизация прошла успешно, API возвращает токен доступа (а также токен для обновления токена доступа - refresh token). Весь ответ сервера может выглядеть следующим образом:

```
{
  "access_token": "<ACCESS_TOKEN>",
  "expires_in": 86400,
  "refresh_token": "<REFRESH_TOKEN>",
  "scope": "messenger:read,messenger:write",
  "token_type": "Bearer"
}
```

Приложение сохраняет access_token и refresh_token.

Шаг 7: Приложение делает запросы к API с токеном доступа

Далее приложение может выполнять запросы к API с заголовком

```
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
```

Шаг 8: Приложение обновляет access_token

Время действия access token ограничено - 24 часа с момента его получения. После этого вам необходимо получить новый токен.

После истечения срока действия токена доступа все запросы к API с его использованием будут возвращать код ошибки 403. Сохраненный refresh token может быть использован для получения нового токена доступа от авторизационного сервера.

Ниже представлен пример POST-запроса, использующего refresh token для обновления токена доступа:

```
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=refresh_token' \
--data-urlencode 'client_id=<CLIENT_ID>' \
--data-urlencode 'client_secret=<CLIENT_SECRET>' \
--data-urlencode 'refresh_token=<REFRESH_TOKEN>'
```

В ответ приложение получит точно такой же JSON, как и при обмене code на access token. При этом будет получен не только новый access_token, но и новый refresh_token. Обновите оба значения в своей базе данных.

Дополнительный параметр state

Для того чтобы защитить данные пользователей мы крайне рекомендуем использовать параметр state. Этот параметр позволяет защититься от CSRF-атак и восстановить состояние вашего приложения на момент начала авторизации. Подробнее, зачем нужен параметр state, можно прочитать [тут](#).

Для того, чтобы использовать state – просто включите его в начальный URL:

```
https://avito.ru/oauth?response_type=code&pro_users_flow=true&client_id=<C
```



В иторе state будет содержаться в финальном Redirect URI, на который Авито перенаправляет пользователя после подтверждения прав доступа. Например, если при регистрации в качестве Redirect URI был указан адрес

```
https://example.com/callback/avito, то мы перенаправим пользователя на:
```

```
https://example.com/callback/avito?code=<AUTHORIZATION_CODE>&state=<STATE>
```



Не передавайте чувствительные данные в открытом виде в этом параметре. Генерируйте уникальное временное значение state в вашем приложении.

Получение access token

Получения временного ключа для авторизации запроса от лица пользователя

REQUEST BODY SCHEMA: application/x-www-form-urlencoded

client_id required	string
client_secret required	string
code required	string
grant_type required	string Default: "authorization_code"

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /token

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "access_token": "kChqt9ewQNAcwgbHp4yFd5",
  "expires_in": 86400,
  "refresh_token": "QNAcwgbHQNAcwgbHkChqt9ewQNAcwgbHp4yFd5",
  "scope": "messenger:read,messenger:write",
  "token_type": "Bearer"
}
```

Обновление access token

Обновление временного ключа для авторизации запроса от лица пользователя

REQUEST BODY SCHEMA: application/x-www-form-urlencoded

client_id required	string
client_secret required	string
grant_type required	string Default: "refresh_token" Тип OAuth flow. Строка refresh_token
refresh_token required	string

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /token

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "access_token": "5dFy4pHbgwcANQwe9tqhCk",
  "expires_in": 86400,
  "refresh_token": "5dFy4pHbgwcANQwe9tqhCkHbgwcANQHbgwcANQ",
  "scope": "messenger:read,messenger:write",
  "token_type": "Bearer"
}
```

[Условия использования Авито](#) · [Политика о данных пользователей](#) · [Условия использования API](#)
Авито — сайт объявлений России. © ООО «KEX eКоммерц» 2007–2026.