



✓ В общем про API

^ Каталог API

✓ Иерархия Аккаунтов

✓ CPA-аукцион

✓ Авторизация

^ Автозагрузка

^ Описание

Общая информация

Список методов

✓ Техническая документация

✓ Автостратегия

✓ Автотека

✓ CallTracking[KT]

✓ CPA Авито

✓ Настройка цены целевого действия

✓ Доставка

✓ Объявления

✓ Авито.Работа

^ Мессенджер

^ Описание

Общая информация

Работа с Иерархией Аккаунтов

Сообщения от чат-ботов Авито

✓ Техническая документация

✓ Управление заказами

✓ Продвижение

✓ Рейтинги и отзывы

✓ Аналитика по недвижимости

✓ Рассылка скидок и спецпредложений в мессенджере (beta-version)

✓ Управление остатками

✓ Краткосрочная аренда

✓ Тарифы

✓ TrxPromo

✓ Информация о пользователе

Мои приложения

Готовые интеграции

Обновления API Новое

Номер профиля 318 329 783

Поддержка проф. инструментов
8 800 600-00-01
supportautoload@avito.ru

Автозагрузка

[⌵ Скачать swagger](#)

Общая информация

С помощью методов API из этого раздела вы можете:

- самостоятельно подключить и управлять настройками автозагрузки;
- самостоятельно запустить автозагрузку;
- получить общий список отчётов автозагрузки;
- открыть и посмотреть любой отчёт;
- проверить информацию по отдельным объявлениям: статус, ошибки загрузки, ссылки на Авито, услуги продвижения и списания денег.
- получить дерево категорий и его поля.

Список методов:

getProfile Возвращает настройки профиля пользователя автозагрузки.

С его помощью можно посмотреть информацию:

- Статус автозагрузки (вкл/выкл)
- Расписание регулярных выгрузок выгрузок
- URL-адрес фида, для которого настроены регулярные выгрузки
- Почта, на которую будут приходить отчеты о выгрузках

createOrUpdateProfile Предназначен для создания и управления профилем автозагрузки. Если профиля еще не существует - через этот метод можно его создать. Если профиль существует - через этот метод можно управлять следующими настройками:

- Статус автозагрузки (вкл/выкл)
- Расписание регулярных выгрузок выгрузок
- URL-адрес фида, для регулярных выгрузок
- Почта, на которую будут приходить отчеты о выгрузках

getReportsV2 Показывает список отчетов автозагрузки. Самый новый отчёт будет вверху списка.

getReportByIdV2 Если ввести ID нужного отчета из списка, полученного по методу getReportsV2, можно посмотреть информацию:

- по самому отчёту: статус загрузки, сколько денег списано из кошелька или потрачено размещений из тарифа.
- по объявлениям: сколько объявлений было в файле и сколько из них было опубликовано с ошибками или без.

getLastCompletedReport Показывает общую информацию только по последнему закрытому отчёту: статус загрузки и сколько денег списано из кошелька. Не показывает статистику по отдельным объявлениям и услугам продвижения.

getAutoloadItemsInfoV2 Если ввести ID нужного объявления, можно посмотреть дату и статус его последней загрузки, ошибки загрузки (если были) и ссылку на Авито.

upload Запускает автозагрузку по ссылке, которая указана в настройках автозагрузки вашего профиля. Запускать автозагрузку можно не чаще, чем раз в час.

getAdIdsByAvitoids По номеру объявления на Авито можно узнать ID объявления в файле автозагрузки.

[Написать в поддержку](#)

Чтобы обращение рассмотрели быстрее, добавьте cURL запроса в описании проблемы

getAvitoldsByAdlds По Id объявления в файле автозагрузки можно узнать номер объявления на Авито.

getReportItemsById Показывает информацию по каждому объявлению из выбранного отчёта: статус загрузки и ссылку на Авито.

userDocsTree Вернёт вложенное дерево категорий. Для каждой ноды категории, у которой есть атрибут slug, можно получить список полей.

userDocsNodeFields Возвращает поля дерева категории для самых нижних нод.

Сервис Автозагрузка

Методы API для получения информации об автозагрузке объявлений

Получение профиля пользователя автозагрузки (deprecated) Deprecated

Возвращает настройки профиля пользователя автозагрузки. С 23.12.2024 вместо поля upload_url используйте поле feeds_data. В нём содержится название файла и ссылка на него. [Новая версия](#)

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
required	Example: Bearer ACCESS_TOKEN
	Токен для авторизации

Responses

- > 200 Успешное получение данных пользователя
- > 400 Неверный запрос
- > 403 Доступ запрещён
- > 404 Профиль не найден
- > 500 Внутренняя ошибка метода API

GET /autoload/v1/profile

Response samples

200 400 403 404 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "autoload_enabled": true,
  "report_email": "string",
  - "schedule": [
    + { ... }
  ],
  "upload_url": "string"
}
```

Создание/редактирование настроек профиля пользователя автозагрузки (deprecated) Deprecated

Предназначен для создания и управления профилем автозагрузки. Если профиля еще не существует - через этот метод можно его создать.

С 23.12.2024 вместо поля upload_url используйте поле feeds_data. В нём содержится название файла и ссылка на него. [Новая версия](#)

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

agreement	boolean Nullable Согласие с правилами использования Авито Автозагрузки. Обязательно, если профиль еще не существует.
autoload_enabled required	boolean Статус автозагрузки (вкл/выкл)
report_email required	string Почта, на которую будут приходить отчеты о выгрузках
schedule > required	Array of objects (ExportSchedule) Расписание регулярных выгрузок. Содержит в себе периоды и сколько объявлений загружать за каждый период. Каждый период означает часовой промежуток, в течение которого будет запущена выгрузка. Время указывается по Москве.
upload_url required	string URL-адрес фида, для которого настроены регулярные выгрузки. Должен начинаться с http или https.

Responses

- 200 Успешное обновление настроек профиля
- > 400 Неверный запрос
- > 403 Доступ запрещён
- > 500 Внутренняя ошибка метода API

POST /autoload/v1/profile

Request samples

Payload	
Content type	application/json
	CopyExpand allCollapse all <pre>{ "agreement": true, </pre>

```
"autoload_enabled": true,
"report_email": "string",
- "schedule": [
  + { ... }
],
"upload_url": "string"
}
```

Response samples

400 403 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
- "error": {
  "code": 0,
  "message": "string"
}
}
```

Загрузка файла по ссылке

Метод запускает процесс выгрузки объявлений из файла по ссылке, которая указана в настройках автозагрузки в профиле Авито. В течение часа таким способом можно запустить только одну выгрузку.

Важно: на загрузки с помощью этого метода не распространяются лимиты на количество публикаций, которые указаны в настройках автозагрузки в профиле Авито. Все объявления из файла, которые могут быть опубликованы или активированы, будут опубликованы или активированы.

Напишите нам, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

Responses

— 200 Выгрузка файла по ссылке запущена успешно

> default Информация об ошибке

POST /autoload/v1/upload

Response samples

default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
- "error": {
  "code": 0,
  "message": "string"
}
}
```

Получения полей категории

Метод позволяет получить поля конкретной категории и их параметры, зависимости полей, возможные значения и их типы, предупреждения (например, когда поле станет обязательным) и ссылки на каталоги значений.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

PATH PARAMETERS

<code>node_slug</code> required	string Example: <code>remont</code> slug узла дерева категории
---	--

HEADER PARAMETERS

<code>If-Modified-Since</code>	string Nullable Example: <code>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</code> Дата и время последней полученной версии в формате RFC1123 в UTC
--------------------------------	---

Responses

- > **200** Успешное получение полей для переданной категории
- > **304**
Вернётся пустой ответ, если дата в заголовке `If-Modified-Since` раньше даты последней сборки документации.
- > **400** Неправильный запрос
- > **403** Ошибка авторизации пользователя
- > **404** Запрашиваемый ресурс не найден

GET /autoload/v1/user-docs/node/{node_slug}/fields

Response samples

200 **400** **403** **404**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "alert": {
    "description": "Категория будет разбита на подкатегории",
    "title": "Изменения в категории",
    "type": "warning"
  },
  - "fields": [
    + { ... }
  ],
  - "node": {
    "name": "Ремонт",
    "slug": "remont"
  }
}
```

Получение дерева категорий

Метод позволяет получить дерево категорий Авито в виде массива.
 [Напишите нам](#), если в методе вам не хватает каких-либо данных.

HEADER PARAMETERS

If-Modified-Since	string Nullable
Example: <code>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 UTC</code>	
Дата и время последней полученной версии в формате RFC1123 в UTC	

Responses

- > **200** Успешное получение дерева категорий
- > **304**
Вернётся пустой ответ, если дата в заголовке If-Modified-Since раньше даты последней сборки документации.
- > **403** Ошибка авторизации пользователя

GET /autoload/v1/user-docs/tree

Response samples

200 **403**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "categories": [
    + { ... }
  ]
}
```

ID объявлений из файла

Метод позволяет получить идентификаторы (ID) объявлений из файла автозагрузки по ID объявлений на Авито.

 [Напишите нам](#), если в методе вам не хватает каких-либо данных.

QUERY PARAMETERS

query required	string Список ID объявлений. Формат значения: строка с идентификаторами объявлений на Авито, перечисленными через «,» или « ».
--------------------------	---

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
----------------------------------	--

Responses

> 200 Успешный ответ

> default Все ошибки

GET /autoload/v2/items/ad_ids

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    + { ... }
  ]
}
```

ID объявлений на Авито

Метод позволяет получить идентификаторы (ID) объявлений на Авито по идентификаторам объявлений из файла автозагрузки.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

QUERY PARAMETERS

query required	string Список ID объявлений. Формат значения: строка с идентификаторами объявлений из файла, перечисленными через «,» или « »
-------------------	--

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

Responses

> 200 Успешный ответ

> default Информация об ошибке

GET /autoload/v2/items/avito_ids

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    + { ... }
  ]
}
```

Получение профиля пользователя автозагрузки

Возвращает настройки профиля пользователя автозагрузки. С 23.12.2024 вместо поля upload_url используйте поле feeds_data. В нём содержится название файла и ссылка на него.

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
required	Example: Bearer ACCESS_TOKEN
	Токен для авторизации

Responses

- > 200 Успешное получение данных пользователя
- > 400 Неверный запрос
- > 403 Доступ запрещён
- > 404 Профиль не найден
- > 500 Внутренняя ошибка метода API

GET /autoload/v2/profile

Response samples

200 400 403 404 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "autoload_enabled": true,
  - "feeds_data": [
    + { ... }
  ],
  "report_email": "string",
  - "schedule": [
    + { ... }
  ]
}
```

Создание/редактирование настроек профиля пользователя автозагрузки

Предназначен для создания и управления профилем автозагрузки. Если профиля еще не существует - через этот метод можно его создать. С 23.12.2024

вместо поля `feed_url` используйте поле `feeds_data`. В нём содержится название файла и ссылка на него.

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---------------------------	--

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

agreement	boolean Nullable Согласие с правилами использования Авито Автозагрузки. Обязательно, если профиль еще не существует.
autoload_enabled required	boolean Статус автозагрузки (вкл/выкл)
feeds_data > required	Array of objects (FeedsData) Nullable
report_email required	string Почта, на которую будут приходить отчеты о выгрузках
schedule > required	Array of objects (ExportSchedule) Расписание регулярных выгрузок. Содержит в себе периоды и сколько объявлений загружать за каждый период. Каждый период означает часовой промежуток, в течение которого будет запущена выгрузка. Время указывается по Москве.

Responses

— 200 Успешное обновление настроек профиля

> 400 Неверный запрос

> 403 Доступ запрещён

> 500 Внутренняя ошибка метода API

POST /autoload/v2/profile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "agreement": true,
  "autoload_enabled": true,
  - "feeds_data": [
    + { ... }
  ],
  "report_email": "string",
  - "schedule": [
    + { ... }
  ]
}
```

}

Response samples

400 403 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  }
}
```

Список отчётов автозагрузки

По запросу вы получите список отчётов автозагрузки. Они будут отсортированы в порядке убывания: самый свежий отчёт — в начале списка.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

QUERY PARAMETERS

per_page	integer Default: 50 Количество отчётов на странице: целое число больше 0 и меньше или равно 200.
page	integer Default: 0 Номер страницы: целое число больше или равно 0.
date_from	string <date-time> Example: date_from=2022-05-27T14:48:50.52Z Фильтр по дате создания отчёта «от» (от такой-то даты). Формат значения: RFC3339
date_to	string <date-time> Example: date_to=2022-05-27T14:48:50.52Z Фильтр по дате создания отчёта «до» (до такой-то даты). Формат значения: RFC3339

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

Responses

- > 200 Успешный ответ
- > default Информация об ошибке

GET /autoload/v2/reports

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "meta": {
    "page": 0,
    "pages": 0,
    "per_page": 0,
    "total": 0
  },
  - "reports": [
    + { ... }
  ]
}
```

Объявления по ID в автозагрузке

По запросу API отдаст данные по конкретным объявлениям.

 [Напишите нам](#), если в методе вам не хватает каких-либо данных.

QUERY PARAMETERS

query required	string Идентификаторы объявлений из файла (параметр Id). Формат значения: строка, содержащая от 1 до 100 идентификаторов, перечисленных через «,» или « ».
-------------------	--

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---------------------------	--

Responses

- > 200 Успешный ответ
- > default Информация об ошибке

GET /autoload/v2/reports/items

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    + { ... }
  ]
}
```

Статистика по последней выгрузке (deprecated)

Deprecated

Метод возвращает сводную статистику с результатами последней завершённой выгрузки. Например, сколько объявлений было в файле и сколько из них было опубликовано с ошибками или без.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

С 23.12.2024 вместо поля feed_url используйте поле feeds_urls. В нём содержится название файла и ссылка на него. [Новая версия](#)

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
required	Example: Bearer ACCESS_TOKEN
	Токен для авторизации

Responses

- > 200 Успешный ответ
- > default Информация об ошибке

GET /autoload/v2/reports/last_completed_report

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "events": [
    + { ... }
  ],
  "feed_url": "string",
  "finished_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "listing_fees": {
    + "packages": [ ... ],
    + "single": { ... }
  },
  "report_id": 0,
  - "section_stats": {
    "count": 0,
    + "sections": [ ... ],
    "slug": "string",
    "title": "string"
  },
  "source": "email",
  "started_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "status": "processing"
}
```

Статистика по конкретной выгрузке (deprecated)

Deprecated

Метод возвращает сводную статистику с результатами конкретной выгрузки — по ID отчёта. Например, сколько объявлений было в файле и сколько из них было опубликовано с ошибками или без.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

С 23.12.2024 вместо поля `feed_url` используйте поле `feeds_urls`. В нём содержится название файла и ссылка на него. [Новая версия](#)

PATH PARAMETERS

<code>report_id</code> required	integer Идентификатор отчёта (ID)
---	--------------------------------------

HEADER PARAMETERS

<code>Authorization</code> required	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---	--

Responses

- > **200** Успешный ответ
- > **default** Информация об ошибке

GET /autoload/v2/reports/{report_id}

Response samples

200 **default**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "events": [
    + { ... }
  ],
  "feed_url": "string",
  "finished_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "listing_fees": {
    + "packages": [ ... ],
    + "single": { ... }
  },
  "report_id": 0,
  - "section_stats": {
    "count": 0,
    + "sections": [ ... ],
    "slug": "string",
    "title": "string"
  },
  "source": "email",
  "started_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "status": "processing"
}
```

Все объявления из конкретной выгрузки

С помощью этого метода можно получить результаты обработки каждого объявления в конкретной выгрузке.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

С 23.12.2024 добавляется поле feed_name. В нём содержится название файла.

PATH PARAMETERS

report_id required	integer Идентификатор отчёта (ID)
--------------------------------------	--------------------------------------

QUERY PARAMETERS

per_page	integer Default: 50 Количество объявлений на странице: целое число больше 0 и меньше или равно 200
page	integer Default: 0 Номер страницы: целое число больше или равно 0
query	string Фильтр по ID объявления. Формат значения: строка с идентификаторами объявлений из файла или идентификаторами объявлений на Авито, перечисленными через «,» или « ».
sections	string Фильтр объявлений по разделам. Формат значения: строка с идентификаторами разделов, перечисленными через «,» или « ». Получить список разделов для конкретного отчёта можно с помощью метода Статистика по конкретной выгрузке .

Responses

- > 200 Успешный ответ
- > default Информация об ошибке

GET /autoload/v2/reports/{report_id}/items

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    + { ... }
  ],
  - "meta": {
    "page": 0,
    "pages": 0,
    "per_page": 0,
    "total": 0
  },
}
```

```
"report_id": 0
}
```

Списания за объявления в конкретной выгрузке

С помощью этого метода можно получить информацию о списаниях за размещение каждого объявления в конкретной выгрузке.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

PATH PARAMETERS

report_id required	integer Идентификатор отчёта (ID)
--------------------------------------	--------------------------------------

QUERY PARAMETERS

per_page	integer Default: 100 Количество объявлений на странице: целое число больше 0 и меньше или равно 200
page	integer Default: 0 Номер страницы: целое число больше или равно 0
ad_ids	string Фильтр по ID объявления. Формат значения: строка с идентификаторами объявлений из файла, перечисленными через «,» или « ».
avito_ids	string Фильтр по AvitoID объявления. Формат значения: строка с идентификаторами объявлений на Авито, перечисленными через «,» или « ».

Responses

- > 200 Успешный ответ
- > default Информация об ошибке

```
GET /autoload/v2/reports/{report_id}/items/fees
```

Response samples

200 default

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "fees": [
    + { ... }
  ],
}
```

```
- "meta": {
  "page": 0,
  "pages": 0,
  "per_page": 0,
  "total": 0
},
"report_id": 0
}
```

Статистика по последней выгрузке

Метод возвращает сводную статистику с результатами последней завершённой выгрузки. Например, сколько объявлений было в файле и сколько из них было опубликовано с ошибками или без.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

С 23.12.2024 вместо поля `feed_url` используйте поле `feeds_urls`. В нём содержится название файла и ссылка на него.

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
required	Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации

Responses

- > **200** Успешный ответ
- > **default** Информация об ошибке

GET /autoload/v3/reports/last_completed_report

Response samples

200 **default**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "events": [
    + { ... }
  ],
  - "feeds_urls": [
    + { ... }
  ],
  "finished_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "listing_fees": {
    + "packages": [ ... ],
    + "single": { ... }
  },
  "report_id": 0,
```

```
- "section_stats": {
  "count": 0,
  + "sections": [ ... ],
  "slug": "string",
  "title": "string"
},
"source": "email",
"started_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
"status": "processing"
}
```

Статистика по конкретной выгрузке

Метод возвращает сводную статистику с результатами конкретной выгрузки — по ID отчёта. Например, сколько объявлений было в файле и сколько из них было опубликовано с ошибками или без.

 **Напишите нам**, если в методе вам не хватает каких-либо данных.

С 23.12.2024 вместо поля `feed_url` используйте поле `feeds_urls`. В нём содержится название файла и ссылка на него.

PATH PARAMETERS

<code>report_id</code> required	integer Идентификатор отчёта (ID)
---	--------------------------------------

HEADER PARAMETERS

<code>Authorization</code> required	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---	--

Responses

- > **200** Успешный ответ
- > **default** Информация об ошибке

GET /autoload/v3/reports/{report_id}

Response samples

200 **default**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "events": [
    + { ... }
  ],
  - "feeds_urls": [
    + { ... }
  ],
  "finished_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
}
```

```
- "listing_fees": {
  + "packages": [ ... ],
  + "single": { ... }
},
"report_id": 0,
- "section_stats": {
  "count": 0,
  + "sections": [ ... ],
  "slug": "string",
  "title": "string"
},
"source": "email",
"started_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
"status": "processing"
}
```

[Условия использования Авито](#) · [Политика о данных пользователей](#) · [Условия использования API](#)
Авито — сайт объявлений России. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2026.