

CriticPixel - Matriz de Pruebas Completa

Auditoría funcional, de integración, seguridad, calidad y requisitos no funcionales

VERSIÓN AUDITADA

SPA React/Vite + Supabase + Vercel

FECHA

23 de julio de 2026

BASE DOCUMENTAL

SRS.md v2.0 y código fuente actual

CASOS

143 casos de prueba

Alcance y limitación: este documento es una matriz de ejecución y una evaluación estática del repositorio. Los estados no sustituyen una ejecución con datos de prueba, usuarios Supabase y servicios externos configurados. "Parcial" significa que hay evidencia de implementación, pero la aceptación completa no puede darse por demostrada.

1. Resumen de evaluación

Componente	Máximo	Evaluación inicial	Justificación verificable
Lista de cotejo - Implementación y pruebas	20	9 / 20	La SPA compila y existen rutas, vistas, integraciones y SQL; no hay suite automatizada ni evidencia de ejecución end-to-end. La navegación, fallback de datos y CRUD están presentes, pero varias capacidades de la SRS no están conectadas completamente.
Rúbrica - Cobertura de implementación	4	2 / 4	La cobertura está por encima de una demo básica, pero el porcentaje de historias verificables no alcanza el nivel Excelente; la matriz anterior fue eliminada del working tree y no hay pruebas ejecutables configuradas.
Rúbrica - Calidad del código	4	1 / 4	npm run build pasa; npm run lint reporta 443 errores y 11 advertencias. Hay errores de símbolo no definido y problemas de hooks/importaciones.
Rúbrica - Trazabilidad pruebas - SRS	4	1 / 4	La SRS contiene RF-001 a RF-050 y RNF-001 a RNF-024; esta matriz los cubre, pero no existen evidencias de ejecución ni automatización para cerrar la trazabilidad.
Sprint 1: ejecución y evidencia	4	1 / 4	El build genera artefactos y hay configuración de producción, pero no hay reporte de pruebas, capturas de ejecución ni historial verificable de casos.
Prototipo / wireframes SPA	4	3 / 4	La aplicación navegable incluye layout, rutas lazy, transiciones, estados de carga y responsive classes; la conformidad visual y mobile debe comprobarse en navegador.
TOTAL SEMANA	36	17 / 36 = 4.7 / 10	Resultado orientativo de revisión estática, pendiente de ejecución funcional con entorno Supabase y datos controlados.

2. Evidencia de verificación del repositorio

Comprobación	Resultado	Lectura para la rúbrica
npm run build	PASS - 2251 módulos transformados y bundle generado en dist/	La aplicación tiene compilación de producción funcional.
npm run lint	FAIL - 443 errores y 11 advertencias	La calidad no puede calificarse como Excelente; requiere corrección antes de una entrega limpia.
Pruebas automatizadas	NO CONFIGURADAS - no hay script de test ni archivos test/spec detectados	La cobertura debe ejecutarse manualmente o mediante una suite a añadir.
Supabase y servicios externos	Variables VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY y SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY configuradas; no se exponen valores	Se puede preparar una ejecución integrada, pero falta evidencia de sesión, RLS, Storage, Resend y cron.
Artefactos de sprint	MATRIZ_DE_PRUEBA.md está vacío en el working tree; hay cambios de usuario en .gitignore	Se entrega este PDF separado sin revertir cambios existentes.

3. Hallazgos prioritarios antes de firmar la entrega

Prioridad	Hallazgo	Evidencia en código/configuración	Impacto de prueba
P0	Referencia a setter inexistente en detalle	src/views/GameDetails.jsx llama setIsWishlisted, pero solo se obtiene isWishlisted y toggleWishlist del contexto.	El fallback de juego puede lanzar error en runtime y bloquea la prueba de detalle/fallback.
P0	Lint bloqueado	443 errores, incluidos variables no definidas, imports sin uso, hooks impuros y funciones usadas antes de declarar.	La calidad del código y el mantenimiento quedan no conformes; se deben registrar capturas del lint corregido.
P1	Rutas de usuario no protegidas según SRS	En src/App.jsx solo las rutas /admin* usan ProtectedRoute; /profile, /wishlist y otras dependen de lógica interna o permiten uso anónimo.	RF-025, RF-012 y RF-024 no coinciden totalmente con el comportamiento documentado.
P1	Wishlist anónima contradice SRS	WishlistContext.jsx usa localStorage sin sesión y migra después a Supabase.	Debe probarse como comportamiento deliberado o ajustarse a "solo por usuario"; riesgo de datos cruzados en equipo compartido.
P1	Notificaciones y tipos SQL potencialmente desalineados	check-price-alerts.js inserta type: 'price_alert', mientras SQL/features.sql restringe tipos a info, price_drop, new_game, review.	El cron puede crear notificación fallida aunque el job responda 200.
P1	Foro bloqueado no se respeta al responder	ForumThread.jsx muestra formulario para cualquier hilo; no valida thread.is_locked.	RF-031 requiere caso negativo: un hilo bloqueado no debe aceptar respuestas.
P1	Funciones de comunidad incompletas frente a SRS	La UI de grupos lista y crea, pero no muestra join/leave; Leaderboard enlaza a /profile/:id sin ruta declarada; Feed no limita a seguidos.	RF-032, RF-037 y perfil público requieren pruebas de cobertura y de ruta inexistente.
P2	Stats usan useState donde corresponde useEffect	src/views/UserStats.jsx usa useState(() => fetchGames(), []).	Puede provocar comportamiento inesperado y es señalado por lint; probar carga inicial y recarga.
P2	RNF-04 no demostrado	El chunk principal aparece con 308.51 kB sin gzip; el SRS exige bundle principal <300 kB gzipped.	Debe medirse con Lighthouse/Network y documentarse el criterio exacto.
P2	Validación de entradas insuficiente	CRUD, artículos, guías, screenshots y comentarios aceptan contenido con validación limitada; uploads confían en tipo del cliente.	Agregar casos de límites, payloads maliciosos, URLs inválidas y errores RLS.

4. Matriz de pruebas funcionales y no funcionales

Estado inicial: **Parcial** indica evidencia de código pero aceptación no demostrada; **Bloqueada** indica un riesgo concreto que debe resolverse o aislarse; **No ejecutada** requiere ejecución con datos y evidencia. Cada caso debe almacenar captura, video, respuesta de red, consulta SQL o log según la columna Evidencia.

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-001	RF-001 a RF-005	Carga inicial del catálogo Catálogo	Aplicación accesible; Supabase disponible	G: Dado aplicación accesible; supabase disponible W: Cuando se ejecuta: carga inicial del catálogo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestran juegos con imagen, título, score, precio y plataformas.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-002	RF-001 a RF-005	Fallback cuando Supabase falla Catálogo	Bloquear petición de games	G: Dado bloquear petición de games W: Cuando se ejecuta: fallback cuando supabase falla T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestran mockGames y no aparece pantalla en blanco.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-003	RF-001 a RF-005	Scroll infinito / cargar más Catálogo	Catálogo con más de 8 juegos	G: Dado catálogo con más de 8 juegos W: Cuando se ejecuta: scroll infinito / cargar más T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se cargan 8 elementos por tanda sin duplicados.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-004	RF-001 a RF-005	Vista grid Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: vista grid T: Entonces se valida el resultado esperado.	Las tarjetas conservan imagen, score y navegación al detalle.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-005	RF-001 a RF-005	Vista lista Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: vista lista T: Entonces se valida el resultado esperado.	La vista lista muestra los mismos juegos y enlaces.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-006	RF-001 a RF-005	Búsqueda por título Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: búsqueda por título T: Entonces se valida el resultado esperado.	La búsqueda con "GTA" filtra títulos coincidentes después del debounce.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-007	RF-001 a RF-005	Búsqueda por género/desarrollador Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: búsqueda por género/desarrollador T: Entonces se valida el resultado esperado.	La búsqueda encuentra género, desarrollador, editor, descripción y reseñas.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-008	RF-001 a RF-005	Búsqueda sin resultados Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: búsqueda sin resultados T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra estado vacío y no se rompe el layout.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-009	RF-001 a RF-005	Filtro por PC Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: filtro por pc T: Entonces se valida el resultado esperado.	Solo aparecen juegos con plataforma PC.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-010	RF-001 a RF-005	Filtro por PS5/Xbox/Switch Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: filtro por ps5/xbox/switch T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cada filtro muestra únicamente plataformas compatibles.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-011	RF-001 a RF-005	Búsqueda combinada con plataforma Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: búsqueda combinada con plataforma T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se aplican simultáneamente texto y plataforma.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-012	RF-001 a RF-005	Filtros avanzados de género Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: filtros avanzados de género T: Entonces se valida el resultado esperado.	El contador y el resultado reflejan género seleccionado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-013	RF-001 a RF-005	Filtros avanzados de precio Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: filtros avanzados de precio T: Entonces se valida el resultado esperado.	Los rangos 0-800, 800-1200, 1200-1500 y 1500+ respetan límites.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-014	RF-001 a RF-005	Filtros avanzados de fecha Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: filtros avanzados de fecha T: Entonces se valida el resultado esperado.	Año y próximos lanzamientos filtran fechas correctamente.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-015	RF-001 a RF-005	Orden por score y nombre Catálogo	Catálogo cargado	G: Dado catálogo cargado W: Cuando se ejecuta: orden por score y nombre T: Entonces se valida el resultado esperado.	Ascendente, descendente, A-Z y Z-A producen orden estable.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-016	RF-001 a RF-005	Reset de paginación tras filtro Catálogo	Catálogo con varias páginas	G: Dado catálogo con varias páginas W: Cuando se ejecuta: reset de paginación tras filtro T: Entonces se valida el resultado esperado.	Al cambiar filtro se vuelve al primer bloque/página.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-017	RF-006 a RF-011	Detalle de juego válido Detalle	ID existente en mock o Supabase	G: Dado id existente en mock o supabase W: Cuando se ejecuta: detalle de juego válido T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestran hero, score, descripción, specs y secciones sin overflow horizontal.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-018	RF-006 a RF-011	Detalle con ID inexistente Detalle	ID no existente	G: Dado id no existente W: Cuando se ejecuta: detalle con id inexistente T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra mensaje de no encontrado y enlace de regreso.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-019	RF-006 a RF-011	Detalle con fallback local Detalle	Supabase devuelve error; ID existe en mock	G: Dado supabase devuelve error; id existe en mock W: Cuando se ejecuta: detalle con fallback local T: Entonces se valida el resultado esperado.	La vista usa fallback sin invocar setters inexistentes.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-020	RF-006 a RF-011	Score circular y breakdown Detalle	Juego con score y breakdown	G: Dado juego con score y breakdown W: Cuando se ejecuta: score circular y breakdown T: Entonces se valida el resultado esperado.	Score 0-10 y barras de jugabilidad, gráficos e historia son coherentes.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-021	RF-006 a RF-011	Selección de edición Detalle	Juego con dos o más ediciones	G: Dado juego con dos o más ediciones W: Cuando se ejecuta: selección de edición T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cambiar Standard/Deluxe actualiza edición, perks y precios.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-022	RF-006 a RF-011	Comparador de ediciones Detalle	Juego con perks distintos	G: Dado juego con perks distintos W: Cuando se ejecuta: comparador de ediciones T: Entonces se valida el resultado esperado.	La tabla marca presencia/ausencia de cada perk.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-023	RF-006 a RF-011	Trailer responsive Detalle	Juego con trailer válido	G: Dado juego con trailer válido W: Cuando se ejecuta: trailer responsive T: Entonces se valida el resultado esperado.	Iframe YouTube visible, responsive y sin autoplay forzado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-024	RF-006 a RF-011	Imagen rota Detalle	Juego con URL de imagen inválida	G: Dado juego con url de imagen inválida W: Cuando se ejecuta: imagen rota T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se aplica imagen de fallback y la vista continúa.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-025	RF-006 a RF-011	Filtro de idiomas Detalle	Juego con idiomas	G: Dado juego con idiomas W: Cuando se ejecuta: filtro de idiomas T: Entonces se valida el resultado esperado.	Modal abre, búsqueda reduce resultados y cierre funciona.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-026	RF-006 a RF-011	Precios por edición Detalle	Market prices por edición	G: Dado market prices por edición W: Cuando se ejecuta: precios por edición T: Entonces se valida el resultado esperado.	Solo se muestran precios de la edición seleccionada y en MXN.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-027	RF-006 a RF-011	Enlace de tienda Detalle	Precio con store_url	G: Dado precio con store_url W: Cuando se ejecuta: enlace de tienda T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se abre nueva pestaña con rel=noopener noreferrer.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-028	RF-006 a RF-011	Historial sin datos Detalle	price_history vacío	G: Dado price_history vacío W: Cuando se ejecuta: historial sin datos T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra estado vacío sin SVG roto.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-029	RF-006 a RF-011	Historial con datos Detalle	Dos o más registros	G: Dado dos o más registros W: Cuando se ejecuta: historial con datos T: Entonces se valida el resultado esperado.	Actual, mínimo, máximo, promedio y tendencia son coherentes.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-030	RF-006 a RF-011	Historial por tienda Detalle	Más de una tienda	G: Dado más de una tienda W: Cuando se ejecuta: historial por tienda T: Entonces se valida el resultado esperado.	El selector recalcula estadísticas y gráfico por tienda.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-031	RF-006 a RF-011	Reseñas iniciales y expandir Detalle	Más de tres reseñas	G: Dado más de tres reseñas W: Cuando se ejecuta: reseñas iniciales y expandir T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestran tres inicialmente y todas al expandir.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-032	RF-006 a RF-011	Juegos similares Detalle	Juego con plataformas comunes	G: Dado juego con plataformas comunes W: Cuando se ejecuta: juegos similares T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestran hasta cuatro juegos y nunca el actual.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-033	RF-012 a RF-014	Agregar a wishlist anónimo Wishlist	Sin sesión; localStorage disponible	G: Dado sin sesión; localStorage disponible W: Cuando se ejecuta: agregar a wishlist anónimo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Corazón, contador y lista local se actualizan sin duplicar.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-034	RF-012 a RF-014	Quitar de wishlist anónimo Wishlist	Juego previamente guardado localmente	G: Dado juego previamente guardado localmente W: Cuando se ejecuta: quitar de wishlist anónimo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se elimina y aparece toast de eliminación.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-035	RF-012 a RF-014	Agregar a wishlist autenticado Wishlist	Sesión válida; tabla wishlists accesible	G: Dado sesión válida; tabla wishlists accesible W: Cuando se ejecuta: agregar a wishlist autenticado T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se inserta user_id/game_id y persiste tras recargar.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-036	RF-012 a RF-014	Aislamiento entre usuarios Wishlist	Dos sesiones con distintos usuarios	G: Dado dos sesiones con distintos usuarios W: Cuando se ejecuta: aislamiento entre usuarios T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cada usuario solo ve sus propios juegos.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-037	RF-012 a RF-014	Migración local a Supabase Wishlist	Wishlist local y sesión nueva	G: Dado wishlist local y sesión nueva W: Cuando se ejecuta: migración local a supabase T: Entonces se valida el resultado esperado.	Los IDs locales se fusionan una vez y localStorage se limpia.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-038	RF-012 a RF-014	Página wishlist vacía Wishlist	Sin IDs guardados	G: Dado sin ids guardados W: Cuando se ejecuta: página wishlist vacía T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra estado vacío y enlace al catálogo.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-039	RF-012 a RF-014	Página wishlist con fallback Wishlist	Supabase games falla	G: Dado supabase games falla W: Cuando se ejecuta: página wishlist con fallback T: Entonces se valida el resultado esperado.	Los juegos se recuperan desde mockGames si existen.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-040	RF-012 a RF-014	Badge y sincronización Wishlist	Agregar/quitar desde tarjeta y detalle	G: Dado agregar/quitar desde tarjeta y detalle W: Cuando se ejecuta: badge y sincronización T: Entonces se valida el resultado esperado.	El badge refleja el conteo actual en todas las vistas.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-041	RF-020 a RF-025	Registro válido Autenticación	Supabase Auth operativo	G: Dado supabase auth operativo W: Cuando se ejecuta: registro válido T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cuenta y perfil se crean; se informa confirmación si no hay sesión.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-042	RF-020 a RF-025	Registro con email existente Autenticación	Email ya registrado	G: Dado email ya registrado W: Cuando se ejecuta: registro con email existente T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra error legible y no se duplica perfil.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-043	RF-020 a RF-025	Validación de email y password Autenticación	Campos vacíos, formato inválido, password <6	G: Dado campos vacíos, formato inválido, password <6 W: Cuando se ejecuta: validación de email y password T: Entonces se valida el resultado esperado.	El navegador impide envío inválido y la UI mantiene contexto.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-044	RF-020 a RF-025	Login válido Autenticación	Usuario confirmado	G: Dado usuario confirmado W: Cuando se ejecuta: login válido T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se crea sesión y se navega a inicio.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-045	RF-020 a RF-025	Login inválido Autenticación	Credencial incorrecta	G: Dado credencial incorrecta W: Cuando se ejecuta: login inválido T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra error sin filtrar información sensible.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-046	RF-020 a RF-025	OAuth Google/GitHub Autenticación	Providers configurados	G: Dado providers configurados W: Cuando se ejecuta: oauth google/github T: Entonces se valida el resultado esperado.	Redirección, callback y sesión completan correctamente.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-047	RF-020 a RF-025	Callback sin sesión Autenticación	Callback sin sesión válida	G: Dado callback sin sesión válida W: Cuando se ejecuta: callback sin sesión T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se redirige a login con estado de error o expiración.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-048	RF-020 a RF-025	Cerrar sesión Autenticación	Sesión activa	G: Dado sesión activa W: Cuando se ejecuta: cerrar sesión T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se limpian usuario, perfil, menús y datos protegidos.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-049	RF-020 a RF-025	Perfil y actualización Autenticación	Sesión activa	G: Dado sesión activa W: Cuando se ejecuta: perfil y actualización T: Entonces se valida el resultado esperado.	Nombre se actualiza y email permanece deshabilitado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-050	RF-020 a RF-025	Ruta protegida sin sesión Autenticación	Sin sesión; acceder a admin	G: Dado sin sesión; acceder a admin W: Cuando se ejecuta: ruta protegida sin sesión T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se bloquea y se redirige a login.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-051	RF-026 a RF-030	Dashboard admin Administración	Usuario role=admin	G: Dado usuario role=admin W: Cuando se ejecuta: dashboard admin T: Entonces se valida el resultado esperado.	Stats, reseñas recientes y accesos rápidos cargan.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-052	RF-026 a RF-030	Usuario normal en admin Administración	Usuario role=user	G: Dado usuario role=user W: Cuando se ejecuta: usuario normal en admin T: Entonces se valida el resultado esperado.	No puede ver ni ejecutar funciones admin.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-053	RF-026 a RF-030	CRUD crear juego Administración	Admin; datos válidos	G: Dado admin; datos válidos W: Cuando se ejecuta: crud crear juego T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se crea juego con ID/campos y aparece en lista.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-054	RF-026 a RF-030	CRUD título obligatorio Administración	Admin; título vacío	G: Dado admin; título vacío W: Cuando se ejecuta: crud título obligatorio T: Entonces se valida el resultado esperado.	No se guarda y aparece toast de validación.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-055	RF-026 a RF-030	CRUD editar juego Administración	Admin; juego existente	G: Dado admin; juego existente W: Cuando se ejecuta: crud editar juego T: Entonces se valida el resultado esperado.	Los cambios persisten y se reflejan en detalle.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-056	RF-026 a RF-030	CRUD eliminar cancelar Administración	Admin; confirmar cancelación	G: Dado admin; confirmar cancelación W: Cuando se ejecuta: crud eliminar cancelar T: Entonces se valida el resultado esperado.	No se elimina el juego.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-057	RF-026 a RF-030	CRUD eliminar confirmar Administración	Admin; juego existente	G: Dado admin; juego existente W: Cuando se ejecuta: crud eliminar confirmar T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se elimina y desaparece de listado y detalle.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-058	RF-026 a RF-030	Búsqueda de juegos admin Administración	Admin; juegos cargados	G: Dado admin; juegos cargados W: Cuando se ejecuta: búsqueda de juegos admin T: Entonces se valida el resultado esperado.	Filtra por título, desarrollador o género.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-059	RF-026 a RF-030	Gestión de usuarios Administración	Admin; perfiles existentes	G: Dado admin; perfiles existentes W: Cuando se ejecuta: gestión de usuarios T: Entonces se valida el resultado esperado.	Lista, contadores y búsqueda cargan correctamente.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-060	RF-026 a RF-030	Cambiar rol y ban Administración	Admin; usuario objetivo	G: Dado admin; usuario objetivo W: Cuando se ejecuta: cambiar rol y ban T: Entonces se valida el resultado esperado.	Roll/baneo se persiste y UI muestra toast/estado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-061	RF-026 a RF-030	Administrar precios Administración	Admin; market_prices existente	G: Dado admin; market_prices existente W: Cuando se ejecuta: administrar precios T: Entonces se valida el resultado esperado.	Blur actualiza precio, borrar elimina y agregar inserta.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-062	RF-026 a RF-030	Analytics por periodo Administración	Admin; page_views	G: Dado admin; page_views W: Cuando se ejecuta: analytics por periodo T: Entonces se valida el resultado esperado.	7/30/90 días recalculan métricas y estados vacíos.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-063	RF-031 a RF-038	Lista de foro Comunidad	Datos de threads	G: Dado datos de threads W: Cuando se ejecuta: lista de foro T: Entonces se valida el resultado esperado.	Hilos ordenan fijados y última respuesta; badges se muestran.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-064	RF-031 a RF-038	Crear hilo autenticado Comunidad	Sesión; título y contenido	G: Dado sesión; título y contenido W: Cuando se ejecuta: crear hilo autenticado T: Entonces se valida el resultado esperado.	Hilo se inserta y aparece en lista.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-065	RF-031 a RF-038	Crear hilo incompleto Comunidad	Sesión; título o contenido vacío	G: Dado sesión; título o contenido vacío W: Cuando se ejecuta: crear hilo incompleto T: Entonces se valida el resultado esperado.	No se envía.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-066	RF-031 a RF-038	Responder hilo Comunidad	Sesión; hilo abierto	G: Dado sesión; hilo abierto W: Cuando se ejecuta: responder hilo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Respuesta se inserta y contador/lista se actualiza.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-067	RF-031 a RF-038	No responder hilo bloqueado Comunidad	Sesión; is_locked=true	G: Dado sesión; is_locked=true W: Cuando se ejecuta: no responder hilo bloqueado T: Entonces se valida el resultado esperado.	Formulario oculto o envío rechazado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-068	RF-031 a RF-038	Detalle hilo inexistente Comunidad	ID inválido	G: Dado id inválido W: Cuando se ejecuta: detalle hilo inexistente T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra "Hilo no encontrado".	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-069	RF-031 a RF-038	Comentarios de reseña Comunidad	Sesión o anónimo	G: Dado sesión o anónimo W: Cuando se ejecuta: comentarios de reseña T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se expanden; anónimo ve lectura y mensaje de login.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-070	RF-031 a RF-038	Respuesta anidada Comunidad	Sesión; comentario existente	G: Dado sesión; comentario existente W: Cuando se ejecuta: respuesta anidada T: Entonces se valida el resultado esperado.	Reply conserva parent_id y sangría.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-071	RF-031 a RF-038	Voto like/dislike Comunidad	Sesión; review existente	G: Dado sesión; review existente W: Cuando se ejecuta: voto like/dislike T: Entonces se valida el resultado esperado.	Un voto por usuario; cambiar y quitar actualiza conteos.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-072	RF-031 a RF-038	Tags de reseña Comunidad	Tags existentes; sesión	G: Dado tags existentes; sesión W: Cuando se ejecuta: tags de reseña T: Entonces se valida el resultado esperado.	Seleccionar/quitar tag persiste y cambia color.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-073	RF-031 a RF-038	Reportar reseña Comunidad	Sesión; razón elegida	G: Dado sesión; razón elegida W: Cuando se ejecuta: reportar reseña T: Entonces se valida el resultado esperado.	Reporte se guarda y aparece confirmación.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-074	RF-031 a RF-038	Lista de grupos Comunidad	Datos de groups	G: Dado datos de groups W: Cuando se ejecuta: lista de grupos T: Entonces se valida el resultado esperado.	Todos, género y plataforma filtran.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-075	RF-031 a RF-038	Crear grupo Comunidad	Sesión; nombre válido	G: Dado sesión; nombre válido W: Cuando se ejecuta: crear grupo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Slug único y grupo visible.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-076	RF-031 a RF-038	Unirse a grupo Comunidad	Sesión; grupo público	G: Dado sesión; grupo público W: Cuando se ejecuta: unirse a grupo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Membresía y contador incrementan; no hay duplicado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-077	RF-031 a RF-038	Salir de grupo Comunidad	Miembro del grupo	G: Dado miembro del grupo W: Cuando se ejecuta: salir de grupo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Membresía se elimina y contador decrementa.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-078	RF-031 a RF-038	Publicar artículo Comunidad	Sesión; título/contenido válidos	G: Dado sesión; título/contenido válidos W: Cuando se ejecuta: publicar artículo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Artículo publicado con slug, tags y autor.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-079	RF-031 a RF-038	Filtrar artículos Comunidad	Artículos publicados por categorías	G: Dado artículos publicados por categorías W: Cuando se ejecuta: filtrar artículos T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cada categoría devuelve solo contenido correspondiente.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-080	RF-031 a RF-038	Publicar guía Comunidad	Sesión; título/contenido válidos	G: Dado sesión; título/contenido válidos W: Cuando se ejecuta: publicar guía T: Entonces se valida el resultado esperado.	Guía publicada con dificultad, tags y juego opcional.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-081	RF-031 a RF-038	Subir screenshot URL Comunidad	Sesión; URL válida	G: Dado sesión; url válida W: Cuando se ejecuta: subir screenshot url T: Entonces se valida el resultado esperado.	Captura se inserta y aparece en galería.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-082	RF-031 a RF-038	Subir screenshot Storage Comunidad	Sesión; imagen permitida	G: Dado sesión; imagen permitida W: Cuando se ejecuta: subir screenshot storage T: Entonces se valida el resultado esperado.	Preview, upload, URL pública e inserción completan.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-083	RF-031 a RF-038	Tipo/tamaño de imagen inválido Comunidad	Archivo no imagen o >10MB	G: Dado archivo no imagen o >10mb W: Cuando se ejecuta: tipo/tamaño de imagen inválido T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se rechaza antes de subir y no crea registro.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-084	RF-031 a RF-038	Like screenshot Comunidad	Sesión; screenshot existente	G: Dado sesión; screenshot existente W: Cuando se ejecuta: like screenshot T: Entonces se valida el resultado esperado.	Like se agrega/quita sin duplicarse.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-085	RF-031 a RF-038	Seguir y dejar de seguir Comunidad	Dos usuarios distintos	G: Dado dos usuarios distintos W: Cuando se ejecuta: seguir y dejar de seguir T: Entonces se valida el resultado esperado.	Botón cambia y contador se ajusta; auto-follow se rechaza.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-086	RF-031 a RF-038	Activity feed Comunidad	Actividades existentes	G: Dado actividades existentes W: Cuando se ejecuta: activity feed T: Entonces se valida el resultado esperado.	Feed ordena y enlaza targets válidos; no muestra datos privados.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-087	RF-031 a RF-038	Leaderboard Comunidad	Perfiles con reputación	G: Dado perfiles con reputación W: Cuando se ejecuta: leaderboard T: Entonces se valida el resultado esperado.	Top 3, filtros y conteos se muestran; enlace de perfil funciona.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-088	RF-039 a RF-041	Puntos por reseña Reputación y logros	Triggers o lógica de reputación habilitados	G: Dado triggers o lógica de reputación habilitados W: Cuando se ejecuta: puntos por reseña T: Entonces se valida el resultado esperado.	Publicar reseña suma +5 una sola vez.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-089	RF-039 a RF-041	Puntos por like Reputación y logros	Review y dos usuarios	G: Dado review y dos usuarios W: Cuando se ejecuta: puntos por like T: Entonces se valida el resultado esperado.	Like suma +2 al autor según SRS.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-090	RF-039 a RF-041	Puntos por comentario Reputación y logros	Review y sesión	G: Dado review y sesión W: Cuando se ejecuta: puntos por comentario T: Entonces se valida el resultado esperado.	Comentario suma +1.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-091	RF-039 a RF-041	Puntos por hilo/reply Reputación y logros	Foro habilitado	G: Dado foro habilitado W: Cuando se ejecuta: puntos por hilo/reply T: Entonces se valida el resultado esperado.	Crear hilo suma +3 y responder +1.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-092	RF-039 a RF-041	Puntos por guía/screenshot Reputación y logros	Comunidad habilitada	G: Dado comunidad habilitada W: Cuando se ejecuta: puntos por guía/screenshot T: Entonces se valida el resultado esperado.	Guía suma +10 y screenshot +2.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-093	RF-039 a RF-041	Rangos por umbral Reputación y logros	Perfiles con 0,10,50,150,300,600,1000	G: Dado perfiles con 0,10,50,150,300,600,1000 W: Cuando se ejecuta: rangos por umbral T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cada rango coincide con el umbral documentado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-094	RF-039 a RF-041	Primera reseña Reputación y logros	Usuario sin reseñas	G: Dado usuario sin reseñas W: Cuando se ejecuta: primera reseña T: Entonces se valida el resultado esperado.	Badge se desbloquea y no se duplica.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-095	RF-039 a RF-041	Cinco/diez/veinticinco reseñas Reputación y logros	Usuario con conteo controlado	G: Dado usuario con conteo controlado W: Cuando se ejecuta: cinco/diez/veinticinco reseñas T: Entonces se valida el resultado esperado.	Badges se desbloquean en el conteo correspondiente.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-096	RF-039 a RF-041	Logros UI Reputación y logros	Achievements y user_achievements	G: Dado achievements y user_achievements W: Cuando se ejecuta: logros ui T: Entonces se valida el resultado esperado.	Muestra desbloqueados, bloqueados y fechas.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-097	RF-039 a RF-041	Logro comunitario Reputación y logros	community_achievements con progreso	G: Dado community_achievements con progreso W: Cuando se ejecuta: logro comunitario T: Entonces se valida el resultado esperado.	Barra, porcentaje y estado completado son coherentes.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-098	RF-042 a RF-046	Activar alerta autenticado Alertas y notificaciones	Sesión; juego con precio	G: Dado sesión; juego con precio W: Cuando se ejecuta: activar alerta autenticado T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se crea alerta con target actual y botón Desactivar.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-099	RF-042 a RF-046	Activar alerta anónimo Alertas y notificaciones	Sin sesión	G: Dado sin sesión W: Cuando se ejecuta: activar alerta anónimo T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra "Inicia sesión" y no hay insert.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-100	RF-042 a RF-046	No duplicar alerta Alertas y notificaciones	Alerta activa para mismo usuario/juego	G: Dado alerta activa para mismo usuario/juego W: Cuando se ejecuta: no duplicar alerta T: Entonces se valida el resultado esperado.	Upsert conserva una sola alerta.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-101	RF-042 a RF-046	Desactivar alerta Alertas y notificaciones	Alerta activa	G: Dado alerta activa W: Cuando se ejecuta: desactivar alerta T: Entonces se valida el resultado esperado.	active=false, botón vuelve a Activar y registro permanece.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-102	RF-042 a RF-046	Cron sin alertas Alertas y notificaciones	CRON_SECRET correcto; tabla vacía	G: Dado cron_secret correcto; tabla vacía W: Cuando se ejecuta: cron sin alertas T: Entonces se valida el resultado esperado.	Responde 200 checked=0 triggered=0.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-103	RF-042 a RF-046	Cron sin secreto válido Alertas y notificaciones	CRON_SECRET configurado; bearer incorrecto	G: Dado cron_secret configurado; bearer incorrecto W: Cuando se ejecuta: cron sin secreto válido T: Entonces se valida el resultado esperado.	Responde 401 y no consulta/procesa alertas.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-104	RF-042 a RF-046	Cron con caída de precio Alertas y notificaciones	Precio actual < objetivo y perfil con email	G: Dado precio actual < objetivo y perfil con email W: Cuando se ejecuta: cron con caída de precio T: Entonces se valida el resultado esperado.	Inserta notificación, llama email y desactiva alerta.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-105	RF-042 a RF-046	Cron sin caída Alertas y notificaciones	Precio actual >= objetivo	G: Dado precio actual >= objetivo W: Cuando se ejecuta: cron sin caída T: Entonces se valida el resultado esperado.	No dispara ni desactiva alerta.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-106	RF-042 a RF-046	Cron email fallido Alertas y notificaciones	Resend falla	G: Dado resend falla W: Cuando se ejecuta: cron email fallido T: Entonces se valida el resultado esperado.	La alerta se marca procesada y el job no falla globalmente.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-107	RF-042 a RF-046	Notificación tipo válido Alertas y notificaciones	Schema notifications aplicado	G: Dado schema notifications aplicado W: Cuando se ejecuta: notificación tipo válido T: Entonces se valida el resultado esperado.	El tipo usado por cron es aceptado por el CHECK y aparece en navbar.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-108	RF-042 a RF-046	Panel y marcar leídas Alertas y notificaciones	Usuario con notificaciones	G: Dado usuario con notificaciones W: Cuando se ejecuta: panel y marcar leídas T: Entonces se valida el resultado esperado.	Badge, lista, marcar una/todas y link de juego funcionan.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-109	RF-042 a RF-046	Tiempo real Alertas y notificaciones	Canal Realtime configurado	G: Dado canal realtime configurado W: Cuando se ejecuta: tiempo real T: Entonces se valida el resultado esperado.	Nueva notificación actualiza badge sin recargar.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-110	RF-047	Cambiar a claro Tema y navegación	App cargada en oscuro	G: Dado app cargada en oscuro W: Cuando se ejecuta: cambiar a claro T: Entonces se valida el resultado esperado.	Navbar, cards, texto e inputs cambian a tema claro.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-111	RF-047	Cambiar a oscuro Tema y navegación	App cargada en claro	G: Dado app cargada en claro W: Cuando se ejecuta: cambiar a oscuro T: Entonces se valida el resultado esperado.	Colores vuelven al tema oscuro.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-112	RF-047	Persistencia de tema Tema y navegación	Tema cambiado; recargar	G: Dado tema cambiado; recargar W: Cuando se ejecuta: persistencia de tema T: Entonces se valida el resultado esperado.	Preferencia se conserva en localStorage.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-113	RF-047	Navegación SPA Tema y navegación	Varias rutas y enlaces	G: Dado varias rutas y enlaces W: Cuando se ejecuta: navegación spa T: Entonces se valida el resultado esperado.	Cambiar vista no recarga documento ni pierde estado esperado.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-114	RF-047	Deep link y fallback Tema y navegación	Acceso directo a ruta válida/inválida	G: Dado acceso directo a ruta válida/inválida W: Cuando se ejecuta: deep link y fallback T: Entonces se valida el resultado esperado.	Vercel sirve index y la SPA resuelve ruta/fallback.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-115	RF-047	Navbar responsive Tema y navegación	Viewport 320/768/1440	G: Dado viewport 320/768/1440 W: Cuando se ejecuta: navbar responsive T: Entonces se valida el resultado esperado.	Links, búsqueda, menú móvil y menús no se solapan.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-116	RF-050	Carga stats Estadísticas	Datos games y wishlist	G: Dado datos games y wishlist W: Cuando se ejecuta: carga stats T: Entonces se valida el resultado esperado.	Total, score medio, género, precio, plataformas y wishlist coinciden.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Bloqueada
P-117	RF-050	Stats sin datos Estadísticas	Supabase vacío/error	G: Dado supabase vacío/error W: Cuando se ejecuta: stats sin datos T: Entonces se valida el resultado esperado.	Se muestra estado estable sin división por cero.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-118	RF-050	Logros dentro de stats Estadísticas	Achievements configurados	G: Dado achievements configurados W: Cuando se ejecuta: logros dentro de stats T: Entonces se valida el resultado esperado.	La sección muestra progreso del usuario.	Captura + consola + respuesta de red	P1	No ejecutada
P-119	RF-050	Acciones rápidas Estadísticas	Stats cargadas	G: Dado stats cargadas W: Cuando se ejecuta: acciones rápidas T: Entonces se valida el resultado esperado.	Links navegan usando router SPA y no recargan de forma inesperada.	Captura + consola + respuesta de red	P1	Parcial
P-120	RNF-01 a RNF-24	FCP No funcionales	Producción desplegada	G: Dado producción desplegada W: Cuando se ejecuta: fcp T: Entonces se valida el resultado esperado.	Lighthouse/Performance registra FCP <1.5 s.	Reporte Lighthouse	P1	No ejecutada
P-121	RNF-01 a RNF-24	LCP No funcionales	Producción desplegada	G: Dado producción desplegada W: Cuando se ejecuta: lcp T: Entonces se valida el resultado esperado.	LCP <2.5 s.	Reporte Lighthouse	P1	No ejecutada
P-122	RNF-01 a RNF-24	TTI No funcionales	Producción desplegada	G: Dado producción desplegada W: Cuando se ejecuta: tti T: Entonces se valida el resultado esperado.	TTI <3 s en perfil acordado.	Reporte Lighthouse	P1	No ejecutada
P-123	RNF-01 a RNF-24	Bundle gzipped No funcionales	Build de producción	G: Dado build de producción W: Cuando se ejecuta: bundle gzipped T: Entonces se valida el resultado esperado.	Bundle principal cumple métrica definida (<300KB gzipped).	Tabla de build + gzip	P1	No ejecutada
P-124	RNF-01 a RNF-24	Lazy loading No funcionales	Rutas lazy	G: Dado rutas lazy W: Cuando se ejecuta: lazy loading T: Entonces se valida el resultado esperado.	Chunks de vistas se descargan bajo demanda.	Network waterfall	P1	Parcial

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-125	RNF-01 a RNF-24	Imágenes lazy No funcionales	Catálogo y comunidad	G: Dado catálogo y comunidad W: Cuando se ejecuta: imágenes lazy T: Entonces se valida el resultado esperado.	Imágenes fuera de viewport usan lazy loading o estrategia equivalente.	DOM + Network	P1	No ejecutada
P-126	RNF-01 a RNF-24	Chrome/Firefox/Safari/Edge No funcionales	Últimas 2 versiones	G: Dado últimas 2 versiones W: Cuando se ejecuta: chrome/firefox/safari/edge T: Entonces se valida el resultado esperado.	Flujos P0 funcionan sin errores críticos.	Matriz de navegadores	P1	No ejecutada
P-127	RNF-01 a RNF-24	Responsive 320px No funcionales	Viewport 320	G: Dado viewport 320 W: Cuando se ejecuta: responsive 320px T: Entonces se valida el resultado esperado.	Sin overflow horizontal ni controles ilegibles.	Captura + consola	P1	No ejecutada
P-128	RNF-01 a RNF-24	Responsive tablet/desktop/4K No funcionales	768, 1440 y 3840	G: Dado 768, 1440 y 3840 W: Cuando se ejecuta: responsive tablet/desktop/4k T: Entonces se valida el resultado esperado.	Layout consistente y usable.	Capturas	P1	No ejecutada
P-129	RNF-01 a RNF-24	Touch móvil No funcionales	Dispositivo/emulación touch	G: Dado dispositivo/emulación touch W: Cuando se ejecuta: touch móvil T: Entonces se valida el resultado esperado.	Tap, scroll, menú y modales funcionan.	Video/captura	P1	No ejecutada
P-130	RNF-01 a RNF-24	HTTPS producción No funcionales	URL de Vercel	G: Dado url de vercel W: Cuando se ejecuta: https producción T: Entonces se valida el resultado esperado.	HTTP redirige o no expone contenido inseguro.	Security panel	P1	No ejecutada
P-131	RNF-01 a RNF-24	RLS datos públicos No funcionales	Supabase	G: Dado supabase W: Cuando se ejecuta: rls datos públicos T: Entonces se valida el resultado esperado.	Lecturas públicas solo donde corresponde.	Consultas anon	P1	No ejecutada
P-132	RNF-01 a RNF-24	RLS datos privados No funcionales	Dos usuarios	G: Dado dos usuarios W: Cuando se ejecuta: rls datos privados T: Entonces se valida el resultado esperado.	No se leen wishlists, alertas, perfiles o logros ajenos.	Consultas autenticadas	P1	No ejecutada
P-133	RNF-01 a RNF-24	RLS admin No funcionales	Usuario normal/admin	G: Dado usuario normal/admin W: Cuando se ejecuta: rls admin T: Entonces se valida el resultado esperado.	Solo admin gestiona roles, juegos, precios y analytics.	Matriz de permisos	P1	No ejecutada
P-134	RNF-01 a RNF-24	Service role server-side No funcionales	Build y browser sources	G: Dado build y browser sources W: Cuando se ejecuta: service role server-side T: Entonces se valida el resultado esperado.	Clave service role no aparece en bundle ni cliente.	Búsqueda en dist + env	P1	Parcial
P-135	RNF-01 a RNF-24	CRON_SECRET No funcionales	Endpoints cron	G: Dado endpoints cron W: Cuando se ejecuta: cron_secret T: Entonces se valida el resultado esperado.	401 sin bearer incorrecto y procesamiento con bearer correcto.	HTTP logs	P1	No ejecutada
P-136	RNF-01 a RNF-24	Teclado No funcionales	App navegable	G: Dado app navegable W: Cuando se ejecuta: teclado T: Entonces se valida el resultado esperado.	Tab, Enter, Escape y foco visible permiten completar flujos.	Video + checklist	P1	No ejecutada
P-137	RNF-01 a RNF-24	Labels inputs No funcionales	Formularios	G: Dado formularios W: Cuando se ejecuta: labels inputs T: Entonces se valida el resultado esperado.	Inputs tienen label asociado o nombre accesible.	axe/inspección	P1	No ejecutada
P-138	RNF-01 a RNF-24	Contraste No funcionales	Temas claro/oscuro	G: Dado temas claro/oscuro W: Cuando se ejecuta: contraste T: Entonces se valida el resultado esperado.	Texto normal alcanza 4.5:1 y controles son distinguibles.	axe/contrast	P1	No ejecutada
P-139	RNF-01 a RNF-24	Iconos accesibles No funcionales	Botones icon-only	G: Dado botones icon-only W: Cuando se ejecuta: iconos accesibles T: Entonces se valida el resultado esperado.	Tienen aria-label/title accesible y estado anunciado.	axe + DOM	P1	No ejecutada
P-140	RNF-01 a RNF-24	Modularidad No funcionales	Código fuente	G: Dado código fuente W: Cuando se ejecuta: modularidad T: Entonces se valida el resultado esperado.	Componentes y hooks reutilizables; sin duplicación crítica.	Revisión de código	P1	Parcial
P-141	RNF-01 a RNF-24	Hooks reutilizables No funcionales	Contextos/hooks	G: Dado contextos/hooks W: Cuando se ejecuta: hooks reutilizables T: Entonces se valida el resultado esperado.	Auth, wishlist, alertas, SEO y page views se comportan de forma consistente.	Revisión + tests	P1	Parcial
P-142	RNF-01 a RNF-24	API server-side No funcionales	api/*.js	G: Dado api/*.js W: Cuando se ejecuta: api server-side T: Entonces se valida el resultado esperado.	Métodos, errores, secretos y payloads están validados.	Pruebas HTTP	P1	No ejecutada

ID	SRS	Caso	Precondiciones	Given - When - Then	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Estado inicial
P-143	RNF-01 a RNF-24	Resiliencia externa No funcionales	Supabase/Resend/PSN/Xbox caídos	G: Dado supabase/resend/psn/xbox caídos W: Cuando se ejecuta: resiliencia externa T: Entonces se valida el resultado esperado.	La UI muestra fallback/error controlado y no bloquea toda la SPA.	Mocks + logs	P1	No ejecutada

5. Checklist de entrega

Actividad	Salida exigida	Responsable sugerido	Estado
Preparar datos	Usuario normal, usuario admin, usuario secundario, juegos con/sin ediciones, precios e historial, datos comunitarios.	QA / desarrollo	Pendiente
Ejecutar P0/P1	Casos P0/P1 sin fallos abiertos; capturas y respuestas de Supabase.	QA	Pendiente
Corregir compilación estática	npm run lint sin errores relevantes.	Desarrollo	Bloqueado por 443 errores
Verificar seguridad	RLS por tabla, permisos de anon/user/admin, CRON_SECRET, service role solo server-side.	Backend / seguridad	Pendiente
Verificar responsive y accesibilidad	Capturas 320, 768, 1440 px; teclado, foco, labels, contraste y lectores.	QA / UX	Pendiente
Registrar evidencia	Reporte de ejecución con fecha, ambiente, navegador, versión, resultado y defectos.	QA	Pendiente

Documento generado desde la revisión estática del repositorio CriticPixel. No modifica el código fuente ni revierte cambios existentes del usuario.