# ТРАНЗАКЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД SQL

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 15000
WHERE account_number = 1234567
```

UPDATE accounts SET balance = balance + 15000
WHERE account\_number = 9876543

## ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД

#### (>) Отказ СУБД

Аппаратная проблема с сервером СУБД Программная ошибка в СУБД или операционной системе

Не хватает места на диске для записи данных

#### (>) Отказ приложения пользователя

Аппаратная проблема на клиенте

Программная ошибка в приложении или операционной системе Пользователь прервал работу приложения

#### Потеря сетевого соединения клиента и сервера СУБД

Аппаратная проблема с сетевым оборудованием на клиенте/сервере Проблемы с работой сети

## ТРАНЗАКЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ

Транзакция – последовательность команд SQL, которые должны быть выполнены полностью или не выполнены вообще.

UPDATE accounts SET balance = balance - 15000
WHERE account number = 1234567

UPDATE accounts SET balance = balance + 15000
WHERE account\_number = 9876543

## НАЧАЛО ТРАНЗАКЦИИ

START TRANSACTION;

## ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАНЗАКЦИИ

START TRANSACTION;

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 15000
WHERE account_number = 1234567;
```

UPDATE accounts SET balance = balance + 15000
WHERE account\_number = 9876543;

## ФИКСАЦИЯ ТРАНЗАКЦИИ

START TRANSACTION;

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 15000
WHERE account_number = 1234567;
```

UPDATE accounts SET balance = balance + 15000
WHERE account\_number = 9876543;

COMMIT;

#### ОТКАТ ТРАНЗАКЦИИ

START TRANSACTION;

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 15000
WHERE account_number = 1234567;
```

```
UPDATE accounts SET balance = balance + 15000
WHERE account_number = 9876543;
```

ROLLBACK;

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ТРАНЗАКЦИЙ

#### (>) Автоматическая фиксация транзакций

Специальный режим работы СУБД

После выполнения каждой команды SQL автоматически фиксируется транзакция

Нет возможности отменить изменения

#### Оспользование режима автоматической фиксации транзакций

PostgreSQL – включено по умолчанию

Oracle – выключено по умолчанию

## ЗАВЕРШЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ

- (S) Команды COMMIT или ROLLBACK Явное подтверждение или отмена транзакции
- Запуск команд создания, изменения или удаления таблиц Создание, изменение или удаление таблицы не может быть отменено Перед запуском команды предыдущая транзакция фиксируется
- Сбой сервера СУБД
   Откат всех незавершенных транзакций после восстановления сервера
- Сбой клиента СУБДОткат незавершенной транзакции после тайм-аута

#### ИТОГИ

(>) Транзакции в базах данных

Последовательность команд, которые должны быть выполнены все полностью, или не выполнены совсем

(>) Начало транзакции

Команда START TRANSACTION

Автоматическая фиксация транзакций

(>) Завершение транзакции

Команда COMMIT – фиксация транзакции

Команда ROLLBACK – откат транзакции