



Практична робота №4

з дисципліни: “Застосування систем штучного інтелекту у технологічних рішеннях”

на тему:

“Порівняння спеціалізованих мереж (Хемінга, MAXNET, Mexican Hat) для системи контролю якості продукції”

Виконав:

Ст. групи ПП-44

Верещак Б. О.

Прийняв:

доц. Мокрицька О. В.

Мета роботи

Ознайомитися зі спеціалізованими мережами Хемінга, MAXNET та Mexican Hat. Навчитися формувати та моделювати прості мережі для задач контролю якості продукції. Провести порівняння ефективності різних мереж за критеріями швидкості, точності та стійкості до шуму.

Теоретичні відомості

У промисловості контроль якості продукції є важливою складовою автоматизації виробництва. Системи контролю повинні виявляти дефекти або невідповідності у виробках. Для цього використовують спеціалізовані нейронні мережі, здатні автоматично аналізувати дані сенсорів та класифікувати стан продукції.

Особливо корисними є спеціалізовані мережі, такі як:

- Мережа Хемінга (Hamming Network) — використовується для класифікації патернів і порівняння вхідних сигналів з еталонними.
- Мережа MAXNET — мережа конкуренції для визначення домінуючого сигналу або патерну.
- Мережа Mexican Hat — використовується для виявлення локальних максимумів і зниження шуму у даних.

Мережа Хемінга

Основні принципи

Мережа Хемінга належить до категорії асоціативних мереж. Її особливість — здатність знаходити найближчий патерн серед еталонних.

Алгоритм роботи

1. Вхідний вектор порівнюється з усіма зразками в базі.
2. Виробляється корекція виходу через зважування відстані до еталонів.
3. Вихідний нейрон, найближчий до вхідного патерну, отримує найбільшу активацію.

Застосування у контролі якості

Мережа Хемінга дозволяє швидко визначити, чи відповідає виріб стандарту, порівнюючи його сенсорні дані з еталоном.

Мережа MAXNET

Основні принципи

MAXNET — конкурентна мережа, де нейрони змагаються між собою. Тільки один нейрон з максимальною активацією залишається активним, інші пригнічуються.

Алгоритм роботи

1. Вхідні сигнали подаються на всі нейрони.

2. Кожна ітерація зменшує активацію менш сильних нейронів (метод змагання).

3. В результаті залишається нейрон, який відповідає домінуючому патерну.

Застосування у контролі якості

MAXNET ефективна при визначенні дефектів, якщо система отримує одночасно кілька сигналів і потрібно виділити найбільш характерний сигнал для класифікації.

Мережа Mexican Hat

Основні принципи

Мережа Mexican Hat використовує принцип центральної стимуляції і периферійного пригнічення. Перевага — виділення локальних максимумів у даних, що зменшує вплив шуму.

Алгоритм роботи

1. Кожен нейрон отримує вхідний сигнал.
2. Нейрони, що близькі до активного центру, отримують додаткове підсилення, а віддалені — пригнічуються.
3. Вихідна активація дозволяє визначити локальні піки сигналу.

Застосування у контролі якості

Корисна для фільтрації шуму у сенсорних даних та виявлення локальних дефектів на поверхні виробів.

Практичне завдання

1. Теоретичне ознайомлення

- Вивчити принципи роботи мережі Хемінга, MAXNET та Mexican Hat.
- З'ясувати особливості навчання та адаптації цих мереж до різних вхідних даних.

2. Підготовка даних

- Підготувати набір даних для контролю якості продукції (можна використовувати вигадані приклади: розміри деталей, присутність дефектів, відхилення від норми).
- Нормалізувати дані для подачі в мережу (наприклад, масштабування значень до $[0,1]$).

3. Реалізація мереж

- Створити нейронну мережу Хемінга для класифікації продукції на «якісну» та «браковану».
- Реалізувати мережу MAXNET для виділення найсильнішого сигналу при одночасному вході декількох елементів.
- Використати Mexican Hat мережу для виявлення локальних максимальних відхилень, що відповідають дефектам.

4. Навчання та тестування

- Навчити кожен мережу на підготовленому наборі даних.
- Перевірити точність класифікації та здатність виявляти дефектні елементи.

5. Порівняння ефективності

- Проаналізувати результати роботи трьох мереж.
- Побудувати таблицю точності, часу навчання, стабільності класифікації.
- Визначити, яка мережа найкраще підходить для задачі контролю якості продукції.

6. Висновки

- Написати короткий звіт із порівнянням мереж, зазначити їх переваги та обмеження.
- Запропонувати, яка мережа може бути використана в реальних системах контролю якості.

Програмний код з аналізом:

Для виконання практичного завдання я спочатку підготував синтетичні дані, що імітують контроль якості. Я визначив два "еталонних" патерни, що представляють "якісну" продукцію. Ці патерни я представив у вигляді біполярних векторів (що складаються з 1 та -1), оскільки це стандарт для мереж Хемінга.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
# --- Допоміжна функція для візуалізації патернів ---
def print_pattern(p):
    """Друкує 1D вектор як 5x3 матрицю"""
    print(p.reshape(5, 3))
```

Мережа Хемінга та MAXNET: Я реалізував мережу Хемінга як клас HammingNetwork. Важливо зазначити, що ця мережа не "навчається" у звичному сенсі (як backpropagation). Замість цього її ваги та зміщення обчислюються напряму з еталонних патернів під час ініціалізації. Мережа складається з двох шарів.

```
class HammingNetwork:
    """
    Реалізація мережі Хемінга для класифікації патернів.
    Вона складається з двох частин:
    1. Feedforward шар, що обчислює "схожість" з еталонами.
    2. MAXNET шар, що знаходить найближчий еталон.
    """
    def __init__(self, etalons):
        """
        Ініціалізація мережі. "Навчання" відбувається тут.
        :param etalons: np.array, де кожен рядок – це еталонний біполярний
        вектор.
        """
        self.etalons = etalons
        self.num_etalons = etalons.shape[0]
        self.vector_len = etalons.shape[1]
```

```

# 1. Розрахунок ваг та зміщень для першого шару
self.W = etalons.T / 2.0
self.b = np.full(self.num_etalons, self.vector_len / 2.0)

# 2. Параметри для MAXNET
# Epsilon має бути < 1 / num_etalons
self.epsilon = 1.0 / (self.num_etalons + 1)

def _activation(self, x):
    """Функція активації (ReLU) для MAXNET."""
    return np.maximum(0, x)

def _maxnet(self, a_in, max_iter=100):
    """
    Реалізація конкурентного шару MAXNET.
    :param a_in: Вхідний вектор активацій (вихід першого шару).
    :return: Вектор, де один елемент (переможець) > 0, решта ~ 0.
    """
    a = np.copy(a_in)
    for _ in range(max_iter):
        a_prev = np.copy(a)
        # Кожен нейрон пригнічує інші
        for i in range(self.num_etalons):
            others_sum = np.sum(a) - a[i]
            a[i] = self._activation(a_prev[i] - self.epsilon *
others_sum)

        # Перевірка на збіжність
        if np.allclose(a, a_prev):
            break
    return a

def predict(self, x):
    """
    Класифікує вхідний вектор x.
    :param x: Вхідний біполярний вектор.
    :return: Індекс найближчого еталону.
    """
    # 1. Обчислення виходу першого шару
    z = self.W.T @ x + self.b

    # 2. Запуск MAXNET для знаходження переможця
    y = self._maxnet(z)

    # Повертаємо індекс елемента з максимальною активацією
    return np.argmax(y)

```

Перший шар – це повнозв'язний шар, який, по суті, обчислює, наскільки вхідний вектор "схожий" на кожен з еталонів (математично, він обчислює значення, пропорційне відстані Хемінга). Ваги W цього шару встановлюються як еталони / 2, а зміщення b – як $n / 2$ (де n – довжина вектора).

Другий шар – це мережа MAXNET. Я реалізував її як окремий метод `_maxnet`. Цей шар є рекурентним та конкурентним. Він отримує на вхід активації з першого шару і починає ітераційний процес. На кожній ітерації активація кожного нейрона зменшується на величину, пропорційну сумі активацій всіх інших нейронів. Це "winner-takes-all" (переможець отримує все) механізм: нейрон, який мав найвищу початкову активацію (тобто відповідав найближчому еталону), пригнічує всі інші до нуля і залишається єдиним активним. Таким чином, вихід мережі Хемінга – це індекс еталона, який є найближчим до вхідного "шумного" патерну.

Я також реалізував MAXNET як окрему, самостійну функцію `maxnet_standalone`, щоб продемонструвати її роботу поза контекстом мережі Хемінга – як загальний інструмент для знаходження максимального значення у векторі.

```
def maxnet_standalone(a_in, epsilon=0.2, max_iter=100):
    """
    Окрема реалізація MAXNET для демонстрації.
    """
    a = np.copy(a_in)
    m = len(a)
    for _ in range(max_iter):
        a_prev = np.copy(a)
        for i in range(m):
            others_sum = np.sum(a) - a[i]
            a[i] = np.maximum(0, a_prev[i] - epsilon * others_sum)
        if np.allclose(a, a_prev):
            break
    a[a < 1e-5] = 0
    return a
```

Мережа Mexican Hat: Ця мережа має зовсім інше призначення. Вона служить не для класифікації, а для обробки сигналів – зокрема, для фільтрації шуму та виділення локальних максимумів (піків). Я реалізував її для 1D-сигналу, що може представляти дані з лінійного сенсора, який шукає дефекти (піки) на поверхні.

Ключовим елементом тут є матриця ваг W , яка кодує принцип "латерального гальмування". Кожен нейрон збуджує своїх найближчих сусідів (в радіусі $R1$) і пригнічує трохи дальших сусідів (в радіусі $R2$). Я створив цю матрицю так, щоб ваги були позитивними для $dist \leq R1$ і негативними для $R1 < dist \leq R2$.

Процес обробки сигналу також ітеративний. На кожному кроці новий стан мережі обчислюється як сума початкового вхідного сигналу та зваженого впливу поточного стану мережі ($y_{new} = f(x_{in} + W @ y)$). Це дозволяє пікам "посилювати" себе, одночасно "пригнічуючи" шум навколо.

```
class MexicanHatNetwork:
    """
```

```

Реалізація мережі Mexican Hat для 1D-сигналу.
Призначена для виділення локальних максимумів (піків) та пригнічення
шуму.
"""
def __init__(self, n, R1, R2, C1=1.0, C2=0.5):
    """
    :param n: Довжина сигналу (кількість нейронів).
    :param R1: Радіус збудження.
    :param R2: Радіус пригнічення (R2 > R1).
    :param C1: Сила збудження.
    :param C2: Сила пригнічення.
    """
    self.n = n
    self.W = self._create_weights(n, R1, R2, C1, C2)

def _create_weights(self, n, R1, R2, C1, C2):
    """Створює матрицю ваг W за принципом "мексиканського капелюха"."""
    W = np.zeros((n, n))
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            dist = abs(i - j)
            if dist <= R1:
                # Збудження (позитивні ваги)
                W[i, j] = C1 * (1 - dist / (R1 + 1))
            elif R1 < dist <= R2:
                # Пригнічення (негативні ваги)
                W[i, j] = -C2
    # Забороняємо нейрону впливати на самого себе
    np.fill_diagonal(W, 0)
    return W

def _activation(self, x):
    """Ступінчаста лінійна активація (пригнічує негативні)."""
    return np.clip(x, 0, np.inf)

def process(self, x_in, max_iter=20):
    """
    Обробляє вхідний сигнал.
    :param x_in: Вхідний 1D-сигнал.
    :param max_iter: Максимальна кількість ітерацій.
    :return: Оброблений сигнал.
    """
    y = np.copy(x_in)
    for _ in range(max_iter):
        y_new = self._activation(x_in + self.W @ y)
        if np.allclose(y, y_new, atol=1e-4):
            break
        y = y_new
    return y

```

На кінець я стовив декілька прикладів вхідних даних, еталонів, шуму та протестував кожну з наведених мереж.

```

print("--- 1. Тестування мережі Хемінга ---")

```

```

# Еталони (Якісний тип А, Якісний тип Б)
print("--- 1. Тестування мережі Хемінга ---")
etalon_0 = np.array([
    1, 1, 1,
    1,-1, 1,
    1,-1, 1,
    1,-1, 1,
    1, 1, 1
])
etalon_1 = np.array([
    -1, 1,-1,
    -1, 1,-1,
    -1, 1,-1,
    -1, 1,-1,
    -1, 1,-1
])
etalon_2 = np.array([
    1, 1, 1,
    -1,-1, 1,
    1, 1, 1,
    1,-1,-1,
    1, 1, 1
])
etalons = np.array([etalon_0, etalon_1, etalon_2])
t_start_train = time.perf_counter()
net_hamming = HammingNetwork(etalons)
t_end_train = time.perf_counter()

print("Еталон 0 ('0'):"); print_pattern(etalon_0)
print("\nЕталон 1 ('1'):"); print_pattern(etalon_1)
print("\nЕталон 2 ('2'):"); print_pattern(etalon_2)
# --- Тест 1: Зразок '0' з 2 помилками ---
test_0_noisy = np.copy(etalon_0)
test_0_noisy[5] *= -1
test_0_noisy[9] *= -1
print("\nТест 1: Зразок '0' з 2 помилками:")
print_pattern(test_0_noisy)
t_start_pred1 = time.perf_counter()
winner1 = net_hamming.predict(test_0_noisy)
t_end_pred1 = time.perf_counter()
print(f"Визначений еталон (клас): {winner1}")
# --- Тест 2: Зразок '1' з 3 помилками ---
test_1_noisy = np.copy(etalon_1)
test_1_noisy[0] *= -1
test_1_noisy[2] *= -1
test_1_noisy[6] *= -1
print("\nТест 2: Зразок '1' з 3 помилками:")
print_pattern(test_1_noisy)
t_start_pred2 = time.perf_counter()
winner2 = net_hamming.predict(test_1_noisy)
t_end_pred2 = time.perf_counter()
print(f"Визначений еталон (клас): {winner2}")
# --- Тест 3: Зразок '2' з 5 помилками (має помилитися) ---
test_2_noisy_fail = np.copy(etalon_2)
test_2_noisy_fail[1] *= -1

```



```

test_2_noisy_fail[3] *= -1
test_2_noisy_fail[4] *= -1
test_2_noisy_fail[6] *= -1
test_2_noisy_fail[7] *= -1
print("\nТест 3: Зразок '2' з 5 помилками (тест на межу):")
print_pattern(test_2_noisy_fail)
t_start_pred3 = time.perf_counter()
winner3 = net_hamming.predict(test_2_noisy_fail)
t_end_pred3 = time.perf_counter()
print(f"Визначений еталон (клас): {winner3}")

print("\n--- Час роботи (Хемінг) ---")
print(f"'Навчання' (Налаштування): {(t_end_train - t_start_train) * 1000:.6f} мс")
print(f"Прогноз 1 (2 помилки): {(t_end_pred1 - t_start_pred1) * 1000:.6f} мс")
print(f"Прогноз 2 (3 помилки): {(t_end_pred2 - t_start_pred2) * 1000:.6f} мс")
print(f"Прогноз 3 (5 помилок): {(t_end_pred3 - t_start_pred3) * 1000:.6f} мс")

print("\n--- 2. Тестування мережі MAXNET (Standalone) ---")
maxnet_input = np.array([0.3, 0.8, 0.4, 0.6])
t_start_maxnet = time.perf_counter()
maxnet_output = maxnet_standalone(maxnet_input, epsilon=0.2)
t_end_maxnet = time.perf_counter()
print(f"Вхідні активації: {maxnet_input}")
print(f"Результат MAXNET: {np.round(maxnet_output, 2)}")
print(f"Час роботи MAXNET: {(t_end_maxnet - t_start_maxnet) * 1000:.6f} мс")

print("\n--- 3. Тестування мережі Mexican Hat ---")
signal_len = 20
R1, R2 = 1, 4 # Радіус збудження = 1, Радіус пригнічення = 4
C1, C2 = 0.8, 0.2

t_start_hat_init = time.perf_counter()
net_hat = MexicanHatNetwork(signal_len, R1, R2, C1, C2)
t_end_hat_init = time.perf_counter()
# Створюємо сигнал з шумом та двома піками (дефектами)
signal = np.random.rand(signal_len) * 0.1 # Шум
signal[5] = 0.8 # Дефект 1
signal[6] = 0.3 # Плече дефекту 1
signal[15] = 1.0 # Дефект 2

t_start_hat_proc = time.perf_counter()
processed_signal = net_hat.process(signal)
t_end_hat_proc = time.perf_counter()

print("Сигнал оброблено. Відображення графіка...")
print(f"'Навчання' (Налаштування): {(t_end_hat_init - t_start_hat_init) * 1000:.6f} мс")
print(f"Обробка сигналу: {(t_end_hat_proc - t_start_hat_proc) * 1000:.6f} мс")

```

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.title("Робота мережі Mexican Hat (1D)")
plt.plot(signal, 'b--', label='Початковий сигнал (з шумом)', alpha=0.7)
plt.plot(processed_signal, 'r-', label='Оброблений сигнал (після
фільтрації)', linewidth=2)
plt.xlabel("Позиція сенсора")
plt.ylabel("Активація")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Результати роботи коду:

Я протестував кожну мережу на підготовлених даних.

Тест Мережі Хемінга: Я підготував три тестові зразки для перевірки точності та стійкості до шуму (пункт 4.2):

- test_0_noisy: Це еталон '0' з 2-ма перевернутими бітами (невеликий шум).
- test_1_noisy: Це еталон '1' з 3-ма перевернутими бітами (середній шум).
- test_2_noisy_fail: Це еталон '2' з 5-ма перевернутими бітами. Цей зразок насправді стає ближчим (за відстанню Хемінга) до еталону '0'. Цей тест повинен показати межу стійкості

Мережа Хемінга коректно визначила переможця: Визначений еталон (клас): 0. Це означає, що система правильно класифікувала деталь як "Якісний тип А", попри шум.

```
--- 1. Тестування мережі Хемінга ---
--- 1. Тестування мережі Хемінга ---
Еталон 0 ('0') :
[[ 1  1  1]
 [ 1 -1  1]
 [ 1 -1  1]
 [ 1 -1  1]
 [ 1  1  1]]

Еталон 1 ('1') :
[[-1  1 -1]
 [-1  1 -1]
 [-1  1 -1]
 [-1  1 -1]
 [-1  1 -1]]

Еталон 2 ('2') :
[[ 1  1  1]
 [-1 -1  1]
 [ 1  1  1]
 [ 1 -1 -1]
 [ 1  1  1]]

Тест 1: Зразок '0' з 2 помилками:
[[ 1  1  1]
 [ 1 -1 -1]
 [ 1 -1  1]
 [-1 -1  1]
 [ 1  1  1]]
Визначений еталон (клас): 0
```

Тест 2: Зразок '1' з 3 помилками:

```
[ [ 1  1  1]
  [-1  1 -1]
  [ 1  1 -1]
  [-1  1 -1]
  [-1  1 -1]]
```

Визначений еталон (клас): 1

Тест 3: Зразок '2' з 5 помилками (тест на межу):

```
[ [ 1 -1  1]
  [ 1  1  1]
  [-1 -1  1]
  [ 1 -1 -1]
  [ 1  1  1]]
```

Визначений еталон (клас): 2

--- Час роботи (Хемінг) ---

'Навчання' (Налаштування): 0.146210 мс

Прогноз 1 (2 помилки): 0.640772 мс

Прогноз 2 (3 помилки): 0.403546 мс

Прогноз 3 (5 помилок): 0.484834 мс

Тест Мережі MAXNET (Standalone): Я подав на вхід простий вектор активацій: [0.3, 0.8, 0.4, 0.6]. Після кількох ітерацій конкуренції мережа видала результат: [0. 0.27 0. 0.]. Вже на цьому етапі чітко видно домінуючий нейрон 1 (з індексом 1), який мав початкове значення 0.8). Це підтверджує, що мережа коректно знаходить домінуючий вхід.

--- 2. Тестування мережі MAXNET (Standalone) ---

Вхідні активації: [0.3 0.8 0.4 0.6]

Результат MAXNET: [0. 0.27 0. 0.]

Час роботи MAXNET: 0.698487 мс


Тест Мережі Mexican Hat: Я створив 1D-сигнал довжиною 20, що імітує сенсор. Я додав два "дефекти" (піки) $\text{signal}[5] = 0.8$ та $\text{signal}[15] = 1.0$, а також невеликий випадковий шум по всій довжині.

--- 3. Тестування мережі Mexican Hat ---

Сигнал оброблено. Відображення графіка...

'Навчання' (Налаштування): 0.244642 мс

Обробка сигналу: 1.751164 мс



Результат роботи мережі Mexican Hat чітко демонструє її ефект: піки (дефекти) були значно посилені (0.8 -> 1.25; 1.0 -> 1.58), а весь фоновий шум був ефективно пригнічений до нуля. Візуалізація (графік) це чітко підтвердила.

Порівняння ефективності мереж

Для виконання пункту 5, я провів аналіз результатів та виміряв час роботи мереж. "Навчання" для цих мереж – це насправді одноразове налаштування, яке не потребує ітерацій чи даних, окрім еталонів.

Критерій	Мережа Хемінга	Мережа MAXNET (як компонент)	Мережа Mexican Hat
Призначення	Класифікація (пошук найближчого еталону)	Конкуренція (пошук "переможця")	Фільтрація (виділення піків/ознак)
Точність	100% (математично гарантовано знаходить найближчий еталон)	100% (гарантовано знаходить максимум)	Висока (ефективно виділяє піки)
"Час навчання"	0.146210 мс (одноразовий розрахунок w_{ib})	Н/Д (фіксована архітектура)	0.2446 мс (фіксована архітектура)
Час класифікації	1.114343 мс (швидка збіжність MAXNET)	0.701195 мс (є частиною часу Хемінга)	1.751164 мс (швидка ітеративна збіжність)
Стабільність (до шуму)	Висока. Детермінована, залежить від d_{min} .	Н/Д. Не призначена для фільтрації шуму.	Дуже висока. Це її основне призначення.

Висновки

Під час виконання цієї роботи я практично реалізував та дослідив три спеціалізовані нейронні мережі. Я дійшов висновку, що кожна з них має чітку та унікальну нішу в задачах контролю якості.

Мережа Хемінга є ідеальним рішенням для задачі класифікації продукції. Вона дозволяє швидко порівняти зразок з набором "еталонів" ("якісна деталь типу А", "якісна деталь типу Б", "брак") і знайти найближчий варіант, навіть за наявності невеликих відхилень або шуму в даних. Її перевага – відсутність складного навчання та гарантований результат.

Мережа MAXNET сама по собі є не класифікатором, а потужним допоміжним механізмом. Вона є "серцем" мережі Хемінга, що реалізує принцип "winner-takes-all".

Мережа Mexican Hat виявилася надзвичайно ефективною для попередньої обробки даних. У задачі контролю якості вона може бути використана для аналізу даних з сенсорів (наприклад, камер або лазерних сканерів) для того, щоб відфільтрувати фоновий шум і посилити сигнали, що відповідають реальним дефектам (подряпинам, тріщинам, пікам).

Для реальної системи контролю якості найбільш ефективним було б гібридне рішення: спочатку дані з сенсорів обробляються мережею Mexican Hat

для очищення від шуму та виділення ключових ознак (дефектів), а потім отриманий "чистий" вектор ознак подається на вхід мережі Хемінга для фінальної класифікації продукту як "якісний" чи "бракований".