

力敏传感器定标

重力加速度 (m/s^2)		
9.79338		
砝码质量 (g)	加载 U (mV)	卸载 U (mV)
0		
0.5		
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		

拉脱法

传感器 K (mV/N)	吊环直径 D1 (cm)	吊环直径 D2 (cm)
1000	3.31	3.496
破膜前 U1 (mV)		破膜后 U2 (mV)

毛细管法

液体密度 ρ (kg/m^3)		重力加速度 (m/s^2)	
998		9.79338	
凹液面 y1 (mm)	烧杯液面 y2 (mm)	内壁 x1 (mm)	内壁 x2 (mm)

选做：盐水表面张力•拉脱法（拓展选做）

盐水浓度 (%)	传感器 K (mV/N)	吊环直径 D1 (cm)	吊环直径 D2 (cm)
5	1000	3.31	3.496
破膜前 U1 (mV)		破膜后 U2 (mV)	

选做：盐水表面张力•毛细管法（拓展选做）

盐水浓度 (%)	盐水密度 ρ (kg/m^3)	重力加速度 (m/s^2)	
5	1035	9.79338	
凹液面 y1 (mm)	烧杯液面 y2 (mm)	内壁 x1 (mm)	内壁 x2 (mm)