Твой набор — команда «Программисто»

Хакатон Ujin, ноябрь 2026. Брошюра в стиле «IKEA»: делай по порядку. Полная инструкция — **START.md** (шаги 1–7), мини-демо для жюри — **DEMO.md**.

1. Твои доступы

кто	логин	пароль	токен (уст)	квартира
резидент 1	79902214941	Hk1INJT-ncg!	ust-2815089-62293caddfa727b30948252be2d7a9d8	2812
резидент 2	79907383732	Hk3EVT7-bpx!	ust-2815090-83b0ca0af563f46e57ddbb480099a882	2812
резидент 3	79901714163	Hk3XB74-agv!	ust-2815091-77de9e99e78336c3d22e69377a6f7d28	2812

Токены напечатаны целиком — это твой ключевой комплект, не фоткай и не выкладывай.

Вход: `POST /api/auth/authenticate/` login+password → свой ust. Детали — api-methods.md §1.

Токен потребителя: `con-11282-587db750b71cc6aa7810c7a50425c3dc` — параметр `?token=`. Пока орг-и не подтвердят ему классы (verify-compl), для устройств используй **ust резидента из таблицы выше** — команда в разделе 2, dev-токен не нужен.

Dev-токен на этом стенде не нужен: публикуй под ust резидента (команда в разделе 2). Выдача якорей на uae — задача орг-ов.

⚠ Никому не показывай токены и пароли. Не клади их в git — приёмка это ловит (START.md, «минное поле» п.7).

2. Твоё «железо» и квартира

эмулятор	ext_guid (sn в API)	serialnumber	модель	в квартире
leak	programmisto_leak_01	17048805610012820	parkcloud_device	да
barrier	programmisto_barrier_01	17048841600017434	parkcloud_device	да
thermostat	programmisto_thermostat_01	17036925610000179	parkcloud_device	да
counter	programmisto_counter_01	17048661620002310	parkcloud_device	да
light	programmisto_light_01	17048769610016027	parkcloud_device	да

Публикуя сигналы, в поле `c` ставь класс модели `integrations_devices` — не своё имя: платформа фильтрует по классу и при неверном значении тихо теряет значения (PULL-CLIENT, мины).

Твоя команда запуска (этот стенд):

```
python main.py leak --base-url https://api-uae-test.ujin.tech --ext programmisto_leak_01 --sn 1704
8805610012820 --ust ust-2815089-62293caddfa727b30948252be2d7a9d8 --apartment-id 2812 --cls integra
tions_devices --model parkcloud_device --ust-auth --live --new leak --new battery --new tamper --i
nterval 2 --ticks 600
```

Флаг `--ust-auth` разрешает импорт под ust из таблицы 1 (вместо dev-токена); `--apartment-id` — твоя квартира; `--new` добавь один раз для каждого нового сигнала (создаёт словарь). Для остальных устройств — те же флаги с их ext/sn из таблицы.

Ограничение этого стенда: команды «платформа→устройство» через polling не придут (словари автосозданы «r», get-device-info — только для сотрудника). Значения устройство→платформа и панель работают — сценарий демо строй вокруг этого.

Тело публикации — **только JSON** с `Content-Type: application/json` : форма отдаёт «Data is empty» (PULL-CLIENT, мина №5).

Это твои устройства на этом стенде. Публикуй сигналы и забирай команды: **PULL-CLIENT.md** (3 пути). Сценарии «если-то» и виджеты: **SCENARIOS.md** §1 (условие `when:device-<sn>:<signal>=<v>`).

3. URL

API	`https://api-uae-test.ujin.tech/api`
BMS (веб)	`https://bms-uae-test.ujin.tech`
ЛК разработчика	`https://meta-platform.ujin.tech (документация — ссылкой от орг-ов — на этом стенде может не открыться, доступ даёт орг-и)`

4. Первый вечер по шагам

1. **START.md, Шаг 1–2**: запускаешь свой эмулятор — `python main.py leak --port 8099` , открываешь localhost:8099.
2. **START.md, Шаг 3**: генератор своего железа — `python new_device.py valve --title Клапан --clone ligh t` .
3. **START.md, Шаг 4**: публикуешь сигналы командой из раздела 2 (ust резидента + apartment_id; мины — «минное поле», п.1–3)
4. **PULL-CLIENT.md**: свой цикл приёма команд (0 → 0.001, дедуп по task_dt).
5. **SCENARIOS.md §1**: сценарий «протечка → уведомление» (нужен ust резидента из таблицы 1).
6. **DEMO.md**: репетиция показа жюри за 5 минут.

5. Куда смотреть

- Приемка проекта: `python quality/check.py <твоя-папка>` (quality/README.md).
- Все ручки API: **api-methods.md** (справочник). Доки ЛК — от орг-ов.
- Ничего не видно 15 минут: **START.md**, «Troubleshooting».
- BMS-аккаунт команды (свой кабинет УК) — орг-и выдадут позже (розовая админка).