

Console Home

Reset to default layout + Add widgets

Recently visited



S3

Console Home

Reset to default layout

+ Add widgets

AWS CloudShell

Actions

us-east-1

```
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ pwd
/home/cloudshell-user
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$
```

Console Home

Reset to default layout

+ Add widgets

AWS CloudShell

Actions

us-east-1

```
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ pwd
/home/cloudshell-user
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ mkdir dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$
```

Console Home

Reset to default layout

+ Add widgets

AWS CloudShell

Actions

us-east-1

```
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ pwd
/home/cloudshell-user
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ mkdir dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ ls
dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$
```

Console Home

Reset to default layout

+ Add widgets

AWS CloudShell

Actions

us-east-1

```
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ pwd
/home/cloudshell-user
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ mkdir dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ ls
dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ touch test1.txt
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ ls
dev test1.txt
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$
```


Console Home

Reset to default layout

+ Add widgets

AWS CloudShell

Actions

us-east-1

```
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ pwd
/home/cloudshell-user
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ mkdir dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ ls
dev
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ touch test1.txt
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ ls
dev test1.txt
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ echo "hello" >test1.txt
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$ cat test1.txt
hello
[cloudshell-user@ip-10-6-118-169 ~]$
```