

Guía de Instalación de Jenkins con Docker

Paso 2: Construir la imagen de Docker

```
docker build -t jenkins .
```

Paso 3: Cambiar permisos en el volumen (opcional)

```
docker run --rm -v jenkins_home:/var/jenkins_home alpine chown -R 1000:1000 /var/jenkins_home
```

Paso 4: Ejecutar el contenedor de Jenkins

```
docker run -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 --name jenkins --privileged \
-v jenkins_home:/var/jenkins_home \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock jenkins
```

Paso 5: Obtener el ID del contenedor de Jenkins

```
docker ps
```

Paso 5 (alternativo): Acceder al contenedor como root

```
docker exec -it --user root jenkins bash
```

Paso 6: Obtener la clave de administrador

```
cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Clave (ejemplo):

```
380a8895f54243449dd9046b4d8dbdbe
```

Acceso manual a sudo para Jenkins

Reiniciar el contenedor

```
docker ps
docker restart jenkins
```

Acceder al contenedor como root y editar sudoers

```
docker exec -it --user root jenkins bash
nano /etc/sudoers
```

Dentro de nano, agregar al final del archivo:

```
jenkins ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Guardar y salir de nano

- Presionar **Ctrl + X**
- Presionar **Y** para confirmar que deseas guardar los cambios
- Presionar **Enter** para confirmar el nombre del archivo

Reiniciar el contenedor nuevamente

```
docker ps
docker restart jenkins
```